

3.40 mnumber 連番

数字連番もしくはアルファベット連番 (A,B,...,Z,AA,AB,...,AZ,BA,BB,...,ZZ,AAA,AAB,...) ををふり、a=パラメータで指定した項目名で出力する。

書式

```
mnumber a= [e=] [I=] [k=] [s=] [S=] [-B] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- a= 新たに追加される項目の名前を指定する。【但し、-nfn,-nfno オプション指定時は必要なし】
- e= 同 Rank の処理方法
同一キー同一ソート項目値への処理方法を指定する。
指定しない場合は、デフォルトとして (e=seq) 並び順で No もしくは文字列が付け加えられる。
seq: 同 Rank の場合は並び順で No もしくはアルファベット連番を付け加える。
same: 同 Rank の場合は同じ No もしくはアルファベットを付け加える。
skip: 同 Rank の場合は同じ No を振り、
次の No はスキップするように No もしくはアルファベット連番を付け加える。
(注意) e={same/skip} を指定する場合は、s=パラメータを同時に指定しなければならない。
- I= 連番の間隔を指定する。
- k= 連番もしくは連文字をふる単位となる項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。【集計キーブレイク処理】
(注意) 指定する場合は事前に k=パラメータで指定する連番、
もしくは連文字をふる単位となる項目順に並べ替えておく必要がある。
- s= ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、連番が追加される。
-B オプション指定時以外は必須。
- S= 開始 No
連番の開始 No を指定する。
大文字のアルファベットが指定された場合はアルファベット連番となる。
ただし、アルファベット連番の場合、間隔 (I=) に負の値は指定できない。
- B キー毎に連番もしくはアルファベット連番をふる。
あるキー内では全行同じ No もしくはアルファベットがふられる。

利用例

例 1: 数字の連番

Customer 項目名順 (昇順) に連番を振り「No」という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
Customer,Val,Sum
A,29,300
B,35,250
C,15,200
D,23,150
E,10,100
$ mnumber s=Customer a=No i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgnnumber a=No i=dat1.csv o=rsl1.csv s=Customer
$ more rsl1.csv
Customer%0,Val,Sum,No
A,29,300,0
B,35,250,1
```

```
C,15,200,2
D,23,150,3
E,10,100,4
```

例 2: Date 項目順の連番

Date 項目順（昇順）に連番をふる。その際、同じ Date には同じ No を振り「No」という項目名で出力する。

```
$ more dat2.csv
Date
20090101
20090101
20090102
20090103
20090103
$ mnumber k=Date a=No -B i=dat2.csv o=rsl2.csv
#END# kgnumber -B a=No i=dat2.csv k=Date o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
Date%0,No
20090101,0
20090101,0
20090102,1
20090103,2
20090103,2
```

例 3: Sum 項目順の連番 (同 Rank は同じアルファベットをふる)

Sum 項目の多い順（降順）にアルファベットの A から順に連文字を振り「Rank」という項目名で出力する。また、同 Rank の場合は同じアルファベット文字を振ることにする。

```
$ more dat3.csv
Customer,Val,Sum
A,3,300
B,1,250
C,2,250
D,1,150
E,1,100
$ mnumber a=Rank e=same s=Sum%nr S=A i=dat3.csv o=rsl3.csv
#END# kgnumber S=A a=Rank e=same i=dat3.csv o=rsl3.csv s=Sum%nr
$ more rsl3.csv
Customer,Val,Sum%0nr,Rank
A,3,300,A
B,1,250,B
C,2,250,B
D,1,150,C
E,1,100,D
```

例 4: Sum 項目順の連番 (同 Rank は並び順で No をふる)

Sum 項目の多い順（降順）に連番を振り「Rank」という項目名で出力する。その際、同 Rank の場合は並び順で No を振ることにする。

```
$ mnumber a=Rank e=seq s=Sum%nr i=dat3.csv o=rsl4.csv
#END# kgnumber a=Rank e=seq i=dat3.csv o=rsl4.csv s=Sum%nr
$ more rsl4.csv
Customer,Val,Sum%0nr,Rank
A,3,300,0
B,1,250,1
C,2,250,2
```

```
D,1,150,3
E,1,100,4
```

例 5: Sum 項目順の連番 (同 Rank は同じ No をふる)

Sum 項目の多い順 (降順) に連番を振り「Rank」という項目名で出力する。その際、同 Rank の場合は同じ No を振ることにする。

```
$ mnumber a=Rank e=same s=Sum%nr i=dat3.csv o=rsl5.csv
#END# kgnnumber a=Rank e=same i=dat3.csv o=rsl5.csv s=Sum%nr
$ more rsl5.csv
Customer,Val,Sum%0nr,Rank
A,3,300,0
B,1,250,1
C,2,250,1
D,1,150,2
E,1,100,3
```

例 6: Sum 項目順の連番 (同 Rank の場合は同じ RankNo を振り、次の No はスキップ)

Sum 項目の多い順 (降順) に連番を振り「Rank」という項目名で出力する。その際、同 Rank の場合は同じ RankNo を振り、次の No はスキップするように No を振ることにする。

```
$ mnumber a=Rank e=skip s=Sum%nr i=dat3.csv o=rsl6.csv
#END# kgnnumber a=Rank e=skip i=dat3.csv o=rsl6.csv s=Sum%nr
$ more rsl6.csv
Customer,Val,Sum%0nr,Rank
A,3,300,0
B,1,250,1
C,2,250,1
D,1,150,3
E,1,100,4
```

例 7: 10 から始まる連番

Sum 項目の小さい順 (昇順) に 10 から始まる連番を振り「Score」という項目名で出力する。その際、同 Rank の場合は同じ RankNo を振り、次の No はスキップするように No を振ることにする。

```
$ more dat4.csv
Customer,Val,Sum
A,1,100
B,1,150
C,1,250
D,2,250
E,3,300
$ mnumber a=Score e=same s=Sum%n S=10 i=dat4.csv o=rsl7.csv
#END# kgnnumber S=10 a=Score e=same i=dat4.csv o=rsl7.csv s=Sum%n
$ more rsl7.csv
Customer,Val,Sum%0n,Score
A,1,100,10
B,1,150,11
C,1,250,12
D,2,250,12
E,3,300,13
```

例 8: 10 から始まる 5 つ飛びの連番

Sum 項目の小さい順番（昇順）に 10 から始まる 5 つ飛びの連番を振り「Score」という項目名で出力する。また、同 Rank の場合は同じ No を振ることにする。

```
$ mnumber a=Score e=same s=Sum%n S=10 I=5 i=dat4.csv o=rs18.csv
#END# kgnumber I=5 S=10 a=Score e=same i=dat4.csv o=rs18.csv s=Sum%n
$ more rs18.csv
Customer,Val,Sum%0n,Score
A,1,100,10
B,1,150,15
C,1,250,20
D,2,250,20
E,3,300,25
```

関連コマンド

mnewnumber : 新たに連番データを生成する場合に使う。

mbest : 行番号による選択であれば、**mnumber** を使わずともこのコマンドで。