

3.63 mtab2csv TSV から CSV データへの変換

タブ区切りデータを CSV データへ変換する。変換後の項目数に違いある場合にはエラーとなる

書式

```
mtab2csv [d=] [-r] [i=] [o=] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

delim= 区切り文字の指定（1 バイト文字のみ可）。
-r 改行コード (\r) を取り除く

利用例

例 1: 基本例

タブ区切りデータを csv へ変換

```
$ more dat1.tab
id      data      data2
A       1102      a
A       2203      aaa
B       1155      bbbb
B       3104      c
B       1206      de
$ mtab2csv i=dat1.tab o=rsl1.csv
#END# kgtab2csv i=dat1.tab o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
id,data,data2
A,1102,a
A,2203,aaa
B,1155,bbbb
B,3104,c
B,1206,de
```

例 2: d=指定

d=を使用して tab 以外の区切り文字を使う

```
$ more dat2.bar
id-data-data2
A-1102-a
A-2203-aaa
B-1155-bbbb
B-3104-c
B-1206-de
$ mtab2csv d=- i=dat2.bar o=rsl2.csv
#END# kgtab2csv d=- i=dat2.bar o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
id,data,data2
A,1102,a
A,2203,aaa
B,1155,bbbb
B,3104,c
```

B,1206,de

関連コマンド

mxm2csv:XML データを CSV データへ変換する

msplit:項目値の区切り文字によるデータ分割