

3.67 mtrafld クロス表をトランザクション項目に変換

f=で指定した項目値とその値のペアのアイテムを作成し、それらのアイテムを連結し新しいベクトル項目 (トランザクション項目とも呼ぶ) として出力する。

書式

```
mtrafld a= [f=] [delim=] [delim2=] [-r] [-valOnly] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

a= トランザクション項目名を指定する。

f= 項目名リスト (複数項目指定可) 【-r 指定時必須、それ以外は任意】
 ここで指定された項目名と値とを連結したアイテムを作成し
 トランザクション項目として出力される。
 -r オプションの指定がある時は
 トランザクションデータから抜き出す項目名を指定する。
 -r オプションが指定されたとき、このパラメータは省略可能である。
 省略すると、全ての項目名と値ペアを処理対象とする。
 ただし、f=パラメータを省略すると標準入力 (パイプ入力) は利用できない。

delim= トランザクション項目のアイテムを区切る文字を指定する (省略時はスペース)。

delim2= 項目名と値ペアとを区切る文字を指定する (省略時は=)。

-r 条件反転
 トランザクション項目をクロス表に変換する。

-valOnly このオプションが指定されると、アイテムとして「項目名=」は出力しない。

利用例

例 1: 基本例

price と quantity 項目を 1 つの文字列として連結し、transaction という項目名で出力する。

```
$ more dat1.csv
customer,price,quantity
A,198,1
B,325,2
C,200,3
D,450,2
E,100,1
$ mtrafld a=transaction f=price,quantity i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgtrafld a=transaction f=price,quantity i=dat1.csv o=rs11.csv
$ more rs11.csv
customer,transaction
A,price=198 quantity=1
B,price=325 quantity=2
C,price=200 quantity=3
D,price=450 quantity=2
E,price=100 quantity=1
```

例 2: 基本例 2

出力された結果を-rをつけて再実行し元に戻す。

```
$ mtrafld -r a=transaction f=price,quantity i=rsl1.csv o=rsl2.csv
#END# kgtrafld -r a=transaction f=price,quantity i=rsl1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
customer,price,quantity
A,198,1
B,325,2
C,200,3
D,450,2
E,100,1
```

例 3: 区切り文字の指定

price と数量 quantity 項目を_(アンダーバー) で区切り 1 つの文字列として連結し、項目名とデータは:(コロン) で区切り transaction という項目名で出力する。

```
$ mtrafld a=transaction f=price,quantity delim=_ delim2=':' i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgtrafld a=transaction delim2=: delim=_ f=price,quantity i=dat1.csv o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
customer,transaction
A,price:198_quantity:1
B,price:325_quantity:2
C,price:200_quantity:3
D,price:450_quantity:2
E,price:100_quantity:1
```

例 4: NULL 値を含む場合

```
$ more dat2.csv
customer,price,quantity
A,198,1
B,,2
C,200,
D,450,2
E,,
$ mtrafld a=transaction f=price,quantity i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgtrafld a=transaction f=price,quantity i=dat2.csv o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
customer,transaction
A,price=198 quantity=1
B,quantity=2
C,price=200
D,price=450 quantity=2
E,
```

例 5: NULL 値を含む場合 2

出力された結果を-rをつけて再実行し元に戻す。

```
$ mtrafld -r a=transaction f=price,quantity i=rsl4.csv o=rsl5.csv
#END# kgtrafld -r a=transaction f=price,quantity i=rsl4.csv o=rsl5.csv
$ more rsl5.csv
customer,price,quantity
A,198,1
B,,2
C,200,
```

```
D,450,2
E,,
```

例 6: -valOnly の指定

```
$ mtrafld -valOnly f=price,quantity a=transaction i=dat2.csv o=rsl6.csv
#END# kgtrafld -valOnly a=transaction f=price,quantity i=dat2.csv o=rsl6.csv
$ more rsl6.csv
customer,transaction
A,198 1
B,2
C,200
D,450 2
E,
```

関連コマンド

mvsort : トランザクションデータはベクトル型データを処理する一連の処理コマンド (mv から始まる) によって加工できる。

mcross : トランザクションデータとしてではなく、個々のアイテムを独立した項目として出力し、その出現件数を出力する。

mtra : 項目の値をアイテムとしてトランザクションデータを作成する。

mtraflg : 項目名をアイテムとしてトランザクションデータを作成する。