第 43 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

学生详解版

第 1 题　非线性正四面体电阻网络

如图 1-1，六个非线性电阻连成正四面体网络，顶点为A, B, C, D，导线电阻忽略不计。连接i, j 两顶点的电阻满足$I = c_{ij}V^3$，其中V 为沿电流方向的电压降，$c_{ij} > 0$。已知

$$c_{AB} = \frac{\kappa}{9}, \quad c_{AC} = c_{DB} = 16\kappa, \quad c_{AD} = c_{CB} = \kappa, \quad c_{CD} = 8\kappa.$$

在A, B 两点间施加恒定电压$V_0 > 0$，总电流由A 流入、由B 流出。求总电流$I_{\text{总}}$ 和端口等效电阻R_{eq}。本题 45 分。




图 1-1　正四面体的六条支路及其非线性系数；线段在投影中的交叉处不连接。

一、题型定位

这是非线性电阻网络的节点电势问题。各支路的电流由电压降的三次方决定，不能先把它们换成一组固定电阻，再直接使用普通电桥的串并联计算。

先求内部节点C, D 的电势，再把由端口A 流出的三条支路电流相加。网络存在交换$A \leftrightarrow B$、$C \leftrightarrow D$ 的结构对称性，但这种对称性给出的是$V_C + V_D = V_0$，并不表示$V_C = V_D$。

二、知识点

- 稳恒电流满足节点电流守恒，非线性伏安关系不改变基尔霍夫定律。
- 采用有向电压时，可统一写$I_{ij} = c_{ij}(V_i - V_j)^3$，负值表示实际电流反向。
- 电势参考点可以任取，物理量只依赖电势差。
- 严格单调函数取值相等时，自变量相等。
- 端口比值电阻$V_0/I_{\text{总}}$ 与微分电阻$dV_0/dI_{\text{总}}$ 是不同的量。
- 同一端口条件下，所有支路均单调耗散的连通网络具有唯一的内部电势解。

三、物理图像

规定$V_B = 0$、$V_A = V_0$。由于所有系数为正，内部节点不会具有高于两端最大电势或低于两端最小电势的电势。例如，若C 是严格高于所有相邻节点的最大电势点，则由C 流向每个邻点的电流均为正，而流入电流不能抵消它们，违反节点电流守恒。

因此可以预期$0 < V_C, V_D < V_0$。不过，C, D 谁高谁低仍须计算。图 1-2 表示最后求得

的电势层级；箭头依据电势差确定，不能依据画面上的上下位置判断电流方向。




图 1-2　求解后各节点的电势及六条支路的电流方向。

令

$$x = \frac{V_C}{V_0}, \qquad y = \frac{V_D}{V_0}.$$

每个电流均含有公共因子κV_0^3。内部电势比例只由六个系数的比例决定，不随电源电压大小变化。

四、解题入口

分别对C, D 列节点方程，保留$C \to D$ 电流的有向表达式。两式都有$8(x-y)^3$，先消去这个共同项，再寻找一元函数的对称关系。求出内部电势后，回到端口A 计算总电流。

采用这个顺序，可以把两个耦合三次方程降为一个三次方程。中间无需猜测哪条支路可以删除，也无需把非线性元件误当作固定阻值。

五、解析

（1）逐条写出节点电流。

在C 点，$A \to C$ 电流为

$$I_{AC} = 16\kappa(V_0 - V_C)^3.$$

由C 流向B, D 的有向电流分别为

$$I_{CB} = \kappa V_C^3, \qquad I_{CD} = 8\kappa(V_C - V_D)^3.$$

节点电流守恒给出

$$16\kappa(V_0 - V_C)^3 = \kappa V_C^3 + 8\kappa(V_C - V_D)^3.$$

除以κV_0^3，得到

$$16(1-x)^3 = x^3 + 8(x-y)^3. \tag{1}$$

在D 点，$A \to D$ 的有向电流为$\kappa(V_0 - V_D)^3$；$C \to D$ 电流仍为上面定义的I_{CD}；$D \to B$ 电流为$16\kappa V_D^3$。所以

$$(1-y)^3 + 8(x-y)^3 = 16y^3. \tag{2}$$

这里同一个I_{CD} 在两节点方程中分别作为流出和流入项。若把两处都写成流出项而仍使用同一符号，便会破坏电流守恒。

（2）消去共同项，建立电势和的关系。

由式（1）、（2）分别解出$8(x-y)^3$：

$$16(1-x)^3 - x^3 = 16y^3 - (1-y)^3. \tag{3}$$

定义辅助函数

$$F(t) = 16(1-t)^3 - t^3.$$

右端正好等于$F(1-y)$，因而式（3）成为$F(x) = F(1-y)$。对任意实数t，

$$F'(t) = -48(1-t)^2 - 3t^2 < 0. \tag{4}$$

两个平方项不可能同时为零，故导数在整个实数轴上严格为负，F 严格递减。因此

$$x = 1 - y, \qquad V_C + V_D = V_0. \tag{5}$$

只发现一组使方程成立的数，还不能据此声称它是唯一解。式（4）的单调性把电势和关系落实为必然结果，不必假定未经证明的对应项相等。

（3）降为一元方程并筛选实根。

把$y = 1 - x$ 代入式（1）：

$$16(1-x)^3 = x^3 + 8(2x-1)^3.$$

逐项展开：

$$\begin{aligned} 16(1 - 3x + 3x^2 - x^3) &= x^3 + 8(8x^3 - 12x^2 + 6x - 1), \\ 24 - 96x + 144x^2 - 81x^3 &= 0, \\ 27x^3 - 48x^2 + 32x - 8 &= 0. \end{aligned}$$

因式分解得

$$(3x-2)(9x^2-10x+4)=0. \tag{6}$$

二次因子的判别式为

$$\Delta=(-10)^2-4\times 9\times 4=-44<0,$$

所以它没有实根。唯一实根是$x=2/3$，从而

$$\boxed{V_C=\frac{2}{3}V_0,\qquad V_D=\frac{1}{3}V_0}. \tag{7}$$

两电势均在$0,V_0$之间，且$V_C>V_D$，因此CD支路确实有电流由C流向D。

（4）计算六条支路并核对两个内部节点。

由式（7），六条支路的电压降及电流为

支路方向	电压降	电流/(κV_0^3)
$A\to B$	V_0	$1/9$
$A\to C$	$V_0/3$	$16/27$
$A\to D$	$2V_0/3$	$8/27$
$C\to B$	$2V_0/3$	$8/27$
$D\to B$	$V_0/3$	$16/27$
$C\to D$	$V_0/3$	$8/27$

在C点，$16/27=8/27+8/27$；在D点，$8/27+8/27=16/27$。因此两个节点的电流平衡均成立。

（5）在端口处求总电流和比值电阻。

总电流必须在端口A或B统计。在A点，

$$\begin{aligned} I_{\text{总}} &= I_{AB}+I_{AC}+I_{AD} \\ &= \kappa V_0^3\left(\frac{1}{9}+\frac{16}{27}+\frac{8}{27}\right) \\ &= \boxed{\kappa V_0^3}. \end{aligned} \tag{8}$$

由题目所求端口等效电阻的定义，

$$\boxed{R_{\text{eq}}(V_0)=\frac{V_0}{I_{\text{总}}}=\frac{1}{\kappa V_0^2}}. \tag{9}$$

它随端口电压变化。把R_{eq}用作固定电阻去预测另一个电压下的电流，会得到错误结

果；预测新工作点应使用式（8）。

（6）功率与量纲检查。

$I = cV^3$ 要求$[\kappa] = \mathrm{A\,V^{-3}}$，所以$\kappa V_0^3$ 为电流，$1/(\kappa V_0^2)$ 为电阻。输入功率为

$$P_{\mathrm{in}} = V_0 I_{\text{总}} = \kappa V_0^4.$$

每条支路耗散功率是$c_{ij}(V_i - V_j)^4 \geq 0$。直接相加得到

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{diss}} &= \kappa V_0^4 \left[\frac{1}{9} + 2\frac{16}{81} + 2\frac{16}{81} + \frac{8}{81}\right] \\ &= \kappa V_0^4 = P_{\mathrm{in}}. \end{aligned}$$

这项检查同时检验了网络连线、电流分配和电压降。$V_0 \to 0$ 时电流趋于零，比值电阻趋于无穷，符合三次伏安关系在原点斜率为零的特征。

（7）从一个标量函数重新推出节点方程。

固定$V_A = V_0, V_B = 0$，定义逐支路构造的函数

$$\mathcal{F}(V_C, V_D) = \frac{1}{4}\sum_{\langle ij \rangle} c_{ij}(V_i - V_j)^4.$$

每条无向边只计一次。$\mathcal{F}$ 的单位为功率，但它是用来求稳恒电势的辅助函数，不能把它当作电路储存的能量。对内部电势求偏导，只有与该节点相连的三条支路参与：

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial V_C} = 16\kappa(V_C - V_0)^3 + \kappa V_C^3 + 8\kappa(V_C - V_D)^3,$$

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial V_D} = \kappa(V_D - V_0)^3 + 16\kappa V_D^3 + 8\kappa(V_D - V_C)^3.$$

令两偏导为零，正是各内部节点全部有向流出电流之和为零。节点方程因此成为$\mathcal{F}$ 的驻点条件。这条路线把守恒方程、唯一性与微小扰动放在同一框架内，不依赖三次式恰好能因式分解。

归一化后，辅助函数具体写成

$$\frac{4\mathcal{F}}{\kappa V_0^4} = \frac{1}{9} + 16(1-x)^4 + (1-y)^4 + x^4 + 16y^4 + 8(x-y)^4.$$

t^4 是严格凸函数。两组内部电势不同，至少有一条连接固定端口的边的电压差不同，沿两组电势之间的插值，上式便满足严格凸不等式。所以$\mathcal{F}$ 至多有一个驻点，且为唯一的全局最小点。任一内部电势的绝对值趋于无穷时，连接端口的四次项使$\mathcal{F} \to \infty$，最小点确实存在。这分别补出了“有解”和“唯一”的依据。

（8）求解工作点附近的线性网络。

设端口电压增加微小量δV，内部电势改变$\delta V_C, \delta V_D$。对任一支路，记原电压差为U_{ij}，有

$$\begin{aligned}\delta I_{ij} &= c_{ij}\left[(U_{ij}+\delta U_{ij})^3 - U_{ij}^3\right] \\ &= 3c_{ij}U_{ij}^2\delta U_{ij} + O(\delta U_{ij}^2).\end{aligned}$$

因此在原工作点，一阶响应可以用线性电导

$$g_{ij} = 3c_{ij}U_{ij}^2$$

表示。它取决于工作点，仅能在小扰动范围内视为常量。使用已求得的电压差，按AB, AC, AD, CB, DB, CD 排列，电导依次为

$$(g_{AB}, g_{AC}, g_{AD}, g_{CB}, g_{DB}, g_{CD}) = \frac{\kappa V_0^2}{3}(1, 16, 4, 4, 16, 8).$$

例如$g_{AC} = 3(16\kappa)(V_0/3)^2 = 16\kappa V_0^2/3$。原非线性系数与微分电导既不同量，也不同单位，不能直接互换。

对两内部节点列增量方程，约去公共因子：

$$\begin{aligned}28\delta V_C - 8\delta V_D &= 16\delta V, \\ -8\delta V_C + 28\delta V_D &= 4\delta V.\end{aligned}$$

第一式乘以 7，第二式乘以 2，相加后消去δV_D，得到$180\delta V_C = 120\delta V$。代回第二式，得到

$$\delta V_C = \frac{2}{3}\delta V, \qquad \delta V_D = \frac{1}{3}\delta V.$$

再从端口统计电流：

$$\begin{aligned}\delta I_{\text{总}} &= g_{AB}\delta V + g_{AC}(\delta V - \delta V_C) + g_{AD}(\delta V - \delta V_D) \\ &= \kappa V_0^2\left(\frac{1}{3} + \frac{16}{9} + \frac{8}{9}\right)\delta V \\ &= 3\kappa V_0^2\delta V.\end{aligned}$$

这与对端口特性求导一致，但这里重新求解了内部网络，检查了内部电势如何随电源改变。

（9）区分缩放规律、交换对称与电流统计。

若端口电压乘以正数λ，全部节点电势同乘λ，所有支路电流同乘λ^3，内部节点方程仍成立。唯一性保证这就是新工作点：

$$V_i(\lambda V_0)=\lambda V_i(V_0),\qquad I_{总}(\lambda V_0)=\lambda^3 I_{总}(V_0).$$

若电源反向，三次伏安关系的奇性使有向电流也反向；比值电阻和耗散功率仍为正：

$$R_{\mathrm{eq}}(-V_0)=R_{\mathrm{eq}}(V_0),\qquad P(-V_0)=P(V_0).$$

缩放来自所有支路具有相同幂指数；$V_C+V_D=V_0$ 来自特定系数的交换对称；$V_C>V_D$ 来自实际求根。三者有不同的逻辑来源，不能用一个代替另一个。

任取把A 与B 分开的网络割集，穿过该割集的有向电流之和均等于端口电流。例如把A,C 放在一侧，B,D 放在另一侧，需要计入AB,AD,CB,CD：

$$\frac{I_{总}}{\kappa V_0^3}=\frac{1}{9}+\frac{8}{27}+\frac{8}{27}+\frac{8}{27}=1.$$

因此可以换截面统计总电流，但不能漏计穿过截面的支路，也不能把各内部支路电流无方向地全部相加。

第 2 题　弹簧腿机器人的一次支撑过程

机器人在刚性水平地面上跑步，可简化为质量为m 的质点与一根劲度系数为k 的轻质直弹簧腿相连。整个运动始终在同一竖直平面内，每次着地时腿与地面的夹角均为α_0，它小于但接近90°。从着地到离地，腿与地面的接触点不动，腿可伸缩但不弯曲，长度变化量远小于自由长度l_0。腿同时绕接触点转动，与地面的夹角始终接近90°。

某次刚着地时，腿长为l_0，绕接触点顺时针转动的角速度大小为ω。以地面为重力势能零点，系统机械能为E，并以刚着地时为$t=0$。求：

（1）支撑过程中腿长随时间的变化关系，以及刚离地的时刻t'；

（2）腿转过的角度$\Delta\varphi$，须保留到非零结果。

已知重力加速度为g，$\omega^2 > g/l_0$。接触点无摩擦力矩，忽略空气阻力。腿与地面夹角的正弦可近似取 1，但角度的时间变化率不可忽略；计算只保留弹簧腿相对形变量的一阶小量。本题 45 分。




图 2-1　触地后的极坐标、径向速度与顺时针转动方向。

一、题型定位

这是一道带有小形变近似的平面极坐标动力学题。腿的伸缩与转动耦合：径向加速度包含离心项，角速度又随长度变化。处理时应先保留这个耦合，再在$r-l_0$ 上作一阶展开。

离心项会改变有效振动频率，不能直接套用竖直弹簧振子的结果。求出周期解后，还须选出第一次恢复自然长度的时刻，此时弹簧推力刚降为零。

二、知识点

- 极坐标径向加速度为$\ddot{r}-r\dot{\varphi}^2$，切向加速度为$r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi}$。
- 轻质弹簧的作用力沿腿方向，不对接触点产生力矩。
- 腿近似竖直时，重力径向分量约为$-mg$，重力矩在本题角度近似下忽略。
- 机械能决定着地瞬间速度的大小；还要用“开始压缩”选择径向速度的负根。
- 首次离地条件是长度从小于l_0 的一侧回到l_0，不能选择初始根或更晚的根。
- 角位移由瞬时角速度积分得到，即使角度接近90°，也不能把其变化率置零。

三、物理图像

取固定接触点为极坐标原点O，r 为腿长，φ 为从水平向右方向逆时针计量的角度。于是初始角速度为$\dot{\varphi}(0) = -\omega$，而顺时针转过的角度大小为

$$\Delta\varphi = -\int_0^{t'} \dot{\varphi}\, dt.$$

用$\delta = r - l_0$ 表示伸长量。支撑期内$\delta < 0$，弹簧处于压缩状态。地面不能把腿向下拉住，因此不能把恢复长度后的数学解继续当作支撑运动。




图 2-2　一次支撑中的长度变化：初始压缩、最短长度、首次恢复自然长度。

在径向上，弹簧力为$-k\delta$，重力为$-mg$。转动给出向外的运动学项$r\dot{\varphi}^2$。题给$\omega^2 l_0 > g$，意味着在自然长度处径向加速度向外；压缩之所以发生，是因为着地瞬间具有足够的向内径向速度。

四、解题入口

先由初始机械能求向内速度大小u，然后用接触点角动量近似守恒得到$\dot{\varphi} = -\omega l_0^2/r^2$。把它代入径向方程，展开$r^{-3}$，解带常量驱动的简谐方程。离地时间用半角公式处理；最后积分角速度，保留长度变化造成的一阶修正。

为缩短代数，定义

$$u = \sqrt{\frac{2E}{m} - l_0^2\omega^2 - 2gl_0}, \qquad a = \omega^2 l_0 - g, \qquad \Omega^2 = \frac{k}{m} + 3\omega^2.$$

其中u 的单位是速度，a 的单位是加速度，Ω 的单位是角频率。本题有效的非零支撑过程要求$u > 0$。

五、解析

（1）由能量确定初始径向速度。

刚着地时，弹簧没有弹性势能，质点高度为$l_0 \sin\alpha_0 \simeq l_0$。速度分成互相垂直的径向与切向两部分，切向速率为$l_0\omega$，因此

$$E = \frac{m}{2}\left[\dot{r}(0)^2 + l_0^2\omega^2\right] + mgl_0.$$

解出

$$\dot{r}(0)^2 = \frac{2E}{m} - l_0^2\omega^2 - 2gl_0 = u^2.$$

刚着地随后压缩，故选择$\dot{r}(0) = -u$。若根号内为负，题给初始状态不能实现；若$u = 0$，因$a > 0$，腿在自然长度处立即趋向伸长，不能形成题设的有限压缩阶段。

（2）把转动方程化成角动量关系。

接触点固定，腿力不产生力矩。重力矩为

$$\tau_O = -mgr\cos\varphi.$$

在题给的近竖直角度近似下，取$\cos\varphi \simeq 0$，因此

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) \simeq 0.$$

由初始条件确定常数：

$$mr^2\dot{\varphi} = -ml_0^2\omega, \qquad \dot{\varphi} = -\frac{l_0^2\omega}{r^2}. \tag{2.1}$$

这里的近似角动量守恒只用于本题规定的近竖直过程。若腿摆过很大角度，重力矩不能忽略，便不能沿用式（2.1）。

（3）建立并线性化径向方程。

沿向外的径向取正，有

$$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -k(r - l_0) - mg.$$

代入式（2.1），得到

$$\ddot{r} = \frac{l_0^4\omega^2}{r^3} - \frac{k}{m}(r - l_0) - g.$$

令$r = l_0 + \delta$，并用

$$\frac{1}{r^3} = \frac{1}{l_0^3}\left(1 + \frac{\delta}{l_0}\right)^{-3} \simeq \frac{1}{l_0^3}\left(1 - \frac{3\delta}{l_0}\right).$$

于是

$$\ddot{\delta} = \omega^2 l_0 - 3\omega^2\delta - \frac{k}{m}\delta - g,$$

即

$$\ddot{\delta} + \Omega^2\delta = a. \tag{2.2}$$

$3\omega^2$ 来自角动量守恒下的离心项展开。如果先把$\dot{\varphi}$ 固定为$-\omega$，会得到不同的线性系数；那样舍弃了与本题所保留形变同阶的角速度变化。

（4）解初值问题。

式（2.2）的常数特解为a/Ω^2，通解写成

$$\delta = \frac{a}{\Omega^2} + A\cos\Omega t + B\sin\Omega t.$$

由$\delta(0) = 0$ 和$\dot{\delta}(0) = -u$，有$A = -a/\Omega^2$、$B = -u/\Omega$。故

$$\boxed{r(t) = l_0 + \frac{a}{\Omega^2}(1 - \cos\Omega t) - \frac{u}{\Omega}\sin\Omega t, \quad 0 \le t \le t'.} \tag{2.3}$$

初始导数为$-u$，初始二阶导数为a，均与先前动力学一致。对很小的正时间，$\delta = -ut + at^2/2 + \cdots < 0$，确实先压缩。

（5）选择第一次离地的根。

离地时$\delta(t') = 0$。令$q = \Omega t'$，则

$$a(1 - \cos q) = \Omega u \sin q.$$

使用$1 - \cos q = 2\sin^2(q/2)$ 与$\sin q = 2\sin(q/2)\cos(q/2)$，除去初始根$\sin(q/2) = 0$，得

$$\tan\frac{q}{2} = \frac{\Omega u}{a}.$$

因$a, u > 0$，首次非零根位于$0 < q < \pi$，因此

$$\boxed{t' = \frac{2}{\Omega}\arctan\frac{\Omega u}{a}.} \tag{2.4}$$

不存在把反正切加上π 的自由：那会选到已经离地后的数学延拓。代回速度表达式

$$\dot{\delta} = \frac{a}{\Omega}\sin\Omega t - u\cos\Omega t,$$

使用半角关系可得$\dot{\delta}(t') = u > 0$，说明长度在向外恢复。

（6）积分求顺时针角位移。

由式（2.1），在形变一阶精度内

$$-\dot{\varphi} = \omega\left(1+\frac{\delta}{l_0}\right)^{-2} \simeq \omega\left(1-\frac{2\delta}{l_0}\right).$$

因此

$$\Delta\varphi = \omega t' - \frac{2\omega}{l_0}\int_0^{t'} \delta(t)\,dt. \tag{2.5}$$

将式（2.3）逐项积分：

$$\int_0^{t'} \delta\,dt = \frac{a}{\Omega^2}\left(t' - \frac{\sin q}{\Omega}\right) + \frac{u}{\Omega^2}(\cos q - 1).$$

令$z = \Omega u/a$，则$\sin q = 2z/(1+z^2)$、$\cos q - 1 = -2z^2/(1+z^2)$。积分中的两个三角项合并为

$$-\frac{a\sin q}{\Omega} + u(\cos q - 1) = -\frac{2u}{1+z^2} - \frac{2uz^2}{1+z^2} = -2u.$$

故

$$\int_0^{t'} \delta\,dt = \frac{at' - 2u}{\Omega^2}.$$

代入式（2.5），得到

$$\boxed{\Delta\varphi = \omega\left[\left(1-\frac{2a}{l_0\Omega^2}\right)t' + \frac{4u}{l_0\Omega^2}\right].} \tag{2.6}$$

消去t' 后，也可写成

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\omega}{\Omega}\left[\left(1-\frac{2a}{l_0\Omega^2}\right)\arctan\frac{\Omega u}{a} + \frac{2u}{l_0\Omega}\right].}$$

这里$\Delta\varphi$ 是顺时针转角的正值；以逆时针为正的有向角变化为$-\Delta\varphi$。

（7）检查近似和物理趋势。

支撑期内$\delta < 0$，因此角速度大小大于ω，式（2.5）给出$\Delta\varphi > \omega t'$。这一不等式可在积分前判断，有助于检查一阶修正的符号。

最小长度对应$\dot{\delta} = 0$，首次发生在

$$\Omega t_{\min} = \arctan\frac{\Omega u}{a} = \frac{\Omega t'}{2}.$$

代入式（2.3），最大压缩量为

$$d_{\max} = -\delta_{\min} = \frac{\sqrt{a^2 + \Omega^2 u^2} - a}{\Omega^2}. \tag{2.7}$$

计算结果须满足$d_{\max}/l_0 \ll 1$；同时$\Delta\varphi$ 及初始偏离竖直的角度均须足够小，才符合近竖直假设。这是两个不同的近似条件，不能只检查弹簧压缩量。

还可以用式（2.2）的积分验证回程速度：乘以$\dot{\delta}$，得到

$$\frac{1}{2}\dot{\delta}^2 + \frac{1}{2}\Omega^2\delta^2 - a\delta = \frac{1}{2}u^2.$$

在首次返回$\delta = 0$ 时，速度大小恢复为u；经过压缩后的回程应取正根，与离地状态一致。

（8）由有效势独立推导径向方程。

在近竖直模型中，角动量大小$\ell = ml_0^2\omega$ 固定。消去切向速度后，能量写成

$$\frac{m}{2}\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r) = E, \qquad U_{\text{eff}} = \frac{k}{2}(r - l_0)^2 + mgr + \frac{\ell^2}{2mr^2}.$$

最后一项已经包含切向动能，不能再额外加上$mr^2\omega^2/2$。重力势mgr 使用$\sin\varphi \simeq 1$，与之前忽略重力矩的角度近似配套。

令$r = l_0 + \delta$，转动能展开为

$$\frac{\ell^2}{2mr^2} = \frac{ml_0^2\omega^2}{2}\left[1 - \frac{2\delta}{l_0} + \frac{3\delta^2}{l_0^2} + O\left(\frac{\delta^3}{l_0^3}\right)\right].$$

合并各项，

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{eff}}(l_0) - ma\delta + \frac{m}{2}\Omega^2\delta^2 + O\left(\frac{m\omega^2|\delta|^3}{l_0}\right).$$

从$m\ddot{\delta} = -\partial U_{\text{eff}}/\partial\delta$ 再次得到$\ddot{\delta} + \Omega^2\delta = a$。方程保留形变一阶，势能却须保留到二阶，因为求导降一阶；只展开势能的一次项会丢失恢复系数。

（9）用能量积分确定支撑过程。

定义偏移中心和振幅

$$\delta_c = \frac{a}{\Omega^2}, \qquad D = \sqrt{a^2 + \Omega^2 u^2}, \qquad A_r = \frac{D}{\Omega^2}.$$

能量积分配方后成为

$$\dot{\delta}^2 + \Omega^2(\delta - \delta_c)^2 = \Omega^2 A_r^2.$$

这是一条相平面椭圆。初始点为$(0,-u)$，最短长度对应$\delta_{\min}=\delta_c-A_r<0$。另一个数学转折点$\delta_c+A_r>0$ 在自然长度之外，支撑早已结束，不属于本次接触运动。

压缩阶段取速度负根，回程取正根，两段时间相等：

$$t'=2\int_{\delta_{\min}}^{0}\frac{d\delta}{\sqrt{u^2+2a\delta-\Omega^2\delta^2}}.$$

令$\delta-\delta_c=-A_r\cos\psi$。从最短长度回到自然长度，$\psi$ 从 0 增到ψ_0，其中

$$\cos\psi_0=\frac{a}{D},\qquad \sin\psi_0=\frac{\Omega u}{D}.$$

分母变为$\Omega A_r\sin\psi$，分子为$A_r\sin\psi\,d\psi$，故

$$t'=\frac{2}{\Omega}\int_0^{\psi_0}d\psi=\frac{2}{\Omega}\arctan\frac{\Omega u}{a}.$$

这条推导独立于先前的时间函数求根。它解释了最短长度为什么出现在$t'/2$，也说明支撑时间一般不等于半个简谐周期。

（10）用平均压缩量检查角位移。

定义支撑过程的平均压缩量

$$\overline{d}=-\frac{1}{t'}\int_0^{t'}\delta\,dt=\frac{2u-at'}{\Omega^2t'}.$$

角位移可写成

$$\Delta\varphi=\omega t'\left(1+\frac{2\overline{d}}{l_0}\right).$$

支撑期$-d_{\max}\le\delta\le0$，且除个别时刻外为严格不等式，所以

$$0<\overline{d}<d_{\max},\qquad 1<\frac{\Delta\varphi}{\omega t'}<1+\frac{2d_{\max}}{l_0}.$$

这是无需重复积分的检验区间。若计算结果落在区间之外，应检查角速度展开的符号、离地根和积分端点。

也可直接证明平均压缩为正。令$z=\Omega u/a>0$，利用

$$\arctan z=\int_0^z\frac{ds}{1+s^2}<z,$$

有$at'=2a\arctan z/\Omega<2u$，因此$2u-at'>0$。这里不是把一个负的形变量直接当作负的压缩量，二者定义正好相反。

（11）分别估计形变和角度近似。

用$\eta = d_{\max}/l_0$ 衡量形变，用$\zeta = \omega t'$ 衡量基本转角。$\eta \ll 1$ 控制r^{-3}, r^{-2} 展开的误差；ζ 加上初始偏离竖直的角度，控制重力分解和重力矩近似。两个条件不能互相替代。

径向方程舍弃的离心项首项为$6\omega^2\delta^2/l_0$。与保留的恢复项$\Omega^2|\delta|$ 比较，

$$\frac{6\omega^2\delta^2/l_0}{\Omega^2|\delta|} = \frac{6\omega^2}{\Omega^2}\frac{|\delta|}{l_0} \le 2\eta.$$

角速度展开的下一项为$3\omega\delta^2/l_0^2$，在支撑期的积分绝对值不超过$3\omega t'\eta^2$。这给出一阶角位移所舍弃项的量级。

若$\varphi = \pi/2 + \gamma$，径向重力为$-mg\cos\gamma = -mg[1 + O(\gamma^2)]$，重力矩却为$mgr\sin\gamma$，从角度一阶开始影响角动量。因此 “正弦接近 1” 本身不能精确证明角动量守恒；守恒是本题近竖直、短支撑模型采用的领先阶近似，所得转角须反过来接受这一条件检验。

更高精度的运动须同时保留

$$\begin{aligned} m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) &= -k(r - l_0) - mg\sin\varphi, \\ \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) &= -mgr\cos\varphi, \end{aligned}$$

并在恢复自然长度后切换为飞行阶段。只提高一处展开阶数、仍忽略另一处同量级效应，不能保证整体精度提高。

第 3 题　磁偶极子在平面介质上方的镜像与稳定取向

一大小可忽略的磁偶极子固定在$(0,0,h)$，$h>0$，其磁矩限制在xz 平面内：

$$\boldsymbol{m} = m(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}), \qquad m>0.$$

磁矩大小恒定，θ 为磁矩方向与z 轴正方向的夹角。$z>0$ 为真空，$z<0$ 为超导体或介质。真空区域的磁场可等效为该磁偶极子与一个镜像磁偶极子的场的叠加。已知真空中磁偶极子的场为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{m}\right],$$

其中$\boldsymbol{r}$ 从偶极子指向场点，μ_0 为真空磁导率。

（1.1）下半空间为理想超导体，其内部磁感应强度为零，求镜像磁矩$\boldsymbol{m}_{\mathrm{S}}$。

（1.2）下半空间为磁导率$\mu\to\infty$ 的理想软磁体，求镜像磁矩$\boldsymbol{m}_{\mathrm{I}}$。

（2）求两种情况下真实偶极子受到的力矩$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{S}}$、$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{I}}$。

（3）若真实偶极子可在xz 平面内转动，并受微弱阻尼，分别求最终可能的稳定取向。本题 45 分。




图 3-1　真实偶极子与平面边界，磁矩分解为切向分量和法向分量。

一、题型定位

镜像法把介质的磁响应转化为一个等效场源。镜像方向由界面边界条件确定：超导体要求真空侧法向B 为零；理想软磁体要求真空侧切向H 为零。

镜像偶极子是求真空场的辅助对象，并非另一个可以独立转动的真实磁体。力矩可直接用镜像场计算；若进一步用能量讨论稳定性，则必须考虑镜像随真实磁矩改变而改变。

二、知识点

- 磁感应强度的法向分量在界面连续。
- 无自由面电流时，磁场强度的切向分量连续；在真空中$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0$。
- 理想软磁体在$\mu\to\infty$ 的有限磁场极限下，内部切向H 趋于零。

- 磁偶极子的外场力矩为$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}_{外}$。
- 绕$+y$ 轴转动使磁矩从$+z$ 转向$+x$，故本题θ 的正变化对应$+y$ 力矩。
- 平衡角需满足力矩为零；稳定性还要检查角度受到小扰动后的恢复方向。

三、物理图像

写$m_x = m\sin\theta$、$m_z = m\cos\theta$。镜像位置是$(0, 0, -h)$。两个场源到界面同一场点的距离相等，而它们的法向位移符号相反。因此，平行和垂直于界面的磁矩分量通常要采用不同的镜像符号。




图 3-2　两种镜像：超导体保留切向磁矩、反转法向磁矩；软磁体反之。

在真实偶极子的位置，镜像到它的矢量沿$+z$，距离为$2h$。因此该点的镜像场有一个较简单的形式：切向磁矩贡献为其负值，法向磁矩贡献为其两倍。先确定镜像，再使用这一轴线上的场，可以减少向量代数。

四、解题入口

在界面任意点$(x, y, 0)$ 写出真实场和镜像场，分别令总$B_z = 0$ 或总$B_x = B_y = 0$。不能只在原点检验，因为原点会使含x, y 的条件自动消失。

确定镜像后，计算其在$(0, 0, h)$ 的场，再作叉乘。最后在线性扰动下检查$\tau_y(\theta)$ 的导数，区分稳定与不稳定的零力矩方向。

五、解析

（1）在整个平面上建立边界条件。

设镜像磁矩为$(m'_x, 0, m'_z)$。对界面点$(x, y, 0)$，定义

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + h^2}, \quad \boldsymbol{R} = (x, y, -h), \quad \boldsymbol{R}' = (x, y, h).$$

真实偶极子的法向场为

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi R^5}\left[-3hxm_x + (3h^2 - R^2)m_z\right],$$

镜像的法向场为

$$B'_z = \frac{\mu_0}{4\pi R^5}\left[3hxm'_x + (3h^2 - R^2)m'_z\right].$$

理想超导体内部$B_z = 0$；由法向连续性，界面真空侧也要满足$B_z + B'_z = 0$。把同类项合并：

$$3hx(m'_x - m_x) + (3h^2 - R^2)(m_z + m'_z) = 0.$$

该等式须对所有x, y 成立。因此

$$m'_x = m_x, \qquad m'_z = -m_z,$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{m}_{\mathrm{S}} = m(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} - \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}).} \tag{3.1}$$

超导表面允许出现维持磁通排斥的屏蔽面电流，所以不能在这里额外强加 “切向H 连续且为零” 的软磁体条件。

（2）理想软磁体的镜像。

软磁体界面无外加自由面电流，在理想极限下，真空侧切向场为零。真实与镜像的x 分量相加后为

$$B_x + B'_x = \frac{\mu_0}{4\pi R^5}\left[(3x^2 - R^2)(m_x + m'_x) + 3hx(m'_z - m_z)\right].$$

要求对所有场点为零，给出

$$m'_x = -m_x, \qquad m'_z = m_z.$$

还须检查另一切向分量：

$$B_y + B'_y = \frac{3\mu_0 y}{4\pi R^5}\left[x(m_x + m'_x) + h(m'_z - m_z)\right] = 0.$$

同一组镜像满足两个切向条件，故

$$\boxed{\boldsymbol{m}_{\mathrm{I}} = m(-\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}).} \tag{3.2}$$

（3）求真实位置的镜像场。

真实偶极子自身的场不作为外场代入力矩。取

$$C = \frac{\mu_0}{4\pi(2h)^3} = \frac{\mu_0}{32\pi h^3}.$$

在镜像的z 轴线上，任意镜像磁矩给出

$$\boldsymbol{B}' = C(-m'_x\hat{\boldsymbol{x}} + 2m'_z\hat{\boldsymbol{z}}).$$

所以

$$\boldsymbol{B}'_{\mathrm{S}} = -C(m_x\hat{\boldsymbol{x}} + 2m_z\hat{\boldsymbol{z}}), \qquad \boldsymbol{B}'_{\mathrm{I}} = C(m_x\hat{\boldsymbol{x}} + 2m_z\hat{\boldsymbol{z}}).$$

（4）逐项计算力矩。

对$\boldsymbol{m} = m_x\hat{\boldsymbol{x}} + m_z\hat{\boldsymbol{z}}$、$\boldsymbol{B}' = B'_x\hat{\boldsymbol{x}} + B'_z\hat{\boldsymbol{z}}$，

$$\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}' = (m_z B'_x - m_x B'_z)\hat{\boldsymbol{y}},$$

因为$\hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{y}}$、$\hat{\boldsymbol{x}} \times \hat{\boldsymbol{z}} = -\hat{\boldsymbol{y}}$。代入两种场：

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{S}} = Cm_x m_z\hat{\boldsymbol{y}} = \frac{\mu_0 m^2}{64\pi h^3}\sin 2\theta\,\hat{\boldsymbol{y}},} \tag{3.3}$$

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{I}} = -Cm_x m_z\hat{\boldsymbol{y}} = -\frac{\mu_0 m^2}{64\pi h^3}\sin 2\theta\,\hat{\boldsymbol{y}}.} \tag{3.4}$$

两者只差一个符号，但这个符号决定稳定方向是否互换。

（5）由小扰动判断稳定性。

定义$A = Cm^2 > 0$。对于超导体，$\tau_y = A\sin\theta\cos\theta$。零力矩方向为$\theta = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$。

在$\theta = 0+\epsilon$ 附近，$\tau_y \simeq A\epsilon$，推动ϵ 继续增大，因而不稳定。在$\theta = \pi/2+\epsilon$ 附近，$\tau_y \simeq -A\epsilon$，产生恢复力矩，因而稳定。同理，$\theta = \pi$ 不稳定、$\theta = 3\pi/2$ 稳定。

软磁体力矩反号，所以其稳定方向为$\theta = 0, \pi$，不稳定方向为$\theta = \pi/2, 3\pi/2$。因此

$$\boxed{\text{超导体：磁矩平行于界面，沿} \pm\hat{\boldsymbol{x}};}$$

$$\boxed{\text{软磁体：磁矩垂直于界面，沿} \pm\hat{\boldsymbol{z}}.}$$

微弱阻尼使一般初始状态的摆动能量逐渐减少，最终趋向某个稳定方向。若理想模型中恰好从不稳定平衡静止释放，而且完全没有扰动，它仍可停在那里；这不使该方向成为稳定取向。

（6）用能量检查力矩。

对线性诱导响应，体系的取向能量为

$$U = -\frac{1}{2}\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}'.$$

因$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}'_{\mathrm{S}} = -C(m_x^2 + 2m_z^2)$,

$$U_{\mathrm{S}} = \frac{A}{2}(1+\cos^2\theta), \qquad U_{\mathrm{I}} = -\frac{A}{2}(1+\cos^2\theta).$$

分别计算$-\partial U/\partial\theta$, 得到$\pm A\sin\theta\cos\theta$, 与叉乘完全一致。超导体的能量最小处为$\cos\theta = 0$；软磁体的能量最小处为$|\cos\theta| = 1$。

这里的因子$1/2$ 来自场源的诱导性质。若把镜像误当作固定的独立永久磁体，在随θ 同时变化的镜像场中直接使用$-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}'$ 求导，就会把力矩算大一倍。

（7）用法向投影重写镜像和力矩。

设界面指向真空的单位法向为$\boldsymbol{n} = \hat{\boldsymbol{z}}$。任意磁矩可以分解为

$$\boldsymbol{m}_{\perp} = (\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{m}_{\parallel} = \boldsymbol{m} - \boldsymbol{m}_{\perp}.$$

两种镜像分别为

$$\boldsymbol{m}_{\mathrm{S}} = \boldsymbol{m}_{\parallel} - \boldsymbol{m}_{\perp}, \qquad \boldsymbol{m}_{\mathrm{I}} = -\boldsymbol{m}_{\parallel} + \boldsymbol{m}_{\perp}.$$

镜像到真实源的方向沿$\boldsymbol{n}$，故该处镜像场的一般式为

$$\boldsymbol{B}' = C\big[3(\boldsymbol{m}'\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n} - \boldsymbol{m}'\big].$$

超导体情形化为

$$\boldsymbol{B}'_{\mathrm{S}} = -C\big[\boldsymbol{m} + (\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}\big],$$

软磁体场反号。因为$\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{m} = 0$，只有法向投影项产生力矩：

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{S}} = -C(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n})(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}), \qquad \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{I}} = -\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{S}}.$$

代回本题磁矩，$\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n} = -m_x\hat{\boldsymbol{y}}$，得到超导体力矩$+Cm_xm_z\hat{\boldsymbol{y}}$。这同时检查叉乘方向，并说明规则适用于面内任意方位。

（8）边界条件为何必须在整个平面成立。

在$(x,y) = (0,0)$，超导体法向边界条件只含$m_z + m'_z$，切向磁矩的信息完全消失。仅用这个点求镜像，会留下一个没有确定的分量。

再取$(x,0,0)$，$x\neq 0$，并比较$(-x,0,0)$：含切向磁矩的项反号，法向磁矩的项不变。两

点条件相减、相加，分别得到

$$6hx(m'_x - m_x) = 0,$$

$$2(2h^2 - x^2)(m_z + m'_z) = 0.$$

选择$x^2 \neq 2h^2$，即可分别确定两个分量。一般场点法一次保留这些独立空间函数，避免被特殊点的零值掩盖。

软磁体若只在$y = 0$ 的直线上检查，B_y 自动为零，仍未检验整个切向边界。将求得的镜像代回任意场点，两种界面真空侧的总场为

$$\begin{aligned} B_{\mathrm{S},x} &= \frac{\mu_0}{4\pi R^5}\big[2(3x^2 - R^2)m_x - 6hxm_z\big], \\ B_{\mathrm{S},y} &= \frac{6\mu_0 y}{4\pi R^5}(xm_x - hm_z), \\ B_{\mathrm{S},z} &= 0, \end{aligned}$$

以及

$$B_{\mathrm{I},x} = B_{\mathrm{I},y} = 0, \qquad B_{\mathrm{I},z} = \frac{\mu_0}{4\pi R^5}\big[-6hxm_x + 2(3h^2 - R^2)m_z\big].$$

超导表面总场沿界面，理想软磁表面总场垂直界面。它们均不要求真空侧总场处处为零，场的方向是各自边界条件的几何表现。

(9) 逐步建立磁矩，理解能量的二分之一。

暂时把磁矩从零缓慢增到给定值，位置和方向不变，令中间磁矩为$\boldsymbol{m}(s) = s\boldsymbol{m}$，$0 \le s \le 1$。本题线性诱导响应使诱导场同步变为$s\boldsymbol{B}'$。每一步用已经建立的诱导场计算磁矩增量所对应的能量：

$$U = -\int_0^1 (s\boldsymbol{B}') \cdot (\boldsymbol{m}\, ds) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}'.$$

积分依赖线性响应。若介质响应具有滞后或非线性，就不能直接沿用。对于固定外场$\boldsymbol{B}_0$，场不随s 改变，积分给出$-\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_0$，没有二分之一。

超导体能量求导的全过程是

$$\frac{dU_{\mathrm{S}}}{d\theta} = \frac{A}{2}\, 2\cos\theta(-\sin\theta) = -A\sin\theta\cos\theta.$$

于是$\tau_y = -dU/d\theta$ 与叉乘一致。真实磁矩与诱导场的角度依赖共同参与求导，不能一边把镜像当作独立固定场源，一边又在能量中让它随磁矩变化。

（10）阻尼选择取向的能量依据。

设转动惯量$J>0$，阻尼力矩为$-b\dot{\theta}$，$b>0$。有

$$J\ddot{\theta}=-\frac{dU}{d\theta}-b\dot{\theta},\qquad \mathcal{E}_{\mathrm{rot}}=\frac{J}{2}\dot{\theta}^2+U(\theta).$$

方程乘以$\dot{\theta}$，得到

$$\frac{d\mathcal{E}_{\mathrm{rot}}}{dt}=-b\dot{\theta}^2\le 0.$$

一般运动的转动能逐渐下降，最终落入能量谷底。超导体的垂直与平行取向能量差为$A/2$；软磁体高低次序互换，差值仍为$A/2$。介质决定能量谷底的位置，阻尼负责耗散运动能量。

若解除磁矩在xz 平面内的限制，超导体的所有面内方向具有相同最小能量：离开界面的扰动有恢复力矩，改变面内方位没有恢复力矩。软磁体的两个法向方向仍为离散的稳定取向。本题二维限制才将超导体的连续面内方向缩为$\pm\hat{\boldsymbol{x}}$。

第 4 题　电动力绳索的发电、轨道下降与姿态平衡

质量$m_1 = 450\,\mathrm{kg}$ 的卫星在地球赤道上空沿圆轨道飞行，初始离地高度$h_0 = 400\,\mathrm{km}$。卫星悬挂均匀、轻质、长直的刚性导电绳索，绳索在轨道平面内，长度$L = 5.00\,\mathrm{km}$，总电阻$R_\mathrm{t} = 200\,\Omega$，外包轻质绝缘材料。下端接有质量$m_2 = 50.0\,\mathrm{kg}$ 的等离子体接触器。卫星与接触器可和电离层交换电子；闭合连接处的轻质开关后，绳索与等离子体构成闭合回路。其余部分的电阻和感抗忽略。

当地磁场视为均匀，大小$B = 3.00\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，垂直于轨道平面。图 4-1 中磁场指向纸内、飞行方向向右。忽略等离子体及大气阻力。取$G = 6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$、$M_\mathrm{E} = 5.97\times10^{24}\,\mathrm{kg}$、$R_\mathrm{E} = 6.37\times10^{6}\,\mathrm{m}$。$r_0 = R_\mathrm{E} + h_0$，且$L/r_0 \ll 1$。把卫星、绳索和接触器视为一个系统。

（1）绳索各处速度均取卫星速度。

（1.1）求开关断开时圆轨道速度v_0 与角速度Ω_0。

（1.2）绳索恰好沿径向时闭合开关，求感应电流I 与电功率P。

（1.3）假设每圈高度变化远小于轨道半径，求刚闭合时dh/dt，并用初始变化率与初始周期估算一圈后的Δh。

（2）绳索在轨道平面内相对径向向飞行方向偏转θ，$0 \le \theta < 90^\circ$，接触器仍比卫星更靠近地心。原题指定在“随轨道转动的参考系（随系统质心作轨道运动，但不相对地心参考系转动）”中讨论。

（2.1）开关未闭合时，准确到L/r_0 一阶，求两端各自所受重力与离心力的合力，验证合力之和近似为零；证明小偏角时在$\theta = 0$ 附近简谐摆动，求ω_1。

（2.2）闭合开关后，仍取轨道半径r_0，求绳索洛伦兹力的切向分量$F_\phi(\theta)$ 与径向分量$F_r(\theta)$，径向以向外为正。

（2.3）求洛伦兹力对系统质心的力矩、新平衡偏角θ_eq、稳定性及其附近的小摆动角频率ω_2。本题 50 分。




图 4-1　径向绳索、飞行方向、磁场与闭合回路中的常规电流。

一、题型定位

本题需要同时分析动生电动势、轨道能量变化和重力梯度引起的姿态运动。电功率来自轨道机械能的下降；绳索中的电流同时产生沿轨道的制动力和相对质心的姿态力矩。

姿态部分必须先说明参考系。题面中“随轨道转动”与括号内“不相对地心参考系转动”的描述相互冲突。随质心平动而不转动的参考系，和随径向、切向基矢旋转的参考系，具有不同的惯性力。下文分别给出这两种解释，并列出参考解答采用的旋转参考系结果。

二、知识点

- 圆轨道条件为$v_0^2/r_0 = GM_{\mathrm{E}}/r_0^2$。
- 动生电动势为$\mathcal{E} = \int(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l}$。
- 圆轨道总机械能为$-GM_{\mathrm{E}}M/(2r)$，不是只考虑动能。
- 质心两端距离由$m_1 l_1 = m_2 l_2$ 和$l_1 + l_2 = L$ 决定。
- 中心引力的一阶空间变化有法向和切向分量；参考系旋转还引入离心、科里奥利惯性力。
- 均匀线力的合力作用点在绳索几何中点，通常不在系统质心。
- 新平衡附近的频率由总力矩对偏角的一阶导数确定。

三、物理图像

定义$M = m_1 + m_2$，取$\hat{\boldsymbol{r}}$ 沿径向向外，$\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 沿飞行方向，并令

$$\hat{\boldsymbol{z}} = \hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

按图 4-1，$+\hat{\boldsymbol{z}}$ 指向纸内，$\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{z}}$。从接触器指向卫星的绳索单位向量为

$$\boldsymbol{n} = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

θ 增大对应绕$+\hat{\boldsymbol{z}}$ 转动。绳索坐标s 从质心计量，卫星在$s = l_1$，接触器在$s = -l_2$。




图 4-2　倾斜绳索上的质心距离、均匀磁力与重力梯度力矩。

在这种一致的方向约定下，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 径向向外，常规电流沿$\boldsymbol{n}$ 流向卫星，而安培力的切向分量沿飞行反方向。这也可以通过功率必须取自轨道机械能来复核。

四、解题入口

第（1）问先求速度和周期，再计算电路功率，最后由总轨道能量微分得到下降率。第（2）问先求质心位置，再展开引力场。将各力对质心作矩；均匀线磁力要对s 积分，不能把它的合力放在质心上。

以Ω_0 固定、轨道缓慢下降和绳索各处平动速度相同为本题近似。姿态旋转自身产生的额外动生电动势不在题设速度近似内。

五、解析

（1.1）圆轨道速度与角速度。

初始半径为$r_0 = 6.77\times10^6\,\mathrm{m}$。由

$$\frac{GM_{\mathrm{E}}M}{r_0^2} = \frac{Mv_0^2}{r_0},$$

得

$$v_0 = \sqrt{\frac{GM_{\mathrm{E}}}{r_0}} \simeq 7.67\times10^3\,\mathrm{m/s}, \qquad \Omega_0 = \frac{v_0}{r_0} \simeq 1.13\times10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

周期为$T_0 = 2\pi/\Omega_0 \simeq 5.55\times10^3\,\mathrm{s}$。

（1.2）电流与功率。

径向绳索与$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 平行，电动势大小为

$$\mathcal{E}_0 = BLv_0 \simeq 1.15 \times 10^3\,\mathrm{V}.$$

所以

$$\boxed{I_0 = \frac{BLv_0}{R_\mathrm{t}} \simeq 5.75\,\mathrm{A},} \qquad \boxed{P_0 = \frac{B^2L^2v_0^2}{R_\mathrm{t}} \simeq 6.62\,\mathrm{kW}.}$$

此处给出的是整个电阻R_t 上的电功率；若其中一部分为负载，另一部分是线阻，实际可供负载使用的功率还要按电阻分配。

(1.3) 从圆轨道总能量求下降率。

在半径为r 的近圆轨道上，动能为$GM_\mathrm{E}M/(2r)$，引力势能为$-GM_\mathrm{E}M/r$。相加得

$$E_\mathrm{orb} = -\frac{GM_\mathrm{E}M}{2r}.$$

电路消耗的能量来自轨道，故

$$\dot{E}_\mathrm{orb} = -P, \qquad \dot{E}_\mathrm{orb} = \frac{GM_\mathrm{E}M}{2r^2}\dot{r}.$$

由于$r = R_\mathrm{E} + h$，$\dot{r} = \dot{h}$。初始下降率为

$$\boxed{\dot{h}_0 = -\frac{2P_0r_0^2}{GM_\mathrm{E}M} \simeq -3.05\,\mathrm{m/s}.}$$

按题目要求用初始变化率估算一圈：

$$\boxed{\Delta h \simeq \dot{h}_0T_0 \simeq -1.69 \times 10^4\,\mathrm{m} = -16.9\,\mathrm{km}.}$$

其大小与r_0 之比约为2.49×10^{-3}，符合每圈变化远小于半径的假设。高度下降时近圆轨道速度反而增加；只把电功率等同于动能减少会给出错误方向。

(2.1) 质心距离与两个参考系的合力。

由质心定义，

$$l_1 = \frac{m_2}{M}L = 500\,\mathrm{m}, \qquad l_2 = \frac{m_1}{M}L = 4500\,\mathrm{m},$$

绕质心的转动惯量为

$$J = m_1l_1^2 + m_2l_2^2 = \frac{m_1m_2}{M}L^2. \tag{4.1}$$

先严格采用题干文字指定的随质心平动、不旋转参考系。其原点加速度为$-\Omega_0^2r_0\hat{\boldsymbol{r}}$，故质量为$m_i$ 的物体受到均匀平动惯性力$+m_i\Omega_0^2r_0\hat{\boldsymbol{r}}$。

对相对质心位移$\boldsymbol{s} = X\hat{\boldsymbol{r}} + Y\hat{\boldsymbol{\phi}}$，引力加速度作一阶展开：

$$\boldsymbol{g}(r_0\hat{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{s}) = -\Omega_0^2 r_0\hat{\boldsymbol{r}} + \Omega_0^2(2X\hat{\boldsymbol{r}} - Y\hat{\boldsymbol{\phi}}) + O\big(\Omega_0^2 L^2/r_0\big)\,.$$

加上平动惯性力，得到此参考系的有效合力

$$\boldsymbol{F}^{\mathrm{tr}} = m_i\Omega_0^2(2X\hat{\boldsymbol{r}} - Y\hat{\boldsymbol{\phi}}).$$

两端分别为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_1^{\mathrm{tr}} = m_1\Omega_0^2 l_1(2\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}),}$$

$$\boxed{\boldsymbol{F}_2^{\mathrm{tr}} = -m_2\Omega_0^2 l_2(2\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}).} \tag{4.2}$$

由$m_1 l_1 = m_2 l_2$，合力之和在一阶为零。

若改用随$\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\phi}}$ 一起以Ω_0 转动的参考系，还要加离心增量$m_i\Omega_0^2\boldsymbol{s}$。重力与离心力之和成为

$$\boldsymbol{F}_1^{\mathrm{rot}} = 3m_1\Omega_0^2 l_1\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{F}_2^{\mathrm{rot}} = -3m_2\Omega_0^2 l_2\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{4.3}$$

这正是参考解答采用的表达式，属于旋转参考系。相对运动的科里奥利力沿绳索，对质心的姿态力矩为零；式（4.3）用于力矩时仍有效，但它与式（4.2）不是同一个参考系中的力。

（2.1 续）求重力梯度力矩与ω_1。

在平动参考系中，均匀惯性力对质心总矩为零。把式（4.2）代入

$$\boldsymbol{\tau}_g = l_1\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{F}_1^{\mathrm{tr}} - l_2\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{F}_2^{\mathrm{tr}},$$

利用

$$\boldsymbol{n}\times(2\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}) = -3\sin\theta\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}},$$

得到

$$\boldsymbol{\tau}_g = -3J\Omega_0^2\sin\theta\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{4.4}$$

在旋转参考系中，新增离心力沿各端位置矢量，不产生力矩，所以式（4.3）给出同样的式（4.4）。绝对姿态角是$\Omega_0 t + \theta$；Ω_0 固定时，其二阶导数等于$\ddot{\theta}$。因此

$$\ddot{\theta} = -3\Omega_0^2 \sin\theta\cos\theta.$$

小偏角下$\sin\theta\cos\theta \simeq \theta$，故

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{3}\,\Omega_0.}$$

(2.2) 倾斜绳索中的电动势、电流与合力。

用上述方向约定，

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = v_0 B\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad d\boldsymbol{l} = \boldsymbol{n}\,ds.$$

从接触器到卫星积分得

$$\mathcal{E}(\theta) = BLv_0\cos\theta, \qquad I(\theta) = \frac{BLv_0}{R_{\mathrm{t}}}\cos\theta.$$

电流沿$+\boldsymbol{n}$。由于

$$\boldsymbol{n} \times \hat{\boldsymbol{z}} = \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}},$$

磁力为

$$\boldsymbol{F}_L = IBL(\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} - \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}).$$

令$K = B^2L^2v_0/R_{\mathrm{t}}$，则

$$\boxed{F_\phi = -K\cos^2\theta, \qquad F_r = K\sin\theta\cos\theta.} \tag{4.5}$$

切向力始终制动。其机械功率$F_\phi v_0 = -Kv_0\cos^2\theta$ 恰好等于$-I^2R_{\mathrm{t}}$，检验了电流与力的方向。

(2.3) 积分计算磁力矩。

单位长度受力$\boldsymbol{f}_L = IB(\boldsymbol{n}\times\hat{\boldsymbol{z}})$。在位置$s\boldsymbol{n}$ 上，微小力矩为

$$d\boldsymbol{\tau}_L = s\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{f}_L\,ds = -sIB\,ds\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

积分上下限不对称，因两端质量不同：

$$\boldsymbol{\tau}_L = -\frac{IB}{2}(l_1^2 - l_2^2)\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{v_0B^2L^3(m_1-m_2)}{2MR_{\mathrm{t}}}\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{4.6}$$

定义

$$\chi = \frac{v_0 B^2 L(m_1 - m_2)}{2R_{\mathrm{t}} m_1 m_2},$$

则$\tau_{L,z} = J\chi\cos\theta$。姿态方程为

$$\ddot{\theta} = \cos\theta(\chi - 3\Omega_0^2 \sin\theta). \tag{4.7}$$

因要求$0 \le \theta < \pi/2$，$\cos\theta > 0$，可除去它，得到

$$\sin\theta_{\mathrm{eq}} = \frac{\chi}{3\Omega_0^2} = \frac{r_0 B^2 L}{6MR_{\mathrm{t}}\Omega_0}\left(\frac{m_1}{m_2} - \frac{m_2}{m_1}\right).$$

代入参数，该比值约为0.398，故

$$\boxed{\theta_{\mathrm{eq}} \simeq 23.5^\circ.}$$

若该比值大于等于 1，则在题设开区间内不存在这样的平衡；不能对超出定义域的量强行取反正弦。

令$\theta = \theta_{\mathrm{eq}} + \epsilon$。对式（4.7）右侧求导：

$$\frac{d}{d\theta}[\cos\theta(\chi - 3\Omega_0^2\sin\theta)]_{\theta_{\mathrm{eq}}} = -3\Omega_0^2\cos^2\theta_{\mathrm{eq}}.$$

于是

$$\ddot{\epsilon} = -3\Omega_0^2\cos^2\theta_{\mathrm{eq}}\epsilon.$$

系数为负，偏离后受到恢复作用，平衡稳定。角频率为

$$\boxed{\omega_2 = \sqrt{3}\,\Omega_0\cos\theta_{\mathrm{eq}} \simeq 1.80\times10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}.}$$

（2.4）从引力场的导数明确系数 2 与系数 3 的来源。

令$\mu_{\mathrm{E}} = GM_{\mathrm{E}}$，地心位置矢量为$\boldsymbol{R}$，引力加速度为

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{R}) = -\mu_{\mathrm{E}}\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}.$$

将分量对位置求导，用$\partial R/\partial R_j = R_j/R$，有

$$\frac{\partial g_i}{\partial R_j} = -\mu_{\mathrm{E}}\left(\frac{\delta_{ij}}{R^3} - \frac{3R_iR_j}{R^5}\right).$$

在$\boldsymbol{R}_0 = r_0\hat{\boldsymbol{r}}$ 处，$\mu_{\mathrm{E}}/r_0^3 = \Omega_0^2$，所以一阶增量为

$$\delta\boldsymbol{g} = \Omega_0^2\big[3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{s}\big] = \Omega_0^2(2X\hat{\boldsymbol{r}} - Y\hat{\boldsymbol{\phi}}).$$

径向位置变化同时改变引力的大小与方向，沿径向得到系数 2；纯切向位移在一阶不改变距离，却改变引力方向，因此产生$-Y$ 项。只对标量GM/r^2 求导，会漏掉后一项。

旋转系中再加离心增量$\Omega_0^2\boldsymbol{s}$，切向项恰好抵消，径向系数成为 3：

$$\delta\boldsymbol{g} + \Omega_0^2\boldsymbol{s} = 3\Omega_0^2 X\hat{\boldsymbol{r}}.$$

由此可见，“3” 不是单独的引力梯度系数，而是引力梯度与旋转系离心增量合成后的结果。

(2.5) 检查随轨道转动参考系中的惯性力矩。

相对旋转系的端点速度为

$$\boldsymbol{v}_{\rm rel} = s\dot{\theta}\,\boldsymbol{n}_\perp, \qquad \boldsymbol{n}_\perp = -\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{r}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

$\boldsymbol{n}_\perp = \hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{n}$，故

$$\boldsymbol{F}_{\rm Cor} = -2m\Omega_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{v}_{\rm rel} = 2m\Omega_0 s\dot{\theta}\,\boldsymbol{n}.$$

科里奥利力沿端点到质心的方向，对质心的叉乘为零。离心增量也沿$\boldsymbol{s}$，同样无姿态力矩。均匀平动惯性力对两端求矩，其系数为

$$m_1 l_1 - m_2 l_2 = 0,$$

总矩也为零。因而在Ω_0 为常量的圆轨道近似中，旋转系虽改变各端的力，仍给出相同的姿态方程。若轨道角速度显著随时间改变，还会出现欧拉惯性力，不能继续用这一零力矩结论。

(2.6) 从引力势能独立求重力梯度力矩。

两端地心距离分别为$|r_0\hat{\boldsymbol{r}} + l_1\boldsymbol{n}|$ 和$|r_0\hat{\boldsymbol{r}} - l_2\boldsymbol{n}|$。对一般有向距离$s$，

$$\frac{1}{|r_0\hat{\boldsymbol{r}} + s\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{r_0}\left[1 - \frac{s}{r_0}\cos\theta + \frac{s^2}{2r_0^2}(3\cos^2\theta - 1) + O\left(\frac{|s|^3}{r_0^3}\right)\right].$$

乘上$-\mu_{\rm E}m_i$ 并对两端相加，一次项因质心关系抵消；二次项含$m_1 l_1^2 + m_2 l_2^2 = J$。取向相关部分为

$$U_g = -\frac{J\Omega_0^2}{2}(3\cos^2\theta - 1).$$

舍去不随角度变化的常量，可以写为

$$U_g(\theta) - U_g(0) = \frac{3}{2} J\Omega_0^2 \sin^2\theta.$$

求导得到

$$-\frac{dU_g}{d\theta} = -3J\Omega_0^2 \sin\theta\cos\theta.$$

这一结果由精确中心引力势的展开得到，独立检查了力矩的负号、系数 3 和质量惯性因子J。

（2.7）用力矩积分检查新平衡及其边界。

在本题固定r_0, v_0、忽略姿态运动额外电动势的模型内，定义角度函数

$$W(\theta) = \frac{3}{2} J\Omega_0^2 \sin^2\theta - J\chi\sin\theta.$$

它满足$J\ddot{\theta} = -dW/d\theta$，因此可以用来判断该姿态方程的平衡与小振动。$W$ 不是整个发电系统的总能量：轨道仍在给电路提供能量，此处已把缓慢轨道变量视为常量。

令$s_* = \chi/(3\Omega_0^2)$，配方为

$$W = \frac{3}{2} J\Omega_0^2 (\sin\theta - s_*)^2 - \frac{J\chi^2}{6\Omega_0^2}.$$

在$0 \le \theta < \pi/2$ 内，$\sin\theta$ 单调增加。$0 < s_* < 1$ 时，唯一内部最小点为$\theta_{\mathrm{eq}} = \arcsin s_*$。对偏角$\epsilon$，

$$W - W_{\min} = \frac{3}{2} J\Omega_0^2 \cos^2\theta_{\mathrm{eq}}\, \epsilon^2 + O(\epsilon^3).$$

与$J\omega_2^2\epsilon^2/2$ 比较，再次得到$\omega_2^2 = 3\Omega_0^2\cos^2\theta_{\mathrm{eq}}$。当$s_* \to 1^-$，最小点趋向区间端部，恢复系数趋零；这不是通常的有限频率简谐平衡。若$s_* \ge 1$，区间内部没有驻点，正是反正弦求根必须检查的边界。

（2.8）从角动量损失复核轨道下降率。

近圆轨道的角动量为

$$H_{\mathrm{orb}} = Mrv = M\sqrt{\mu_{\mathrm{E}} r}, \qquad \frac{dH_{\mathrm{orb}}}{dr} = \frac{Mv}{2}.$$

径向绳索时，制动力大小P/v，对地心的力矩为$\dot{H}_{\mathrm{orb}} = rF_{\phi} = -rP/v$。因此

$$\frac{Mv}{2}\dot{r} = -\frac{rP}{v}, \qquad \dot{r} = -\frac{2rP}{Mv^2} = -\frac{2r^2 P}{M\mu_{\mathrm{E}}}.$$

它与轨道能量微分一致。还可比较两微分式：

$$\frac{dE_{\mathrm{orb}}}{dH_{\mathrm{orb}}} = \frac{Mv^2/(2r)}{Mv/2} = \frac{v}{r} = \Omega_0.$$

机械功率与地心力矩因此满足$\dot{E}_{\mathrm{orb}} = \Omega_0 \dot{H}_{\mathrm{orb}} = F_{\phi} v$。这项检查把电路功率、制动力、角动量损失和圆轨道能量变化连在一起，能发现遗漏总质量或轨道势能的错误。

第 5 题　浮木的稳心、横摇与升沉振动

一均匀长方体木块，横截面宽$2a$、高$2b$，长度L 远大于a,b，密度ρ。它浮在密度$\rho_0>\rho$的液体中，重力加速度为g。木块顶面的任何部分始终未没入液面，底面的任何部分始终未浮出液面。只考虑重力和竖直向上的浮力，液面始终水平，木块长度方向始终水平。忽略液体黏滞阻力及转动引起液体流动的附加转动惯量。

（1）平衡时浸深为h。求h，以及浮心B 到重心G 的距离。浮心是浸没部分的几何中心。

（2）取固定于木块的随体坐标系Gxy，原点在重心，x 沿宽度、y 沿高度。x 轴与水平液面夹微小顺时针角θ，新浮心为B'。

（2.1）假设浮力等于重力，求随体坐标系中的液面方程。

（2.2）在θ 的一阶近似下，求$x_{B'},y_{B'}$。

（2.3）过B' 的竖直线与y 轴交于稳心M。证明平衡浮心到稳心的距离为$a^2/(3h)$，求y_M，并求a/b 与ρ/ρ_0 满足什么条件时平衡稳定。

（3.1）浮力等于重力时，写出微小转动的运动方程，证明$y_M>0$ 时为简谐振动，求ω_θ，讨论$y_M\to 0^+$ 的趋势。

（3.2）只作上下微小平动时，导出运动方程和角频率ω_{v}，比较两频率。本题 45 分。




图 5-1　平衡浸深、重心和浮心的位置。

一、题型定位

这是浮体静力稳定性与小振动的结合。倾斜改变排水部分的形状，浮心向浸水更深的一侧移动；浮力作用线相对重心的力臂决定是否恢复。

稳心用来描述浮力作用线，不能作为固定转轴。求角频率时应直接对重心使用角动量定理，转动惯量取木块绕自身重心的值。

二、知识点

- 浮力等于被排开液体的重量。
- 均匀排水体的浮心为排水体积的几何中心。
- 随体坐标中，静止水平面呈倾斜直线。
- 截面的形心可由微条元的一阶矩积分求得。
- 木块转动稳定条件是浮力产生与偏角相反的力矩。

- 长方体绕长度方向重心轴的转动惯量为$m(a^2+b^2)/3$。
- 升沉改变排水体积；水线面积决定升沉的恢复系数。

三、物理图像

定义密度比$\beta=\rho/\rho_0$，$0<\beta<1$。木块总质量为$m=4abL\rho$。平衡时浮心在重心下方，然而仅凭这一点不能判断倾斜是否稳定，因为倾斜后的浮力作用线会移动。




图 5-2　随体坐标中的倾斜液面、微条元、新浮心与稳心。

顺时针偏转$\theta>0$ 后，随体坐标中的液面向右上倾斜。右侧排水更深，故$x_{B'}>0$。竖直向上的浮力在随体坐标中的方向是$(-\sin\theta,\cos\theta)$。

题给顶底面不穿越液面，保证水线一直与两侧面相交。由几何须满足

$$a|\tan\theta|<\min(h,2b-h).$$

若超过此界限，排水截面的积分区域会改变，下述公式不能直接继续使用。

四、解题入口

先由排水体积求h。倾斜时保持浮力等于重力，排水面积保持$2ah$，因此液面直线的截距仍为$h-b$。对每个宽度为dx 的竖条元积分，分别求两个形心坐标。

通过浮力作用线求稳心，再将力矩写成$-mgy_M\theta$。升沉另取向上位移ξ，从浸深$h-\xi$ 求恢复力。比较频率时先利用平衡式消去质量与长度。

五、解析

（1）平衡浸深和浮心位置。

平衡条件为

$$\rho_0 g(2ahL)=mg=\rho g(4abL).$$

约去公共因子，得

$$\boxed{h = 2b\beta.} \tag{5.1}$$

平衡排水截面为宽$2a$、高h 的矩形，其底面坐标为$y = -b$，故浮心为

$$x_B = 0, \qquad y_B = -b + \frac{h}{2} = -(1-\beta)b.$$

重心为$(0,0)$，所以

$$\boxed{BG = b - \frac{h}{2} = (1-\beta)b.}$$

（2.1）随体坐标中的液面。

液面斜率为$\tan\theta$，写成$y = C + x\tan\theta$。在横坐标x 处，浸水微条元的高度为$H(x) = C + b + x\tan\theta$。

浮力等于重力意味着排水面积保持$A_{\text{sub}} = 2ah$。积分得到

$$\int_{-a}^{a} H(x)\,dx = 2a(C+b) + \tan\theta \int_{-a}^{a} x\,dx = 2ah.$$

奇函数积分为零，因此$C = h - b$。液面方程为

$$\boxed{y = h - b + x\tan\theta \simeq h - b + x\theta.} \tag{5.2}$$

截距不变指的是随体坐标中的截距。倾斜后重心的实际竖直高度可以发生二阶变化，不能由该截距把重心误判为固定支点。

（2.2）求排水形心的横坐标。

条元面积$dA = H(x)dx$，横坐标为x。因此

$$x_{B'} = \frac{1}{2ah}\int_{-a}^{a} x(h + x\tan\theta)\,dx.$$

第一项是奇函数，第二项使用

$$\int_{-a}^{a} x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a}^{a} = \frac{2a^3}{3}.$$

于是

$$x_{B'} = \frac{a^2}{3h}\tan\theta = \frac{a^2}{3h}\theta + O(\theta^3). \tag{5.3}$$

（2.2 续）求纵坐标。

每条元的纵向形心为$-b + H(x)/2$，故

$$y_{B'} = \frac{1}{2ah}\int_{-a}^{a}\left[-b + \frac{H(x)}{2}\right] H(x)\,dx.$$

第一部分积分为$-b$。对第二部分，

$$H(x)^2 = h^2 + 2hx\tan\theta + x^2\tan^2\theta.$$

中间项为奇函数；保留另外两项得到

$$y_{B'} = -b + \frac{1}{4ah}\left(2ah^2 + \frac{2a^3}{3}\tan^2\theta\right) = -b + \frac{h}{2} + \frac{a^2}{6h}\tan^2\theta. \tag{5.4}$$

所以一阶结果为

$$\boxed{x_{B'} = \frac{a^2}{3h}\theta, \qquad y_{B'} = -b + \frac{h}{2} + O(\theta^2).}$$

浮心横向移动是一阶，纵向变化是二阶。这个不同阶数正是稳心在一阶近似下位置固定的原因。

(2.3) 由浮力作用线求稳心。

竖直线在随体坐标中的方向为$(-\sin\theta, \cos\theta)$。从$B'$ 到y 轴需横移$-x_{B'}$，因此

$$y_M - y_{B'} = \frac{x_{B'}}{\tan\theta}.$$

使用式 (5.3)，取$\theta \to 0$ 的极限：

$$\boxed{BM = \frac{a^2}{3h}.}$$

因此稳心的极限纵坐标为

$$\boxed{y_M = \frac{a^2}{3h} - b + \frac{h}{2} = \frac{a^2}{6\beta b} - (1-\beta)b.} \tag{5.5}$$

这也符合一般水线惯性矩公式$BM = I_{\mathrm{wp}}/V_{\mathrm{sub}}$：本题水线面惯性矩为

$$I_{\mathrm{wp}} = L\int_{-a}^{a} x^2 dx = \frac{2La^3}{3}.$$

排水体积为$2ahL$，相除得到$a^2/(3h)$。

(2.3 续) 稳定条件。

关于重心，重力力矩为零。浮力竖直向上，其作用线穿过随体y 轴上的M。顺时针为正时，力矩为

$$\tau_\theta = -mgy_M \sin\theta \simeq -mgy_M\theta. \tag{5.6}$$

若$y_M > 0$，力矩与偏角反向，故线性稳定；若$y_M < 0$，力矩使偏角增大，故不稳定。稳定条件写成

$$\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^2 > 6\beta(1-\beta).} \tag{5.7}$$

等号时线性恢复项为零，需考察高阶项才能进一步判断，不应将其自动归入具有非零简谐频率的稳定区。

（3.1）横摇角频率。

均匀长方体绕长度方向重心轴的转动惯量为

$$J = \frac{m}{12}[(2a)^2 + (2b)^2] = \frac{m}{3}(a^2+b^2).$$

对重心使用角动量定理：

$$J\ddot{\theta} = -mgy_M\theta.$$

在$y_M > 0$ 时，

$$\boxed{\omega_\theta = \sqrt{\frac{3gy_M}{a^2+b^2}}.} \tag{5.8}$$

当$y_M \to 0^+$，$\omega_\theta \to 0$，小振动周期趋向无穷大。说明接近线性失稳边界时恢复力矩变弱。这个结论是线性小振动极限，不能把有限幅度振动一并视为无恢复力。

不能直接把M 当作地面上的固定轴，再用$J + my_M^2$ 求频率。稳心随木块平动；若坚持在随稳心参考系求矩，还要加入相应惯性力矩，额外的平行轴项会被抵消。

（3.2）升沉角频率。

设木块保持无倾角，重心相对平衡位置向上位移ξ。浸深变为$h-\xi$，浮力为$\rho_0 g\, 2aL(h-\xi)$。用平衡关系抵消常量项：

$$m\ddot{\xi} = \rho_0 g\, 2aL(h-\xi) - mg = -2aL\rho_0 g\,\xi.$$

因此

$$\omega_{\mathrm{v}}^2 = \frac{2aL\rho_0 g}{m} = \frac{\rho_0 g}{2b\rho} = \frac{g}{h}, \qquad \boxed{\omega_{\mathrm{v}} = \sqrt{\frac{g}{h}}.} \tag{5.9}$$

本题只考虑木块本身的惯性。若把实际液体随木块加速的附加质量计入，频率会改变。

（3.2 续）比较两个频率。

由式（5.8）、(5.9)：

$$\frac{\omega_\theta^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2} = \frac{3hy_M}{a^2+b^2} = \frac{a^2 - 3bh + \frac{3}{2}h^2}{a^2+b^2}.$$

使用$h = 2\beta b$，除以b^2：

$$\boxed{\frac{\omega_\theta^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2} = \frac{(a/b)^2 - 6\beta(1-\beta)}{(a/b)^2 + 1}.}$$

稳定条件使分子为正。分母减分子等于$1 + 6\beta(1-\beta) > 0$，所以

$$\boxed{0 < \omega_\theta < \omega_{\mathrm{v}}.}$$

宽度比很大时，这个比值从下方趋近 1；接近稳定边界时，比值趋近 0。这两个极限进一步检查了频率式。

（4）直接从浮力的水平力臂求恢复力矩。

稳心法可以用坐标变换独立检查。木块顺时针转过θ，随体坐标中的点(x, y) 在地面坐标中的横坐标为

$$X = x\cos\theta + y\sin\theta.$$

浮力竖直向上，关于重心的顺时针力矩为$-F_{\mathrm{b}} X_{B'}$。准静态排水量保持不变时，$F_{\mathrm{b}} = mg$，因此

$$\tau_\theta = -mg(x_{B'}\cos\theta + y_{B'}\sin\theta).$$

定义

$$A_b = \frac{a^2}{3h}, \qquad y_0 = -b + \frac{h}{2}, \qquad GM = y_0 + A_b.$$

前面条元积分给出$x_{B'} = A_b\tan\theta$、$y_{B'} = y_0 + (A_b/2)\tan^2\theta$。不立即线性化，先代入力臂：

$$X_{B'} = A_b \tan\theta \cos\theta + \left(y_0 + \frac{A_b}{2} \tan^2\theta \right) \sin\theta$$
$$= \sin\theta \left(GM + \frac{A_b}{2} \tan^2\theta \right).$$

所以在液面仍切过两竖直侧面、排水量保持不变的范围内，

$$\tau_\theta = -mg \sin\theta \left(GM + \frac{A_b}{2} \tan^2\theta \right).$$

这由浮心的位置和真实竖直力臂直接得到，没有把稳心当作固定转轴。保留一阶便是$-mgGM\theta$，与式（5.6）一致。

（5）检查液面几何限制和高阶恢复作用。

条元高度$H(x) = h + x\tan\theta$ 必须对$-a \le x \le a$ 满足$0 < H < 2b$，否则浸水截面不再是同一种梯形。两个端点给出

$$a|\tan\theta| < h, \qquad a|\tan\theta| < 2b - h.$$

合并为

$$|\tan\theta| < \frac{\min(h, 2b-h)}{a}.$$

当密度比接近 0 或 1，允许倾角会明显缩小。某个几何宽度能满足线性稳定条件，不意味着其任意有限倾角都适用条元公式。

在几何限制内，将直接力矩展开：

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5), \qquad \tan^2\theta = \theta^2 + O(\theta^4),$$

于是

$$\tau_\theta = -mg \left[GM\theta + \left(\frac{A_b}{2} - \frac{GM}{6} \right) \theta^3 + O(\theta^5) \right].$$

在$GM = 0$ 的临界几何下，线性项消失，但三次项仍为恢复方向：

$$\tau_\theta = -\frac{mga^2}{6h}\theta^3 + O(\theta^5).$$

因此临界处没有非零线性简谐频率，不等于没有任何恢复作用。原题线性稳定条件与有限幅度的非线性判断，应分别表述。

（6）由恢复力矩构造势函数。

在同一准静态排水模型中，定义$dU/d\theta = -\tau_\theta$，并取$U(0) = 0$。第一项积分用$\int \sin\theta\, d\theta =$

$-\cos\theta$；第二项需要

$$\int_0^{\theta} \sin u \tan^2 u \, du = \sec\theta + \cos\theta - 2.$$

可直接求导检查：$(\sec\theta + \cos\theta)' = \sin\theta(\sec^2\theta - 1) = \sin\theta\tan^2\theta$。因此

$$U(\theta) = mgGM(1 - \cos\theta) + \frac{mgA_b}{2}(\sec\theta + \cos\theta - 2).$$

展开到四阶，

$$U(\theta) = \frac{mgGM}{2}\theta^2 + mg\left(\frac{A_b}{8} - \frac{GM}{24}\right)\theta^4 + O(\theta^6).$$

$GM > 0$ 时二次项向上开口，给出稳定；$GM < 0$ 时原点是局部极大，不稳定；$GM = 0$ 时以正四次项起始。这条势函数路线同时核对了力矩符号和临界项的系数。它不包含真实水体的流动动能，沿用原题忽略附加质量的模型。

（7）为什么横摇与升沉在一阶可以分别求解。

让木块同时向上移动ξ 并发生小倾角。与平衡状态相比，一阶浸水微条元高度变化为

$$\delta H(x) = -\xi + x\theta.$$

排水面积变化为

$$\delta A = \int_{-a}^{a} (-\xi + x\theta)\, dx = -2a\xi.$$

倾角项因左右反对称而积分为零，故竖直合力的一阶变化仅由升沉决定。浮心的横向一阶矩为

$$\delta \int x H(x)\, dx = -\xi \int_{-a}^{a} x\, dx + \theta \int_{-a}^{a} x^2\, dx = \frac{2a^3}{3}\theta.$$

升沉项也因对称性消失。于是线性化的两个方程可并列写成

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & J \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\xi} \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2aL\rho_0 g & 0 \\ 0 & mgGM \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

非对角元为零来自本题均匀截面和左右对称，不是一般浮体振动的普遍规律。横摇用转动惯量J，升沉用质量m；两者恢复系数不同，不能单看浮力大小比较频率。

最后写成无量纲形式，令$s = a/b$，有

$$\frac{GM}{b} = \frac{s^2}{6\beta} - (1-\beta), \qquad \frac{\omega_\theta^2}{\omega_{\mathrm{v}}^2} = \frac{s^2 - 6\beta(1-\beta)}{s^2+1}.$$

在$0 < \beta < 1$ 内，$6\beta(1-\beta)$ 的最大值为$3/2$，出现在$\beta = 1/2$。因此$s^2 > 3/2$ 可保证所有允许密度比的线性稳定；等号在$\beta = 1/2$ 恰好达到临界。固定密度时，仍应使用原来的严格不等式，而不能以这个对全部密度的充分条件替代。

第 6 题　等离子体振荡、德拜屏蔽与电磁波传播

均匀等离子体由数密度均为n_0 的自由电子和带一个元电荷的正离子组成，未扰动时电中性。电子电荷为$-e$、质量为m_{e}，$e>0$。正离子质量远大于电子，可视为固定的均匀背景。真空介电常量为ε_0。

（1）沿x 取厚度L 的电子层，其横向尺度远大于L。该层整体位移为ξ，$|\xi|\ll L$，两侧出现厚度$|\xi|$ 的净正、负电荷薄层。求两薄层之间的电场，并写出其中电子集体位移的方程，求振荡角频率ω_{p}。

（2）在等离子体原点放入点电荷Q，电子重新分布，产生球对称静电势$\varphi(r)$。电子满足

$$n(r)=n_0\exp\frac{e\varphi(r)}{k_{\mathrm{B}}T},\qquad |e\varphi|\ll k_{\mathrm{B}}T,$$

其中k_{B} 为玻尔兹曼常量、T 为绝对温度。

（2.1）求一阶近似下$\delta n=n-n_0$ 与净电荷密度$\rho_q(r)$。

（2.2）已知$r>0$ 时满足

$$\frac{1}{r}\frac{d^2(r\varphi)}{dr^2}=\frac{\varphi}{\lambda_{\mathrm{D}}^2},\qquad \lambda_{\mathrm{D}}=\sqrt{-\frac{\varepsilon_0\varphi}{\rho_q}}.$$

求德拜长度λ_{D}。

（2.3）求$\varphi(r)$，讨论$r\ll\lambda_{\mathrm{D}}$ 和$r\gg\lambda_{\mathrm{D}}$ 的特点。提示：通解为

$$\varphi=\frac{Ae^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}+Be^{r/\lambda_{\mathrm{D}}}}{r},$$

近原点匹配$\varphi\sim Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$，远处电势趋于零。

（3）角频率ω、波数k 的外部电磁波电场为$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_0e^{-i\omega t+ikx}$。忽略碰撞，电子位移为$\boldsymbol{\eta}(t)$，极化强度$\boldsymbol{P}=-n_0e\boldsymbol{\eta}=\varepsilon_0[\varepsilon(\omega)-1]\boldsymbol{E}$。

（3.1）在给定位置取$\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\eta}_0e^{-i\omega t}$，求位移幅和相对介电函数，用$\omega_{\mathrm{p}}$ 表示后者。

（3.2）利用$k^2c^2=\varepsilon(\omega)\omega^2$，求色散关系与可传播角频率范围。

（3.3）取太阳风的量级$n_0\sim10^7\,\mathrm{m^{-3}}$、$e\sim10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_{\mathrm{e}}\sim10^{-30}\,\mathrm{kg}$、$\varepsilon_0\sim10^{-11}\,\mathrm{F/m}$、$c\sim10^8\,\mathrm{m/s}$，估算可传播频率，与$f_{\mathrm{vis}}\sim10^{14}\,\mathrm{Hz}$ 比较，判断对可见光是否透明，并从电子响应解释。本题 45 分。




图 6-1　电子层右移后，左侧剩余正电荷、右侧出现负电荷，电场向右。

一、题型定位

三问分别考查电子对内部位移、静态点电荷和周期外场的响应。它们共同由电子受电场作用建立模型，但涉及不同的时间尺度：集体自由振荡、热平衡静态屏蔽和受迫高频运动。

等离子体频率描述电子惯性响应，德拜长度描述热运动与静电聚集的竞争。不能把静态屏蔽的长度直接当成所有频率电磁波的衰减长度。

二、知识点

- 平行无限带电薄层间的场由高斯定理求得。
- 电子电荷为负，受到的力与电场方向相反。
- 电子的电势能为$-e\varphi$，故玻尔兹曼因子为$\exp(+e\varphi/k_{\mathrm{B}}T)$。
- 球对称拉普拉斯算子可写为$(r\varphi)''/r$。
- 复振幅约定$e^{-i\omega t}$ 下，二阶时间导数对应$-\omega^2$。
- 传播要求实波数；虚波数给出倏逝场，空间衰减本身不等于碰撞吸收。
- 角频率与普通频率相差2π。

三、物理图像

电子整体右移$\xi > 0$ 后，左端正电荷没有被电子抵消，右端电子超出正离子背景。薄层等效面电荷密度为$\pm n_0 e\xi$，场沿$+x$，电子力沿$-x$，构成恢复作用。

静态点电荷为正时，局部电势为正，电子聚集，诱导净电荷为负。这个负电荷云削弱远处场，屏蔽并不意味着所有位置的电场严格为零。




图 6-2　屏蔽势相对库仑势的比例为 $e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}$；图中长度以德拜长度归一化。

高频电场中，电子虽然仍受力，但位移幅随ω^{-2} 减小，因此高频极化很弱，介电函数接近真空值。

四、解题入口

第（1）问由面电荷求场，再写单电子方程。第（2）问先展开电子密度，注意净电荷多一个$-e$，再代入德拜长度定义并用两端边界选取常数。第（3）问从受迫运动求极化，把它与介电函数定义对照，最后判断k^2 的正负。

对点电荷的线性化结果，要明确区分线性方程的形式近原点边界，与弱势条件在实际空间中的适用范围。

五、解析

（1.1）位移引起的电场。

取单位横向面积，薄层净电荷分别为$n_0 e\xi$ 与$-n_0 e\xi$。每个无限薄层产生的场大小为$|\sigma|/(2\varepsilon_0)$，在两层之间方向相同，相加得

$$\boxed{\boldsymbol{E} = \frac{n_0 e}{\varepsilon_0}\xi\,\hat{\boldsymbol{x}}.} \tag{6.1}$$

对$\xi < 0$，该有向表达式自动反号。薄层的有限厚度使薄层内部电场渐变；式（6.1）是两电荷分离区之间的主体区域电场，符合$|\xi|/L \ll 1$ 的集体位移近似。

（1.2）恢复运动和等离子体频率。

电子受力为$-e\boldsymbol{E}$，所以

$$m_{\mathrm{e}}\ddot{\xi} = -\frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0}\xi, \qquad \ddot{\xi} + \omega_{\mathrm{p}}^2\xi = 0.$$

得到

$$\boxed{\omega_{\mathrm{p}} = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{m_{\mathrm{e}}\varepsilon_0}}.} \tag{6.2}$$

若初始位移、速度为ξ_0, u_0，解为$\xi = \xi_0 \cos\omega_{\mathrm{p}} t + (u_0/\omega_{\mathrm{p}}) \sin\omega_{\mathrm{p}} t$。频率与位移幅无关，是线性恢复场的结果。

量纲上，e^2/ε_0 的单位为力乘长度平方，再乘数密度并除以质量得到s^{-2}，与角频率平方一致。

(2.1) 密度与净电荷。

令$z = e\varphi/(k_{\mathrm{B}}T)$，$|z| \ll 1$，则$e^z = 1 + z + O(z^2)$，故

$$\boxed{\delta n(r) = \frac{n_0 e}{k_{\mathrm{B}}T}\varphi(r).}$$

正离子数密度保持n_0，所以

$$\rho_q = n_0 e - en = -e\delta n, \qquad \boxed{\rho_q(r) = -\frac{n_0 e^2}{k_{\mathrm{B}}T}\varphi(r).} \tag{6.3}$$

对$Q > 0$，$\varphi > 0$、$\delta n > 0$、$\rho_q < 0$，与电子聚集的物理图像一致。

(2.2) 德拜长度。

由题给定义，

$$\lambda_{\mathrm{D}}^2 = -\frac{\varepsilon_0 \varphi}{-n_0 e^2 \varphi/(k_{\mathrm{B}}T)} = \frac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{n_0 e^2}.$$

故

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{n_0 e^2}}.} \tag{6.4}$$

定义中的负号不可遗漏：诱导电荷与电势异号，德拜长度应为正实数。在$\varphi = 0$ 的点，应把该比值理解为由线性响应系数定义的极限。

(2.3) 求球对称屏蔽势。

令$\psi = r\varphi$，则方程转化为

$$\psi'' = \frac{\psi}{\lambda_{\mathrm{D}}^2}.$$

特征根为$\pm 1/\lambda_{\mathrm{D}}$，所以

$$\psi = A e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}} + B e^{r/\lambda_{\mathrm{D}}}.$$

要求远处$\varphi \to 0$，指数增长项必须消失，即$B = 0$。形式近原点匹配要求

$$\lim_{r\to 0} r\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0},$$

故$A = Q/(4\pi\varepsilon_0)$。最终

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}.} \tag{6.5}$$

当$r/\lambda_{\mathrm{D}} \ll 1$，指数因子约为$1 - r/\lambda_{\mathrm{D}}$，势的首项为库仑势。当$r/\lambda_{\mathrm{D}} \gg 1$，相对库仑势被指数抑制，静电影响主要集中在德拜尺度附近。

必须同时检查弱势条件。对理想点电荷，$r \to 0$ 时$|\varphi|$ 发散，因而线性化不可能一直成立到原点。式（6.5）是题给线性方程的点源解，其近原点条件用于确定点源强度；实际弱扰动的使用区间应避开强势核心。

一个保守的尺度判断是$r \gg r_* := |eQ|/(4\pi\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}}T)$，使未屏蔽库仑势已满足弱势条件。若要同时讨论 “近处仍近似库仑势” 的实际线性区间，需要$r_* \ll r \ll \lambda_{\mathrm{D}}$。若这样的区间不存在，需采用非线性密度响应描述核心，不能只靠线性公式外推。

（2.3 续）用总电荷检查屏蔽。

将式（6.5）代入$\rho_q = -\varepsilon_0\varphi/\lambda_{\mathrm{D}}^2$，得

$$\rho_q(r) = -\frac{Q}{4\pi\lambda_{\mathrm{D}}^2 r} e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}.$$

在线性点源模型内，诱导总电荷为

$$Q_{\mathrm{ind}} = 4\pi \int_0^\infty r^2 \rho_q \, dr = -\frac{Q}{\lambda_{\mathrm{D}}^2} \int_0^\infty r e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}} dr.$$

令$u = r/\lambda_{\mathrm{D}}$，积分等于$\lambda_{\mathrm{D}}^2 \int_0^\infty u e^{-u} du = \lambda_{\mathrm{D}}^2$，故$Q_{\mathrm{ind}} = -Q$。

电场为

$$E_r = -\frac{d\varphi}{dr} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(1 + \frac{r}{\lambda_{\mathrm{D}}}\right) e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}.$$

其对应的包围净电荷$4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r$ 在$r \to \infty$ 时趋于零，符合整体屏蔽。

（3.1）电子位移与极化。

在固定位置，把电场局部幅度记为$\boldsymbol{E}_0'$，电子满足

$$m_{\mathrm{e}}\ddot{\boldsymbol{\eta}} = -e\boldsymbol{E}_0' e^{-i\omega t}.$$

取稳态受迫解$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_0 e^{-i\omega t}$，代入得

$$-m_{\mathrm{e}}\omega^2\boldsymbol{\eta}_0 = -e\boldsymbol{E}_0', \qquad \boxed{\boldsymbol{\eta}_0 = \frac{e}{m_{\mathrm{e}}\omega^2}\boldsymbol{E}_0'.}$$

极化为

$$\boldsymbol{P} = -n_0 e\boldsymbol{\eta} = -\frac{n_0 e^2}{m_{\mathrm{e}}\omega^2}\boldsymbol{E}.$$

与定义比较：

$$\varepsilon_0[\varepsilon(\omega) - 1] = -\frac{n_0 e^2}{m_{\mathrm{e}}\omega^2},$$

所以

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{\omega^2}.} \tag{6.6}$$

电子位移与电场复幅同相，而极化与电场反相，与自由电子受迫运动方程的符号一致。这里是周期稳态解，任意自由漂移的齐次部分不属于介电响应幅。

（3.2）色散和传播范围。

代入题给色散式：

$$k^2c^2 = \omega^2 - \omega_{\mathrm{p}}^2, \qquad \boxed{\omega^2 = \omega_{\mathrm{p}}^2 + c^2k^2.} \tag{6.7}$$

当$\omega > \omega_{\mathrm{p}}$，$k$ 为实数，可形成传播波；当$0 < \omega < \omega_{\mathrm{p}}$，取向$+x$ 衰减的根

$$k = i\frac{\sqrt{\omega_{\mathrm{p}}^2 - \omega^2}}{c},$$

场幅随x 指数衰减，特征长度为$c/\sqrt{\omega_{\mathrm{p}}^2 - \omega^2}$。在截止点$\omega = \omega_{\mathrm{p}}$，$k = 0$，不属于具有有限波数的普通传播状态。

本题忽略碰撞，介电函数为实数；低频场的倏逝来自传播条件不满足，不是电子碰撞把能量转化为热。有限厚度介质中的穿透还要由边界条件决定。




图 6-3　归一化色散曲线：传播支从截止频率开始，群速度小于光速。

由式（6.7），相速度与群速度分别为

$$v_{\mathrm{ph}}=\frac{\omega}{k}>c,\qquad v_{\mathrm{g}}=\frac{d\omega}{dk}=\frac{c^2k}{\omega}<c.$$

相速度大于c 不表示信号超光速；两者乘积为c^2，可作为色散计算的检查。

（3.3）太阳风的频率量级。

按照题给量级：

$$\omega_{\mathrm{p}}\sim\sqrt{\frac{10^{7}(10^{-19})^{2}}{10^{-30}10^{-11}}}=10^{5}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

因此普通截止频率

$$f_{\mathrm{p}}=\frac{\omega_{\mathrm{p}}}{2\pi}\sim10^{4}\,\mathrm{Hz}.$$

可见光$f_{\mathrm{vis}}\sim10^{14}\,\mathrm{Hz}$ 远大于截止频率，满足传播条件。其介电函数偏离 1 的量级为

$$|\varepsilon-1|\sim\left(\frac{10^{5}}{2\pi\times10^{14}}\right)^{2}\approx2.5\times10^{-20}.$$

故在本题无磁场、无碰撞的稀薄等离子体模型中，太阳风对该可见光近似透明。电子仍受到快速交变电场作用，但位移响应幅按ω^{-2} 很小，产生的极化不足以显著改变传播。

（4）从泊松方程重新建立屏蔽方程。

包含原点电荷时，电势满足

$$\nabla^{2}\varphi=-\frac{Q\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})+\rho_q}{\varepsilon_0}.$$

用$\rho_q=-\varepsilon_0\varphi/\lambda_{\mathrm{D}}^{2}$，得到

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{\lambda_{\mathrm{D}}^2}\right)\varphi = -\frac{Q}{\varepsilon_0}\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}).$$

在$r>0$，右端为零。球对称情况下，先写

$$\nabla^2\varphi = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right) = \varphi'' + \frac{2}{r}\varphi'.$$

令$\psi = r\varphi$，逐项微分：

$$\varphi' = \frac{\psi'}{r} - \frac{\psi}{r^2}, \qquad \varphi'' = \frac{\psi''}{r} - \frac{2\psi'}{r^2} + \frac{2\psi}{r^3}.$$

两式组合后交叉项相消，得到$\nabla^2\varphi = \psi''/r$，这才转化成常系数方程$\psi'' = \psi/\lambda_{\mathrm{D}}^2$。这里先排除原点，是因为点源的奇性不能当成普通函数直接代入局部微分式。

对包围原点的小球使用高斯定理，形式线性点源解的诱导电荷在小球内趋零，故

$$-\lim_{r\to 0} 4\pi r^2\varphi'(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

代入$\varphi = Ae^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}/r$，左端为$4\pi A$，又得$A = Q/(4\pi\varepsilon_0)$。这由电通量明确了归一化，和先前近原点匹配的形式条件一致。

(5) 计算任意半径内的屏蔽电荷。

诱导电荷云在半径r 内的总量为

$$Q_{\mathrm{ind}}(<r) = -\frac{Q}{\lambda_{\mathrm{D}}^2}\int_0^r se^{-s/\lambda_{\mathrm{D}}}\,ds.$$

令$u = s/\lambda_{\mathrm{D}}$，分部积分给出

$$\int_0^x ue^{-u}\,du = \big[-(u+1)e^{-u}\big]_0^x = 1 - (1+x)e^{-x}.$$

于是

$$Q_{\mathrm{ind}}(<r) = -Q\left[1 - \left(1 + \frac{r}{\lambda_{\mathrm{D}}}\right)e^{-r/\lambda_{\mathrm{D}}}\right].$$

点源与诱导云相加，半径r 内的净电荷为

$$Q_{\mathrm{net}}(<r) = Q(1+x)e^{-x}, \qquad x = \frac{r}{\lambda_{\mathrm{D}}}.$$

这与电场计算的$4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r$ 完全相同。净电荷比例的导数为

$$\frac{d}{dx}\left[(1+x)e^{-x}\right] = -xe^{-x} < 0 \quad (x>0).$$

所以屏蔽是随半径逐渐积累的过程。$r=\lambda_{\mathrm{D}}$ 时，电势相对库仑势已降为e^{-1}，但包围净电荷比例为$2/e$；“屏蔽长度”不能解释为该半径外电荷已经全部抵消。两者分别描述势的比例与高斯通量的比例。

（6）由连续性方程理解纵向集体振荡。

为检查薄层模型的含义，取一维小位移场$\xi(x,t)$。原长dx 的电子段变为$[1+\partial_x\xi]dx$，粒子数守恒给出

$$n_0 dx = (n_0+\delta n)(1+\partial_x\xi)dx.$$

丢掉两个小量的乘积，得到$\delta n = -n_0\partial_x\xi$。固定正离子背景下，净电荷为

$$\rho_q = -e\delta n = n_0 e\,\partial_x\xi.$$

高斯方程$\partial_x E=\rho_q/\varepsilon_0$ 因此成为

$$\partial_x\left(E-\frac{n_0 e}{\varepsilon_0}\xi\right)=0.$$

对于没有额外均匀场、波数非零的纵向扰动，空间常数项取零，故$E=n_0 e\xi/\varepsilon_0$。电子动力学随即给出

$$\ddot{\xi} = -\frac{e}{m_{\mathrm{e}}}E = -\omega_{\mathrm{p}}^2\xi.$$

这与整体薄层位移具有同一恢复频率。纵向冷电子模式中没有本题横向电磁波的c^2k^2 项，因为此处用的是电荷密度与纵向高斯场；不能把两类模式的传播方程混用。

（7）从麦克斯韦方程推出横向色散。

对均匀、非磁性介质中的横向波，$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}=0$。采用$e^{-i\omega t}$，法拉第定律和安培定律分别给出

$$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}=\omega\boldsymbol{B},\qquad \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{B}=-\omega\mu_0\varepsilon_0\varepsilon(\omega)\boldsymbol{E}.$$

第一式再左乘$\boldsymbol{k}\times$，利用三重积

$$\boldsymbol{k}\times(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})=\boldsymbol{k}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E})-k^2\boldsymbol{E}=-k^2\boldsymbol{E},$$

便得到$k^2c^2=\varepsilon(\omega)\omega^2$，其中$c^{-2}=\mu_0\varepsilon_0$。色散式中的真空传播项来自磁场和位移电流，电子响应则通过$\varepsilon(\omega)$ 进入。

在$\omega>\omega_{\mathrm{p}}$ 时，

$$\omega(k)=\sqrt{\omega_{\mathrm{p}}^2+c^2k^2},\qquad \frac{d\omega}{dk}=\frac{c^2k}{\omega}.$$

相位前进速率为ω/k，窄带波包的群速为$d\omega/dk$；前者大于c、后者小于c，两者乘积为c^2。截止附近$k\to0$，群速趋零，而相速形式上很大。相速不等于信号前沿速度，不能由它判断超光速传递。

静态屏蔽与动态截止还可用

$$\lambda_{\mathrm{D}}\omega_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m_{\mathrm{e}}}}$$

联系起来：右端是此处定义的单方向热速度尺度。电子热运动在约一个集体响应时间内跨过的距离，与德拜尺度同量级。这是一种尺度解释，静态屏蔽势和横向倏逝长度仍具有不同方程与边界条件。

第 7 题　一维光子晶体的相干反射与缺级

折射率呈周期空间分布的材料称为光子晶体。假设所有介质均为线性、非磁性，折射率为实数。真空光速为c，单色电场写为$\mathrm{Re}[E(x)e^{-i\omega t}]$，真空波数$k=\omega/c$。

（1）单界面位于$x=0$，左侧折射率n_1，右侧n_2。光从左侧正入射，界面处E 和dE/dx 连续。定义电场幅反射系数$r=E_r/E_i$、透射系数$t=E_t/E_i$，求r,t。

（2）晶体第一界面位于$x=0$，每个周期先是折射率n_2、厚度d_2 的层，再是折射率n_1、厚度d_1 的层，共N 个完整周期。晶体外两侧折射率均为n_1。光从左侧沿$+x$ 正入射。$N\gg 1$ 时，反射幅的模随频率出现主极大。

（2.1）$\delta n=n_1-n_2$ 为小量。求总反射系数r_{tot} 的模，保留对折射率差的一阶项；求第m 个可能主极大的角频率ω_m，$m=1,2,\ldots$；求主极大不能实现的缺级条件。若ω_m 缺级，令$\omega=\omega_m+\epsilon$，求模的首个非零近似。

（2.2）定义等效波矢大小$\bar{k}=\bar{n}k$，其中

$$\bar{n}=\frac{n_1d_1+n_2d_2}{d_1+d_2}.$$

在ω_m 处，求从向前等效波矢$\bar{k}$ 到向后$-\bar{k}$ 的变化与空间周期d_1+d_2 的关系，说明物理含义。本题 45 分。




图 7-1　单界面的入射、反射和透射，以及晶体的层序与完整周期。

一、题型定位

本题从界面反射推出多界面相干叠加，数学形式与多缝干涉相似。每周期内两个界面的反射符号相反，构成单周期包络；各周期之间的反射相位差相同，构成几何级数。

折射率差小允许先计算单次反射路径，但大层数会增强相干反射。靠近主极大时，还须检查总幅是否仍在弱反射范围内。

二、知识点

- e^{+inkx} 与e^{-inkx} 分别代表向右、向左传播的空间幅。
- 边界导数条件包含反射波的负波矢。
- 电场幅系数可为负，负号表示相位反转；它不是能量反射率。
- 光程决定传播相位，反射路径需要计算往返光程。
- 相同相位差的N 项相干和是几何级数。
- 缺级要求周期间同相增强与周期内相消同时发生。
- 反向散射的波矢差与周期结构的倒格矢相匹配。

三、物理图像

记空间周期$a = d_1 + d_2$，单程周期光程$S = n_1 d_1 + n_2 d_2$。第p 个周期，$p = 0, \ldots, N-1$，有两个反射位置：$x = pa$ 的$n_1 \to n_2$ 界面，以及$x = pa + d_2$ 的$n_2 \to n_1$ 界面。

第一类界面的反射系数是r，第二类是$-r$。两束反射在回到$x = 0$ 时还相差相位$2kn_2 d_2$。不同周期之间相差$2kS$。




图 7-2　每周期的两条单次反射路径；往返相位分别为 $2pkS$ 与 $2pkS + 2kn_2 d_2$。

因此增强有两层条件：各周期反射要同相，周期内的一对反射不能互相抵消。前者给出布拉格中心，后者给出包络和缺级。

四、解题入口

先写左右电场并用两个边界条件求r, t。对晶体，保留每个界面一次反射的贡献，把$2N$ 项先按周期成对，再求几何级数。

求主极大时不能把分母为零当成发散：分子也趋零，其比值极限为N。求缺级附近时要保留周期光程S，最后在$\epsilon \to 0$ 的极限中消去它。

五、解析

（1）单界面幅系数。

令入射幅为 1。左侧与右侧分别写为

$$E_-(x) = e^{in_1 kx} + re^{-in_1 kx}, \qquad E_+(x) = te^{in_2 kx}.$$

在$x=0$，电场连续给出$1+r=t$，导数连续给出

$$in_1k(1-r)=in_2kt.$$

消去t：

$$n_1-n_1r=n_2+n_2r,$$

所以

$$\boxed{r=\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2},\qquad t=\frac{2n_1}{n_1+n_2}.} \tag{7.1}$$

当$n_2>n_1$，$r<0$，反射场有π 相位变化。透射幅可能大于 1，但不表示透射能量超过入射能量。非磁性实折射率介质中，

$$R=|r|^2,\qquad T=\frac{n_2}{n_1}|t|^2,$$

代入得到$R+T=1$，是单界面结果的守恒检查。

(2.1) 说明一阶路径近似。

反向界面的系数为$r_{21}=-r$。一对正反界面的透射幅乘积为

$$t_{12}t_{21}=\frac{4n_1n_2}{(n_1+n_2)^2}=1-r^2.$$

因此在固定层数的一阶反射计算中，往返透射系数乘积可取 1。多次反射路径含更高次的r，不属于本题要求的一阶项；只留下$2N$ 条单次反射路径。

一阶叠加在布拉格附近可能增至$O(Nr)$，要把它作为准确弱反射近似使用，充分的保守条件是$N|r|\ll 1$。若这个条件不满足，仍可利用一阶式识别相位匹配中心，但强反射率和带隙须由完整多次反射模型计算。

(2.1 续) 写每周期的反射幅。

到第一个界面的往返光程为$2pS$，到第二个界面的往返光程为$2pS+2n_2d_2$。该周期贡献为

$$r_p=re^{2ipkS}-re^{2ik(pS+n_2d_2)}=r(1-e^{2ikn_2d_2})e^{2ipkS}.$$

于是

$$r_{\mathrm{tot}}=r(1-e^{2ikn_2d_2})\sum_{p=0}^{N-1}e^{2ipkS}. \tag{7.2}$$

几何级数公式给出

$$r_{\mathrm{tot}} = r(1 - e^{2ikn_2d_2})\frac{1 - e^{2iNkS}}{1 - e^{2ikS}}.$$

当$e^{2ikS} = 1$ 时，应直接用有限和的值N，而不是把这个商理解成无穷大。

由$|1 - e^{2iu}| = 2|\sin u|$ 得

$$\boxed{|r_{\mathrm{tot}}| = \frac{2|\delta n|}{n_1 + n_2}|\sin(kn_2d_2)|\left|\frac{\sin(NkS)}{\sin(kS)}\right|.} \tag{7.3}$$

这里保留了相位中的实际光程。其含折射率差的高阶影响不改变式（7.3）所代表的单次反射一阶结构。

（2.1 续）可能主极大的频率。

各周期反射同相要求$2k_mS = 2m\pi$，即

$$\boxed{\omega_m = \frac{m\pi c}{S}, \qquad m = 1, 2, \ldots.} \tag{7.4}$$

在该布拉格中心，周期和为N。若周期内包络不为零，则

$$|r_{\mathrm{tot}}(\omega_m)| = 2N|r|\left|\sin\left(\frac{m\pi n_2d_2}{S}\right)\right|.$$

对于$N \gg 1$，主峰集中在式（7.4）附近。有限N 时若包络具有非零斜率，总函数的实际极大点会相对布拉格中心发生小移位；式（7.4）是本题采用的大N 主极大位置近似。包络非零且变化平缓时，这个移位为$O(N^{-2})$ 的频率尺度修正。

（2.1 续）缺级。

当$k_mn_2d_2 = l\pi$ 时，同一周期内两个反射贡献相消。于是缺级条件是

$$\boxed{\frac{mn_2d_2}{S} = l, \qquad l \in \mathbb{Z}, \quad 1 \le l < m.} \tag{7.5}$$

正整数范围来自$0 < n_2d_2/S < 1$。缺级不表示该频率周围完全没有反射；它表示本应增强的布拉格中心恰好被周期内相消压成零。

令$q = n_2d_2/S$。若$q = p/s$ 为最简有理数，则缺级阶数是$m = s, 2s, \ldots$；若q 为无理数，不存在满足式（7.5）的整数阶精确缺级。

（2.1 续）缺级附近首个非零项。

取$\omega = \omega_m + \epsilon$，$k = k_m + \epsilon/c$。在缺级中心，

$$|\sin(kn_2d_2)| = \left|\sin\left(l\pi + \frac{\epsilon n_2d_2}{c}\right)\right| \simeq \frac{n_2d_2}{c}|\epsilon|.$$

周期和的比值则为

$$\left|\frac{\sin(NkS)}{\sin(kS)}\right| = \left|\frac{\sin(N\epsilon S/c)}{\sin(\epsilon S/c)}\right| \longrightarrow N.$$

因此

$$\boxed{|r_{\mathrm{tot}}(\omega_m+\epsilon)| \simeq \frac{2N|\delta n|n_2 d_2}{c(n_1+n_2)}|\epsilon|.} \tag{7.6}$$

此式要求$|\epsilon|NS/c \ll 1$，使观察点处于缺级中心足够近的区域。模必须非负，所以保留$|\epsilon|$；若写反射强度，则首项与ϵ^2 成正比。




图 7-3　周期间相干增强与周期内缺级的区别；缺级中心附近的幅模呈线性尖谷。

（2.2）波矢变化和空间周期。

按题给定义，$\bar{k} = (S/a)k$。在式（7.4）的频率，

$$\bar{k}_m = \frac{S}{a}\frac{m\pi}{S} = \frac{m\pi}{a}.$$

向前与向后波矢之差的大小为

$$\boxed{2\bar{k}_m = \frac{2m\pi}{a}.} \tag{7.7}$$

从入射波矢$+\bar{k}_m$ 到反射波矢$-\bar{k}_m$ 的有向变化为$-2\bar{k}_m$；其大小等于第m 个倒格矢$2m\pi/a$。

相位解释最直接：每增加一个完整周期的往返路径，相位增加$2\bar{k}_m a = 2m\pi$，故各周期反射同相。也可理解为周期结构允许与其倒格矢匹配的反向散射。此处的$\bar{k}$ 是题目定义的等效传播量，完整强对比光子晶体的布洛赫波矢还需要另行求解。

（补充核对）缺级与守恒的相容性。

单次反射式可能给出$2N|r| > 1$，而无损结构的实际反射幅不应超过 1。这不说明能量不守恒，而说明在该参数下更高次路径必须保留。缺级中心相消属于一阶反射结论；在严格一维无损层状模型的特定整周期相位条件下，还可用传输矩阵进一步检查其精确性。

（3）逐项求几何级数的幅与相位。

令$z=e^{2ikS}$。有限和$G_N=1+z+\cdots+z^{N-1}$ 满足

$$(1-z)G_N=1-z^N.$$

利用$1-e^{2iu}=-2ie^{iu}\sin u$，不仅能求模，还能保留共同相位：

$$G_N=e^{i(N-1)kS}\frac{\sin(NkS)}{\sin(kS)}.$$

单周期因子为$1-e^{2ikn_2d_2}=-2ie^{ikn_2d_2}\sin(kn_2d_2)$，因此

$$r_{\rm tot}=-2ir\,e^{i[(N-1)kS+kn_2d_2]}\sin(kn_2d_2)\frac{\sin(NkS)}{\sin(kS)}.$$

共同复相位不改变幅模，却影响反射场与别的参考场的干涉。三角函数比可为负；把它整体取绝对值只适用于求模，不能在复振幅求和过程中提前抹去符号。

在布拉格中心$kS=m\pi$，几何级数原式每项均为 1，故$G_N=N$。三角函数比的极限本身可能带有$(-1)^{(N-1)m}$，共同相位又提供相同符号，两者相乘才回到N。这说明求模时看不到的相位仍需在复幅中一致处理。

（4）定量说明有限层数主峰的移位。

设该级次不缺级，记

$$q=\frac{n_2d_2}{S},\qquad y=kS-m\pi,\qquad a_m=m\pi q.$$

中心附近的幅模除去常数后为$|\sin(a_m+qy)|\,|\sin(Ny)/\sin y|$。当$|Ny|\ll1$，

$$\frac{\sin(Ny)}{\sin y}=N\left[1-\frac{N^2-1}{6}y^2+O(N^4y^4)\right].$$

要找极大，可对幅的对数求导。包络不为零且变化平缓时，

$$\frac{d}{dy}\log|r_{\rm tot}|=q\cot a_m-\left[q^2\csc^2 a_m+\frac{N^2-1}{3}\right]y+O(y^2)+O(N^4y^3).$$

因此峰的领先阶移位为

$$y_{\rm peak}\simeq\frac{q\cot a_m}{q^2\csc^2 a_m+(N^2-1)/3},\qquad \delta\omega_{\rm peak}=\frac{c}{S}y_{\rm peak}.$$

远离缺级、$q\cot a_m$ 为通常有限量时，$y_{\rm peak}=O(N^{-2})$；主峰宽度却为$O(N^{-1})$，所以大N 下以布拉格中心代表主极大位置是合理近似。若$\sin a_m$ 很小，对数展开不再平缓，应回到原函数求峰，不能将这一公式用于缺级中心。

（5）建立完整层传播矩阵。

单次路径法给出弱反射答案。作为完整替代模型，取场状态

$$\boldsymbol{u}(x) = \begin{pmatrix} E(x) \\ E'(x)/(ik) \end{pmatrix}.$$

题给的两个连续条件正好要求这个状态在界面连续。均匀层内$E'' + n^2k^2E = 0$，由入口的场和导数决定出口：

$$\boldsymbol{u}(x+d) = M(n,d)\boldsymbol{u}(x),$$

$$M(n,d) = \begin{pmatrix} \cos\delta & i\sin\delta/n \\ in\sin\delta & \cos\delta \end{pmatrix}, \qquad \delta = nkd.$$

矩阵由正、反传播两束波共同解出的，因此已经包含完整多次反射，而非只选择单次路径。其行列式为$\cos^2\delta + \sin^2\delta = 1$。

本题每周期先通过n_2 层，再通过n_1 层，列向量右侧先作用，故

$$M_{\text{cell}} = M(n_1,d_1)M(n_2,d_2), \qquad P = M_{\text{cell}}^N.$$

不能颠倒乘法顺序后仍保留同一入口定义。晶体两侧折射率均为n_1，将入口入射幅设为 1，则

$$\boldsymbol{u}_{\text{left}} = \begin{pmatrix} 1+r_N \\ n_1(1-r_N) \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{u}_{\text{right}} = \begin{pmatrix} t_N \\ n_1 t_N \end{pmatrix}.$$

令

$$a = P_{11} + n_1P_{12}, \quad b = P_{11} - n_1P_{12},$$
$$c_1 = P_{21} + n_1P_{22}, \quad d = P_{21} - n_1P_{22},$$

两个出口条件成为$t_N = a + br_N$、$n_1t_N = c_1 + dr_N$。消去透射幅，得到

$$r_N = \frac{c_1 - n_1a}{n_1b - d}, \qquad t_N = a + br_N.$$

这样可以在任意层数下计算反射，并检查同侧介质中的$|r_N|^2 + |t_N|^2 = 1$。小折射率差、固定N 时展开矩阵结果，必须恢复前面的单次路径式；相干增强导致$N|r|$ 不小时，应使用完整矩阵结果。

（6）矩阵如何解释缺级与周期结构。

直接乘开一个周期的矩阵，半迹为

$$\frac{\operatorname{tr} M_{\mathrm{cell}}}{2} = \cos\delta_1 \cos\delta_2 - \frac{1}{2}\left(\frac{n_1}{n_2} + \frac{n_2}{n_1}\right)\sin\delta_1 \sin\delta_2.$$

因为行列式为 1，两个本征值互为倒数。若写作$e^{\pm iKa}$，有$\cos(Ka) = \operatorname{tr} M_{\mathrm{cell}}/2$。这是完整周期模型中的布洛赫波矢$K$，与题目人为定义的平均波矢$\bar{k}$ 有不同定义；弱对比下两者在传播相位的领先阶可相联系。

在缺级中心，$\delta_2 = l\pi$，且$\delta_1 = (m-l)\pi$。于是每一层的矩阵都是带符号的单位矩阵：

$$M_2 = (-1)^l I, \qquad M_1 = (-1)^{m-l} I,$$

$$M_{\mathrm{cell}} = (-1)^m I, \qquad P = (-1)^{mN} I.$$

代入入口、出口条件，严格得到$r_N = 0$、$t_N = (-1)^{mN}$。因此对本题无损、两侧同介质、完整周期的层状模型，满足两个整半波光学厚度条件的缺级中心也具有精确零反射。其附近的线性尖谷则由频率微小偏离破坏这一整相位条件产生。