第 033 套

第 1 题

如图，一个长半轴为a、短半轴为b 的轻质椭圆塑料板竖立在粗糙水平桌面上，椭圆上焦点处嵌有一个质量为m 的质点。受到微小扰动后，椭圆板在桌面上向右滚动，先后经过状态 I、II、III。已知整个滚动过程中始终没有相对滑动，接触处也始终不离开桌面。重力加速度为g。

（1）在状态 III，求质点C 的速度大小v_C、加速度大小a_C 和桌面对系统的支持力N。

（2）取水平向右为x 轴正方向、竖直向上为y 轴正方向。在状态 II，求质点速度分量v_{Cx}、v_{Cy}，加速度分量a_{Cx}、a_{Cy}，以及桌面对系统的支持力N 和摩擦力f。




图 1-1　轻质椭圆板纯滚动时质点与接触点的位置。

一、题型定位

本题是“非圆形刚体纯滚动与质点轨迹”问题。椭圆板本身质量可忽略，全部惯性和重力都来自焦点处的质点；但质点并不是绕一个固定点作圆周运动。椭圆每转过一个角度，板的几何中心高度、瞬时接触点和焦点相对桌面的位置都会同时改变，所以必须先确定焦点相对地面的真实轨迹，再用能量和轨迹曲率求速度、加速度，最后由牛顿第二定律求支持力和摩擦力。

状态 III 的焦点轨迹处于局部最低点，加速度只有法向分量；状态 II 则恰好相反：焦点轨迹在该点的曲率为零，加速度只有切向分量。识别这两个特殊几何性质，是把复杂滚动问题化简的关键。

二、知识点

- 椭圆焦距参数$c=\sqrt{a^2-b^2}$。
- 纯滚动时，瞬时接触点的速度为零；接触力对整个系统的瞬时功率为零。
- 轻质板与单个质点组成的系统，其动能只有$\frac{1}{2}mv_C^2$，不能擅自加入椭圆板的转动动能。
- 曲线运动的加速度分解：$a_n=v^2/\rho$，$a_t=dv/dt$。

- 平面曲线$\boldsymbol{r}(\alpha)=(x(\alpha),y(\alpha))$ 的曲率

$$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}},\qquad \rho=\frac{1}{\kappa}.$$

- 非圆形物体滚动时，几何中心的高度并非常量；需要使用椭圆在竖直方向的支承距离。
- 接触力不做功不等于接触力为零。支持力和摩擦力仍由平动方程及力矩关系决定。

三、物理图像

记椭圆焦距为

$$\boxed{c=\sqrt{a^2-b^2}},\qquad 0<c<a.$$

用α 表示椭圆板从状态 I 开始顺时针转过的角度。于是

$$\alpha_{\mathrm{I}}=0,\qquad \alpha_{\mathrm{II}}=\frac{\pi}{2},\qquad \alpha_{\mathrm{III}}=\pi.$$

椭圆长轴与竖直方向夹角为α 时，几何中心O 到桌面的竖直距离为

$$h(\alpha)=\sqrt{a^2\cos^2\alpha+b^2\sin^2\alpha}=\sqrt{b^2+c^2\cos^2\alpha}.$$

焦点C 相对几何中心的位矢在状态 I 为竖直向上，随板顺时针转动后，其竖直分量为$c\cos\alpha$。因此质点的高度为

$$\boxed{y_C(\alpha)=h(\alpha)+c\cos\alpha}.$$

三个特殊位置的高度立即得到

$$y_{\mathrm{I}}=a+c,\qquad y_{\mathrm{II}}=b,\qquad y_{\mathrm{III}}=a-c.$$

状态 I 到 III 的质点高度降低$2c$；状态 I 到 II 的质点高度降低$a+c-b$。这些高度差直接决定两处速度。

四、解题入口

先利用接触力不做功写机械能守恒，求状态 II 和 III 的速率。速度分量和加速度不能只靠椭圆外形判断，需要进一步求焦点轨迹的切线与曲率。

纯滚动给出一个很有用的几何关系。板顺时针转过$d\alpha$ 时，几何中心的水平位移为

$$dx_O=h(\alpha)\,d\alpha.$$

焦点相对中心的水平坐标为$c\sin\alpha$，所以

$$\frac{dx_C}{d\alpha} = h(\alpha) + c\cos\alpha = y_C(\alpha).$$

也就是说，只要求出y_C 及其对α 的导数，就能同时得到焦点轨迹的x、y 两个方向导数：

$$x'_C = y_C, \qquad x''_C = y'_C.$$

随后在$\alpha = \pi$ 和$\alpha = \pi/2$ 分别代入曲率公式。

五、解析

图 1-2 把两处需要使用的几何量、速度方向和接触力画在同一坐标约定下。状态 III 使用左侧的$y_C = a - c$ 和曲率方向；状态 II 使用右侧的$y_C = b$、$x'_C = b$、$y'_C = -c$ 建立速度分量，最后用图中接触点处的N、f 写动力学方程。




图 1-2　状态 III 与状态 II 的焦点轨迹几何及受力方向。

先说明能量为什么守恒。桌面固定，纯滚动时瞬时接触点P 的速度为零，因此支持力和静摩擦力的瞬时功率都为零。椭圆板质量可忽略，系统动能只有质点的动能。因此从近于静止的状态 I 释放后，在任意位置都有

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgy_C = mg(a+c).$$

质量m 在求速度时约去。

（1）求状态 III 的速度。

状态 III 有$y_C = a - c$。代入机械能守恒式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_C^2 + mg(a-c) &= mg(a+c),\\ \frac{1}{2}mv_C^2 &= mg\big[(a+c)-(a-c)\big]\\ &= 2mgc.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{v_C = 2\sqrt{gc}}.$$

这里的v_C 是焦点处质点相对地面的速度，不是椭圆几何中心的速度。状态 III 的瞬时接触点到质点的距离为$a-c$，若记板在该瞬间的角速度大小为ω_{III}，也有

$$v_C = (a-c)\omega_{\mathrm{III}}.$$

这一关系只用于该瞬间，不能把$a-c$ 当作整段运动中不变的转动半径。

接下来求状态 III 焦点轨迹的曲率。先计算支承距离h 的导数。由

$$h^2 = b^2 + c^2\cos^2\alpha$$

对α 求导：

$$2hh' = -2c^2\sin\alpha\cos\alpha,$$

从而

$$h' = -\frac{c^2\sin\alpha\cos\alpha}{h}.$$

在$\alpha = \pi$ 处，$h = a$、$h' = 0$。再对上式求导，含有$\sin\alpha$ 的项在此处消失，得到

$$h''(\pi) = -\frac{c^2}{a}.$$

由于$y_C = h + c\cos\alpha$，所以

$$\begin{aligned} y_C(\pi) &= a - c, \\ y_C'(\pi) &= h'(\pi) - c\sin\pi = 0, \\ y_C''(\pi) &= h''(\pi) - c\cos\pi \\ &= -\frac{c^2}{a} + c \\ &= \frac{c(a-c)}{a}. \end{aligned}$$

再利用$x_C' = y_C$、$x_C'' = y_C'$，可得

$$x_C'(\pi) = a - c, \qquad x_C''(\pi) = 0.$$

代入曲率公式：

$$\begin{aligned} \kappa_{\mathrm{III}} &= \frac{|x_C' y_C'' - y_C' x_C''|}{(x_C'^2 + y_C'^2)^{3/2}} \\ &= \frac{(a-c)\,c(a-c)/a}{(a-c)^3} \\ &= \frac{c}{a(a-c)}. \end{aligned}$$

于是焦点轨迹在状态 III 的曲率半径为

$$\boxed{\rho_{\mathrm{III}} = \frac{a(a-c)}{c}}.$$

状态 III 是焦点轨迹的最低点，切线水平，重力沿切线方向的分量为零，故切向加速度为零。加速度只有竖直向上的法向分量：

$$\begin{aligned} a_C &= \frac{v_C^2}{\rho_{\mathrm{III}}} \\ &= \frac{4gc}{a(a-c)/c} \\ &= \frac{4gc^2}{a(a-c)}. \end{aligned}$$

将$c^2 = a^2 - b^2$ 代回，可写成题给量：

$$\boxed{a_C = \frac{4g(a^2-b^2)}{a\big(a - \sqrt{a^2-b^2}\big)}} \qquad \text{（方向竖直向上）}.$$

在状态 III，质点、接触点和椭圆中心在同一竖直线上。水平方向加速度为零，因此摩

擦力为零。竖直方向列牛顿第二定律：

$$N - mg = ma_C.$$

所以

$$\begin{aligned} N &= m(g + a_C) \\ &= mg\left[1 + \frac{4c^2}{a(a-c)}\right]. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{N = mg\left[1 + \frac{4(a^2-b^2)}{a\left(a - \sqrt{a^2-b^2}\right)}\right].}$$

（2）求状态 II 的速度分量。

状态 II 的质点高度为b。由机械能守恒：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_C^2 + mgb &= mg(a+c), \\ v_C^2 &= 2g(a+c-b). \end{aligned}$$

因此

$$v_C = \sqrt{2g(a+c-b)}.$$

为了分解速度，需要求轨迹切线。状态 II 对应$\alpha = \pi/2$。此时

$$h = b, \qquad h' = 0, \qquad y_C = b, \qquad y_C' = -c.$$

因$x_C' = y_C$，轨迹切向量为$(x_C', y_C') = (b, -c)$。它的长度和对应的单位切向量依次为

$$\begin{aligned} \sqrt{b^2+c^2} &= \sqrt{b^2+a^2-b^2} = a, \\ \boldsymbol{e}_t &= \frac{1}{a}(b, -c). \end{aligned}$$

将速率乘以单位切向量，两个速度分量同时得到

$$\boxed{v_{Cx} = \frac{b}{a}\sqrt{2g(a+c-b)}}, \qquad \boxed{v_{Cy} = -\frac{c}{a}\sqrt{2g(a+c-b)}}.$$

负号表示质点在状态 II 仍向下运动。

下面证明状态 II 的焦点轨迹曲率为零，而不是直接把加速度写成v_C^2/b。在$\alpha = \pi/2$ 处，

由$h^2 = b^2 + c^2\cos^2\alpha$ 得

$$h''\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{c^2}{b}.$$

于是

$$\begin{aligned}
y_C\left(\frac{\pi}{2}\right) &= b,\\
y'_C\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -c,\\
y''_C\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{c^2}{b},\\
x'_C\left(\frac{\pi}{2}\right) &= b,\\
x''_C\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -c.
\end{aligned}$$

曲率公式的分子为

$$\begin{aligned}
x'_C y''_C - y'_C x''_C &= b\cdot\frac{c^2}{b} - (-c)(-c)\\
&= c^2 - c^2 = 0.
\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\kappa_{\mathrm{II}} = 0}, \qquad \rho_{\mathrm{II}} = \infty.$$

状态 II 没有法向加速度，加速度完全沿轨迹切线。对能量关系$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgy_C =$ 常量求时间导数：

$$mv_C\frac{dv_C}{dt} + mg\frac{dy_C}{dt} = 0.$$

又因为$dy_C/dt = v_C(e_t)_y$，且$(e_t)_y = -c/a$，所以切向加速度为

$$\begin{aligned}
\frac{dv_C}{dt} &= -g(e_t)_y\\
&= \frac{gc}{a}.
\end{aligned}$$

将它乘以单位切向量，再分别读取两个坐标分量：

$$\boldsymbol{a}_C = \frac{gc}{a}\cdot\frac{1}{a}(b,-c), \qquad \boxed{a_{Cx} = \frac{gbc}{a^2}}, \qquad \boxed{a_{Cy} = -\frac{gc^2}{a^2}}.$$

最后求支持力和摩擦力。把椭圆板与质点作为整体，板质量为零，因此系统总质量为m。

状态 II 水平方向只有静摩擦力，故

$$\boxed{f = \frac{mgbc}{a^2}} \qquad \text{（方向水平向右）}.$$

竖直方向列牛顿第二定律并逐步化简：

$$N - mg = ma_{Cy} = -\frac{mgc^2}{a^2}.$$

$$\begin{aligned} N &= mg\left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) \\ &= mg\frac{a^2 - c^2}{a^2} \\ &= \boxed{\frac{mgb^2}{a^2}}. \end{aligned}$$

还可以同时检查轻质板的力矩约束与静摩擦条件。接触点到质点C 的水平、竖直距离分别为c、b，代入所得结果有$bf - cN = b(mgbc/a^2) - c(mgb^2/a^2) = 0$，与轻质板不保留自身角动量完全一致；同时$|f|/N = c/b$，故状态 II 局部要求$\mu_s \geq c/b$。后一条件只是对题设可实现性的局部检查；题目已经假定全程无滑动，因此不需要把它另列为所求答案，也不能据此断言它就是全程所需摩擦系数的最大值。

最后做三项物理自检。第一，所有速度式都含有$\sqrt{g \times \text{长度}}$，所有加速度式都含有$g$ 乘无量纲比值，N、f 都是mg 乘无量纲因子，量纲一致。第二，令$a \to b$，则$c \to 0$，椭圆连续退化为圆，而质点退化到圆心；此时状态 I、II、III 的质点高度相同，公式相应给出

$$v_C \to 0, \qquad a_C \to 0, \qquad f \to 0, \qquad N \to mg,$$

与圆心静止的纯滚动极限相符。第三，当椭圆越来越扁时$c \to a$，状态 III 的$a - c$ 和焦点轨迹曲率半径$\rho_{\mathrm{III}} = a(a - c)/c$ 同时趋近于零，因而法向加速度与支持力迅速增大。这不是代数发散错误，而是在提示 “极扁椭圆的焦点轨迹在状态 III 形成极尖转弯”；真实材料的变形和有限接触区会使理想刚体模型在这一极限附近失效。

第 2 题

在光滑水平桌面上放置一块质量为m_1 的木板，木板右端放有质量为m_2 的木块。木块用劲度系数为k 的轻质弹簧与左侧墙壁连接，弹簧初始未伸长。木板通过不可伸长的轻绳、定滑轮与质量为M 的悬挂重物连接。开始时系统静止，木块与木板之间的摩擦系数为μ。

求木块相对地面移动多大距离L 后开始相对木板滑动，并求木块移动距离L 所需的时间。需要对不同的μ 分情况讨论。重力加速度为g。




图 2-1　弹簧、木块、木板和悬挂重物组成的系统。

一、题型定位

本题是静摩擦约束下的受迫简谐运动与临界失稳问题。关键不是一开始就把摩擦力写成$\mu m_2 g$，而是先假设木块与木板共同运动，求维持这一约束实际需要多大的静摩擦力，再与最大静摩擦力比较。

所需摩擦力随弹簧伸长量单调增大，因此会出现三种物理情况：初始时约束就不能成立；约束先成立、运动到某一位置后失效；在整个往复运动中约束始终成立。两个临界等号的归属并不相同，必须单独判断。

二、知识点

- 静摩擦力是约束力，实际大小由共同运动条件决定，只满足$|f| \le \mu N$。
- 不滑动阶段，木块、木板和悬挂重物具有相同的位移大小、速度大小和加速度大小。
- 平衡位置平移后的简谐运动。
- 用能量或运动方程确定最大弹簧伸长量。
- 由临界摩擦条件求首次相对滑动的位置。
- 反余弦函数给出从端点释放后第一次到达指定位移的时间。

三、物理图像

取木板和木块向右为正方向，悬挂物向下为正方向。用x 表示木块相对地面的位移；在尚未滑动时，x 同时也是木板向右的位移、悬挂物向下的位移和弹簧伸长量。

记共同运动阶段的总惯性质量为

$$\mathcal{M} = M + m_1 + m_2.$$

悬挂重物提供恒定驱动力Mg，弹簧提供随x 增大的反向力kx，所以共同加速度会由正逐渐变为负。与此同时，为了让木块跟随木板，木板对木块的静摩擦力始终指向右方，而且所需大小随x 线性增大。

共同运动阶段的轨迹由静摩擦约束保证。需要先求出这条轨迹，再检验约束能维持到哪里；一旦发生滑动，下面的共同运动方程便不再适用。

四、解题入口

先在“不发生相对滑动”的假设下列方程。对三个物体组成的系统沿运动方向列牛顿第二定律，可消去绳张力和木块、木板间的内摩擦力；再单独对木块列方程，就能反推出维持共同运动所需的摩擦力。

然后求共同运动所能达到的最大位移$x_{\max}$。因为所需静摩擦随x 单调增加，只需比较$x = 0$ 和$x = x_{\max}$ 两端的需求，就能确定三个参数区间。中间区间的交点就是L，再由简谐运动方程求首次到达该位置的时间。

五、解析

（1）先假设木块与木板保持相对静止。

不滑动时，三个物体的有向加速度相同，记为$a = \ddot{x}$；木板、木块取向右为正，重物取向下为正。

这里的加速度关系来自两个不同的约束。设木板位移为x_1、木块位移为x_2，悬挂物向下的位移为y。木块尚未滑动时$x_2 = x_1$。图 2-1 中定滑轮位置固定，木板右移会使水平绳段缩短x_1，重物下降会使竖直绳段增长y，绕轮部分长度固定。绳不可伸长，故

$$-x_1 + y = 0, \qquad x_1 = x_2 = y = x.$$

分别对时间求一阶、二阶导数，就得到三者的速度与加速度关系。设绳张力为$\mathcal{T}$，对三个研究对象分别列式：

$$\begin{aligned} \text{木块：}&\quad f_{\text{req}} - kx = m_2\ddot{x}, \\ \text{木板：}&\quad \mathcal{T} - f_{\text{req}} = m_1\ddot{x}, \\ \text{重物：}&\quad Mg - \mathcal{T} = M\ddot{x}. \end{aligned}$$

木板所受摩擦向左，是木块所受向右摩擦的反作用力。三式相加时，$+f_{\text{req}}$ 与$-f_{\text{req}}$、$+\mathcal{T}$ 与$-\mathcal{T}$ 各自抵消，剩下

$$Mg - kx = \mathcal{M}a.$$

所以共同加速度为

$$\boxed{a = \frac{Mg - kx}{\mathcal{M}}}.$$

弹簧直接拉木块向左。为使木块随木板共同向右运动，木板对木块的摩擦力应向右，记其大小为f_{req}。对木块列水平方向方程：

$$f_{\text{req}} - kx = m_2 a.$$

代入共同加速度：

$$\begin{aligned} f_{\text{req}} &= m_2 \frac{Mg - kx}{\mathcal{M}} + kx \\ &= \frac{m_2 Mg - m_2 kx + \mathcal{M}kx}{\mathcal{M}} \\ &= \frac{m_2 Mg + (M + m_1)kx}{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

因此维持共同运动所需的摩擦系数为

$$\boxed{\mu_{\text{req}}(x) = \frac{f_{\text{req}}}{m_2 g} = \frac{m_2 Mg + (M + m_1)kx}{m_2 g \mathcal{M}}}.$$

它是x 的一次函数，斜率为

$$\frac{d\mu_{\text{req}}}{dx} = \frac{(M + m_1)k}{m_2 g \mathcal{M}} > 0.$$

所以在第一次从左端点运动到右端点的过程中，所需静摩擦单调增大。

（2）求初始时刻的临界摩擦系数。

在$x = 0$ 处，弹簧力为零，共同加速度为$Mg/\mathcal{M}$。所需摩擦系数为

$$\boxed{\mu_0 = \mu_{\text{req}}(0) = \frac{M}{\mathcal{M}} = \frac{M}{M + m_1 + m_2}}.$$

若$\mu < \mu_0$，最大静摩擦力从开始时就不足，木块与木板立即发生相对滑动。

若$\mu = \mu_0$，初始瞬间恰好达到静摩擦极限；但对任何$x > 0$，都有$\mu_{\text{req}}(x) > \mu_0$。因此共同运动不能维持任何有限位移，仍应归入 “立即滑动”：

$$\boxed{L = 0, \qquad t_L = 0 \quad (\mu \le \mu_0)}.$$

（3）求共同运动能够达到的最大弹簧伸长量。

只要没有滑动，接触处是静摩擦，不产生机械能损失。系统从$x=0$ 静止释放；到任意位移x、共同速率v 时，悬挂物重力势能的减少量等于弹簧势能与三个物体动能之和：

$$Mgx=\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}\mathcal{M}v^2.$$

第一次到达右侧转折点时$v=0$。除去初始根$x=0$，另一个根满足

$$Mgx_{\max}=\frac{1}{2}kx_{\max}^2.$$

因此

$$\boxed{x_{\max}=\frac{2Mg}{k}}.$$

定义平衡位置到初始端点的距离

$$A=\frac{Mg}{k},$$

则$x_{\max}=2A$。

（4）求整个共同运动过程中所需摩擦系数的最大值。

在图 2-2 中，左图横坐标是共同位移x，纵坐标是维持约束所需的μ_{req}；右图是第一次向右运动阶段的$x(t)$。两图通过同一个临界位移L 联系。左图的交点先确定L，右图的交点再确定t_L，不能把滑动后的轨迹用于计算。




图 2-2　共同运动所需摩擦与首次到达临界位移的时间。

由于$\mu_{\text{req}}(x)$ 随x 单调增加，最大值出现在$x = 2Mg/k$。代入：

$$\begin{aligned}\mu_1 &= \mu_{\text{req}}\left(\frac{2Mg}{k}\right)\\ &= \frac{m_2Mg + (M+m_1)k(2Mg/k)}{m_2g\mathcal{M}}\\ &= \frac{M\left[m_2 + 2(M+m_1)\right]}{m_2\mathcal{M}}\\ &= \boxed{\frac{M(2m_1+m_2+2M)}{m_2(M+m_1+m_2)}}.\end{aligned}$$

若$\mu \geq \mu_1$，全程都有$f_{\text{req}} \leq \mu m_2 g$。当$\mu = \mu_1$ 时，只在转折点瞬间达到极限，随后x 减小，所需摩擦也减小，因此不会越过摩擦上限。故

$$\boxed{\mu \geq \mu_1 \quad \Longrightarrow \quad \text{始终不发生相对滑动}}.$$

这一情形不存在有限的 “开始滑动距离” 和 “开始滑动时间”。

（5）求中间参数区间内的首次滑动距离。

当

$$\mu_0 < \mu < \mu_1$$

时，初始约束能够成立，但在到达最大伸长量之前，所需摩擦会第一次达到上限。令该位移为L，临界条件为

$$f_{\text{req}}(L) = \mu m_2 g.$$

代入所需摩擦力表达式：

$$\frac{m_2Mg + (M+m_1)kL}{\mathcal{M}} = \mu m_2 g.$$

两边乘以$\mathcal{M}$，移项：

$$(M+m_1)kL = m_2g(\mu\mathcal{M} - M).$$

所以

$$\boxed{L = \frac{m_2g\left[\mu(M+m_1+m_2) - M\right]}{k(M+m_1)}}.$$

边界检查十分直接：代入$\mu = \mu_0$ 得$L = 0$；代入$\mu = \mu_1$ 得$L = 2Mg/k$。因此在严格中

间区间确有

$$0 < L < \frac{2Mg}{k},$$

与“在第一次到达转折点以前失去静摩擦约束”的物理图像一致。

（6）求移动距离L 所需的时间。

共同运动方程为

$$\mathcal{M}\ddot{x} + kx = Mg.$$

令

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mathcal{M}}}, \qquad A = \frac{Mg}{k}.$$

把坐标平移到平衡位置：$q = x - A$。运动方程化为

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0.$$

初始条件为$x(0) = 0$、$\dot{x}(0) = 0$，即$q(0) = -A$、$\dot{q}(0) = 0$。因此

$$q(t) = -A\cos\omega t,$$

从而

$$\boxed{x(t) = A(1 - \cos\omega t)}.$$

第一次到达$x = L$ 时，$0 < t_L < \pi/\omega$，所以应取反余弦的主值：

$$\cos(\omega t_L) = 1 - \frac{L}{A} = 1 - \frac{kL}{Mg}.$$

于是

$$\boxed{t_L = \sqrt{\frac{M + m_1 + m_2}{k}}\arccos\left(1 - \frac{kL}{Mg}\right)}$$

其中L 取上面中间区间的表达式。完整分类为

$$\boxed{\begin{cases}\mu \le \mu_0: & L=0,\quad t_L=0,\\ \mu_0<\mu<\mu_1: & L=\dfrac{m_2 g[\mu(M+m_1+m_2)-M]}{k(M+m_1)},\\ & t_L=\sqrt{\dfrac{M+m_1+m_2}{k}}\arccos\!\left(1-\dfrac{kL}{Mg}\right),\\ \mu \ge \mu_1: & \text{始终不发生相对滑动.}\end{cases}}$$

这里

$$\mu_0=\frac{M}{M+m_1+m_2},\qquad \mu_1=\frac{M(2m_1+m_2+2M)}{m_2(M+m_1+m_2)}.$$

（7）核对绳张力与分类的适用边界。

绳只能受拉，不能受压，因此共同运动解还须满足$\mathcal{T}>0$。由重物方程与共同加速度，有

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&=M(g-\ddot{x})\\ &=M\left(g-\frac{Mg-kx}{\mathcal{M}}\right)\\ &=\frac{M[(m_1+m_2)g+kx]}{\mathcal{M}}>0.\end{aligned}$$

在$0\le x\le 2A$ 内张力始终为正，绳长约束不会因绳松弛而先失效。木块竖直方向没有加速度，弹簧水平，故木板对木块的法向力确为$N=m_2g$；这也说明前面使用最大静摩擦力$\mu m_2 g$ 的依据。

时间公式中的反余弦自变量必须位于$[-1,1]$。因为中间区间满足$0<L<2Mg/k$，所以

$$-1<1-\frac{kL}{Mg}<1,$$

从而主值确在$(0,\pi)$ 内。它描述首次到达，若加上2π 或取另一支，得到的是共同运动周期中的后来时刻，已经不是题目所问。


还要区分临界距离的连续极限与临界参数本身：当$\mu\to\mu_1^-$ 时，$L\to 2A$、$t_L\to\pi/\omega$；但恰在$\mu=\mu_1$ 时，摩擦只在转折点瞬间达到上限，接着需求减小，始终不滑动。因此不能把这个极限时间当作等号情形的滑动时间。

第 3 题


质量为m 的兔子发现，一根质量为$1.5m$ 的均匀木棍水平卡在山沟正中。山沟两侧斜面与水平面的夹角均为$45°$，木棍与两侧斜面之间的摩擦系数均为μ。兔子用一根长度为l 的轻绳把自己拴在木棍中点，从绳水平的位置由静止开始摆动，并且运动中不会碰到沟壁。

（1）若兔子来回摆动的平面在山沟剖面内，求保证木棍与沟壁不发生相对滑动所需的最小摩擦系数。

（2）若兔子来回摆动的平面垂直于山沟剖面，求保证木棍与沟壁不发生相对滑动所需的最小摩擦系数。



摆动平面位于山沟剖面内



$\Pi_\perp$ 为垂直于剖面的竖直摆动平面

图 3-1　兔子在山沟剖面内和垂直剖面摆动的空间关系。

一、题型定位

本题是摆运动力学与多接触静摩擦锥的耦合问题。兔子的绳张力随摆角变化，方向也随摆角转动；木棍两端同时与互成直角的沟壁接触。所求不是某一时刻的摩擦，而是整个摆动过程中都能维持静止的最小摩擦系数。

第一问可在山沟剖面内用“合力方向能否落入两接触力的合成摩擦锥”处理。第二问出现垂直剖面的轴向分力，单个接触处需要同时使用坡向摩擦和轴向摩擦，必须按摩擦合力$\sqrt{f_s^2+f_z^2}$ 与法向力比较，不能把两个摩擦分量分别与μN 比较。

二、知识点

- 单摆从水平位置静止释放时的机械能守恒与径向动力学。
- 静摩擦锥半角$\varphi=\arctan\mu$。
- 对称双接触的力与力矩平衡。
- 三维接触面内两个正交摩擦分量的合成。
- 含参数函数的极值：把$\sin\theta\cos\theta$ 与$\cos^2\theta$ 改写为$\tan\theta$ 的有理式。
- 先对每一摆角优化接触力分配，再对全部摆角取最不利值。

三、物理图像

用θ 表示轻绳与竖直向下方向的夹角。兔子从水平位置释放，因此运动范围可取

$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

在剖面内摆动时，绳张力对木棍的作用力具有剖面内的水平分量和竖直分量；在垂直剖面摆动时，相同大小的水平分量改为沿山沟延伸方向的轴向分量。

无论是哪一种摆动平面，木棍需要两侧沟壁提供的总接触力都可以分解为

$$H = \text{水平或轴向分量大小}, \qquad V = \text{竖直分量大小}.$$

先求比值H/V 的最大值，再把这个外载方向转换为接触处所需的摩擦系数。

四、解题入口

第一步只研究兔子。由能量求速度，再沿绳方向列牛顿第二定律求张力$T(\theta)$。第二步把兔子对木棍的拉力和木棍自身重力合成，得到$H(\theta)$、$V(\theta)$ 及合力偏离竖直方向的角度δ。

第三步才研究接触。剖面内问题可用两个平面摩擦锥的角度叠加；垂直剖面问题则要在单个接触处把坡向摩擦和轴向摩擦作矢量合成，并允许法向力在满足竖直分量的条件下自行调整。两问的最不利摆角相同，但由外载方向到μ 的转换不同。

五、解析

（1）先求任意摆角处的绳张力。

兔子从绳水平的位置由静止释放。运动到摆角θ 时，下降高度为$l\cos\theta$。机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgl\cos\theta.$$

所以

$$v^2 = 2gl\cos\theta.$$

沿绳指向悬点的方向列牛顿第二定律。张力指向悬点，重力沿背离悬点方向的分量为$mg\cos\theta$，故

$$T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{l}.$$

代入速度：

$$\begin{aligned} T &= mg\cos\theta + \frac{m(2gl\cos\theta)}{l} \\ &= 3mg\cos\theta. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{T = 3mg\cos\theta}.$$

（2）求木棍所受中心载荷的方向。

轻绳对木棍中点的作用力沿绳指向兔子。其非竖直分量大小为

$$H = T\sin\theta = 3mg\sin\theta\cos\theta.$$

竖直向下分量为$T\cos\theta$。再加上木棍自身重力$1.5mg$，竖直载荷大小为

$$\begin{aligned} V &= 1.5mg + T\cos\theta \\ &= 1.5mg + 3mg\cos^2\theta \\ &= 1.5mg(1 + 2\cos^2\theta). \end{aligned}$$

两侧沟壁接触力的合力与这个中心载荷大小相等、方向相反。若合力偏离竖直方向的角度为δ，则

$$\tan\delta = \frac{H}{V} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{1 + 2\cos^2\theta}.$$

令$u = \tan\theta$。利用

$$\sin\theta\cos\theta = \frac{u}{1+u^2}, \qquad \cos^2\theta = \frac{1}{1+u^2},$$

得到

$$\tan\delta = \frac{2u}{u^2+3}.$$

对$u \geq 0$ 求导：

$$\frac{d}{du}\left(\frac{2u}{u^2+3}\right) = \frac{2(3-u^2)}{(u^2+3)^2}.$$

因此最大值出现在

$$u=\sqrt{3},\qquad \theta=60^\circ.$$

代回得

$$\tan\delta_{\max}=\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad \boxed{\delta_{\max}=30^\circ}.$$

图 3-2 左侧表示中心载荷的分量和方向；右侧先画出单个接触处以法线为轴、半角为φ的摩擦锥，再画出两端接触和刚体平衡共同约束下中心载荷的允许偏角。这里的2φ是系统几何约束的结果，不能把两支接触力箭头直接首尾相接后凭图读出。




图 3-2　剖面内摆动时的中心载荷方向、单接触摩擦角与系统允许偏角。

（3）第一问：把合力偏角转换为摩擦系数。

每一接触处的摩擦锥半角记为

$$\varphi=\arctan\mu.$$

左、右沟壁法向分别向竖直线右侧和左侧偏转45°。中心载荷作用于木棍中点，木棍自身重力也通过中点。对中点取矩可知，两接触力的竖直分量必须相等，均为$V/2$。

为了使接触合力尽可能向右偏，左端接触力相对竖直方向取角

$$\beta_A=45^\circ+\varphi,$$

右端接触力相对竖直方向取角

$$\beta_B=-45^\circ+\varphi.$$

两者竖直分量相等，所以合力的水平、竖直分量之比的最大值为

$$\begin{aligned}\tan\delta_{\text{allow}} &= \frac{1}{2}\big(\tan\beta_A+\tan\beta_B\big)\\ &= \frac{1}{2}\left[\tan(45^\circ+\varphi)-\tan(45^\circ-\varphi)\right]\\ &= \frac{2\tan\varphi}{1-\tan^2\varphi}\\ &= \tan(2\varphi).\end{aligned}$$

在本题所需的小角范围内，这说明双接触合力相对竖直方向的最大允许偏角为2φ。要覆盖整个摆动过程，必须满足

$$2\varphi \ge \delta_{\max} = 30^\circ.$$

所以

$$\varphi_{\min} = 15^\circ,$$

进而

$$\boxed{\mu^{(1)}_{\min} = \tan 15^\circ = 2-\sqrt{3}}.$$

（4）第二问：建立单个接触处的三维摩擦分量。

兔子的摆动平面垂直于山沟剖面时，H 沿山沟延伸方向。由于载荷仍作用于木棍中点，对称性和力矩平衡要求两端接触力的竖直分量相等，轴向分量也相等。每一接触处承担

$$\frac{V}{2}\quad\text{的竖直分量},\qquad \frac{H}{2}\quad\text{的轴向分量}.$$

如图 3-3，在任一接触处，把接触力分解为法向力N、剖面内沿坡面的摩擦分量f_s 和沿山沟轴向的摩擦分量f_z。




图 3-3　垂直剖面摆动时接触力的三维分解及最不利摆角。

沟壁倾角为45°，法向力和坡向摩擦的竖直分量分别为$N/\sqrt{2}$、$f_s/\sqrt{2}$。取f_s 的正方向为竖直分量向上。图中基矢$\boldsymbol{s}$ 沿坡面向上，实际坡向分力按最优分配画为$f_s<0$，所以箭头与$\boldsymbol{s}$ 相反。下面f_s 始终是带符号的分量，不能把图中的向下分力再作为正值代入。竖直平衡关系为

$$\frac{N+f_s}{\sqrt{2}}=\frac{V}{2}.$$

轴向分量由轴向摩擦承担：

$$f_z=\frac{H}{2}.$$

为了简化记号，定义

$$A=\frac{V}{\sqrt{2}},\qquad B=\frac{H}{2}.$$

于是

$$f_s=A-N,\qquad f_z=B.$$

单个接触处的摩擦合力必须满足

$$\sqrt{f_s^2+f_z^2}\le\mu N.$$

对于给定的摆角，法向力N 尚可在满足平衡的范围内调整。所需摩擦系数平方为

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{req}}^2(N)&=\frac{(A-N)^2+B^2}{N^2}\\&=1-\frac{2A}{N}+\frac{A^2+B^2}{N^2}.\end{aligned}$$

对N 求极小值：

$$\frac{d\mu_{\mathrm{req}}^2}{dN}=\frac{2A}{N^2}-\frac{2(A^2+B^2)}{N^3}=0.$$

由此得到最优法向力

$$N_*=\frac{A^2+B^2}{A}.$$

代回：

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{req,min}}^2&=1-\frac{A^2}{A^2+B^2}\\&=\frac{B^2}{A^2+B^2}.\end{aligned}$$

因此该摆角所需的最小摩擦系数为$B/\sqrt{A^2+B^2}$。再定义无量纲比值

$$q=\frac{B}{A}=\frac{H}{\sqrt{2}V}.$$

则同一结果可改写为

$$\mu_{\mathrm{req,min}}=\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}.$$

这个函数随$q\ge 0$ 单调增加。前面已经求得$(H/V)_{\max}=1/\sqrt{3}$，所以$q_{\max}=1/\sqrt{6}$。于是全程所需的最小摩擦系数为

$$\begin{aligned}\mu_{\min}^{(2)}&=\frac{1/\sqrt{6}}{\sqrt{1+1/6}}\\&=\frac{1/\sqrt{6}}{\sqrt{7/6}}\\&=\boxed{\frac{1}{\sqrt{7}}}.\end{aligned}$$

第二问不能把答案写成$1/\sqrt{6}$。$1/\sqrt{6}$ 是最不利时B/A 的值，还没有计入坡向摩擦与法向力之间可优化的分配；完成矢量摩擦锥优化后才得到$1/\sqrt{7}$。

第 4 题

如图，水平放置的圆筒形绝热容器内有横截面积为S 的活塞，容器中盛有1 mol 理想气体。气体内能为$U = CT$，其中C 为已知常量，T 为热力学温度。器壁与活塞间不漏气，但存在摩擦，最大静摩擦力与滑动摩擦力均为F。容器外的大气压强为p_0，容器内有电阻丝r，通电时可缓慢加热气体。

初始时气体压强为p_0、温度为T_0。开始对电阻丝通电。已知活塞运动时，克服摩擦力做功所产生热量的一半被容器内的气体吸收。若用Q 表示气体从电阻丝吸收的热量，以Q 为横坐标、T 为纵坐标，画出Q 不断增加时的T—Q 关系图，并标出反映图线特征的已知量和普适气体常量R。要求写出推导过程。




图 4-1　带摩擦活塞的绝热圆筒及电阻加热装置。

一、题型定位

本题是带摩擦活塞的分段准静态热力学过程。加热初期，静摩擦使活塞保持不动，气体作定容升温；压强差达到摩擦阈值后，活塞开始缓慢移动，气体转为定压膨胀。滑动阶段除了电阻丝传入的热量dQ，还有摩擦耗散热的一半回流到气体，因此图线第二段的斜率不能直接写成通常定压热容的倒数。

题中Q 专指气体从电阻丝吸收的热量，不包括摩擦产生后回流给气体的热量。把这两种热量混为一个变量，会使第二段能量方程少一项。

二、知识点

- 静摩擦阶段的定容过程与理想气体状态方程。
- 活塞开始运动的压强阈值$pS - p_0S = F$。
- 缓慢滑动阶段的机械平衡$pS = p_0S + F$。
- 热力学第一定律及气体对外作功$p\,dV$。
- 一摩尔理想气体在定压过程中满足$p\,dV = R\,dT$。
- 摩擦耗散热的能量去向与有效热容。
- 分段线性函数的连续性、斜率与转折点。

三、物理图像

全过程分为两段。

第一段活塞静止，体积保持初值

$$V_0 = \frac{RT_0}{p_0}.$$

电阻丝输入的热量全部增加气体内能，T 随Q 以斜率$1/C$ 上升。气体压强也随温度上升，直到向右的压强力比外界大气压力多出F。

第二段活塞向右缓慢滑动。内部压强保持

$$p_1 = p_0 + \frac{F}{S}.$$

电阻热一部分增加内能，一部分用于膨胀作功；与此同时，摩擦耗散$F\,dx$ 中有一半，即$\frac{1}{2}F\,dx$，重新进入气体。第二段仍是直线，但斜率小于第一段。

图 4-2 左侧画出滑动阶段每一个能量项的方向，右侧给出最终T—Q 图线。

四、解题入口

先求活塞开始运动时的压强p_1、温度T_1 和电阻热Q_1，这三个量确定图线转折点。随后对滑动阶段写微元形式的第一定律，必须同时列出：内能增量$C\,dT$、电阻丝传热dQ、回流摩擦热$\frac{1}{2}F\,dx$ 和气体作功$p_1 S\,dx$。

再利用理想气体状态方程消去dx，把dQ 写成某个常量乘dT。该常量就是以“电阻丝输入热量”为口径的有效热容，倒数即第二段斜率。

五、解析

（1）第一阶段：活塞保持静止。

初始内外压强相等。缓慢加热后，气体压强逐渐大于p_0，活塞受到向右的净压强力

$$(p - p_0)S.$$

只要该力不超过最大静摩擦力F，活塞就保持不动。开始向右运动的临界条件是

$$(p_1 - p_0)S = F.$$

因此

$$\boxed{p_1 = p_0 + \frac{F}{S}}.$$

静止阶段体积不变。由初态和临界态的状态方程

$$p_0V_0 = RT_0, \qquad p_1V_0 = RT_1,$$

两式相除：

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{p_1}{p_0}.$$

所以转折温度为

$$\begin{aligned} T_1 &= T_0\frac{p_1}{p_0} \\ &= T_0\left(1 + \frac{F}{p_0S}\right). \end{aligned}$$

即

$$\boxed{T_1 = T_0\left(1 + \frac{F}{p_0S}\right)}.$$

这一阶段没有体积变化，气体不作边界功；静摩擦接触也没有相对位移，不产生摩擦热。热力学第一定律化为

$$dQ = dU = C\,dT.$$

从T_0 积分到任意T：

$$Q = C(T - T_0).$$

所以第一段图线为

$$\boxed{T = T_0 + \frac{Q}{C}}, \qquad 0 \le Q \le Q_1.$$

转折点横坐标为

$$\begin{aligned} Q_1 &= C(T_1 - T_0) \\ &= CT_0\frac{F}{p_0S}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{Q_1 = \frac{CT_0F}{p_0S}}.$$

第一段斜率是

$$\boxed{\frac{dT}{dQ} = \frac{1}{C}}.$$

（2）第二阶段：活塞缓慢向右滑动。

题设说明滑动摩擦力大小仍为F。因为活塞运动缓慢，可忽略活塞加速度；沿水平方向的机械平衡为

$$pS = p_0S + F.$$

故滑动阶段气体压强保持常量

$$\boxed{p = p_1 = p_0 + \frac{F}{S}}.$$

设活塞向右移动微小距离dx。气体体积增加

$$dV = S\,dx.$$

图 4-2 左侧把本阶段的能量项逐一列出，右侧以电阻丝输入热量Q 为横坐标绘出两个阶段。下面先使用左图的dQ、$\frac{1}{2}Fdx$、p_1Sdx 建立第一定律，再用右图的转折点(Q_1, T_1) 确定积分常数。




图 4-2　活塞滑动阶段的能量传递与分段线性温升曲线。

气体从电阻丝吸收dQ；克服摩擦产生热量$F\,dx$，其中一半被气体吸收，所以气体另外得到

$$dQ_f = \frac{1}{2}F\,dx.$$

气体对活塞作边界功

$$dW = p_1\,dV = p_1 S\,dx.$$

按照“内能增量等于吸收热量减去气体对外作功”写第一定律：

$$C\,dT = dQ + \frac{1}{2}F\,dx - p_1 S\,dx.$$

滑动阶段是一摩尔理想气体的定压过程。对$p_1 V = RT$ 微分：

$$p_1\,dV = R\,dT.$$

因为$dV = S dx$，所以

$$dx = \frac{R}{p_1 S}\,dT.$$

也可以先把气体作功项直接写为

$$p_1 S\,dx = p_1\,dV = R\,dT.$$

代入第一定律：

$$C\,dT = dQ + \frac{1}{2}F\frac{R}{p_1 S}\,dT - R\,dT.$$

把dQ 留在右侧，其余项移到左侧：

$$dQ = \left(C + R - \frac{FR}{2p_1 S}\right)dT.$$

定义以电阻丝输入热量为口径的有效热容

$$C_{\text{eff}} = C + R - \frac{FR}{2p_1 S}.$$

再利用$p_1S = p_0S + F$:

$$\boxed{C_{\text{eff}} = C + R - \frac{FR}{2(p_0S + F)}}.$$

因此第二段斜率为

$$\boxed{\frac{dT}{dQ} = \frac{1}{C_{\text{eff}}} = \frac{1}{C + R - \dfrac{FR}{2(p_0S + F)}}}.$$

从转折点(Q_1, T_1) 开始积分，第二段直线方程为

$$\boxed{T = T_1 + \frac{Q - Q_1}{C_{\text{eff}}}}, \qquad Q \geq Q_1.$$

（3）汇总分段函数与图线特征。

最终关系为

$$\boxed{T(Q) = \begin{cases} T_0 + \dfrac{Q}{C}, & 0 \leq Q \leq Q_1, \\ T_1 + \dfrac{Q - Q_1}{C_{\text{eff}}}, & Q \geq Q_1, \end{cases}}$$

其中

$$\boxed{\begin{aligned} T_1 &= T_0 \left(1 + \frac{F}{p_0S}\right), \\ Q_1 &= \frac{CT_0F}{p_0S}, \\ C_{\text{eff}} &= C + R - \frac{FR}{2(p_0S + F)}. \end{aligned}}$$

由于

$$0 < \frac{F}{2(p_0S + F)} < \frac{1}{2},$$

有

$$C_{\text{eff}} > C + \frac{R}{2} > C.$$

所以第二段斜率$1/C_{\text{eff}}$ 小于第一段斜率$1/C$，图线在转折点以后变得更平缓。两段在(Q_1, T_1) 连续，但斜率不连续。

（4）用有限过程的能量账核对微分解。

从开始滑动的状态到某一温度$T > T_1$，记活塞累计右移距离为X。因为全程定压，状态方程直接给出

$$p_1(V - V_0) = R(T - T_1), \qquad X = \frac{V - V_0}{S} = \frac{R(T - T_1)}{p_1 S}.$$

气体作的总功由对外界压强作功和摩擦功组成：

$$W = p_1 S X = p_0 S X + F X.$$

摩擦功中的$FX/2$ 回流到气体，另$FX/2$ 留在活塞及筒壁。只把气体作为研究系统，有

$$C(T - T_1) = (Q - Q_1) + \frac{1}{2} F X - p_1 S X,$$
$$Q - Q_1 = C(T - T_1) + p_0 S X + \frac{1}{2} F X.$$

第二行的物理意义是：电阻丝供能用于增加气体内能、向外界作功，以及补偿未回流的半份摩擦耗散。将X 代入，有

$$\begin{aligned} Q - Q_1 &= \left[C + \frac{R(p_0 S + F/2)}{p_0 S + F} \right] (T - T_1) \\ &= \left[C + R - \frac{RF}{2(p_0 S + F)} \right] (T - T_1). \end{aligned}$$

这与微元积分完全相同，同时避免把摩擦耗散在热量和作功中重复计算。

最后检查两个参数极限。若$F \to 0$，则$T_1 \to T_0$、$Q_1 \to 0$，定容阶段消失，系统从开始就是压强p_0 的定压加热，$C_{\text{eff}} \to C + R$。若$F \gg p_0 S$，则

$$\frac{F}{p_0 S + F} \to 1, \qquad C_{\text{eff}} \to C + \frac{R}{2}.$$

后一极限表示膨胀功几乎全部用于摩擦，而其中一半重新返回气体。这里的C、R 与C_{eff} 均具有热容单位；$F/(p_0 S)$ 无量纲，Q_1 因而具有能量单位。

第 5 题

一块透明圆柱形果冻的高度为h，放在厚度为d、折射率为n_0 的平行玻璃板上。采用旁轴近似。

（1）果冻上表面为平面。玻璃下表面与桌面上一小广告S 的距离为a。当眼睛到果冻上表面的距离为b 时，眼睛经果冻上表面反射所成的像，恰与透过果冻和玻璃所看到的小广告像重合。求果冻的折射率n。


（2）实际果冻上表面并非平面，而是向上凸起、可近似看成半径为R 的球面。小广告仍位于玻璃下方距离a 处，眼睛到球面顶点的距离为b，此时眼睛经球面反射的像与小广告的折射像重合。随后把小广告贴在玻璃下表面，并把眼睛移到距球面顶点c 处，两像再次重合。求果冻的折射率。

（3）求球面的曲率半径R。

第（2）、（3）问可使用

$$d = 1.00\,\mathrm{cm}, \quad h = 5.00\,\mathrm{cm}, \quad n_0 = 1.50,$$

$$a = 4.00\,\mathrm{cm}, \quad b = 24.37\,\mathrm{cm}, \quad c = 6.73\,\mathrm{cm}.$$



(a) 平面上表面　(b) 第一次观测　(c) 第二次观测

图 5-1　平面上表面与球面上表面两种观察装置。

一、题型定位

本题是多层平行介质的视深与球面反射、球面折射的综合题。第（1）问只有平面界面，可以把每一层的“实际厚度除以折射率”相加得到等效视深。第（2）、（3）问的关键变化是果冻上表面具有曲率：小广告的折射像和眼睛的反射像都不再满足平面界面的等距关系，必须用同一套旁轴符号约定分别求出两像相对球面顶点的深度，再令它们相等。

最容易混淆的两个像来自不同光路：小广告的光先后通过空气、玻璃和果冻，再从球面折射到空气；眼睛的光只在果冻上表面发生反射。两者最后都被眼睛看成位于球面下方

的虚像，但成像公式不能混用。

二、知识点

- 平行介质层的等效光学距离与视深。
- 旁轴光线的约化倾角$p = n\theta$。
- 球面折射的近轴光焦度。
- 凸球面反射的虚像位置。
- 虚像重合条件与同一坐标、同一符号约定。
- 通过两次观测消去未知曲率半径。
- 二次方程正根的筛选、量纲检查和数值回代。

三、物理图像

对轴上小物点发出的一条近轴光线，经过若干平面界面时，约化倾角$p = n\theta$ 保持不变。在折射率为n_i、厚度为t_i 的一层中，光线高度的变化量为

$$\Delta y = \frac{t_i}{n_i} p.$$

因此，从小广告到果冻上表面顶点的多层结构，可以压缩成一个等效距离

$$D = \sum_i \frac{t_i}{n_i}.$$

平面上表面没有光焦度，小广告的像深就是D；球面上表面会使出射光线额外偏折。另一方面，眼睛面对的是一个向眼睛凸出的球面反射面，其反射像位于球面下方，而且像深小于眼睛到顶点的距离。

图 5-2 把两条光路分开：左图只处理小广告经球面折射的近轴光线，右图只处理眼睛经球面反射的近轴光线。两图中的q_S、q_E 都从球面顶点向下量取；像重合就是$q_S = q_E$。

四、解题入口

先约定球面顶点为V，球面曲率半径的大小为$R > 0$，球心位于果冻内部。所有“像深”均从V 向下取正值。

第（1）问直接比较两个平面虚像的深度。第（2）、（3）问则分三步：

1. 把小广告到顶点的各层厚度压缩成等效距离D；
2. 分别求小广告折射像深q_S 和眼睛反射像深q_E；
3. 对两次观测分别写$q_S = q_E$，先消去共同的$(n + 1)/R$ 求n，再回代求R。

第二次观测中“小广告贴在玻璃上”表示广告贴在玻璃下表面，因而空气间隙a 变为零，但光线仍要通过整块玻璃，d/n_0 不能删去。

五、解析

（1）平面上表面的情形。

眼睛到平面的距离为b。平面反射所成的眼睛虚像位于平面下方，像距仍为

$$q_E = b.$$

现在求小广告的视深。广告到玻璃下表面之间是空气层，贡献a；玻璃层贡献d/n_0；果冻层贡献h/n。所以小广告的折射像位于果冻上表面下方

$$q_S = a + \frac{d}{n_0} + \frac{h}{n}.$$

两像重合要求$q_S = q_E$，即

$$b = a + \frac{d}{n_0} + \frac{h}{n}.$$

逐步移项：

$$\frac{h}{n} = b - a - \frac{d}{n_0},$$

因此

$$\boxed{n = \frac{h}{b - a - \dfrac{d}{n_0}}}.$$

分母必须为正；若$b \le a + d/n_0$，给定的平面像重合情形便不可能由正折射率实现。

（2）建立球面上表面的两个成像公式。

先处理小广告。设它到球面顶点的等效距离为D。图 5-2 分别画出广告光线向上折射和眼睛光线经球面反射的过程。D 是平面层折算后的距离，q_S、q_E 均从球面顶点向下量取，R 为正的几何曲率半径。下面的倾角关系与像深方程都按这些方向建立。




图 5-2　小广告经球面折射的视深与眼睛经凸球面反射的像深。

为说明约化倾角的来源，令$p = n_j\theta_j$，其中n_j 是光线所在介质的折射率，θ_j 是旁轴倾角。对平面界面，斯涅尔定律在小角近似下为$n_j\theta_j = n_{j+1}\theta_{j+1}$，因此同一条光线经过平面层时$p$ 不变。在厚度d_j 的该层内，横向位移为$d_j\theta_j = (d_j/n_j)p$。各层位移相加，便有

$$y = p\left(a + \frac{d}{n_0} + \frac{h}{n}\right) = pD.$$

各层厚度须按d_j/n_j 折算；球面顶点附近的高度差为二阶小量$O(y^2/R)$，在一阶旁轴关系中忽略。由此，光线到达球面前的约化倾角为

$$p_- = \frac{y}{D}.$$

球心位于果冻一侧，球面法线相对光轴的旁轴倾角为y/R。从折射率n 的果冻射入空气后，约化倾角变为

$$p_+ = p_- - \frac{n-1}{R}y.$$

这一式也可直接从小角斯涅尔定律推出。把传播方向取为向上，令入射光线的有向倾角为θ_-，出射倾角为θ_+，界面法线倾角为$\alpha = y/R$。两个相对法线的倾角分别为$\theta_- - \alpha$、$\theta_+ - \alpha$，故

$$
\begin{aligned}
n(\theta_- - \alpha) &= \theta_+ - \alpha,\\
\theta_+ &= n\theta_- - (n-1)\alpha,\\
p_+ &= p_- - \frac{n-1}{R}y.
\end{aligned}
$$

负号由法线的倾斜方向与折射方向共同确定，不需要记忆未经说明的球面符号公式。空气中折射率为 1，所以$p_+ = \theta_+$；果冻中则是$p_- = n\theta_-$，两者不能把约化倾角和几何倾角混用。

空气中的出射光线若反向延长到球面下方深度q_S 处，应满足$p_+ = y/q_S$。两式相除以y：

$$
\boxed{\frac{1}{q_S} = \frac{1}{D} - \frac{n-1}{R}}.
$$

这个负的曲率修正符合直觉：果冻向空气的凸球面是发散界面，使小广告的视深q_S 大于没有曲率时的D。

再处理眼睛的反射像。设眼睛到球面顶点的距离为s。该表面对眼睛是凸面镜，焦距为$-R/2$。用实物距为正、实像距为正的球面镜公式

$$
\frac{1}{s} + \frac{1}{v} = -\frac{2}{R}.
$$

反射像在球面下方，是虚像。令其向下的像深为$q_E > 0$，则$v = -q_E$。代入：

$$
\frac{1}{s} - \frac{1}{q_E} = -\frac{2}{R}.
$$

所以

$$
\boxed{\frac{1}{q_E} = \frac{1}{s} + \frac{2}{R}}.
$$

令两像重合，即$q_S = q_E$，得到统一观测方程

$$
\frac{1}{D} - \frac{n-1}{R} = \frac{1}{s} + \frac{2}{R}.
$$

把曲率项移到右边：

$$
\boxed{\frac{1}{D} - \frac{1}{s} = \frac{n+1}{R}}.
$$

第一次观测时

$$D_1 = a + \frac{d}{n_0} + \frac{h}{n}, \qquad s = b,$$

故

$$\frac{1}{D_1} - \frac{1}{b} = \frac{n+1}{R}. \tag{1}$$

第二次观测时，广告贴在玻璃下表面，空气间隙消失：

$$D_2 = \frac{d}{n_0} + \frac{h}{n}, \qquad s = c.$$

于是

$$\frac{1}{D_2} - \frac{1}{c} = \frac{n+1}{R}. \tag{2}$$

式（1）、（2）的右端相同。先消去曲率项：

$$\frac{1}{D_1} - \frac{1}{D_2} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c}.$$

又因为$D_1 = D_2 + a$，所以

$$\frac{1}{D_2 + a} - \frac{1}{D_2} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c}.$$

分别通分：

$$-\frac{a}{D_2(D_2 + a)} = -\frac{b - c}{bc}.$$

消去负号并交叉相乘：

$$D_2(D_2 + a) = \frac{abc}{b - c}.$$

这给出关于D_2 的二次方程

$$D_2^2 + aD_2 - \frac{abc}{b - c} = 0.$$

由于D_2 是正的等效距离，只能取正根：

$$\boxed{D_2=\frac{-a+\sqrt{a^2+\dfrac{4abc}{b-c}}}{2}}.$$

代入数值：

$$\frac{abc}{b-c}=\frac{(4.00)(24.37)(6.73)}{24.37-6.73}=37.1905\,\mathrm{cm}^2,$$

$$D_2=\frac{-4.00+\sqrt{(4.00)^2+4(37.1905)}}{2}=4.41798\,\mathrm{cm}.$$

由$D_2=d/n_0+h/n$，

$$\frac{h}{n}=D_2-\frac{d}{n_0}=4.41798-\frac{1.00}{1.50}=3.75132\,\mathrm{cm}.$$

因此

$$\boxed{n=\frac{5.00}{3.75132}=1.33287\approx 1.33}.$$

若折射率只保留一位小数，则写为$n\approx 1.3$。

（3）回代求曲率半径。

先算第一次观测的等效距离：

$$D_1=D_2+a=4.41798+4.00=8.41798\,\mathrm{cm}.$$

由式（1）

$$R=\frac{n+1}{\dfrac{1}{D_1}-\dfrac{1}{b}}.$$

分母为

$$\frac{1}{D_1}-\frac{1}{b}=\frac{1}{8.41798}-\frac{1}{24.37}=0.0777593\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

所以

$$\boxed{R=\frac{1.33287+1}{0.0777593}=30.0011\,\mathrm{cm}\approx 30.0\,\mathrm{cm}}.$$

用第二次观测回代可得同样结果：

$$\frac{1}{D_2}-\frac{1}{c}=\frac{1}{4.41798}-\frac{1}{6.73}=0.0777593\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

两次所得球面光焦度完全一致，说明正根选择和数值运算自洽。

（4）检验反演结果的物理可实现性。

二次方程的正根只是第一层筛选。由于$D_2=d/n_0+h/n$，正折射率还要求

$$D_2>\frac{d}{n_0}.$$

对于折射率大于空气的普通透明果冻，还应有$n>1$，即

$$\frac{d}{n_0}<D_2<\frac{d}{n_0}+h.$$

本题的$D_2=4.41798\,\mathrm{cm}$ 落在这一范围内，所得$n=1.33287>1$。反射像重合方程还要求凸球面的$R>0$。由

$$\frac{n+1}{R}=\frac{1}{D_1}-\frac{1}{b}$$

可知必须有$D_1<b$；把求得的$D_1=D_2+a$ 与题给b 比较，同样满足。

最后检查广告折射像确在球面下方：用像重合条件替换曲率项，有

$$\frac{1}{q_S}=\frac{1}{D_1}-\frac{n-1}{R}=\frac{1}{b}+\frac{2}{R}>0.$$

因此$q_S>0$，与图 5-2 采用的虚像向下延长方向一致。三项检验分别确认了介质参数、球面朝向和虚像位置；仅检查数值能代回二次方程，尚不能替代这些物理条件。

第 6 题

两根平行理想导轨相距l，放在垂直纸面向外的匀强磁场B 中。质量为m、电阻可忽略的导体棒垂直跨接在导轨上，并可沿导轨无摩擦滑动。导体棒运动时受到与速度成正比、方向相反的阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}.$$


导轨、导体棒和外接非直流电源构成的回路自感为L，其余电阻均忽略。

（1）用一个由电阻R_0、电容C_0、电感L_0 和原电源组成的纯电路模拟该机电系统，使电源端口的电压和电流在任意时刻均与原系统相同。画出连接方式，并用l、B、m、L、k 表示R_0、C_0、L_0。

（2）若电源电压为

$$U(t) = U_0 \cos \omega t,$$

求稳态时导体棒位移振幅x_0。



导轨理想；导体棒电阻忽略；回路自感为 L

图 6-1　磁场中导体棒的机电耦合系统。

一、题型定位

本题是电磁感应、含自感电路与受迫运动的机电类比题。导体棒既是电路元件，也是机械运动物体：电流通过导体棒产生安培力，导体棒运动又产生动生电动势。把这两个耦合关系写成同一对端口变量后，质量与阻力可以分别等效为电容和电阻，原回路自感则保持为串联电感。

第（2）问本质上是线性受迫系统的正弦稳态响应。直接从复阻抗求电流再求速度可以完成；把两个一阶方程消元成关于速度的二阶方程，则更容易看清惯性项、阻尼项和电磁“回复项”的来源。

二、知识点

- 导体棒的动生电动势$u_m = Blv$。

- 导体棒所受安培力$F_B = Bli$。
- 含自感回路的端口电压方程。
- 机械方程与并联RC 支路的端口类比。
- 串联电感与并联RC 的复阻抗。
- 正弦稳态、相量法和位移—速度振幅关系$v_0 = \omega x_0$。
- 极限、量纲和平均功率检查。

三、物理图像

规定导体棒向右运动的速度v 为正，选取电流正方向，使正电流对棒产生向右的安培力。导体棒运动时产生的动生电动势反抗外电源驱动，因此电源端电压分成两部分：一部分加在原回路自感上，另一部分等于动生电动势

$$u_m = Blv.$$

机械侧的安培力Bli 一部分使质量产生加速度，另一部分克服线性阻力：

$$Bli = m\frac{dv}{dt} + kv.$$

把$u_m = Blv$ 当作一个电支路的端电压后，右端的惯性项正比于du_m/dt，阻力项正比于u_m，它们正好对应电容电流和电阻电流。图 6-2 给出端口变量与纯电路的对应关系。

四、解题入口

不要从“质量像电感还是电容”的记忆表开始。先定义导体棒端口电压

$$u_m = Blv,$$

再把机械方程改写成i 关于u_m 和du_m/dt 的关系。只要所得形式与

$$i = \frac{u_m}{R_0} + C_0\frac{du_m}{dt}$$

逐项比较，R_0、C_0 就会自然出现。随后由电源电压方程判断L_0 与这个并联支路是串联还是并联。

求振幅时，先求速度振幅v_0。位移是速度对时间的积分，稳态正弦量的振幅满足$x_0 = v_0/\omega$；若直接把速度振幅当成位移振幅，会少一个ω。

五、解析

图 6-2 左侧保留导体棒的机械运动及电学端口，右侧将同一端口替换为纯电网络。两侧共用u_m 和i：下面把机械方程改写成以u_m 为自变量的电流关系，并据此确定右侧支路是

并联还是串联；图中各元件的数值均由这一关系求出。




图 6-2　导体棒机电端口与串联电感、并联电阻电容的等效关系。

（1）建立原机电系统的两个耦合方程。

电流为i 时，导体棒受到向右的安培力

$$F_B = Bli.$$

线性阻力大小为kv、方向向左。对导体棒列牛顿第二定律：

$$m\frac{dv}{dt} = Bli - kv.$$

移项得

$$Bli = m\frac{dv}{dt} + kv. \tag{1}$$

导体棒向右运动产生动生电动势

$$u_m = Blv. \tag{2}$$

因此

$$v = \frac{u_m}{Bl}, \qquad \frac{dv}{dt} = \frac{1}{Bl}\frac{du_m}{dt}.$$

代入式（1）：

$$Bli = m\frac{1}{Bl}\frac{du_m}{dt} + k\frac{u_m}{Bl}.$$

两边再除以Bl：

$$i=\frac{m}{B^2l^2}\frac{du_m}{dt}+\frac{k}{B^2l^2}u_m. \tag{3}$$

并联电阻、电容支路的总电流为

$$i=C_0\frac{du_m}{dt}+\frac{u_m}{R_0}. \tag{4}$$

逐项比较式（3)、(4)：

$$\boxed{C_0=\frac{m}{B^2l^2}},\qquad \boxed{R_0=\frac{B^2l^2}{k}}.$$

再看电源端电压。原回路自感为L，按所定正方向列回路电压方程：

$$U=L\frac{di}{dt}+u_m. \tag{5}$$

这表明电源电压等于电感电压与机电端口电压之和，而且流过两部分的是同一电流i。因此原自感应与并联R_0C_0 支路串联，并且

$$\boxed{L_0=L}.$$

等效电路为：电源先串联电感L_0，再串联一个由R_0 与C_0 并联构成的二端网络。

量纲也可直接检查。因为Blv 的量纲是电压、Bli 的量纲是力，

$$\frac{B^2l^2}{k}=\frac{Blv}{Bli}=\frac{U}{i}$$

具有电阻量纲；而

$$\frac{m}{B^2l^2}=\frac{i}{d(Blv)/dt}$$

具有电容量纲。

（2）求正弦稳态位移振幅。

为了不在复数相位中遗漏符号，先从时域方程消去电流。由式（1）

$$i=\frac{m\dot{v}+kv}{Bl}.$$

对时间求导：

$$\frac{di}{dt}=\frac{m\ddot{v}+k\dot{v}}{Bl}.$$

代入电压方程（5）：

$$U = L\frac{m\ddot{v} + k\dot{v}}{Bl} + Blv.$$

两边乘以Bl：

$$Lm\ddot{v} + Lk\dot{v} + B^2l^2v = BlU. \tag{6}$$

当$U = U_0\cos\omega t$ 时，稳态速度可写为

$$v(t) = \Re\left(\widetilde{v}e^{i\omega t}\right).$$

于是

$$\dot{v} \longrightarrow i\omega\widetilde{v}, \qquad \ddot{v} \longrightarrow -\omega^2\widetilde{v}.$$

把它们代入式（6）：

$$\left(B^2l^2 - Lm\omega^2 + iLk\omega\right)\widetilde{v} = BlU_0.$$

所以复速度振幅为

$$\widetilde{v} = \frac{BlU_0}{B^2l^2 - Lm\omega^2 + iLk\omega}.$$

取模得到速度振幅

$$\boxed{v_0 = \frac{BlU_0}{\sqrt{\left(B^2l^2 - Lm\omega^2\right)^2 + \left(Lk\omega\right)^2}}}.$$

稳态位移满足$v = dx/dt$。对正弦量，速度振幅与位移振幅相差因子ω：

$$v_0 = \omega x_0.$$

因此

$$\boxed{x_0 = \frac{BlU_0}{\omega\sqrt{\left(B^2l^2 - Lm\omega^2\right)^2 + \left(Lk\omega\right)^2}}}.$$

位移振幅与速度振幅之间的$1/\omega$ 也可通过积分直接看出。记

$$a_\omega = B^2l^2 - Lm\omega^2, \qquad b_\omega = Lk\omega.$$

把复分母乘以其共轭，得到

$$\widetilde{v} = \frac{BlU_0(a_\omega - ib_\omega)}{a_\omega^2 + b_\omega^2}.$$

展开实部后，速度为

$$v(t) = \frac{BlU_0}{a_\omega^2 + b_\omega^2}\left(a_\omega \cos\omega t + b_\omega \sin\omega t\right).$$

逐项积分得到

$$x(t) - \overline{x} = \frac{BlU_0}{\omega(a_\omega^2 + b_\omega^2)}\left(a_\omega \sin\omega t - b_\omega \cos\omega t\right),$$

其中$\overline{x}$ 是由初始位置和暂态过程确定的平均位置。两个正交正弦项的振幅按平方和合成，恰好给出上面的x_0。导轨上的棒没有位置回复力，所以题目能确定振幅，却不能仅凭稳态电压确定$\overline{x}$。

若写为$v = v_0\cos(\omega t - \phi)$，则相位应由

$$\cos\phi = \frac{a_\omega}{\sqrt{a_\omega^2 + b_\omega^2}}, \qquad \sin\phi = \frac{b_\omega}{\sqrt{a_\omega^2 + b_\omega^2}}$$

联合确定。只写$\tan\phi = b_\omega/a_\omega$ 会丢失象限；在$a_\omega < 0$ 时，速度滞后角已大于$\pi/2$，不能仍取反正切的小角主值。

还可以从等效电路反查。并联支路阻抗为

$$Z_{RC} = \frac{1}{1/R_0 + i\omega C_0} = \frac{B^2l^2}{k + i\omega m}.$$

总阻抗为

$$Z = i\omega L + Z_{RC}.$$

并联支路电压就是$\widetilde{u}_m = Bl\widetilde{v}$。由分压关系计算出的$\widetilde{v}$ 与上式完全相同，说明纯电路在电源端口的电压、电流关系和原机电系统一致。

平均功率也能核验等效电阻。机械阻力平均耗散功率为

$$\overline{P}_{\text{mech}} = k\overline{v^2} = \frac{1}{2}kv_0^2.$$

等效电阻两端电压振幅为$u_{m0}=Blv_0$，其平均耗散功率为

$$\overline{P}_R=\frac{u_{m0}^2}{2R_0}=\frac{B^2l^2v_0^2}{2(B^2l^2/k)}=\frac{1}{2}kv_0^2.$$

两者相等，说明$R_0=B^2l^2/k$ 不仅满足方程形式，也正确保存了能量耗散。

频率极限还可以检查振幅式的物理意义。当$\omega\to 0$ 时，外电压变化很慢，自感项可忽略，电压主要与动生电动势平衡，因而

$$v_0\longrightarrow\frac{U_0}{Bl}.$$

位移振幅$x_0=v_0/\omega$ 随之增大，这表示无弹簧系统在很慢的交变驱动下可在每个半周内移动很长距离，并非公式发散失效。当$\omega\to\infty$ 时，惯性与自感项占主导，有

$$v_0\sim\frac{BlU_0}{Lm\omega^2},\qquad x_0\sim\frac{BlU_0}{Lm\omega^3}.$$

高频下位移按ω^{-3} 衰减，与“自感抑制电流变化、质量抑制加速度变化”的双重惰性一致。

（3）检查储能与暂态消失条件。

质量对应电容，还应在能量上成立。等效电容的电场能为

$$W_C=\frac{1}{2}C_0u_m^2=\frac{1}{2}\frac{m}{B^2l^2}(Blv)^2=\frac{1}{2}mv^2.$$

它正好等于棒的动能；串联电感的储能$Li^2/2$ 则与原回路磁场能相同。将机械方程乘以v、电压方程乘以i，消去功率交换项$Bliv$，有

$$\begin{aligned}Bliv&=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right)+kv^2,\\ Ui&=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right)+Bliv,\\ Ui&=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}mv^2\right)+kv^2.\end{aligned}$$

这就是完整的瞬时能量守恒式：电源供给的功率等于储能增长率与阻力耗散之和。进入周期稳态后，储能一周期的净变化为零，对上式取周期平均便得$\overline{Ui}=kv_0^2/2$。

暂态速度满足式（6）的齐次方程。设$v_h\propto e^{\lambda t}$，则

$$Lm\lambda^2+Lk\lambda+B^2l^2=0,$$

所以

$$\lambda_{\pm} = -\frac{k}{2m} \pm \sqrt{\frac{k^2}{4m^2} - \frac{B^2 l^2}{Lm}}.$$

当$k > 0$ 时，两根为实数的情形下都为负；为复数时实部均为$-k/(2m) < 0$。因此速度和电流暂态最终衰减，上述稳态振幅与初始条件无关。若令$k = 0$，暂态一般不再衰减，且$\omega = Bl/\sqrt{Lm}$ 时理想模型产生无阻尼共振，此时不能把有限稳态振幅公式用于共振点。

如果初始速度与初始电流分别为$v(0) = v_i$、$i(0) = i_i$，机械方程还给出初始加速度

$$\dot{v}(0) = \frac{Bli_i - kv_i}{m}.$$

设稳态解为v_s，在两特征根不相同的情形，完整速度写为

$$v(t) = v_s(t) + c_+ e^{\lambda_+ t} + c_- e^{\lambda_- t}.$$

令$a = v_i - v_s(0)$、$b = (Bli_i - kv_i)/m - \dot{v}_s(0)$，代入两个初始条件得到

$$c_+ + c_- = a, \qquad \lambda_+ c_+ + \lambda_- c_- = b.$$

消去其中一个系数：

$$c_+ = \frac{b - \lambda_- a}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad c_- = \frac{\lambda_+ a - b}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

因此初态确实影响暂态系数，但$k > 0$ 时这两项衰减以后，只剩前面计算的稳态。重根时齐次解改为$(c_1 + c_2 t)e^{-kt/(2m)}$，仍趋于零；这个情况不能把上述含$\lambda_+ - \lambda_-$ 的分式直接代零。

第 7 题

正二十面体的每一条棱均由电阻为r 的电阻丝组成，各顶点处理想连接。顶点A、B、C、D 的位置如图，其中AB、BC、BD 都是棱，A 与C 不相邻。

（1）求完整网络中A、C 间的等效电阻R_{AC1}。

（2）将AB、BC、BD 三条棱上的电阻丝去掉，求此时A、C 间的等效电阻R_{AC2}。

（3）仅去掉AB 一条棱上的电阻丝，求此时A、C 间的等效电阻R_{AC3}。




图 7-1　正二十面体电阻网络及顶点A、B、C、D 的位置。

一、题型定位

本题是具有空间对称性的电阻网络问题。完整网络可利用旋转对称性和电流叠加求解；删边以后，对称性减弱，需要识别仍为零电流的棱，并把剩余网络化为三端等效网络。

三问之间有递进关系。第（1）问给出完整网络的非相邻顶点电阻，第（2）问利用特定电流的相互抵消删去支路，第（3）问再用三个端点的等效三角形补全计算。直接把空间图中的相交线都当作结点，或者只凭外观判断并联，都会改变网络。

二、知识点

- 欧姆定律与结点电流守恒：结点流出各支路电流之和等于该结点的外部注入电流。
- 电阻网络的线性叠加：各组注入电流产生的电势可逐点相加。
- 对称变换保持边、边电阻与端口条件时，对应结点等势。
- 等势结点之间没有电流；仅凭几何对称而不检查端口条件，不能判定等势。
- 三端线性无源电阻网络可由三个两两连接的等效电阻表示。
- 删去导电支路后等效电阻应增大，量纲应始终为电阻。

三、物理图像

图 7-1 中的正二十面体有 12 个顶点、30 条棱、20 个三角形面，每个顶点连接 5 条棱。以A 为上极点，把与A 相邻的五个顶点记为$U_0,\dots,U_4$；下一圈记为$L_0,\dots,L_4$；与A 相对的下极点记为Z。本题取

$$B=U_0,\qquad D=U_1,\qquad C=L_0.$$

这里的两圈是空间中高低不同的五边形，且彼此错转。L_i 连接U_i、U_{i+1}，下标按模 5 循环；两圈内部又各有五条环边。因此A 与C 虽不相邻，却共同邻接B 和D。图中的虚线表示被遮挡的棱，仍各含电阻r；投影线条在非顶点位置相交时不连接。

在正式的两端测量中，只在A 注入电流、在C 抽出电流，其余十个结点没有外接电流。为了使用围绕一个顶点的五重对称性，可先人为构造辅助注流，再通过叠加恢复这一端口条件。

四、解题入口

先构造 “在某顶点注入I_0，在其余 11 个顶点各抽出$I_0/11$” 的辅助网络。它的注流总和为零，且完全保留绕该顶点的五重旋转对称性，故四层分别等势。按每层抽出的电流逐层递减，便可求出层间电势差。

再叠加以C 为中心的反向辅助注流，使所有非端口结点的外接电流抵消。由同一组层电势可同时算出R_{AC1} 和相邻顶点间电阻；后者将为第三问提供第二个独立条件。

五、解析

（1）建立单顶点辅助注流与分层电势。

在辅助问题中，从A 注入电流I_0，从另外 11 个结点各抽出$I_0/11$。取下极点Z 的电势为零。围绕AZ 轴旋转72°，网络及每个结点的外接电流都不变，所以同一圈的五个结点等势。记上圈、下圈电势分别为u_1、u_2，上极点电势为u_A。

图 7-2 左侧把四个等势层依次排列。层内的环边没有电流，可从这个辅助问题的电流图中暂时省略；相邻层之间分别有 5、10、5 条电阻。右侧给出两个辅助注流相加后，端口与其余结点的实际注流。




图 7-2　辅助注流的等势分层与两端注流的叠加。

从A 到上圈的总电流为I_0，均分到 5 条棱，每条电流为$I_0/5$，故

$$u_A - u_1 = \frac{rI_0}{5}.$$

上圈五个结点共抽出$5I_0/11$。由电流守恒，继续流向下圈的总电流为

$$I_{12} = I_0 - \frac{5}{11}I_0 = \frac{6}{11}I_0.$$

两圈之间有 10 条电阻，每条两端电势差均为$u_1 - u_2$，所以它们电流相同；每条电流为$I_{12}/10 = 3I_0/55$。于是

$$u_1 - u_2 = \frac{3}{55}rI_0.$$

下圈又抽出$5I_0/11$，剩下流向Z 的总电流为

$$I_{2Z} = \frac{6}{11}I_0 - \frac{5}{11}I_0 = \frac{1}{11}I_0.$$

这部分由 5 条棱均分，每条电流为$I_0/55$，因此

$$u_2 - u_Z = \frac{1}{55}rI_0.$$

从$u_Z = 0$ 逐层回加，得到完整电势表：

$$\begin{aligned} u_Z &= 0, \\ u_2 &= \frac{1}{55} r I_0, \\ u_1 &= \frac{4}{55} r I_0, \\ u_A &= \frac{15}{55} r I_0. \end{aligned}$$

四层分别对应距中心顶点 0、1、2、3 条棱的最短路径距离。记这四个系数为

$$g_0 = \frac{15}{55}, \quad g_1 = \frac{4}{55}, \quad g_2 = \frac{1}{55}, \quad g_3 = 0.$$

（2）叠加恢复真实的A—C 两端测量。

第二个辅助问题在C 抽出I_0，从其余 11 个结点各注入$I_0/11$。它的电势是 “以C 为中心的第一辅助电势” 的负值。把两个问题相加，结点的净外接电流为

$$\begin{aligned} j_A &= I_0 + \frac{I_0}{11} = \frac{12}{11} I_0, \\ j_C &= -\frac{I_0}{11} - I_0 = -\frac{12}{11} I_0, \\ j_P &= -\frac{I_0}{11} + \frac{I_0}{11} = 0 \quad (P \neq A, C). \end{aligned}$$

所以叠加后的网络正是端口电流

$$I = \frac{12}{11} I_0$$

的A—C 测量。两端的最短棱数距离为 2，故

$$\begin{aligned} V_A &= r I_0 (g_0 - g_2) = \frac{14}{55} r I_0, \\ V_C &= r I_0 (g_2 - g_0) = -\frac{14}{55} r I_0. \end{aligned}$$

端口电势差为$28 r I_0/55$，不是单个辅助问题中的$14 r I_0/55$。除以真实端口电流：

$$\begin{aligned} R_{AC1} &= \frac{V_A - V_C}{I} \\ &= \frac{28 r I_0/55}{12 I_0/11} \\ &= \frac{28 \times 11}{55 \times 12} r \\ &= \boxed{\frac{7}{15} r}. \end{aligned}$$

同理，如果两端相邻，距离由 2 换成 1，即得到

$$\begin{aligned} R_{\text{adj}} &= \frac{2rI_0(g_0-g_1)}{12I_0/11} \\ &= \frac{2(15-4)rI_0/55}{12I_0/11} \\ &= \boxed{\frac{11}{30}r}. \end{aligned}$$

特别地，完整网络的$R_{AB}=R_{BC}=11r/30$。这两个电阻只适用于完整网络，删边后不能照搬。

（3）判断删去三条棱时哪些电势仍可沿用。

现在固定两端电势$V_A=U$、$V_C=0$。由前面的叠加，任一结点P 的电势为

$$V_P=\frac{U}{2}+rI_0\left(g_{d(A,P)}-g_{d(C,P)}\right),$$

其中$U=28rI_0/55$，d 为最短路径的棱数。B、D 都同时与A、C 相邻，故对应的两个g_1相减为零：

$$V_B=V_D=\frac{U}{2}.$$

所以BD 上没有电流。AB、BC 上的电流分别为

$$I_{AB}=\frac{U-U/2}{r}=\frac{U}{2r},\qquad I_{BC}=\frac{U/2-0}{r}=\frac{U}{2r}.$$

两者在B 处一进一出，净值为零。这一点比“这两条棱串联”更严格：B 原本还接有另外三条棱，不能单凭画面说它是只有两支路的串联结点。

保持原来各结点电势，同时去掉AB、BC，B 的结点方程中被删掉的两项正好相互抵消，其余内部结点方程都没有改变。再去掉BD，删掉的又是零电流项。因此原内部电势仍满足删边网络的全部结点方程，只是从端口流入的总电流减小了$U/(2r)$。

完整网络的端口电流为$I_1=U/R_{AC1}$，删三棱后的电流为

$$I_2=\frac{U}{R_{AC1}}-\frac{U}{2r}.$$

两边除以U：

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{AC2}} &= \frac{1}{R_{AC1}}-\frac{1}{2r} \\ &= \frac{15}{7r}-\frac{1}{2r} \\ &= \frac{30-7}{14r}=\frac{23}{14r}. \end{aligned}$$

所以


$$\boxed{R_{AC2}=\frac{14}{23}r}.$$

这个关系也可写成$R_{AC1}=R_{AC2}\parallel 2r$，但它成立的依据是上面的结点电流抵消，不能把一切看起来连成折线的两条棱都作为独立的$2r$ 支路删除。

（4）把删去AB、BC 的剩余网络化为三端三角形。

为处理仅删AB 的情况，先取出AB 和BC 两条电阻，保留其余 28 条棱，包括BD。把剩余网络看成只从A、B、C 三个端点接线的电阻网络。内部结点电势由这三个端点电势唯一决定，内部结点消去后，每个端口电流仍是三个端电势的线性函数。

交换A、C 的空间对称变换固定B，并保持这个剩余网络，所以等效三角形的AB、BC 两边电阻相同，记为x；AC 一边记为y。图 7-3 依次表示取出两条棱后的等效三角形、两棱都放回后的完整网络，以及只放回BC 的第三问网络。旁路y 是整个内部网络消元后的电阻，并非原图中一条不存在的直棱。



取出 AB、BC　　恢复 AB、BC　　仅恢复 BC

$p=r\parallel x$，测量端口为 A、C 时 B 浮置

图 7-3　三端等效网络、完整网络与仅删AB 后的连接关系。

这里的等效关系对任意三端电势都成立，因此可以在等效三角形上把原来取出的两条电阻重新并联回去。在两端A、C 测量时，B 是不外接电流的浮置端；此时两条x 才真正串联。

令

$$x=\alpha r,\qquad y=\beta r,\qquad p=r\parallel x=\frac{\alpha}{1+\alpha}r.$$

第一项条件来自取出AB、BC 后的AC 电阻。由于BD 在这一测量中零电流，保留它与第（2）问相同，故

$$\frac{2\alpha\beta}{2\alpha+\beta}=\frac{14}{23}.$$

交叉相乘并逐步移项：

$$\begin{aligned} 46\alpha\beta &= 28\alpha + 14\beta, \\ (46\alpha - 14)\beta &= 28\alpha, \\ \beta &= \frac{14\alpha}{23\alpha - 7}. \end{aligned}$$

被动网络的$\beta > 0$，因此还要求$\alpha > 7/23$。

第二项条件来自两棱都恢复后的相邻端口电阻。两条x 分别与r 并联成为p；测量A、B 时，一条路径是直接的p，另一条路径是经过浮置端C 的$y + p$，故

$$\frac{R_{AB}}{r} = \frac{\dfrac{\alpha}{1+\alpha}\left(\dfrac{\alpha}{1+\alpha} + \beta\right)}{\dfrac{2\alpha}{1+\alpha} + \beta} = \frac{11}{30}.$$

为避免省略消元，分别化简括号与分母：

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{1+\alpha} + \beta &= \frac{\alpha(37\alpha + 7)}{(1+\alpha)(23\alpha - 7)}, \\ \frac{2\alpha}{1+\alpha} + \beta &= \frac{60\alpha^2}{(1+\alpha)(23\alpha - 7)}. \end{aligned}$$

代入比值后公共因子消去，得到

$$\frac{37\alpha + 7}{60(1+\alpha)} = \frac{11}{30}.$$

因此

$$37\alpha + 7 = 22(1+\alpha), \qquad 15\alpha = 15, \qquad \alpha = 1.$$

回代求β：

$$\beta = \frac{14}{23 - 7} = \frac{7}{8}.$$

所以剩余 28 棱的三端等效电阻为

$$\boxed{x = r, \qquad y = \frac{7}{8}r}.$$

（5）仅恢复BC，计算第三问。

仅去掉AB 等价于在上一等效网络中只恢复BC。图 7-3 右侧的AB 等效边仍为$x = r$，

BC 等效边变成

$$x \parallel r = \frac{r^2}{2r} = \frac{r}{2}.$$

测量端口仍为A、C，所以经过浮置端B 的那条路径为$r + r/2 = 3r/2$；它与$y = 7r/8$ 并联。逐步计算：

$$\begin{aligned} R_{AC3} &= \frac{(3r/2)(7r/8)}{3r/2 + 7r/8} \\ &= \frac{21r^2/16}{19r/8} \\ &= \boxed{\frac{21}{38}r}. \end{aligned}$$

三个结果汇总为

$$\boxed{R_{AC1} = \frac{7}{15}r, \qquad R_{AC2} = \frac{14}{23}r, \qquad R_{AC3} = \frac{21}{38}r.}$$

（6）检查大小关系与电流分配。

数值上$R_{AC1} \approx 0.466667r$、$R_{AC3} \approx 0.552632r$、$R_{AC2} \approx 0.608696r$。只有删去一条棱时增幅较小，删去三棱时增幅较大，故

$$R_{AC1} < R_{AC3} < R_{AC2}.$$

这一顺序与删除导电路径的影响一致。第三问中，B 已不再位于端电势的中点：在等效路径上取$V_A = U$、$V_C = 0$，电流为$U/(3r/2) = 2U/(3r)$，故

$$V_B = \frac{2U}{3r}\frac{r}{2} = \frac{U}{3}.$$

因此第三问不能沿用第一问的$V_B = V_D = U/2$，也不能再把BD 判为零电流棱。这正是必须保留BD 并使用完整三端等效网络的原因。

三角形各边都为正，且每个式子均由无量纲系数乘r，不存在把电导与电阻相加的量纲错误。最后可在原 30 棱图上直接对十个内部结点列电流方程；取一端接地并注入单位电流，端电势分别给出三个相同的有理数，可独立检验上述化简。

第 8 题

采用玻尔原子模型，计算氢原子${}_1^1\mathrm{H}$ 与氘原子${}_1^2\mathrm{H}$ 从第一激发态跃迁到基态所发光子频率的相对差$\delta\nu/\nu$。已知电子静能为$m_ec^2 = 0.51\,\mathrm{MeV}$，氢核与氘核质量近似满足

$$M_{\mathrm{H}}c^2 \simeq \frac{1}{2}M_{\mathrm{D}}c^2 = 938\,\mathrm{MeV}.$$

提示：考虑原子核运动时，量子化条件是核与电子组成的体系关于质心的总角动量为$n\hbar$。

一、题型定位

本题是玻尔模型中的两体运动与同位素频移。电子与原子核都绕质心运动，不能将原子核视为严格固定。有限核质量使轨道尺度和能级中的质量参数由电子质量m_e 改为约化质量；两种同位素核质量不同，因而对应跃迁频率略有差别。

第一激发态是$n = 2$，基态是$n = 1$。相对差应先说明分母。下文取氢的频率为基准，定义$\delta\nu = \nu_{\mathrm{D}} - \nu_{\mathrm{H}}$、$\nu = \nu_{\mathrm{H}}$；两者差为正，代表氘发出的频率略高。

二、知识点

- 孤立核—电子体系在质心系中动量相反，两个轨道半径与质量成反比。
- 总角动量是电子角动量与核角动量之和，不能只量子化电子角动量。
- 约化质量$\mu = m_eM/(m_e + M)$ 同时描述相对运动动能与相对运动角动量。
- 库仑向心力、玻尔角动量量子化与负的束缚态能量。
- 光子能量$h\nu$ 等于跃迁前后原子内能差。
- 同位素频率比中公共常量抵消，可用精确分式与小参数展开交叉检查。

三、物理图像

令核质量为一般的M，电子质量简记为$m = m_e$，核与电子间距离为r。它们绕共同质心O 作同一角速度的圆周运动，电子到质心的距离记为r_e，核到质心的距离记为r_N。两者位于质心两侧，满足

$$r_e + r_N = r, \qquad mr_e = Mr_N.$$

核质量越大，质心越接近核，核的轨道越小；$M \to \infty$ 时才退化为固定核模型。氘核约为氢核的两倍重，其约化质量更接近m，故束缚能绝对值与跃迁能量都稍大。

题给的$0.51\,\mathrm{MeV}$ 和$938\,\mathrm{MeV}$ 是静能mc^2、Mc^2。求质量比时共同的c^2 消去，因此可以直接相除；它们不能作为未除以c^2 的国际单位质量代入向心力方程。

四、解题入口

先解出r_e、r_N 与r 的关系，再把两者角动量和动能分别相加。只有这一步明确得到相同的约化质量，后面将玻尔模型中的质量改为μ 才有依据。

随后联立库仑力与总角动量量子化条件求r_n、E_n，取$E_2 - E_1$ 求频率。最后在同一公式中分别令$M = M_{\mathrm{H}}$、$M = M_{\mathrm{D}} \simeq 2M_{\mathrm{H}}$，直接求比值，避免先计算两个十分接近的大频率再相减。

五、解析

（1）求质心轨道半径与共同角速度。

在图 8-1 中，r_N、r_e 都从质心O 量起，r 从核量到电子；速度箭头与各自圆周相切。图仅说明位置及方向，核轨道为便于识别放大表示。下面用图中的距离关系确定精确比例。




图 8-1　质心系中的核—电子圆周运动及库仑力方向。

由$mr_e = Mr_N$，有$r_N = (m/M)r_e$。代入$r = r_e + r_N$：

$$
\begin{aligned}
r &= r_e\left(1 + \frac{m}{M}\right), \\
r_e &= \frac{M}{M+m}r, \\
r_N &= \frac{m}{M+m}r.
\end{aligned}
$$

记共同角速度为Ω，则速率为

$$
v_e = \Omega r_e, \qquad v_N = \Omega r_N.
$$

因两者的瞬时速度方向相反，核相对电子的速率大小为两速率之和：

$$
v_{\mathrm{rel}} = v_e + v_N = \Omega(r_e + r_N) = \Omega r.
$$

这不是把同向速度相加，而是对反向运动的两个质点取相对速度的大小；下面的v_{rel}一直指核—电子距离矢量转动的速率。

（2）分别相加核与电子的角动量、动能。

两个位置矢量相反，两个速度矢量也相反，所以二者的$\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}$方向相同，总角动量大小是相加，而非相减：

$$J = mr_e^2\Omega + Mr_N^2\Omega.$$

将上一段轨道半径代入：

$$\begin{aligned} J &= \left[\frac{mM^2}{(M+m)^2} + \frac{Mm^2}{(M+m)^2}\right] r^2\Omega \\ &= \frac{mM(M+m)}{(M+m)^2} r^2\Omega \\ &= \frac{mM}{M+m} r^2\Omega. \end{aligned}$$

定义约化质量

$$\boxed{\mu = \frac{mM}{M+m}},$$

于是

$$\boxed{J = \mu r^2\Omega = \mu r v_{\mathrm{rel}}}.$$

同样，体系总动能为

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\Omega^2 r_e^2 + \frac{1}{2}M\Omega^2 r_N^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[m\left(\frac{M}{M+m}\right)^2 + M\left(\frac{m}{M+m}\right)^2\right]\Omega^2 r^2 \\ &= \frac{1}{2}\mu\Omega^2 r^2 = \frac{1}{2}\mu v_{\mathrm{rel}}^2. \end{aligned}$$

因此约化质量不是只出现在某一个公式中的修正，它使相对运动的角动量与总动能具有一致的单粒子形式。

（3）建立相对运动的向心力方程。

两种原子核电荷都为$+e$，电子电荷为$-e$，库仑力大小相同。令

$$\kappa = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad F = \frac{\kappa}{r^2}.$$

直接对电子列向心力方程：

$$\frac{\kappa}{r^2} = m\Omega^2 r_e.$$

由$mr_e = mMr/(M+m) = \mu r$，得到

$$\frac{\kappa}{r^2} = \mu\Omega^2 r = \frac{\mu v_{\mathrm{rel}}^2}{r}.$$

对核列式$F = M\Omega^2 r_N$ 也得到同一结果，因为$Mr_N = \mu r$。由此可得

$$\boxed{\mu v_{\mathrm{rel}}^2 = \frac{\kappa}{r}}.$$

这里核与电子所受库仑力是同一对作用与反作用力；总角动量虽然有两项，库仑势能仍只有一项$-\kappa/r$，不能再乘 2。

（4）由量子化条件求轨道半径与能级。

按题目提示，体系总角动量满足

$$\mu r_n v_n = n\hbar, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

其中v_n 是相对运动速率。先解出

$$v_n = \frac{n\hbar}{\mu r_n}.$$

代入向心力关系，逐步消去速率：

$$\begin{aligned}
\mu\left(\frac{n\hbar}{\mu r_n}\right)^2 &= \frac{\kappa}{r_n}, \\
\frac{n^2\hbar^2}{\mu r_n^2} &= \frac{\kappa}{r_n}, \\
n^2\hbar^2 &= \mu\kappa r_n, \\
r_n &= \boxed{\frac{n^2\hbar^2}{\mu\kappa}}.
\end{aligned}$$


束缚态总能量是核与电子总动能加相互作用势能：

$$\begin{aligned}
E_n = K + U &= \frac{1}{2}\mu v_n^2 - \frac{\kappa}{r_n} \\
&= \frac{1}{2}\frac{\kappa}{r_n} - \frac{\kappa}{r_n} = -\frac{\kappa}{2r_n} \\
&= \boxed{-\frac{\mu\kappa^2}{2n^2\hbar^2}}.
\end{aligned}$$

负号表示以无限远分离、相对静止的核与电子为零能量时，原子为束缚态。更大的μ 对应更小的r_n 和更负的E_n，不是能级整体向更高能量移动。

（5）从第一激发态到基态的光子频率。

图 8-2 以分离态为能量零点，E_2 在E_1 上方。箭头向下表示原子内能减少，箭头旁正的$h\nu$ 表示光子带走的能量；两者不能混用符号。



同一跃迁的频率与约化质量 μ 成正比

图 8-2　玻尔能级中$n=2$ 到$n=1$ 的跃迁与正的光子能量。

第一激发态为$n=2$，因此

$$E_2=-\frac{\mu\kappa^2}{8\hbar^2},\qquad E_1=-\frac{\mu\kappa^2}{2\hbar^2}.$$

由光子能量关系，

$$\begin{aligned}h\nu&=E_2-E_1\\&=-\frac{\mu\kappa^2}{8\hbar^2}+\frac{\mu\kappa^2}{2\hbar^2}\\&=\frac{3\mu\kappa^2}{8\hbar^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\nu=\frac{3\kappa^2}{8h\hbar^2}\mu}.$$

前面的系数对氢、氘相同，因为二者核电荷相同、跃迁的两个量子数相同。差别只在μ，所以无需知道e、ε_0、h 的数值就能求频率的相对差。

（6）先求精确频率比，再代入质量比。

令$M=M_{\mathrm{H}}$，采用题给近似$M_{\mathrm{D}}=2M$。两种约化质量分别为

$$\mu_{\mathrm{H}}=\frac{mM}{M+m},\qquad \mu_{\mathrm{D}}=\frac{2mM}{2M+m}.$$

因为$\nu \propto \mu$，频率比为

$$\begin{aligned}\frac{\nu_{\mathrm{D}}}{\nu_{\mathrm{H}}} &= \frac{\mu_{\mathrm{D}}}{\mu_{\mathrm{H}}} \\ &= \frac{2mM}{2M+m}\frac{M+m}{mM} \\ &= \frac{2(M+m)}{2M+m}.\end{aligned}$$

分子比分母多m，因此$\nu_{\mathrm{D}} > \nu_{\mathrm{H}}$。按以氢为基准的相对差定义：

$$\begin{aligned}\frac{\delta\nu}{\nu_{\mathrm{H}}} &= \frac{\nu_{\mathrm{D}}}{\nu_{\mathrm{H}}} - 1 \\ &= \frac{2(M+m)-(2M+m)}{2M+m} \\ &= \boxed{\frac{m}{2M+m}}.\end{aligned}$$

把分子分母同时乘以c^2，便可以使用题给静能：

$$\begin{aligned}\frac{\delta\nu}{\nu_{\mathrm{H}}} &= \frac{mc^2}{2Mc^2+mc^2} \\ &= \frac{0.51}{2\times 938+0.51} \\ &= \frac{0.51}{1876.51} \\ &\approx 2.71781\times 10^{-4}.\end{aligned}$$

故按题给数据的有效数字，

$$\boxed{\frac{\delta\nu}{\nu} \simeq 2.7\times 10^{-4} \simeq 0.027\%}, \qquad \nu_{\mathrm{D}} > \nu_{\mathrm{H}}.$$

（7）用另一种差分与展开核验。

直接相减两个约化质量，保持通分步骤：

$$\begin{aligned}\mu_{\mathrm{D}} - \mu_{\mathrm{H}} &= \frac{2mM(M+m)-mM(2M+m)}{(2M+m)(M+m)} \\ &= \frac{m^2M}{(2M+m)(M+m)}.\end{aligned}$$

再除以$\mu_{\mathrm{H}} = mM/(M+m)$，仍得到$m/(2M+m)$，与先求比值的方法相同。

令小参数$\epsilon = m/M$，则精确结果为

$$\frac{\delta\nu}{\nu_{\mathrm{H}}} = \frac{\epsilon}{2+\epsilon} = \frac{\epsilon}{2}\frac{1}{1+\epsilon/2}.$$

利用$1/(1+z)=1-z+z^2-\cdots$，展开至二阶：

$$\frac{\delta\nu}{\nu_{\mathrm{H}}}=\frac{\epsilon}{2}-\frac{\epsilon^2}{4}+O(\epsilon^3).$$

其中$\epsilon=0.51/938\simeq 5.44\times10^{-4}$。一阶结果$\epsilon/2\simeq 2.71855\times10^{-4}$ 与精确结果仅相差约7.4×10^{-8}，在题给质量的精度下都表示为2.7×10^{-4}。

若相对差改以氘频率为分母，则

$$\frac{\delta\nu}{\nu_{\mathrm{D}}}=\frac{m}{2(M+m)}.$$

它与以氢为分母的表达式在二阶才出现差别。一阶时两者都为$m/(2M)$，所以在最终近似答案里可统一写成$\delta\nu/\nu\simeq m/(2M)$，但精确计算必须交代分母。

（8）检查固定核极限与模型适用范围。

当$M\to\infty$ 时，$\mu\to m$，$r_N\to0$，r_n、E_n 都退化为通常的固定核玻尔结果；此时两同位素若都按无限核质量处理，其频移为零。有限质量修正正是题目保留核运动的原因。

当M 增大时，

$$\frac{d\mu}{dM}=\frac{m^2}{(M+m)^2}>0,$$

因此同一跃迁的频率随核质量增加而增大，符合上面求出的正号。量纲方面，κ 的单位为能量乘长度，$\mu\kappa^2/\hbar^2$ 为能量，再除以h 才是频率；相对差$m/(2M+m)$ 无量纲。

本题在非相对论玻尔模型内计算核的轨道运动对能级的修正；没有另加入精细结构、核尺寸等效应。核与电子的两体圆周运动已经包含在μ 中，不能在得到约化质量后再重复扣除一份同样的“核动能修正”。