第 027 套

第 1 题

一个内、外半径分别为r 和$2r$ 的同轴圆筒放在水平地面上，截面圆心为C。地面上的A点铰接一根细杆，杆始终与内圆相切，接触位置记为B。在所考察时刻，杆与地面的夹角为$45°$，杆顺时针转动的角速度为ω、角加速度为β。杆与内圆接触处不滑动，外圆与地面之间可以滑动。

（1）求接触点B 沿杆的速度分量$v_{B\tau}$ 和垂直于杆的速度分量v_{Bn}。

（2）求接触点B 沿杆的加速度分量$a_{B\tau}$ 和垂直于杆的加速度分量a_{Bn}。

（3）求圆心C 的速度v_C 和加速度a_C。




图 1-1　圆筒截面、地面铰接杆与内圆的相切位置。

一、题型定位

带移动接触位置的刚体平面运动。外圆半径确定圆心高度，内圆半径确定杆的切线几何；二者作用不同。内圆与杆无滑动提供材料点的速度约束，外圆与地面可滑动，不能另加纯滚动约束。求加速度时，必须说明B 是哪一个刚体上的材料点，还是随时间迁移的几何接触位置。

二、知识点

相切时半径与切线垂直；转动基矢的时间导数；定轴转动的切向与法向加速度；刚体上两点的速度、加速度关系；无滑动接触的瞬时速度相等；对迁移位置求导与追踪材料点求导的区别；三角函数求导及角速度、角加速度的符号约定。

三、物理图像

杆顺时针压低时，圆筒为了维持相切关系向右移动。圆心只能水平运动，但圆筒同时转动。此刻在接触位置相遇的杆材料点与圆筒材料点速度相同；稍后原来的这两个材料点分别离开接触位置，新的材料点在另一位置相遇。几何接触位置并不是持续属于某一个刚体的固定点，因此“接触点速度”和“接触点加速度”不能不加定义地混用。

四、解题入口

先以任意夹角θ 建立相切几何，求C 的坐标及其两次时间导数。再使用接触处无滑动条件求圆筒角速度Ω 和角加速度α，最后把刚体加速度投影到杆向与法向。全程保留θ，完成求导后才代入$\theta=\pi/4$；先代入定值再求导会丢失杆在转动这一事实。

五、解析

（1）明确研究对象、坐标和正方向。

取A 为原点，x 轴水平向右、y 轴竖直向上，$\boldsymbol{e}_z$ 垂直纸面向外。杆与$+x$ 轴的夹角为θ。沿杆由A 指向B 的单位矢量以及它左侧的法向单位矢量分别为

$$\boldsymbol{\tau}=(\cos\theta,\sin\theta),\qquad \boldsymbol{n}=(-\sin\theta,\cos\theta).$$

于是$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}=-\boldsymbol{\tau}$。本题的杆沿顺时针转动，因此

$$\dot\theta=-\omega,\qquad \ddot\theta=-\beta.$$

这里$\omega>0$ 表示顺时针角速率，β 是顺时针角加速度的有符号分量；减速时β 可以为负。圆筒的Ω、α 则按逆时针为正，不能把它们直接等同于杆的ω、β。

把圆筒上此刻到达接触位置的材料点记为B_c，杆上此刻在该位置的材料点记为B_r，随时间改变的几何接触位置记为B_g。第（1）问两材料点速度相同，答案没有区别。第（2）问先给出圆筒材料点B_c 的加速度，再完整列出另两种点定义的结果。

（2）建立几何关系，确定AB 与圆心横坐标。

令瞬时接触距离$AB_g=s$。图 1-2 中，$CB_g=r$ 且垂直于杆，圆心位于杆的右下方。故

$$\boldsymbol{r}_{B_g}=s\boldsymbol{\tau},\qquad \boldsymbol{r}_C=s\boldsymbol{\tau}-r\boldsymbol{n}.$$




图 1-2　切线距离、内圆半径以及圆心的固定高度。

外圆接触水平地面，圆心高度恒为$2r$。将矢量式分别投影到两坐标轴：

$$x_C = s\cos\theta + r\sin\theta, \qquad y_C = s\sin\theta - r\cos\theta = 2r.$$

从竖直式解出s：

$$s\sin\theta = 2r + r\cos\theta, \qquad s = r\frac{2+\cos\theta}{\sin\theta}.$$

再代回水平式，逐步通分：

$$\begin{aligned} x_C &= r\frac{(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta} + r\sin\theta \\ &= r\frac{2\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta} \\ &= r\frac{2\cos\theta + 1}{\sin\theta}. \end{aligned}$$

所用数学关系是$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。在所考察的时刻，

$$s_0 = r(1+2\sqrt{2}), \qquad x_C = r(2+\sqrt{2}), \qquad y_C = 2r.$$

s_0 是当时的几何接触距离，不意味着随后的接触位置仍固定在杆的这个材料点上。

（3）先对角度求导，再对时间求导，得到圆心速度。

对$x_C(\theta)$ 使用商法则：

$$\begin{aligned} \frac{dx_C}{d\theta} &= r\frac{(-2\sin\theta)\sin\theta - (2\cos\theta+1)\cos\theta}{\sin^2\theta} \\ &= -r\frac{2\sin^2\theta + 2\cos^2\theta + \cos\theta}{\sin^2\theta} \\ &= -r\frac{2+\cos\theta}{\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

由链式法则$\dot{x}_C = (dx_C/d\theta)\dot{\theta}$：

$$\dot{x}_C = r\omega\frac{2+\cos\theta}{\sin^2\theta}.$$

圆心竖直速度为零。代入$\sin\theta = \cos\theta = 1/\sqrt{2}$：

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = r(4+\sqrt{2})\omega\,\boldsymbol{e}_x.}$$

结果向右，符合杆顺时针压低、圆筒右移的几何图像。此处用的是相切约束，不是外圆纯滚动关系$v_C = 2r\Omega$。

（4）求圆心加速度，保留两种来源。

再次对角度求导：

$$\begin{aligned}\frac{d^2x_C}{d\theta^2} &= -r\frac{d}{d\theta}\left[(2+\cos\theta)\sin^{-2}\theta\right] \\ &= \frac{r}{\sin\theta} + \frac{2r(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta}.\end{aligned}$$

链式法则的二阶形式为

$$\ddot{x}_C = \frac{d^2x_C}{d\theta^2}\dot{\theta}^2 + \frac{dx_C}{d\theta}\ddot{\theta}.$$

第一项来自几何关系对角度的非线性，第二项来自杆角速率本身的变化。即使$\beta = 0$，第一项也不为零。代入$\dot{\theta} = -\omega$、$\ddot{\theta} = -\beta$：

$$\ddot{x}_C = r\left[\frac{1}{\sin\theta} + \frac{2(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta}\right]\omega^2 + r\frac{2+\cos\theta}{\sin^2\theta}\beta.$$

在$\theta = \pi/4$，

$$\frac{1}{\sin\theta} = \sqrt{2}, \qquad \frac{2(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta} = 4\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 8+2\sqrt{2}.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{a}_C = r\left[(8+3\sqrt{2})\omega^2 + (4+\sqrt{2})\beta\right]\boldsymbol{e}_x.}$$

这也给出第（3）问的完整有符号结果；若只要求加速度大小，应在方括号外取绝对值，而不能预先假设β 必为正。

（5）利用无滑动条件求材料接触点速度。

杆绕固定A 转动。此刻杆材料点B_r 距铰点s_0，其速度为

$$\boldsymbol{v}_{B_r} = \dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_z \times (s_0\boldsymbol{\tau}) = -s_0\omega\boldsymbol{n}.$$

因此沿杆分量为零、法向分量为负。内圆无滑动要求此刻

$$\boldsymbol{v}_{B_c} = \boldsymbol{v}_{B_r},$$

故第（1）问为

$$\boxed{v_{B\tau} = 0, \qquad v_{Bn} = -r(1+2\sqrt{2})\omega.}$$

负法向指向杆的右下方。这是运动学分量的正负号，不表示接触处发生穿透。两个物

体在接触处具有同一法向速度，仍能保持接触。

（6）从圆筒刚体速度关系确定Ω。

圆筒上B_c 相对于圆心的位置为$r\boldsymbol{n}$。刚体速度关系为

$$\boldsymbol{v}_{B_c} = \dot{x}_C \boldsymbol{e}_x + \Omega \boldsymbol{e}_z \times (r\boldsymbol{n}) = \dot{x}_C \boldsymbol{e}_x - r\Omega \boldsymbol{\tau}.$$

图 1-3 分别表示接触处材料点的共同速度与几何位置沿杆的迁移速率。沿杆的绿色箭头表示更换接触材料点的速率，不是杆材料点的附加速度；它将在求几何位置的导数时使用。




图 1-3　同一接触位置的两材料点与沿杆迁移的几何位置。

由于

$$\boldsymbol{e}_x = \cos\theta\,\boldsymbol{\tau} - \sin\theta\,\boldsymbol{n},$$

可得

$$v_{B_c,\tau} = \dot{x}_C \cos\theta - r\Omega, \qquad v_{B_c,n} = -\dot{x}_C \sin\theta.$$

无滑动要求第一式为零：

$$\Omega = \frac{\dot{x}_C \cos\theta}{r} = \omega \frac{(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin^2\theta}.$$

于是

$$\boxed{\Omega = (1+2\sqrt{2})\omega.}$$

这是逆时针转动；它与杆的顺时针转动方向相反。第二式同时核对法向相容性：

$$-\dot{x}_C \sin\theta = -r\omega \frac{2+\cos\theta}{\sin\theta} = -s\omega.$$

无滑动条件与相切几何给出一致的法向速度，说明前面没有把内、外半径用反。

（7）对$\Omega(\theta,\omega)$ 完整求导，得到圆筒角加速度。

令

$$F(\theta)=\frac{(2+\cos\theta)\cos\theta}{\sin^2\theta},\qquad \Omega=\omega F(\theta).$$

则乘积与链式法则给出

$$\alpha=\dot\Omega=\beta F(\theta)+\omega F'(\theta)\dot\theta=\beta F(\theta)-\omega^2F'(\theta).$$

把$F=(2\cos\theta+\cos^2\theta)\sin^{-2}\theta$ 求导：

$$F'(\theta)=-\frac{2(1+\cos\theta)}{\sin\theta}-\frac{2(2\cos\theta+\cos^2\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta}.$$

在$\theta=\pi/4$，两项依次为$-2\sqrt{2}-2$ 与$-4\sqrt{2}-2$，因此

$$F'(\pi/4)=-4-6\sqrt{2},$$

$$\boxed{\alpha=(1+2\sqrt{2})\beta+(4+6\sqrt{2})\omega^2.}$$

不能把瞬时等式$\Omega=(1+2\sqrt{2})\omega$ 当成在所有时刻系数恒定的关系，再写$\alpha=(1+2\sqrt{2})\beta$。系数来自不断变化的角度，漏掉其导数就漏掉后一项。

（8）用刚体加速度公式求圆筒材料点B_c。


圆筒上的固定材料点满足

$$\boldsymbol{a}_{B_c}=\boldsymbol{a}_C+\alpha\boldsymbol{e}_z\times(r\boldsymbol{n})+\Omega\boldsymbol{e}_z\times\big[\Omega\boldsymbol{e}_z\times(r\boldsymbol{n})\big].$$

第二项为切向加速度，第三项为指向圆心的向心加速度。利用两个叉乘方向：

$$\boldsymbol{a}_{B_c}=a_C\boldsymbol{e}_x-r\alpha\boldsymbol{\tau}-r\Omega^2\boldsymbol{n}.$$

图 1-4 将三项分别表示。图中的a_C 为有符号水平分量，示意箭头对应$a_C>0$；计算仍使用上一步的有符号表达式。



示意方向取 $a_C, \alpha > 0$

图 1-4　圆筒材料点加速度的平动、切向和向心贡献。

沿$\boldsymbol{\tau}$ 和$\boldsymbol{n}$ 投影：

$$a_{B_c,\tau} = a_C\cos\theta - r\alpha, \qquad a_{B_c,n} = -a_C\sin\theta - r\Omega^2.$$

先算沿杆分量。在$\theta = \pi/4$，

$$a_C\cos\theta = r\big[(4\sqrt{2}+3)\omega^2 + (2\sqrt{2}+1)\beta\big],$$
$$r\alpha = r\big[(4+6\sqrt{2})\omega^2 + (1+2\sqrt{2})\beta\big].$$

相减时β 项抵消：

$$\boxed{a_{B_c,\tau} = -r(1+2\sqrt{2})\omega^2.}$$

法向分量则是两项相加后的负号。注意

$$\Omega^2 = (1+2\sqrt{2})^2\omega^2 = (9+4\sqrt{2})\omega^2.$$

所以

$$a_{B_c,n} = -r\big[(4\sqrt{2}+3)\omega^2 + (2\sqrt{2}+1)\beta + (9+4\sqrt{2})\omega^2\big]$$
$$= \boxed{-r\big[(12+8\sqrt{2})\omega^2 + (1+2\sqrt{2})\beta\big]}.$$

这两个分量是第（2）问按“圆筒材料接触点”理解时的答案。它们不是几何接触位置的二阶导数。

（9）给出杆材料点的加速度，解释题目点定义的区别。

杆上此刻到达B 的固定材料点距A 为s_0。对这个材料点追踪时距离不变，其加速度是

$$\boldsymbol{a}_{B_r} = -s_0\omega^2\boldsymbol{\tau} - s_0\beta\boldsymbol{n}.$$

因此

$$\boxed{a_{B_r,\tau}=-r(1+2\sqrt{2})\omega^2,\qquad a_{B_r,n}=-r(1+2\sqrt{2})\beta.}$$

两材料点的沿杆加速度相同，法向加速度不同：

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{B_c}-\boldsymbol{a}_{B_r}=-r(12+8\sqrt{2})\omega^2\boldsymbol{n}.}$$

这不与速度相同矛盾。“此刻这两个材料点速度相同” 是瞬时约束，不是说以后仍由同一对材料点持续接触；不能在忽略材料点更换的情况下对该等式求导。

（10）若求的是几何接触位置B_g，必须保留$s(t)$ 的变化。

由$s=r(2+\cos\theta)/\sin\theta$：

$$\frac{ds}{d\theta}=-r\frac{1+2\cos\theta}{\sin^2\theta},$$

$$\dot{s}=r\omega\frac{1+2\cos\theta}{\sin^2\theta},\qquad \dot{s}\big|_{\pi/4}=r(2+2\sqrt{2})\omega.$$

对$\boldsymbol{r}_{B_g}=s\boldsymbol{\tau}$ 使用乘积法则：

$$\boldsymbol{v}_{B_g}=\dot{s}\boldsymbol{\tau}+s\dot{\theta}\boldsymbol{n}=\dot{s}\boldsymbol{\tau}-s\omega\boldsymbol{n}.$$

所以几何位置的沿杆速度不为零；该分量正是接触位置沿杆的迁移速率，不是相对滑动速度。

再次求导：

$$\boldsymbol{a}_{B_g}=(\ddot{s}-s\omega^2)\boldsymbol{\tau}-(2\dot{s}\omega+s\beta)\boldsymbol{n}.$$

其中$2\dot{s}\omega$ 来自两个乘积项，各贡献一次$\dot{s}\omega$。在本时刻，

$$\ddot{s}=r\big[(4+6\sqrt{2})\omega^2+(2+2\sqrt{2})\beta\big].$$

得到第三种点定义的结果：

$$\boxed{\begin{aligned}
&v_{B_g,\tau}=r(2+2\sqrt{2})\omega,\\
&v_{B_g,n}=-r(1+2\sqrt{2})\omega,\\
&a_{B_g,\tau}=r\big[(3+4\sqrt{2})\omega^2+(2+2\sqrt{2})\beta\big],\\
&a_{B_g,n}=-r\big[(4+4\sqrt{2})\omega^2+(1+2\sqrt{2})\beta\big].
\end{aligned}}$$

题目未说明第（2）问使用哪个刚体上的材料点，因此应先声明点定义，不能把三套结

果混合为一个 “接触点加速度”。

（11）用量纲、静止瞬间与接触相容性检验。

所有速度项为$r\omega$，量纲是长度每时间；所有加速度项为$r\omega^2$ 或$r\beta$，量纲是长度每时间平方。若$\omega=0$、$\beta\neq0$，两材料点速度都为零，但加速度仍可非零；此时法向加速度差也为零，因为迁移速率与角速度之积消失。若$\beta=0$、$\omega\neq0$，圆心仍有加速度，圆筒也有角加速度，说明 “杆匀速转动” 不等于 “整个系统所有速度恒定”。

还可以直接检验外圆底点速度。底点相对圆心的位置为$-2r\boldsymbol{e}_y$，故其水平速度为

$$v_{\mathrm{bottom},x}=v_C+2r\Omega=r(6+5\sqrt{2})\omega.$$

它不为零，恰好符合题设外圆在地面滑动。若错误地追加底点静止条件，将与已经满足的内圆相切和无滑动约束发生矛盾。

第 2 题

一根轻质刚性杆的上、下两端分别固定质量为m 和m' 的质点。将杆竖直放在光滑水平桌面上，施加微小扰动后让其倒下。题目提出：当$m' = 0$ 时，底端与桌面之间的作用力立即为零；当$m' \to \infty$ 时，底端与桌面之间的作用力始终不为零，并据此设想存在临界质量m_c。

（1）求临界质量m_c，以及$m' = m_c$ 时支持力降为零的杆与桌面的夹角θ_0。

（2）若空间中存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为B，两个质点均带正电荷$+q$，杆长为l，求从竖直状态微扰后、底端离开桌面之前，杆与水平面夹角为θ 时两质点的相对速度。




图 2-1　光滑桌面上轻杆两端的质点及初始竖直位置。

一、题型定位

刚性杆连接的双质点受约束运动。第一问是可滑动底端的倒杆问题，第二问是在同一约束中加入洛伦兹力。质量集中在两个端点，不能套用均匀杆的转动惯量或离地条件。题目对临界质量的设想需要由支持力的符号检验，而不是把它直接作为已经成立的结论。

二、知识点

刚性杆长约束；质心横向运动；机械能守恒；动能中的交叉项及配方；带电粒子的洛伦兹力；机械动量与广义动量的区别；支持力的单侧约束；相对速度和角速度的联系；微扰初态与恰好竖直不动的区别。

三、物理图像

杆向右倒下时，上端通常向右下方运动，下端则可以沿桌面向左滑动。桌面光滑意味着没有水平接触力，不意味着底端固定。两质点之间的杆力可以拉伸，也可以压缩，但杆不伸长。磁场力始终垂直各自的速度，所以它改变运动方向而不改变总机械能。磁场可以交换水平动量，因而不能把无磁场时的横向机械动量守恒式原样保留。

四、解题入口

先在底端仍贴着桌面的阶段建立两个质点的坐标。无磁场时用水平动量守恒消去底端速度，再由能量求杆角速度，由受力求支持力，并检验是否真的存在正临界质量。有磁场时从总水平受力积分得到新的守恒组合，再与能量联立。第二问的速度公式必须附带“根号非负、支持力非负”的适用条件。

五、解析

（1）确定坐标、运动方向及参数的含义。

取桌面为x 轴，竖直向上为y 轴，纸面外为$+z$。以底端质点的位置为$(X,0)$，以上端在底端右上方的一支运动为例。杆与水平面的夹角为θ，倒下时θ 从接近$\pi/2$ 减小，故$\dot\theta<0$。上端和下端的位置分别为

$$\boldsymbol{r}_u=(X+l\cos\theta,\,l\sin\theta),\qquad \boldsymbol{r}_b=(X,0).$$

将两位置各自对时间求导，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_u&=(\dot X-l\sin\theta\,\dot\theta,\;l\cos\theta\,\dot\theta),\\ \boldsymbol{v}_b&=(\dot X,0),\\ \boldsymbol{v}_u-\boldsymbol{v}_b&=l\dot\theta(-\sin\theta,\cos\theta).\end{aligned}$$

相对速度沿杆的垂线，而不是沿杆。图 2-2 中$\boldsymbol{e}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 沿杆由下端指向上端，$\boldsymbol{n}=(-\sin\theta,\cos\theta)$ 为逆时针转过90° 的单位矢量。




图 2-2　倒下阶段两端速度及沿杆、垂直杆的方向。

相对速度的矢量和大小分别为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}=l\dot\theta\,\boldsymbol{n},\qquad v_{\mathrm{rel}}=l|\dot\theta|.$$

以下使用$M=m+m'$、$\mu=m/M$。在$m>0, m'>0$ 时，有$0<\mu<1$。这一严格不等式在判定支持力时至关重要；不能先把$m'=0$ 代入一个除以m' 得来的受力公式。

（2）无磁场时建立水平动量守恒式。

两端的重力和桌面支持力均竖直，杆力是系统内力，桌面不提供摩擦力。因此系统水平合外力为零。微扰取为无限小的位形扰动，初始水平动量为零，有

$$\begin{aligned} P_x &= m(\dot{X} - l\sin\theta\,\dot{\theta}) + m'\dot{X} \\ &= M\dot{X} - ml\sin\theta\,\dot{\theta} = 0. \end{aligned}$$

从而

$$\boxed{\dot{X} = \mu l \sin\theta\,\dot{\theta}.}$$

因为$\dot{\theta}<0$，下端向左运动。上端水平速度为

$$v_{ux} = (\mu-1)l\sin\theta\,\dot{\theta} > 0.$$

底端能移动是本题与“下端铰接的倒杆”的根本差别。若错误地设$\dot{X}=0$，不仅能量中的动能项改变，后续杆力与支持力也会全部改变。

（3）展开总动能，消去底端速度。

先不使用任何转动惯量简式，直接写两质点的平动动能：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\left[(\dot{X} - l\sin\theta\,\dot{\theta})^2 + l^2\cos^2\theta\,\dot{\theta}^2\right] + \frac{1}{2}m'\dot{X}^2 \\ &= \frac{1}{2}M\dot{X}^2 - ml\sin\theta\,\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2. \end{aligned}$$

这里将$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 合并进最后一项。将$\dot{X}=\mu l\sin\theta\,\dot{\theta}$ 代入：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}M\mu^2 l^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2 - m\mu l^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \\ &= \frac{1}{2}m\mu l^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2 - m\mu l^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \\ &= \frac{1}{2}ml^2(1-\mu\sin^2\theta)\dot{\theta}^2. \end{aligned}$$

第二行用了$M\mu=m$。定义

$$s=\sin\theta, \qquad D = 1-\mu s^2.$$

注意s 是角度的函数，不是固定数。$D>0$，所以约化动能始终为正。这也保证后面的除法在$m'>0$、$0\le\theta\le\pi/2$ 内合法。

（4）用能量确定角速度，说明微扰极限。

下端高度固定，其重力势能不变；上端高度为$l\sin\theta$。杆力对两质点的总功为零，桌面支持力与底端水平速度垂直，也不做功。因此总机械能守恒。

若先从$\theta_i<\pi/2$ 静止释放，则初始势能为$mgl\sin\theta_i$，精确能量式为

$$\frac{1}{2}ml^2D\dot\theta^2=mgl(\sin\theta_i-\sin\theta).$$

题设“竖直状态微扰”取$\theta_i\to\pi/2$ 的极限，故

$$\boxed{\dot\theta^2=\frac{2g}{l}\frac{1-s}{D}.}$$

下降支应取

$$\dot\theta=-\sqrt{\frac{2g(1-s)}{lD}}.$$

恰好竖直且完全静止的系统可以永远停在不稳定平衡位置。上式描述的是微扰后已经进入倒下过程的极限轨迹，并不表示在完全无扰动的初态会自发运动。

（5）求角加速度，不遗漏角度相关系数。

将能量式写为

$$\frac{1}{2}ml^2D\dot\theta^2+mgl\sin\theta=mgl.$$

对时间求导，逐项使用乘积法则和链式法则：

$$\begin{aligned}0&=\frac{1}{2}ml^2\dot D\,\dot\theta^2+ml^2D\dot\theta\ddot\theta+mgl\cos\theta\,\dot\theta,\\ \dot D&=-2\mu\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta.\end{aligned}$$

在已经运动、$\dot\theta\neq0$ 的区间除以$ml^2\dot\theta$，得

$$D\ddot\theta-\mu\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta^2+\frac{g}{l}\cos\theta=0.$$


即

$$\boxed{\ddot\theta=\frac{\mu s\cos\theta\,\dot\theta^2-(g/l)\cos\theta}{D}.}$$

初始端点的结果由连续极限给出，不能直接在$\dot\theta=0$ 的瞬间把除法当成合法运算。此式中的第一项来自动能系数随杆角度变化，不能把D 当常量。

（6）由系统竖直运动求桌面支持力。

图 2-3 中，令杆的轴向力为有符号量T，规定$T>0$ 时杆拉上端向下端，上端受$-T\boldsymbol{e}$，下端受$+T\boldsymbol{e}$。$T<0$ 时杆处于压缩状态。杆是刚性杆，不是只能受拉的绳。



$T>0$：拉力；$T<0$：压力

无磁场时底端竖直平衡：$N=m'g-T\sin\theta$

图 2-3　两质点的重力、杆力及桌面支持力。

无磁场时，两质点系统的竖直外力为$N-Mg$。下端竖直加速度为零，上端的竖直加速度为

$$a_{uy}=l(\cos\theta\,\ddot{\theta}-\sin\theta\,\dot{\theta}^2).$$

故

$$N=Mg+ml(\cos\theta\,\ddot{\theta}-s\dot{\theta}^2).$$

先将角加速度代入，暂不代入角速度：

$$\begin{aligned}\frac{N}{Mg}&=1+\mu\left[\frac{\mu s\cos^2\theta(l\dot{\theta}^2/g)-\cos^2\theta}{D}-s(l\dot{\theta}^2/g)\right]\\&=1-\frac{\mu\cos^2\theta}{D}+\frac{\mu s}{D}\left[\mu\cos^2\theta-D\right]\frac{l\dot{\theta}^2}{g}.\end{aligned}$$

因为

$$\mu\cos^2\theta-D=\mu(1-s^2)-(1-\mu s^2)=\mu-1,$$

以及

$$1-\frac{\mu\cos^2\theta}{D}=\frac{1-\mu}{D},$$

所以

$$\frac{N}{Mg}=\frac{1-\mu}{D}-\frac{\mu(1-\mu)s}{D}\frac{l\dot\theta^2}{g}.$$

再使用$l\dot\theta^2/g=2(1-s)/D$，得到

$$\begin{aligned}\frac{N}{Mg}&=(1-\mu)\frac{D-2\mu s(1-s)}{D^2}\\&=(1-\mu)\frac{1-\mu s^2-2\mu s+2\mu s^2}{D^2}\\&=(1-\mu)\frac{1-\mu(2s-s^2)}{D^2}.\end{aligned}$$

最后由$M(1-\mu)=m'$，得

$$\boxed{N=m'g\,\frac{1-\mu(2s-s^2)}{(1-\mu s^2)^2}.}$$

（7）独立用杆长约束与两端受力核对支持力。

这一核对不重新对能量求导。上端受力为

$$m\boldsymbol{a}_u=-T\boldsymbol{e}-mg\boldsymbol{e}_y.$$

下端的水平、竖直受力分别为

$$m'a_{bx}=T\cos\theta,\qquad 0=N+T\sin\theta-m'g.$$

由$\boldsymbol{r}_u-\boldsymbol{r}_b=l\boldsymbol{e}$ 连续求两次导数，

$$\boldsymbol{a}_u-\boldsymbol{a}_b=l\ddot\theta\,\boldsymbol{n}-l\dot\theta^2\boldsymbol{e}.$$

沿$\boldsymbol{e}$ 投影，利用$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{n}=0$，得到

$$\boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{a}_u-\boldsymbol{a}_b)=-l\dot\theta^2.$$

将受力式代入这个投影：

$$-\frac{T}{m}-g\sin\theta-\frac{T\cos^2\theta}{m'}=-l\dot\theta^2.$$

于是

$$T=\frac{l\dot\theta^2-gs}{1/m+\cos^2\theta/m'}=\frac{mm'}{MD}(l\dot\theta^2-gs).$$

这里分母为$1/m+\cos^2\theta/m'$，不是$1/m+1/m'$，因为下端不能竖直加速。由下端竖直平衡，

$$\begin{aligned}N&=m'g-Ts\\&=m'g\left[1-\frac{\mu s}{D}\left(\frac{l\dot\theta^2}{g}-s\right)\right]\\&=\frac{m'g}{D}\left[1-\mu s\frac{l\dot\theta^2}{g}\right]\\&=m'g\frac{1-\mu(2s-s^2)}{D^2}.\end{aligned}$$

两条不同路线得到完全相同的结果。杆力由负变正并不等同于支持力变为零；必须比较Ts 与底端重量$m'g$。

（8）检验临界质量是否存在，不能预设正根。

对于倒下阶段$0\le s\le 1$，

$$2s-s^2=1-(1-s)^2,\qquad 0\le 2s-s^2\le 1.$$

因此当$m'>0$、$0<\mu<1$ 时，

$$1-\mu(2s-s^2)\ge 1-\mu>0.$$

分母$D^2>0$，故

$$\boxed{N>0\quad (m'>0,\ 0\le\theta\le\pi/2).}$$

由此可知，在 “轻质杆、质量仅在端点、桌面光滑、从竖直微扰” 的题设下，不存在正的临界质量。若直接令$N=0$，会得到

$$2s-s^2=\frac{1}{\mu}>1,$$

而左边在允许区间最多为1，所以这不是可以筛选的物理解。题目由$m'=0$ 与$m'\to\infty$ 两个极端推测中间必有正临界值，推测并不成立。

对$m'\to 0^+$，在任意固定$0\le\theta<\pi/2$ 处有$N\to 0$；但这一极限不能提供唯一的θ_0。当底端本身没有质量、无磁场、杆端约束只维持几何连接时，杆力和支持力可均为零。若

把$m_c = 0$称为边界值，则支持力在整个运动区间为零，而不是在某一唯一角度首次归零。因此第一问的严格结论是：没有正临界质量，也没有题设所要求的唯一θ_0。

两个端点检验为

$$\lim_{\theta\to\pi/2} N = Mg, \qquad N(0) = m'g.$$


上端接近竖直静态时通过杆把自身重量传给底端，因此支持力接近两质点总重；杆水平时杆力没有竖直分量，支持力等于底端重量。这与受力图一致。

（9）加入磁场，先确定洛伦兹力方向。

第二问仍取$m, m' > 0$。令$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$、$q > 0$。对任意平面速度$\boldsymbol{v} = (v_x, v_y, 0)$，

$$q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = qB(v_y, -v_x, 0).$$

图 2-4 中磁场垂直纸面向外，运动中的正电荷所受磁场力是把速度顺时针转过90° 后乘以qB。下端水平运动，因此其磁场力竖直；上端的竖直速度则产生水平磁场力。



$$\boldsymbol{F}_B = qB(v_y, -v_x)$$

图示倒下支速度；磁场力与各自速度垂直

图 2-4　向外磁场中两端速度与洛伦兹力的正交关系。

磁场力不做功，因为每个质点都满足

$$\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

桌面支持力仍不做功。因此本问的能量守恒式与前问相同；发生变化的是水平动量关系。

（10）从水平合外力积分得到正确的守恒组合。

下端的$v_{by} = 0$，两质点系统的水平磁场力为

$$F_{x,\mathrm{ext}} = qB(v_{uy} + v_{by}) = qBl\cos\theta\,\dot{\theta}.$$

于是

$$\frac{dP_x}{dt} = qBl\frac{d(\sin\theta)}{dt}.$$

移项后，

$$\frac{d}{dt}(P_x - qBl\sin\theta) = 0.$$

在竖直静止微扰极限，初始$P_x = 0$、$\sin\theta = 1$，故

$$\boxed{P_x - qBl\sin\theta = -qBl.}$$

代入两质点水平动量的表达式：

$$M\dot{X} - mls\dot{\theta} = qBl(s-1),$$

即

$$\boxed{\dot{X} = \mu ls\dot{\theta} + \frac{qBl}{M}(s-1).}$$

右边第二项是磁场产生的共同横向漂移。它不能被遗漏，也不能把原来的$P_x = 0$ 继续用于带磁场的运动。若从有限初角θ_i 静止释放，只需把$(s-1)$ 换成$(s-\sin\theta_i)$。

（11）用配方区分共同运动能量与相对运动能量。

动能的未消元表达式仍为

$$K = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 - mls\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2.$$

此处用平方配方法，而不是把$\dot{X}$ 的两项逐项展开后省略交叉项：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}M(\dot{X} - \mu ls\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}M\mu^2 l^2 s^2\dot{\theta}^2 \\ &= \frac{1}{2}M(\dot{X} - \mu ls\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}ml^2 D\dot{\theta}^2. \end{aligned}$$

由第（10）步，

$$\dot{X} - \mu ls\dot{\theta} = \frac{qBl}{M}(s-1).$$

所以

$$K = \frac{q^2B^2l^2}{2M}(1-s)^2 + \frac{1}{2}ml^2D\dot{\theta}^2.$$

第一项是横向共同运动所消耗的动能；第二项对应杆姿态变化。磁场不做功，但它可以使同样的势能下降分配给不同类型的运动。这正是最终相对速度中出现磁场减项的物理原因。

（12）与能量联立，逐项消元得到相对速度。

上端的势能下降为$mgl(1-s)$，故

$$\frac{q^2B^2l^2}{2M}(1-s)^2+\frac{1}{2}ml^2D\dot{\theta}^2=mgl(1-s).$$

先把第一项移到右边，再乘以$2/m$：

$$l^2D\dot{\theta}^2=2gl(1-s)-\frac{q^2B^2l^2}{mM}(1-s)^2.$$

因为$v_{\mathrm{rel}}^2=l^2\dot{\theta}^2$，得到

$$\boxed{v_{\mathrm{rel}}=\sqrt{\frac{2gl(1-\sin\theta)-\dfrac{q^2B^2l^2}{m(m+m')}(1-\sin\theta)^2}{1-\dfrac{m}{m+m'}\sin^2\theta}}.}$$

这给出相对速率。若要求相对速度矢量，在首次倒下的下降支有

$$\boxed{\boldsymbol{v}_u-\boldsymbol{v}_b=-v_{\mathrm{rel}}\,\boldsymbol{n}.}$$

杆向右倒时，$\boldsymbol{n}$ 指向左上方，相对速度因而指向右下方。一个是有方向的矢量，另一个是非负速率，不能把二者的负号混写。

（13）核对实根条件和桌面接触条件。

分母$D>0$。令$w=1-\sin\theta\geq 0$，根号分子为

$$w\left(2gl-\frac{q^2B^2l^2}{mM}w\right).$$

当$qB\neq 0$，要求

$$0\leq w\leq\frac{2mMg}{q^2B^2l}.$$

若上界小于1，杆可能在到达水平前出现角速度为零的转折；不能把负的根号分子解释成新的倒下速度。转折之后$\dot{\theta}$ 的符号需要按实际运动重新选择。

另外，公式的推导假定底端竖直加速度为零，故必须检验支持力。加入磁场后的两端

受力为

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{a}_u &= qB(v_{uy}, -v_{ux}) - T\boldsymbol{e} - mg\boldsymbol{e}_y, \\ m' a_{bx} &= T\cos\theta, \\ 0 &= N + T\sin\theta - m'g - qB\dot{X}. \end{aligned}$$

沿杆投影相对加速度，逐项计算磁场力的投影：

$$\cos\theta\, v_{uy} - \sin\theta\, v_{ux} = l\dot{\theta} - \sin\theta\, \dot{X}.$$

于是杆力满足

$$\boxed{T = \frac{l\dot{\theta}^2 - g\sin\theta + \dfrac{qB}{m}(l\dot{\theta} - \sin\theta\,\dot{X})}{1/m + \cos^2\theta/m'}},$$

支持力为

$$\boxed{N = m'g + qB\dot{X} - T\sin\theta.}$$

由前面已求出的$\dot{\theta}$、$\dot{X}$ 可逐一计算T, N。只有$N \geq 0$ 的区间才与桌面约束相容。一旦计算要求$N < 0$，说明桌面必须向下 “拉住” 底端，而普通接触面不能做到，底端应离地；离地以后不能继续使用本题的约化坐标和相对速度公式。

（14）检查量纲、无磁场极限和极重底端极限。

qB 的量纲为$\mathrm{kg\,s^{-1}}$，故

$$\frac{q^2B^2l^2}{mM}$$

的量纲为$\mathrm{m^2\,s^{-2}}$，与gl 一致，整个根号确实给出速度。取$B \to 0$，第二问退化为

$$v_{\mathrm{rel}}^2 = \frac{2gl(1-\sin\theta)}{1-\mu\sin^2\theta},$$

与第一问由能量得到的$l^2\dot{\theta}^2$ 相同。取$m' \to \infty$，则$\mu \to 0$、磁场共同漂移动能趋于零，得到

$$v_{\mathrm{rel}}^2 \to 2gl(1-\sin\theta).$$


这是上端绕近似固定的下端下降、势能直接变为其动能的结果。两个极限都支持前面的消元路线，但不替代对N 的实际接触检查。

第 3 题

边长为$2l$ 的正三角形DEF 固定在水平面上。三个质量均为m 的光滑小环分别套在三边的杆上：A 在EF 上，B 在FD 上，C 在DE 上。一根原长为$3l$、整体劲度系数为k 的轻质闭合弹簧绳穿过三个小环。

（1）将三角形适当放大，并改为非正三角形，证明平衡时A、B、C 分别位于D、E、F 到对边的垂足。

（2）保持原来的正三角形，固定平衡位置处的A、B，给C 一个小扰动，求振动周期。



水平面内俯视；三个小环质量均为 m

图 3-1　三角形杆架、三只小环与闭合弹簧绳。

一、题型定位

受几何约束的弹性系统平衡与非线性振动。第一问涉及三角形内接三角形的最短周长及弹性能极小；第二问需要先检查预张力，再判断势能最低非零项的阶数。平衡位置稳定并不自动意味着附近运动是简谐振动。

二、知识点

光滑杆上的切向平衡；弹簧绳整体伸长量与张力；反射等距变换和三角不等式；锐角三角形的垂足三角形；泰勒展开的奇偶性；势能与恢复力；能量法周期积分；线性化的适用条件与退化情况。

三、物理图像

系统在水平面内运动，重力由竖直约束抵消，不参与沿杆的平衡。三个环的位置决定绳的总周长，周长改变决定弹性势能。绳张紧时，系统趋向周长最短的位置。原正三角形的中点三角形周长正好是$3l$，与绳的原长相同，所以平衡张力为零。移动C 时，绳长的一阶改变抵消，伸长从位移平方开始，恢复力因而从位移三次方开始。

四、解题入口

第一问先明确“锐角、垂足在杆段内部、平衡绳张紧”的条件，再通过反射把折线路径变成直线距离，证明垂足构型确实实现最短周长。第二问对C 的位移写精确绳长，再展开到足以确定势能的阶数。不能在计算张力之前把某个k 直接当成C 的线性有效劲度。

五、解析

（1）说明平衡结论的适用条件。

将三个环所围三角形的周长记为

$$P = AB + BC + CA,$$

绳的自然长度为$L_0 = 3l$。如果$P > L_0$，整体张力及弹性势能为

$$T = k(P - L_0), \qquad U = \frac{1}{2}k(P - L_0)^2.$$

这里k 对应整条闭合绳的总伸长，不是每段绳各自都以k 乘伸长。环处光滑、绳轻，绳张紧时各段张力相同。

若以某个环的沿杆坐标u_i 为广义坐标，则沿杆弹性力为

$$F_i = -\frac{\partial U}{\partial u_i} = -T\frac{\partial P}{\partial u_i}.$$

当$T > 0$ 时，内部平衡要求$\partial P/\partial u_i = 0$。稳定平衡可通过周长最小值确定。若绳松弛，张力为零，即使周长没有取得最小值，环也可能不受沿杆弹性力；这时不能由平衡推出唯一垂足位置。


因此，第一问的垂足结论需要三角形为锐角三角形，三个环可以到达相应垂足，并且放大后的最短周长仍大于L_0，保证平衡绳张紧。只说“不再是正三角形”并不能保证这些条件。以下先证明这一条件下的结论，随后说明边界情况。

（2）固定B，对折线路径做反射。

取锐角三角形DEF，B 在底边FD 上。将B 分别关于直线EF、ED 反射，得到B_1、B_2。反射保持距离，而A 在EF 上、C 在ED 上，所以

$$AB = AB_1, \qquad CB = CB_2.$$

图 3-2 中，闭合绳的周长于是等于从B_1 经A, C 到B_2 的折线路径长。



B_1：B 关于 EF 的反射
B_2：B 关于 ED 的反射

图 3-2　将两段绳反射后得到的展开路径及垂足构型。

应用三角不等式，

$$\begin{aligned} P &= AB + AC + CB \\ &= B_1A + AC + CB_2 \\ &\geq B_1B_2. \end{aligned}$$

等号不只是要求四点共线，还要求沿该直线的次序为B_1, A, C, B_2。若次序错误，路径会往返，折线总长仍大于端点距离。

两次反射均以经过E 的直线为轴，因此

$$EB_1 = EB_2 = EB.$$

两反射轴的夹角为$\angle FED = \angle E$，反射后两径向方向的夹角对应$2\angle E$。用等腰三角形的弦长公式，

$$B_1B_2 = 2EB\sin\angle E.$$

也可由余弦定理直接核对：

$$B_1B_2^2 = 2EB^2[1 - \cos(2\angle E)] = 4EB^2\sin^2\angle E.$$

因为$\sin\angle E > 0$，得

$$P \geq 2EB\sin\angle E.$$

（3）再对B 的位置求最小值。

设H 为E 到FD 的垂足。锐角三角形保证H 位于线段FD 内。对任意$B \in FD$，

$$EB^2 = EH^2 + HB^2 \geq EH^2.$$

故

$$P \geq 2EH \sin \angle E.$$

只有$B = H$ 时才能达到这一级不等式的等号。因此，如果整个下界确实可以实现，平衡环B 必为E 到FD 的垂足。还需检验A, C 的位置和展开路径的点序，不能到这里就未经证明宣布三环全是垂足。

（4）用坐标核验下界的可达性与全部垂足。

设

$$F = (0, 0), \quad D = (d, 0), \quad E = (p, h), \quad a = d - p.$$

锐角条件为

$$0 < p < d, \qquad h > 0, \qquad h^2 > pa.$$

前两边的平方长度记为

$$L_F^2 = p^2 + h^2, \qquad L_D^2 = a^2 + h^2.$$

此时$B = H = (p, 0)$。D 到直线EF 的垂足为A。沿EF 的方向向量是(p, h)，把$(d, 0)$ 投影到该方向：

$$\begin{aligned} A &= \frac{(d, 0) \cdot (p, h)}{p^2 + h^2}(p, h) \\ &= \left(\frac{dp^2}{L_F^2}, \frac{dph}{L_F^2} \right). \end{aligned}$$

F 到DE 的垂足为C。以D 为起点，DE 的方向向量为$(-a, h)$，于是

$$\begin{aligned} C &= (d, 0) + \frac{(-d, 0) \cdot (-a, h)}{a^2 + h^2}(-a, h) \\ &= \left(d - \frac{da^2}{L_D^2}, \frac{dah}{L_D^2} \right) \\ &= \left(\frac{dh^2}{L_D^2}, \frac{dah}{L_D^2} \right). \end{aligned}$$

反射一个点的方法是：先求其在反射轴上的投影，再用 “投影点的两倍减原点”。因此

两个反射点为

$$B_1 = \left(\frac{p(p^2-h^2)}{L_F^2}, \frac{2p^2h}{L_F^2} \right),$$
$$B_2 = \left(d + \frac{a(h^2-a^2)}{L_D^2}, \frac{2a^2h}{L_D^2} \right).$$

这些表达式来自同一个反射公式，不需要对图形的对称外观做额外假设。

（5）核对四点共线并按正确顺序排列。

引入非零向量

$$\boldsymbol{w} = (pa + h^2,\ h(a-p)).$$

由上一步的坐标逐项相减，可得

$$A - B_1 = \frac{p}{L_F^2}\boldsymbol{w},$$
$$B_2 - C = \frac{a}{L_D^2}\boldsymbol{w},$$
$$C - A = \frac{d(h^2-pa)}{L_F^2 L_D^2}\boldsymbol{w}.$$

例如第一式的横坐标差为

$$\frac{dp^2 - p(p^2-h^2)}{L_F^2} = \frac{p[\,p(d-p)+h^2\,]}{L_F^2} = \frac{p(pa+h^2)}{L_F^2},$$

纵坐标差为

$$\frac{dph - 2p^2h}{L_F^2} = \frac{ph(d-2p)}{L_F^2} = \frac{ph(a-p)}{L_F^2}.$$

第二式的横坐标也逐项通分：

$$\begin{aligned} B_{2x} - C_x &= d + \frac{a(h^2-a^2) - dh^2}{L_D^2} \\ &= \frac{da^2 + ah^2 - a^3}{L_D^2} \\ &= \frac{a[(d-a)a + h^2]}{L_D^2} = \frac{a(pa+h^2)}{L_D^2}. \end{aligned}$$

其纵坐标差为

$$B_{2y} - C_y = \frac{2a^2h - dah}{L_D^2} = \frac{ah(2a-d)}{L_D^2} = \frac{ah(a-p)}{L_D^2}.$$

对第三式，横坐标通分后为

$$\begin{aligned} C_x - A_x &= \frac{d[h^2(p^2+h^2) - p^2(a^2+h^2)]}{L_F^2 L_D^2} \\ &= \frac{d(h^4 - p^2a^2)}{L_F^2 L_D^2} \\ &= \frac{d(h^2 - pa)(h^2 + pa)}{L_F^2 L_D^2}, \end{aligned}$$

纵坐标同样为

$$\begin{aligned} C_y - A_y &= \frac{dh[a(p^2+h^2) - p(a^2+h^2)]}{L_F^2 L_D^2} \\ &= \frac{dh(a-p)(h^2 - pa)}{L_F^2 L_D^2}. \end{aligned}$$

所以三段位移确实沿同一个$\boldsymbol{w}$。由于$p>0, a>0, h^2-pa>0$，三个比例系数全为正，得到点序

$$B_1 \longrightarrow A \longrightarrow C \longrightarrow B_2.$$

这证明垂足三角形实现了反射法得到的下界。还需说明它不只是某一个可选的平衡：将三个环的沿杆坐标作为变量，每一段距离都是仿射坐标差的欧氏范数，因此是凸函数，三段之和P 也是凸函数。凸函数的内部驻点必是全局最小点，而上述两级不等式的等号依次唯一确定B 及有序的A, C。所以张紧条件下的内部平衡只能是这一构型，即

$$\boxed{A, B, C \text{ 分别是} D, E, F \text{ 到对边的垂足。}}$$

结论不依赖三个环的质量，因为水平静态平衡中没有沿杆的重力分量。若三角形钝角，$h^2 - pa$ 的符号或垂足位置发生改变，上述内部点序及可达条件失效，不能把垂足结论无条件推广。

（6）回到原正三角形，检查平衡张力。

原正三角形边长$2l$，三条高的垂足都是边中点。垂足三角形的每边长为l，因此

$$P(0) = 3l = L_0, \qquad T(0) = k[P(0) - L_0] = 0.$$

虽然垂足构型仍是周长最小构型，但它恰好位于零张力边界。第二问不能沿用第一问“严格正张力” 的线性恢复力直觉。必须从精确几何重新计算C 偏离后的伸长量。

（7）给C 定义位移，写两段绳长。

取

$$F=(-l,0),\quad D=(l,0),\quad E=(0,\sqrt{3}l).$$

固定的两环为

$$A=\left(-\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2}\right),\qquad B=(0,0).$$

C 的平衡位置为

$$C_0=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2}\right).$$

沿DE 由C_0 指向D 为位移u 的正方向，其单位矢量为

$$\boldsymbol{e}_C=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\qquad C=C_0+u\boldsymbol{e}_C.$$

图 3-3 中A,B 不动，只有C 沿杆运动；u 不是某段绳的伸长量。为避免环到达顶点，考虑$|u|<l$ 的局部运动。




图 3-3　固定两环后第三环沿杆位移及两条变化的绳段。

由坐标差计算：

$$\begin{aligned}AC^2&=\left(l+\frac{u}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}u}{2}\right)^2=l^2+lu+u^2,\\BC^2&=\left(\frac{l}{2}+\frac{u}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}l}{2}-\frac{\sqrt{3}u}{2}\right)^2\\&=l^2-lu+u^2.\end{aligned}$$

$AB = l$ 不变，故精确总周长为

$$\boxed{P(u) = l + \sqrt{l^2 + lu + u^2} + \sqrt{l^2 - lu + u^2}.}$$

交换u 与$-u$ 只会交换两根式，因此$P(u)$ 是偶函数。这个对称性意味着其展开中所有奇次项都应抵消，可用于检查计算符号。

（8）展开绳长，保留到四阶并检查抵消。

令$x = u/l$，使用二项式展开

$$\sqrt{1+z} = 1 + \frac{z}{2} - \frac{z^2}{8} + \frac{z^3}{16} - \frac{5z^4}{128} + O(z^5).$$

对两根式分别取$z = \pm x + x^2$。所需的幂为

$$\begin{aligned} z^2 &= x^2 \pm 2x^3 + x^4, \\ z^3 &= \pm x^3 + 3x^4 + O(x^5), \\ z^4 &= x^4 + O(x^5). \end{aligned}$$

代入后收集各阶系数：

$$\sqrt{1 \pm x + x^2} = 1 \pm \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} \mp \frac{3x^3}{16} + \frac{3x^4}{128} + O(x^5).$$

例如四阶系数为

$$-\frac{1}{8} + \frac{3}{16} - \frac{5}{128} = \frac{-16 + 24 - 5}{128} = \frac{3}{128}.$$

把两个展开相加时，一阶、三阶相消。利用偶函数性质将余项写为六阶起：

$$\begin{aligned} P(u) &= 3l + \frac{3u^2}{4l} + \frac{3u^4}{64l^3} + O(u^6/l^5), \\ \Delta L = P(u) - 3l &= \frac{3u^2}{4l} + \frac{3u^4}{64l^3} + O(u^6/l^5). \end{aligned}$$

所以绳总伸长是二阶小量。将ΔL 错写为u 或$2u$ 会把本题误变成普通弹簧振子。


（9）从弹性能或受力投影求恢复力。

因为$P(u) \geq 3l$，邻近平衡的非零位移对应伸长而不是松弛。势能为

$$\begin{aligned} U(u) &= \frac{1}{2} k [\Delta L(u)]^2 \\ &= \frac{9k}{32l^2} u^4 + \frac{9k}{256l^4} u^6 + O(ku^8/l^6). \end{aligned}$$

图 3-4 的势能曲线最低项为四次方；原点处曲率$U''(0)$ 为零，但离开原点后势能上升，

平衡仍是稳定的。



$$\lambda=\frac{9k}{32l^2},\quad U''(0)=0$$

图 3-4　零预张力构型的四次势能及有限振幅转折点。

以u 为沿杆弧长坐标，环的动能为$m\dot{u}^2/2$，所以运动方程为

$$\begin{aligned} m\ddot{u} &= -\frac{dU}{du} \\ &= -\frac{9k}{8l^2}u^3-\frac{27k}{128l^4}u^5+O(ku^7/l^6). \end{aligned}$$

也可从绳张力的投影核对。令$L_\pm=\sqrt{l^2\pm lu+u^2}$，两段绳在$C$ 处拉力的沿杆合力为

$$F_u=-T\left[\frac{u+l/2}{L_+}+\frac{u-l/2}{L_-}\right].$$

另一方面，

$$P'(u)=\frac{2u+l}{2L_+}+\frac{2u-l}{2L_-}=\frac{u+l/2}{L_+}+\frac{u-l/2}{L_-}.$$

故$F_u=-TP'(u)=-dU/du$。这说明势能法中的广义力确实就是图 3-3 两段绳力的沿杆投影，没有漏掉几何因子。

（10）先判断是否存在非零线性振动频率。

线性化保留恢复力的一次项，而本题

$$F_u=-\frac{9k}{8l^2}u^3+\cdots$$

没有一次项。因此线性化方程是

$$m\ddot{u}=0,\qquad \omega_{\text{lin}}^2=\frac{U''(0)}{m}=0.$$

不能由此说“有限扰动后完全不振动”。它表示线性近似不能给出有限非零频率；实际有限小振幅运动由三次恢复力决定，频率随振幅趋零也趋零。必须使用非线性周期积分。

（11）由精确能量写周期积分。

设在$u=a$ 处静止释放，$0<a\ll l$。转折点为$\pm a$，总能量为$E=U(a)$。在从0 向a 运动的四分之一周期中，

$$\frac{1}{2}m\dot{u}^2+U(u)=U(a).$$

解出正的速率：

$$\dot{u}=\sqrt{\frac{2[U(a)-U(u)]}{m}},\qquad dt=\sqrt{\frac{m}{2}}\frac{du}{\sqrt{U(a)-U(u)}}.$$

势能为偶函数，四段往返时间相同，所以精确周期为

$$\boxed{T(a)=4\sqrt{\frac{m}{2}}\int_0^a\frac{du}{\sqrt{U(a)-U(u)}}.}$$

其中$U(u)$ 应代入第（9）步的精确式$\frac{1}{2}k[P(u)-3l]^2$；这个积分已经完全确定了给定振幅的周期。若初态不是从静止位移释放，则先由初始能量求转折幅值a，再用同一公式。

（12）求小振幅的主导周期，展开积分的尺度。

令

$$\lambda=\frac{9k}{32l^2},\qquad U(u)=\lambda u^4[1+O(u^2/l^2)].$$

在$a/l\to 0$ 的极限，使用主导四次势能：

$$\begin{aligned}T(a)&\sim 4\sqrt{\frac{m}{2\lambda}}\int_0^a\frac{du}{\sqrt{a^4-u^4}}\\&=\frac{4}{a}\sqrt{\frac{m}{2\lambda}}\int_0^1\frac{dz}{\sqrt{1-z^4}}.\end{aligned}$$

第二行使用尺度代换$u=az$，所以$du=a\,dz$、$\sqrt{a^4-u^4}=a^2\sqrt{1-z^4}$，净尺度为$1/a$。这是周期振幅依赖的来源，不是积分过程中额外引入的经验修正。

代入λ 并化简：

$$\sqrt{\frac{m}{2\lambda}}=\sqrt{\frac{16ml^2}{9k}}=\frac{4l}{3}\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

因此

$$\boxed{T(a)\sim\frac{16l}{3a}\sqrt{\frac{m}{k}}\,I,\qquad I=\int_0^1\frac{dz}{\sqrt{1-z^4}}.}$$

积分在$z=1$ 处有可积的平方根奇性。为方便稳定数值计算，可再令$z=\sin\psi$，则

$$1-z^4=(1-\sin^2\psi)(1+\sin^2\psi)=\cos^2\psi(1+\sin^2\psi),$$
$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{d\psi}{\sqrt{1+\sin^2\psi}}\approx 1.31102878.$$

最终为

$$\boxed{T(a)\sim 6.99215\,\frac{l}{a}\sqrt{\frac{m}{k}}.}$$

相应的非线性振动角频率为

$$\omega(a)=\frac{2\pi}{T(a)}\sim 0.89861\,\frac{a}{l}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

这里的角频率只是按周期定义，位移曲线并非正弦，不能进一步写成精确的$u=a\cos[\omega(a)t]$。

（13）回答原题，并做稳定性与量纲检查。

题目没有指定有限扰动的振幅或能量，因此第二问不能给一个与振幅无关的有限周期。原题条件下的完整结论为


$$\boxed{\omega_{\text{lin}}=0,\qquad T(a)\propto a^{-1},\qquad \lim_{a\to 0}T(a)=+\infty.}$$

给定a 时，精确值用第（11）步积分求，渐近值用第（12）步求。对有限小振幅，u 正时恢复力为负，u 负时恢复力为正，方向正确；势能非负且在原点取最小值，稳定性正确。

k 的量纲为$\mathrm{kg\,s^{-2}}$，$\sqrt{m/k}$ 是时间，l/a 无量纲，周期量纲正确。三次恢复力的系数k/l^2 乘u^3 后是力，与牛顿方程一致。若把T 写成仅含$\sqrt{m/k}$ 的固定倍数，会遗漏本题最重要的振幅尺度。

第 4 题

如图，三角形外边分成六个电阻段，三边中点各通过一个电阻段与中心节点连接。九个电阻段的电阻均为r。求图中A、B 两端之间的等效电阻R_{AB}。



各小段电阻均为 r

图 4-1　三角形边上六个电阻段与中心三条支路的连接。

一、题型定位

含内部节点的平面电阻网络。由于端口一个在边中点、另一个在顶点，端口边界条件破坏了三角形外观上的旋转对称。需要先证明内部节点等势，才能删除无电流支路并做串并联化简。

二、知识点

等效电阻的端口定义；基尔霍夫电流定律；欧姆定律；节点电势法；有负载节点与可串联节点的区别；零电流支路；串并联等效；电功率守恒和无源网络解的唯一性。

三、物理图像

在A 接高电势、B 接低电势后，电流可以沿直接的底边支路，也可以绕三角形边缘或穿过中心。中心到某个中点的电流是否为零，取决于两个节点实际电势，而不是取决于画线长短。图中的全部小段电阻相同，即使绘图中有长有短，也不能据此改变题设电阻。

四、解题入口

先给七个实际连接节点命名，对两端施加试探电压U_0。将所有未知电势除以U_0，列五个无量纲节点方程。解出电势后，从A 流出的总电流求R_{AB}。再将计算证明无电流的支路开路，得到可直观看懂的串并联网络，作为第二条核对路线。

五、解析

（1）识别节点与支路，不把交点或顶点漏掉。


图 4-2 采用以下节点名：左下顶点为L，左边中点为U，上顶点为T，右边中点为V，右下顶点为B，底边中点为A，中心为O。外边依次为

$$L-U,\quad U-T,\quad T-V,\quad V-B,\quad B-A,\quad A-L,$$

中心三支路为

$$O-U,\quad O-V,\quad O-A.$$

共七个节点、九条电阻支路，每条电阻为r。一根连续线在节点处若又连出第三支路，就不能把两段电阻直接当成串联，因为节点可能向第三支路分流。



$\phi_A = U_0,\quad \phi_B = 0,\quad u_i = \phi_i/U_0$

图 4-2　七个节点的命名及端口电势边界条件。

施加试探电压$U_0 > 0$，取

$$\phi_A = U_0,\qquad \phi_B = 0.$$

对其余节点定义无量纲电势

$$u_i = \frac{\phi_i}{U_0},\qquad u_A = 1,\quad u_B = 0.$$

计算过程中U_0 可任意选取，最终U_0/I_A 应与其数值无关，这是线性电阻网络的特征。

（2）逐个节点写电流守恒。

从节点i 流向相邻节点j 的有符号电流为

$$I_{i\to j} = \frac{\phi_i - \phi_j}{r} = \frac{U_0}{r}(u_i - u_j).$$

内部节点没有外部电源注入，流出电流之和为零。约去公共因子U_0/r 后，五个方程为

$$\begin{aligned}
L:&\quad (u_L-1)+(u_L-u_U)=0,\\
T:&\quad (u_T-u_U)+(u_T-u_V)=0,\\
U:&\quad (u_U-u_L)+(u_U-u_T)+(u_U-u_O)=0,\\
V:&\quad (u_V-u_T)+(u_V-0)+(u_V-u_O)=0,\\
O:&\quad (u_O-u_U)+(u_O-u_V)+(u_O-1)=0.
\end{aligned}$$

按节点连接数整理，得到

$$\begin{aligned}
2u_L-u_U&=1,\\
2u_T-u_U-u_V&=0,\\
3u_U-u_L-u_T-u_O&=0,\\
3u_V-u_T-u_O&=0,\\
3u_O-u_U-u_V&=1.
\end{aligned}$$

例如V 接三个节点T,B,O，因此系数是3；如果少写它与端口B 的支路，会把系数错写成2 并改变整个网络。

（3）先消去两个二度节点和中心电势。

由第一、第二、第五个方程，直接得到

$$u_L=\frac{1+u_U}{2},\qquad u_T=\frac{u_U+u_V}{2},\qquad u_O=\frac{1+u_U+u_V}{3}.$$

将它们代入U 节点方程：

$$3u_U-\frac{1+u_U}{2}-\frac{u_U+u_V}{2}-\frac{1+u_U+u_V}{3}=0.$$

乘以分母最小公倍数6，并完整收集同类项：

$$\begin{aligned}
0&=18u_U-3(1+u_U)-3(u_U+u_V)-2(1+u_U+u_V)\\
&=(18-3-3-2)u_U-(3+2)u_V-(3+2)\\
&=10u_U-5u_V-5.
\end{aligned}$$

因此

$$2u_U-u_V=1.$$

再代入V 节点方程：

$$3u_V - \frac{u_U + u_V}{2} - \frac{1 + u_U + u_V}{3} = 0.$$

同样乘以6：

$$\begin{aligned} 0 &= 18u_V - 3(u_U + u_V) - 2(1 + u_U + u_V) \\ &= 13u_V - 5u_U - 2. \end{aligned}$$

故只剩两个未知量：

$$2u_U - u_V = 1, \qquad 13u_V - 5u_U = 2.$$

（4）解出全部内部电势。

从第一式解出$u_V = 2u_U - 1$，代入第二式：

$$\begin{aligned} 13(2u_U - 1) - 5u_U &= 2, \\ 26u_U - 13 - 5u_U &= 2, \\ 21u_U &= 15. \end{aligned}$$

于是

$$u_U = \frac{5}{7}, \qquad u_V = \frac{3}{7}.$$

回代其余三式：

$$\begin{aligned} u_L &= \frac{1 + 5/7}{2} = \frac{6}{7}, \\ u_T &= \frac{5/7 + 3/7}{2} = \frac{4}{7}, \\ u_O &= \frac{1 + 5/7 + 3/7}{3} = \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

结果全部位于0 与1 之间，符合无源电阻网络内部电势不能超过两端极值的性质。特别是

$$\boxed{\phi_O = \phi_U = \frac{5}{7}U_0.}$$

这是一条从完整节点方程得到的等势结论，不是未经验证的外观对称假设。

（5）从端口电流求等效电阻。

端口A 有三条出线，分别到L, B, O。从高电势端口流出的总电流为

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{\phi_A-\phi_L}{r}+\frac{\phi_A-\phi_B}{r}+\frac{\phi_A-\phi_O}{r} \\ &= \frac{U_0}{r}\left[1-\frac{6}{7}+1-0+1-\frac{5}{7}\right] \\ &= \frac{U_0}{r}\left(\frac{1}{7}+1+\frac{2}{7}\right) \\ &= \frac{10U_0}{7r}. \end{aligned}$$


按等效电阻定义，

$$\boxed{R_{AB}=\frac{U_0}{I_A}=\frac{7}{10}r.}$$

U_0 完全约去，量纲为电阻。不能只取A 到中心的电流作为端口总电流，必须把A 的三条支路全部计入。

（6）检查九条支路的方向及每个节点的收支。

图 4-3 的箭头按已求出的高、低电势方向画出。电流单位统一为$U_0/(7r)$，并非每支路电流都相同。



箭头标数乘以 $U_0/(7r)$ 即为支路电流

图 4-3　由节点电势确定的电流方向及无电流支路。

各支路电流为

$$\begin{aligned} I_{A\to B} &= \frac{U_0}{r}, \\ I_{A\to L} = I_{L\to U} = I_{U\to T} = I_{T\to V} &= \frac{U_0}{7r}, \\ I_{A\to O} = I_{O\to V} &= \frac{2U_0}{7r}, \\ I_{V\to B} &= \frac{3U_0}{7r}, \\ I_{O\to U} &= 0. \end{aligned}$$

在U 处，从L 流入1 个电流单位，向T 流出1 个，中心支路为零；在O 处，从A 流入2 个单位，向V 流出2 个；在V 处，来自T, O 的$1+2$ 个单位刚好汇成流向B 的3 个单位。

低电势端口吸收的电流为

$$I_B = I_{A\to B} + I_{V\to B} = \frac{U_0}{r} + \frac{3U_0}{7r} = \frac{10U_0}{7r} = I_A.$$

这同时核对了电流方向、连接关系和端口定义。

（7）删除已证明无电流的支路，构造串并联解。

因为$\phi_O = \phi_U$，电阻OU 两端电压为零，电流为零。将其开路后，原来的节点电势仍满足所有节点方程，所以该端口条件下的总电流不变。删除一条零电流支路不是“删除一个零电阻”，也不是将O, U 直接短接。

开路OU 后，A 到V 有两条内部路径：

$$A - L - U - T - V: \quad 4r,$$

$$A - O - V: \quad 2r.$$

此时两路径的内部节点都只有两条非零电流支路，可以真正串联。两条路径仅在A, V 两端相接，所以并联：

$$R_{AV} = \frac{4r \cdot 2r}{4r + 2r} = \frac{4}{3}r.$$

图 4-4 表示这一等效结构：A 到B 一条直接支路为r，另一条经V 的支路为$R_{AV} + r$。




图 4-4　零电流支路开路后的串并联等效网络。

因此

$$\begin{aligned} R_{AVB} &= \frac{4}{3}r + r = \frac{7}{3}r, \\ R_{AB} &= r \parallel \frac{7}{3}r = \frac{r(7r/3)}{r + 7r/3} \\ &= \frac{(7/3)r^2}{(10/3)r} = \frac{7}{10}r. \end{aligned}$$

这一结果与节点法一致，也解释了为什么最终电阻小于底边直接连接的r：另外一条有限电阻支路与其并联，使总导电能力增加。

（8）用总耗散功率核验，防止漏支路。

把第（6）步的全部支路电流代入$\mathcal{P} = \sum I_i^2 r$。直接支路贡献$U_0^2/r$；四条电流为$U_0/(7r)$的外沿支路贡献$4U_0^2/(49r)$；$VB$ 贡献$9U_0^2/(49r)$；两条电流为$2U_0/(7r)$ 的中心支路贡献$8U_0^2/(49r)$。因此

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \frac{U_0^2}{r}\left[1 + \frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{8}{49}\right] \\ &= \frac{U_0^2}{r}\frac{70}{49} = \frac{10U_0^2}{7r}. \end{aligned}$$

电源输入功率为

$$U_0 I_A = \frac{10U_0^2}{7r},$$

等效电阻耗散功率为

$$\frac{U_0^2}{R_{AB}} = \frac{10U_0^2}{7r}.$$

三者相同。若将中心三支路少画一条，或把外边某段误当导线，通常不能同时通过节点收支和功率检验。

第 5 题

一个等腰直角三角形玻璃砖的锐角为45°，边长记为l，折射率为n。玻璃砖与点光源的位置如图：玻璃砖占据正方形的左下半部，点光源在右上顶点。忽略经历两次及两次以上反射的光。从玻璃砖外观察，求可能的像与点光源之间的距离。




图 5-1　玻璃砖截面、斜面及正方形对角顶点处的光源。

一、题型定位

多界面的反射与折射成像。平面反射具有严格共点虚像，折射穿过两条法向不同的边界一般不具有全孔径严格共点像。需要分清严格像、指定观察方向的小光束局部视像，以及直接看见光源的位置，不能把三者当成同一种成像结果。

二、知识点

平面反射的镜像关系；斯涅尔折射定律；切向光学分量守恒；单位方向矢量；全反射条件；射线与边界的交点；出射光线反向延长；光线族的局部交会；近轴近似必须指定中心光线与展开范围。

三、物理图像

斜面一侧是空气，另一侧是玻璃。一部分光在斜面反射后仍留在空气中，其反向延长线汇于斜面的镜像点。另一部分进入玻璃，再从直角边射出；不同入射位置经历不同的两次折射，出射线反向延长通常交在不同点。忽略多次反射只是删去部分光路，不会自动让保留的折射光线共点。

四、解题入口

先建立截面坐标，严格求斜面反射像。再选择一族“斜面入射、左直角边出射、内部不反射”的光线，按斯涅尔定律逐线计算，检验是否共点。若不共点，就必须明确题设缺少观察方向或近轴约定，而不能给出未经条件限定的固定折射像距清单。最后给出指定中心光线后的局部视像计算方法。

五、解析

（1）建立坐标并说明长度约定。

以下以图示正方形边长、即玻璃砖的直角边长为l，取左下顶点为原点，水平向右为x，竖直向上为y。玻璃区域为

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq l,$$

斜面为$x + y = l$，光源为

$$S = (l, l).$$

若“边长l”意指斜边长度，应把以下全部长度中的直角边长换成$l/\sqrt{2}$；这只是长度尺度变化，不会解决观察方向未给定的问题。这里按图示直角边约定计算，并把这一约定明确写出。

严格点像的含义是：同一条光路类型的一族出射光线，或其反向延长线，经过同一个点。取两条光线得到一个交点还不够，因为任意不平行的两条直线都有交点；需要再用第三条乃至整个光线族核验。

（2）求斜面一次反射的严格虚像。

斜面单位法向量可取

$$\boldsymbol{N} = \frac{(1, 1)}{\sqrt{2}}.$$

光源到斜面的有符号法向距离为

$$d = \frac{x_S + y_S - l}{\sqrt{2}} = \frac{l}{\sqrt{2}}.$$

平面镜像点位于法向另一侧同样距离处，所以

$$\begin{aligned} S' &= S - 2d\boldsymbol{N} \\ &= (l, l) - 2\frac{l}{\sqrt{2}}\frac{(1, 1)}{\sqrt{2}} \\ &= (0, 0). \end{aligned}$$

图 5-2 的实线为斜面反射的出射光，虚线为其反向延长。不同斜面入射点对应的延长线都经过S'。




图 5-2　斜面一次反射光与共同的镜像点。

于是一次反射像与光源的距离为

$$\boxed{SS' = \sqrt{l^2 + l^2} = \sqrt{2}\, l.}$$

这一几何结果不依赖n。反射光的强弱依赖界面性质，但只要保留该反射分支，镜像位置就由平面几何确定。对于实际玻璃$n > 1$，普通空气—玻璃界面存在反射；若形式上令$n = 1$，介质无折射率差，这一分支的强度趋零，不能把不存在的反射信号仍当成可见像。

（3）区分直接视线与玻璃产生的像。

位于玻璃外的观察者也可能沿完全不进入玻璃的光路直接看见S。这种光路所指示的位置就是光源本身，位置差为零。如果将直接视见的位置也计入“像的位置”，则可列0；若只统计玻璃产生的反射或折射像，直接视线不应另算一个成像分支。

因此，严格可确定的玻璃反射像距是$\sqrt{2}l$；“直接位置的距离为零”要单独说明其计数约定。真正需要进一步核验的是折射出射分支。

（4）参数化斜面上的入射点。

令一条光线在斜面的入射点为

$$H = (al, (1-a)l), \qquad 0 < a < 1.$$

从光源到H 的单位入射方向为

$$\boldsymbol{d}_{\text{in}} = \frac{(a-1, -a)}{D}, \qquad D = \sqrt{(1-a)^2 + a^2}.$$

斜面指向玻璃内部的单位法向和一个切向单位矢量为

$$\boldsymbol{N}_{\text{in}} = \frac{(-1, -1)}{\sqrt{2}}, \qquad \boldsymbol{t} = \frac{(1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

入射方向的切向分量为

$$\boldsymbol{d}_{\text{in}} \cdot \boldsymbol{t} = \frac{(a-1)+a}{\sqrt{2}D} = \frac{2a-1}{\sqrt{2}D}.$$

这一分量带正负号，表示光线位于法线的哪一侧。斯涅尔定律对切向分量给出

$$n_{\text{air}} \sin i = n \sin r,$$

在空气折射率取1 时，玻璃内方向的切向分量为

$$t(a) = \frac{2a-1}{\sqrt{2}\, nD}.$$

这里小写$t(a)$ 是一个无量纲方向分量，不是时间。

（5）确定玻璃内部的单位方向。

为使光线真正进入玻璃，法向分量取向内的正根：

$$w(a) = \sqrt{1 - t(a)^2}, \qquad \boldsymbol{d}_g = w\boldsymbol{N}_{\text{in}} + t\boldsymbol{t}.$$

展开为直角坐标，

$$\boxed{d_{gx} = \frac{-w+t}{\sqrt{2}}, \qquad d_{gy} = \frac{-w-t}{\sqrt{2}}.}$$

因为$w^2 + t^2 = 1$，可检验

$$d_{gx}^2 + d_{gy}^2 = 1.$$

取$n > 1$ 时，斜面从空气入射不会发生由空气向玻璃的全反射；但这不保证从玻璃向直角边出射时也一定能够透射。第二个界面的临界条件需另行检查。

（6）计算光线与左边界的交点。

光线在玻璃内的位置可写为

$$\boldsymbol{r}(\lambda) = H + \lambda \boldsymbol{d}_g, \qquad \lambda \geq 0.$$

若它先到达左边界$x = 0$，则


$$0 = al + \lambda d_{gx}, \qquad \lambda = -\frac{al}{d_{gx}}.$$

于是左边界交点Q 为

$$Q=(0,l\,q(a)),\qquad q(a)=1-a-a\frac{d_{gy}}{d_{gx}}.$$

这一光路需要$d_{gx}<0$、$0<q(a)<1$，并且左边界的交点早于其他边界交点。若光线先到达下边界，应改用$y=0$ 的交点；不能在光已经从另一边出去后仍使用Q。

图 5-3 采用$n=1.5$ 的三条符合这一条件的光线，全部没有内部反射，因此也完全满足“忽略两次及以上反射” 的限制。



$n=1.5$；三条光线均为两次折射、无内部反射
延长线的交点不相同

图 5-3　三条严格折射光路及不共点的反向延长线。

（7）在左边界再次用斯涅尔定律。

左边界指向空气的法向为$(-1,0)$，切向为$(0,1)$。玻璃内光线的切向分量为d_{gy}，出射方向的切向分量应为nd_{gy}。因此透射需要

$$|nd_{gy}|\le 1.$$

若严格小于1，取向左出射的法向根，

$$\boxed{\boldsymbol{d}_{\text{out}}=\left(-\sqrt{1-n^2d_{gy}^2},\ nd_{gy}\right).}$$

其斜率为

$$b(a)=\frac{d_{\text{out},y}}{d_{\text{out},x}}=-\frac{nd_{gy}}{\sqrt{1-n^2d_{gy}^2}}.$$

出射光线及其反向延长的直线方程为

$$\boxed{y=lq(a)+b(a)x.}$$

若$|nd_{gy}|>1$，左边界发生全反射，应改走一次内部反射的光路，而不能把负根号继续当成透射方向。

（8）用三条光线检查严格共点条件。

取$n=1.5$、$a=0.1,0.2,0.3$，按上面的两次斯涅尔变换逐条计算，得

a	Q_y/l	$d_{\mathrm{out},x}$	$d_{\mathrm{out},y}$
0.1	0.862833	−0.852593	−0.522576
0.2	0.706992	−0.774549	−0.632513
0.3	0.522122	−0.644004	−0.765023

两条出射直线i,j 的交点由

$$lq_i + b_i x = lq_j + b_j x$$

解出：

$$x_{ij} = l\frac{q_j - q_i}{b_i - b_j}, \qquad y_{ij} = lq_i + b_i x_{ij}.$$

第一、第二条的交点为

$$J_{12} \approx (0.765071l,\ 1.331765l),$$

第二、第三条的交点为


$$J_{23} \approx (0.497904l,\ 1.113590l).$$

两点明显不同。它们都是同一族允许光路的反向延长线交点，因此已经足以反证这一折射分支具有严格共点像。不能从其中任意一个交点选取“像距”，再声称它代表整族光线。

这一反例使用一个合法折射率和完全允许的光路，说明仅凭原题条件不能列出普遍适用的固定折射像距清单。加入一次内部反射分支也不能消除已存在折射分支的不共点性。

（9）说明指定观察方向后如何定义局部视像。

实际小孔径观察通常只接收中心光线附近的一小束光。若指定中心入射参数a_0，可以把相邻两条光线的交点在参数间隔趋零时的极限定义为本截面内的局部视像I_{loc}。图 5-4 只画窄光束，而不是把全斜面的光都当成一束近轴光。



中心光线：$a_0 = 0.2,\ n = 1.5$
邻近光线交点趋向截面局部视像

图 5-4　指定中心光线附近的局部延长线交会。

光线族满足

$$F(x, y, a) = y - lq(a) - b(a)x = 0.$$

对光线参数变化的一阶差分取极限，要求

$$\frac{\partial F}{\partial a} = -lq'(a) - b'(a)x = 0.$$

故当$b'(a_0) \neq 0$ 时，

$$\boxed{x_{\mathrm{loc}} = -l\frac{q'(a_0)}{b'(a_0)}, \qquad y_{\mathrm{loc}} = lq(a_0) + b(a_0)x_{\mathrm{loc}}.}$$

对应的源—局部像距离为

$$d_{\mathrm{loc}} = \sqrt{(x_{\mathrm{loc}} - l)^2 + (y_{\mathrm{loc}} - l)^2}.$$

它是a_0, n 的函数。中心方向未给，a_0 未定，局部像距也未定。此定义只处理所画截面内的邻近光线，不自动证明三维光束各方向都汇于同一点。

（10）补全局部像的微分计算。

为使上述方法可直接使用，继续对方向分量求导。由

$$D^2 = 2a^2 - 2a + 1, \qquad D' = \frac{2a - 1}{D},$$

得到

$$\begin{aligned} t' &= \frac{2D-(2a-1)D'}{\sqrt{2}\,nD^2} \\ &= \frac{2D^2-(2a-1)^2}{\sqrt{2}\,nD^3} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\,nD^3}. \end{aligned}$$

其中$2D^2-(2a-1)^2=1$。再由$w=\sqrt{1-t^2}$，

$$w' = -\frac{tt'}{w}.$$

所以

$$d'_{gx} = \frac{t'}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{t}{w}\right), \qquad d'_{gy} = \frac{t'}{\sqrt{2}}\left(\frac{t}{w}-1\right).$$

对交点函数用乘积法则与商法则：

$$q' = -1 - \frac{d_{gy}}{d_{gx}} - a\frac{d'_{gy}d_{gx} - d_{gy}d'_{gx}}{d_{gx}^2}.$$

对出射斜率求导，设$v=d_{gy}$，

$$\begin{aligned} b' &= \frac{d}{da}\left[-nv(1-n^2v^2)^{-1/2}\right] \\ &= -nv'(1-n^2v^2)^{-1/2} - n^3v^2v'(1-n^2v^2)^{-3/2} \\ &= -\frac{nv'}{(1-n^2v^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

两项通分后，括号中的$(1-n^2v^2)+n^2v^2$ 等于1，因此最后一式的分子很简单。这些导数都在光路仍属于同一分支、没有跨过临界折射或边界切换的区间使用。

（11）给出一个有明确条件的局部像数值。

仅作条件明确的计算示例，取$n=1.5, a_0=0.2$。逐步代入：

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{0.8^2+0.2^2} = 0.824621, \\ t &= -0.342997, \qquad t' = 0.840679, \\ d_{gx} &= -0.906747, \qquad d_{gy} = -0.421676, \\ q &= 0.706992, \qquad q' = -1.682747, \\ b &= 0.816621, \qquad b' = 2.619624. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} x_{\mathrm{loc}}/l &= -q'/b' = 0.642362, \\ y_{\mathrm{loc}}/l &= q + b(x_{\mathrm{loc}}/l) = 1.231558, \\ d_{\mathrm{loc}}/l &= \sqrt{(0.642362-1)^2 + (1.231558-1)^2} \\ &= 0.426056. \end{aligned}$$

这不是原题无条件答案，而是明确指定中心光路后得到的截面局部视像。它与第（8）步有限间隔的两两交点不同，原因是取用了不同的光束范围，恰好说明定义近轴像之前必须指定条件。

（12）处理一次内部反射分支的原则。

若透射光先到达某条直角边并发生反射，反射后的单位方向由

$$\boldsymbol{d}_{\mathrm{ref}} = \boldsymbol{d}_g - 2(\boldsymbol{d}_g \cdot \boldsymbol{N}_b)\boldsymbol{N}_b$$

确定，其中$\boldsymbol{N}_b$ 为该边界的单位法向。随后按新的方向求与下一边的最早正向交点，并再用该边的切向斯涅尔关系判断是否能出射。

每个边界都应先检查入射点在实际边段内，再检查法向方向、透射实根及累计反射次数。达到第二次反射的分支按题设舍去。一反射分支若要给局部像，也必须像前面一样指定中心光线再求邻近线交会，而不能把某个平面镜像点经过两个不同法向界面后仅用h/n 连续缩放。

（13）归纳原题能够严格确定的结果。

在直角边长取l 的约定下，斜面一次反射的严格像距为

$$\boxed{d_{\mathrm{mirror}} = \sqrt{2}l.}$$

若把直视光源位置也计入，另有位置差0。对折射及折射后一次内部反射的观察，原题未指定观察方向、光束孔径或近轴成像约定，通常不存在全孔径严格点像，不能给出唯一固定像距集合。要得到局部像距，应补充中心光线并使用第（9）—（11）步的计算，而不是猜造缺失条件。

第 6 题

超声加湿器利用高频振动将水分散成微米级雾滴。已知室温为17°C，水的密度为$\rho = 1\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$，表面张力系数为$\sigma = 7.28 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m^{-1}}$。各结果取三位有效数字。

（1）雾滴半径为$r = 2\,\mu\mathrm{m}$，大气压强为$P_0 = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，求雾滴内部压强$P_1$。


（2）若雾化所需能量主要用于增加雾滴表面能，估算将1 L 水雾化所需的能量E_1。

（3）加湿器额定功率为20 W，雾化能量转换率为$\eta = 5 \times 10^{-4}$，求每小时雾化的水体积V_1，单位为L。

（4）题设采用$\frac{1}{2}m_w\bar{v}^2 = \frac{3}{2}(R/N_A)T$ 估计水蒸气分子平动速度，暂不区分平均速率与均方根速率。m_w 为水分子质量，$R = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$，给出的阿伏伽德罗常数为$N_A = 6.02 \times 10^{-23}\,\mathrm{mol^{-1}}$，水的摩尔质量为$M = 18\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。求$\bar{v}$。

（5）题设给出的该温度下饱和蒸汽压为1.94 Pa，求饱和水蒸气分子数密度n_0。

（6）被喷出的雾滴转变为水蒸气的比例为$\eta_2 = 3 \times 10^{-3}$，其余水重新凝结或被物品吸收。室内与室外通过面积$S = 20\,\mathrm{cm^2}$ 的孔连通，室外相对湿度近似为零。将水蒸气分子简化为以相同速率$\bar{v}$ 沿上下、左右、前后六方向等概率运动，分子穿孔到室外后不再返回。求稳定后的室内相对湿度。



雾滴与自由水分子分别统计

图 6-1　雾化、蒸发转化与通过孔隙逸出的水分子。

一、题型定位

表面张力、气体分子运动和开放系统稳态的综合题。能量转换决定雾滴产量，蒸发比例决定水蒸气分子源强，孔隙逸出决定稳态分子数密度，饱和压强最后将实际密度转换为相对湿度。液态雾滴与气态水分子必须分开统计。

二、知识点

球形单界面的拉普拉斯附加压强；表面能；体积守恒；功率与效率；摩尔质量和单分子质量；平动能均分；理想气体状态方程；分子数通量；源汇平衡；有效数字和量纲检查。

三、物理图像

同体积的水被分成很多小球后，表面积显著增大，需要供给表面能。雾滴受到表面张力压缩，内部压强高于外界。只有雾化水的一小部分成为自由水蒸气分子，才能参与气体运动和相对湿度计算。稳定时每秒生成的水分子数等于每秒逸出的分子数，并不意味着加湿器停止工作。

四、解题入口

先把温度、体积、密度、半径、摩尔质量和孔面积全部换成一致单位，校正常数指数。由半球受力求附加压强，由总滴数求表面积和单位体积雾化能，再把功率转换成质量流量与分子流量。最后在题设六方向模型中求逸出率，并同时列出1.94 Pa 和物理修正值1.94 kPa 的湿度结果。

五、解析

（1）统一单位，明确两处题设数值的处理。

使用国际单位制：

$$\begin{aligned} T &= 273.15 + 17 = 290.15\,\mathrm{K}, \\ \rho &= 1\,\mathrm{g\,cm^{-3}} = 10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}, \\ r &= 2.00 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}, \\ V_0 &= 1.00\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^{3}}, \\ M &= 18.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}} = 1.80 \times 10^{-2}\,\mathrm{kg\,mol^{-1}}, \\ S &= 20.0\,\mathrm{cm^{2}} = 2.00 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^{2}}. \end{aligned}$$

温度必须取绝对温度，不能将17 直接代入能均分或气体方程。面积单位换算为平方因子：$1\,\mathrm{cm^{2}} = 10^{-4}\,\mathrm{m^{2}}$，而不是$10^{-2}\,\mathrm{m^{2}}$。

阿伏伽德罗常数的题设指数有误，应为正23。本解采用三位有效数字的正确常数

$$N_A = 6.02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}.$$

单分子质量由摩尔质量除以每摩尔分子数给出：

$$m_w = \frac{M}{N_A} = \frac{1.80 \times 10^{-2}}{6.02 \times 10^{23}} = 2.99 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}.$$

若使用负指数，会得到远大于宏观物体的 “单分子质量”，不符合该常数的物理含义。

题设饱和压强保留为1.94 Pa 进行一支计算；17°C 水的实际饱和蒸汽压约为1.94 kPa，再进行修正支计算。两支差一个10^{3} 因子，必须从头标清，不能在中途换值。

（2）对半个雾滴受力，求附加压强。

球形水滴只有一个水—空气界面，不是有内外两个界面的肥皂泡。沿过球心平面截取上半滴，内部与外部压强的合力沿截面法线，大小为

$$F_p = (P_1 - P_0)\pi r^{2}.$$

图 6-2 中，表面张力沿截口周边作用。赤道处球面的切平面沿竖直方向，周长$2\pi r$ 上的

张力合力指向下方，大小为$2\pi r\sigma$。




图 6-2　球形雾滴上半部的截面压强差与周边表面张力。

平衡要求

$$(P_1 - P_0)\pi r^2 = 2\pi r\sigma,$$
$$P_1 - P_0 = \frac{2\sigma}{r}.$$

代入数值：

$$\Delta P = \frac{2(7.28 \times 10^{-2})}{2.00 \times 10^{-6}} = 7.28 \times 10^4\,\mathrm{Pa},$$
$$P_1 = 1.01 \times 10^5 + 7.28 \times 10^4 = 1.738 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.$$

所以第一问为

$$\boxed{P_1 = 1.74 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.}$$

附加压强与r 成反比，小滴内部压强更高，方向和尺度均合理。不能将肥皂泡的$4\sigma/r$用于单界面水滴。

（3）由总体积计算雾滴数与新增表面积。

每个水滴的体积和面积分别为

$$v_d = \frac{4}{3}\pi r^3, \qquad a_d = 4\pi r^2.$$


把V_0 的水全部分成半径相同的雾滴，液态水总体积守恒，所以滴数为

$$N_d = \frac{V_0}{v_d} = \frac{3V_0}{4\pi r^3}.$$

总面积为

$$\begin{aligned} A_d &= N_d a_d \\ &= \frac{3V_0}{4\pi r^3}(4\pi r^2) \\ &= \frac{3V_0}{r}. \end{aligned}$$

图 6-3 只表示总体积守恒，不按实际滴数绘画；后续能量使用的是全部N_d 个雾滴的表面积。



$$N_d(4\pi r^3/3) = V_0$$
$$A_d = N_d 4\pi r^2 = 3V_0/r$$

图 6-3　相同液态总体积被分成许多小球后的面积增加。

代入，

$$N_d = 2.98 \times 10^{13}, \qquad A_d = \frac{3 \times 10^{-3}}{2.00 \times 10^{-6}} = 1.50 \times 10^3\,\mathrm{m}^2.$$

题设为粗略雾化估计，忽略雾化前宏观水面的初始面积及其他能量损失。若初始面积为A_0，严格的表面能增加是$\sigma(A_d - A_0)$；在$A_0 \ll A_d$ 时近似为σA_d。于是

$$E_1 \simeq \sigma A_d = (7.28 \times 10^{-2})(1.50 \times 10^3) = 109.2\,\mathrm{J}.$$

第二问为

$$\boxed{E_1 = 1.09 \times 10^2\,\mathrm{J}.}$$

表面能量纲为$(\mathrm{N/m})\mathrm{m}^2 = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$。这只统计新增界面的能量，不包含把全部水汽化所需的汽化能；雾化并不等于汽化。

（4）把输入功率转成每小时雾化体积。

设额定功率为$P = 20.0\,\mathrm{W}$。有效雾化功率为

$$P_{\mathrm{atom}} = \eta P = (5.00 \times 10^{-4})(20.0) = 1.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{W}.$$

一小时的有效能量为

$$E_{\mathrm{h}} = P_{\mathrm{atom}}(3600\,\mathrm{s}) = 36.0\,\mathrm{J}.$$

每升水需要的未取整能量为109.2 J/L。在中间计算保留额外数字，最后才取三位有效数字：

$$V_1 = \frac{36.0}{109.2}\,\mathrm{L} = 0.329670\,\mathrm{L}.$$

因此第三问为

$$\boxed{V_1 = 0.330\,\mathrm{L}(\text{每小时})\ .}$$

后续更方便使用体积流量。由$E/V = 3\sigma/r$，

$$\begin{aligned}\dot{V}_{\mathrm{atom}} &= \frac{\eta P}{3\sigma/r} = \frac{\eta P r}{3\sigma}\\ &= \frac{(5.00\times10^{-4})(20.0)(2.00\times10^{-6})}{3(7.28\times10^{-2})}\\ &= 9.15751\times10^{-8}\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

将其乘3600 再乘$10^3\,\mathrm{L/m^3}$，会回到0.329670 L/h，换算一致。

（5）用能均分求题设等速模型中的速度。

题设使用三个平动自由度，能量式为

$$\frac{1}{2}m_w\bar{v}^2 = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T.$$

代入$m_w = M/N_A$：

$$\frac{1}{2}\frac{M}{N_A}\bar{v}^2 = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T.$$

两边乘$2N_A$，得到

$$M\bar{v}^2 = 3RT, \qquad \bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

所以阿伏伽德罗常数在速度式中约去。数值为

$$\begin{aligned}\bar{v}^2 &= \frac{3(8.31)(290.15)}{1.80\times10^{-2}} = 4.01858\times10^5\,\mathrm{m^2\,s^{-2}},\\ \bar{v} &= 633.923\,\mathrm{m\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

第四问为

$$\boxed{\bar{v} = 634\,\mathrm{m\,s^{-1}}.}$$

严格的能均分式确定的是均方根速率$\sqrt{\langle v^2\rangle}$，不是$\langle v\rangle$。本题已经约定忽略这个区别，后面的六方向等速模型一致使用上述$\bar{v}$，不再混入另一个平均速率。

（6）由理想气体方程求两支饱和分子数密度。

若体积V 内有分子数N，物质的量为N/N_A。理想气体方程为

$$pV = \frac{N}{N_A}RT.$$

定义分子数密度$n = N/V$，则

$$\boxed{n = \frac{pN_A}{RT}.}$$

此式中的n 是每立方米分子数，不是摩尔数密度$p/(RT)$。二者相差N_A。

按题设的$p_{\mathrm{sat}} = 1.94\,\mathrm{Pa}$，

$$\begin{aligned} n_0^{(\mathrm{Pa})} &= \frac{(1.94)(6.02\times10^{23})}{(8.31)(290.15)} \\ &= 4.84367\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}, \end{aligned}$$

所以第五问题设支为

$$\boxed{n_0^{(\mathrm{Pa})} = 4.84\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}.}$$

若采用该温度的物理修正值$p_{\mathrm{sat}} = 1.94\,\mathrm{kPa} = 1.94\times10^{3}\,\mathrm{Pa}$，则

$$\boxed{n_0^{(\mathrm{kPa})} = 4.84\times10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}.}$$

这一分问的两支相差正好10^3。修正温度下的饱和压强，并不改变前面由表面能得到的雾化产量或由温度得到的分子速度。

（7）将液态雾化体积流量转成气态分子源强。

只有$\eta_2 = 3.00\times10^{-3}$ 的雾化水变为水蒸气。假定这一比例指进入室内气相的净水量比例，其余水不计入气相源。气相水的质量流量为

$$\dot{m}_{\mathrm{vap}} = \eta_2\rho\dot{V}_{\mathrm{atom}}.$$

代入未取整流量：

$$\begin{aligned}\dot m_{\mathrm{vap}} &= (3.00\times10^{-3})(1.00\times10^{3})(9.15751\times10^{-8})\\ &= 2.74725\times10^{-7}\,\mathrm{kg\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

除以摩尔质量，得到摩尔流量，再乘N_A 得到每秒生成分子数Γ：

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{\dot m_{\mathrm{vap}}}{M}N_A\\ &= \frac{2.74725\times10^{-7}}{1.80\times10^{-2}}(6.02\times10^{23})\\ &= 9.18803\times10^{18}\,\mathrm{s^{-1}}.\end{aligned}$$

也可合并写为

$$\boxed{\Gamma = \frac{\eta_2\rho N_A}{M}\frac{\eta Pr}{3\sigma}.}$$

这里$\rho\dot V_{\mathrm{atom}}$ 是液态水质量流量，不是水蒸气占据室内空间的体积流量。不能把0.330 L雾化液水直接当成同体积的气体。

（8）在六方向模型中计算孔隙逸出率。

把孔取为垂直其中一个运动方向的平面，例如法线向室外为$+x$。六个等概率方向中，只有$+x$ 方向的分子能穿孔逸出，该类分子数密度为$n/6$。在时间dt 内，能到达孔面的分子来自一个底面积S、厚度$\bar v\,dt$ 的薄柱。

图 6-4 中的薄柱体积为$S\bar v\,dt$，所以逸出数为

$$dN_{\mathrm{out}} = \frac{n}{6}S\bar v\,dt,$$

即

$$\boxed{\dot N_{\mathrm{out}} = \frac{1}{6}nS\bar v.}$$




图 6-4　气相分子源与六方向模型中的孔隙逸出通量。

其余五个方向不向外穿过这个孔面。这里的1/6 来自题设离散六方向模型，不是连续各向同性气体常见的1/4。两种模型不能在同一次计算中混用。

室外近似干燥，反向流入的水分子源可以忽略。稳态要求生成率等于逸出率：

$$\Gamma = \frac{1}{6} n_{\mathrm{ss}} S\bar{v}.$$

由此

$$\begin{aligned} n_{\mathrm{ss}} &= \frac{6\Gamma}{S\bar{v}} \\ &= \frac{6(9.18803 \times 10^{18})}{(2.00 \times 10^{-3})(633.923)} \\ &= 4.34818 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{n_{\mathrm{ss}} = 4.35 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}.}$$

这是两种饱和压强分支共同的实际稳态密度，因为源强、孔面积及速度均没有改变。

（9）转换为相对湿度，明确百分数。

同温度下，水蒸气压与分子数密度成正比。因此相对湿度的无量纲比值为

$$\varphi = \frac{p_{\mathrm{vap}}}{p_{\mathrm{sat}}} = \frac{n_{\mathrm{ss}}}{n_0}.$$

以百分数报告时，需要乘100%。按题设1.94 Pa，

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathrm{Pa}} &= \frac{4.34818 \times 10^{19}}{4.84367 \times 10^{20}} = 0.0897704, \\ 100\varphi_{\mathrm{Pa}}\% &= 8.97704\%. \end{aligned}$$

故第六问题设支为

$$\boxed{\mathrm{RH}_{\mathrm{Pa}} = 8.98\%.}$$

按1.94 kPa 修正支，

$$\varphi_{\mathrm{kPa}} = 8.97704 \times 10^{-5},$$

故

$$\boxed{\mathrm{RH}_{\mathrm{kPa}} = 0.00898\%.}$$

二者相差10^3，且修正饱和密度更高，所得相对湿度更低，比例方向正确。不能把8.98×10^{-5} 当成百分数直接写入答案，它是尚未乘100 的无量纲比值。

（10）检查稳态如何达到，不擅自补充房间体积数值。

令房间气体体积为符号V_R，室内密度近似均匀。分子数收支为

$$V_R \frac{dn}{dt} = \Gamma - \frac{S\bar{v}}{6} n.$$

移项并以$n_{\mathrm{ss}} = 6\Gamma/(S\bar{v})$ 表示：

$$\frac{d(n - n_{\mathrm{ss}})}{dt} = -\frac{S\bar{v}}{6V_R}(n - n_{\mathrm{ss}}).$$

分离变量积分，

$$\int \frac{d(n - n_{\mathrm{ss}})}{n - n_{\mathrm{ss}}} = -\int \frac{S\bar{v}}{6V_R}\, dt,$$

得到

$$\boxed{n(t) = n_{\mathrm{ss}} + [n(0) - n_{\mathrm{ss}}]e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{6V_R}{S\bar{v}}.}$$

因$\tau > 0$，稳态稳定。若初始干燥，则$n(t) = n_{\mathrm{ss}}(1 - e^{-t/\tau})$，从下方接近稳态。原题未给$V_R$，无法确定数值的达到时间，但稳态密度与$V_R$ 无关，所以不妨碍第六问计算。

（11）汇总六问并核对物理量层级。

题设压强支与修正支的结果分别为：

分问	结果
（1）雾滴内部压强	$1.74\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$
（2）1 L 雾化表面能	$1.09\times10^{2}\,\mathrm{J}$
（3）每小时雾化液水量	$0.330\,\mathrm{L}$
（4）题设等速模型速度	$634\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
（5）饱和密度，1.94 Pa 支	$4.84\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$
（5）饱和密度，1.94 kPa 支	$4.84\times10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$
（6）湿度，1.94 Pa 支	8.98%
（6）湿度，1.94 kPa 支	0.00898%

雾滴数N_d与气体分子数不可互换，表面能与汽化能不可互换，雾化体积流量与气相空间体积不可互换。每个计算层级都使用不同的物理对象，保持这种区分才能让六问正确衔接。

第 7 题

运动者F 的静质量为$m_0 = 89\,\mathrm{kg}$，初速度为$0.8c$，其中c 为光速。第一次攻击时，F 损失自身原有动量的一半，之后仍沿原方向运动；再次攻击时，又损失攻击前动量的一半。后续攻击按相同规则进行，且不额外获得能量。

（1）求前两次攻击释放的能量之比E_1/E_2。

（2）若可以进行无限次攻击并释放相应能量，求释放的总能量E。

（3）目标C 初始静止，静质量也为m_0。每次受攻击后，释放能量的一半以热的形式散去，另一半使目标运动。求经过多少次攻击后，F 就无法再追上C。




图 7-1　初始运动者、静止目标及地面参考系。

一、题型定位

相对论动量逐次递减、总能量差与追及条件的组合题。动量减半不等于动能减半，速度与动量也不是经典线性关系。能量分配必须说明所用参考系及静质量是否保持不变，再计算目标速度。

二、知识点

相对论因子；$p = \gamma m v$；$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$；静能与动能；望远镜求和；速度关于相对论因子的单调性；质量不变的能量分配模型；辐射的能量与动量限制。

三、物理图像

每次攻击后运动者的动量减半，因此最终速度趋零，但其静能仍然保留。释放能量是相邻状态的总能量差，也等于动能差，而不是把剩余静能继续释放。目标得到动能后向同方向运动，判断能否追上要比较两者在攻击后的速度。将一半能量散热不是普通等质量弹性碰撞，需要检查热量如何携带动量。

四、解题入口

用无量纲动量$u = p/(m_0c)$ 描述全部攻击状态，通过$\gamma = \sqrt{1+u^2}$ 求能量。前两次用相邻γ 的差求比值，总量用有限次望远镜和后再取极限。第三问先按地面系能量、目标静质量不变且剩余能量全变为动能的模型求速度，再核验辐射动量是否能够使第一次事件满足总动量守恒。

五、解析

（1）明确地面系与能量分配的解释。

所有速度、动量和攻击释放能量均在同一个地面参考系中计算。运动者和目标的静质量取恒定m_0。第三问把散热比例理解为地面系释放能量的一半，剩余一半全部变为目标动能。

如果“热的一半”是在目标瞬时静止系定义，或目标吸收能量后静质量增加，目标速度公式会不同。原题没有给出这些额外动力学条件，所以以下采用上述明确的能量分配模型，并在后面检验它是否能与动量守恒相容。不把该模型冒称为普通的弹性碰撞。

（2）由初速度求初始相对论因子与动量。

定义

$$\beta_v = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_v^2}}.$$

初始$\beta_{v0} = 0.8 = 4/5$，因此

$$\gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1-16/25}} = \frac{1}{3/5} = \frac{5}{3},$$
$$p_0 = \gamma_0 m_0 v_0 = \frac{5}{3} m_0 \frac{4}{5} c = \frac{4}{3} m_0 c.$$

引入无量纲动量

$$u = \frac{p}{m_0 c}.$$

由能量—动量关系，

$$\frac{E_{\text{tot}}^2}{m_0^2 c^4} = 1 + u^2,$$

所以

$$\gamma = \sqrt{1+u^2}, \qquad E_{\text{tot}} = \gamma m_0 c^2, \qquad K = (\gamma - 1) m_0 c^2.$$

由$p = \gamma m_0 v$ 还可得

$$\boxed{\frac{v}{c} = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}.}$$


此式单调递增，但并非$v \propto p$。在$u \ll 1$ 的低速极限，才有$v/c \simeq u$。

（3）写出每次攻击后的状态序列。

令下标j 表示已完成j 次攻击。每次损失当时动量的一半，则

$$p_j = \frac{1}{2}p_{j-1} = \frac{p_0}{2^j}, \qquad u_j = \frac{4}{3\cdot 2^j}.$$

图 7-2 中，各状态的动量按几何数列递减，能量必须再通过非线性的平方根关系换算。



$$E_j = (\gamma_{j-1} - \gamma_j)m_0c^2$$

图 7-2　逐次减半的动量及相应能量状态。

前三个相对论因子为

$$\gamma_0 = \frac{5}{3}, \qquad \gamma_1 = \sqrt{1+\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{13}}{3}, \qquad \gamma_2 = \sqrt{1+\frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{10}}{3}.$$

攻击前后静质量不变，所以释放能量为

$$\boxed{E_j = m_0c^2(\gamma_{j-1} - \gamma_j).}$$

静能m_0c^2 在差值中抵消，因此该释放量也就是动能减少量。不能将$\gamma_{j-1}m_0c^2$ 的一半作为释放量。

（4）求前两次释放能量与比值。

分别代入两相邻状态：

$$E_1 = \frac{5-\sqrt{13}}{3}m_0c^2 = 0.464816\,m_0c^2,$$
$$E_2 = \frac{\sqrt{13}-\sqrt{10}}{3}m_0c^2 = 0.147758\,m_0c^2.$$

于是

$$\boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{5-\sqrt{13}}{\sqrt{13}-\sqrt{10}} = 3.14579681 \approx 3.15.}$$

两个能量均为正，因为动量递减使总能量递减。比值小于4，反映初态仍在相对论区间，不能使用$K = p^2/(2m_0)$ 得到经典固定比值。

（5）用有理化独立整理比值。

为减少相邻平方根相减造成的精度损失，可使用

$$\gamma_{j-1}-\gamma_j=\frac{\gamma_{j-1}^2-\gamma_j^2}{\gamma_{j-1}+\gamma_j}=\frac{u_{j-1}^2-u_j^2}{\gamma_{j-1}+\gamma_j}.$$

由于$u_j=u_{j-1}/2$，

$$E_j=\frac{3m_0c^2u_{j-1}^2}{4(\gamma_{j-1}+\gamma_j)}.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{E_1}{E_2}&=\frac{u_0^2}{u_1^2}\frac{\gamma_1+\gamma_2}{\gamma_0+\gamma_1}\\&=4\frac{\sqrt{13}+\sqrt{10}}{5+\sqrt{13}}.\end{aligned}$$

该表达式与第（4）步完全等价。后期$u_j\to 0$ 时，各γ 接近1，后期相邻释放能量之比趋于4；早期不能直接用这个极限替代精确比值。

（6）先求有限次总量，再取无限次极限。

前N 次释放总能量为

$$\begin{aligned}E^{(N)}&=\sum_{j=1}^{N}E_j\\&=m_0c^2[(\gamma_0-\gamma_1)+(\gamma_1-\gamma_2)+\cdots+(\gamma_{N-1}-\gamma_N)]\\&=m_0c^2(\gamma_0-\gamma_N).\end{aligned}$$

这一步是望远镜求和，中间所有状态的能量正负抵消。随着$N\to\infty$，

$$u_N\to 0,\qquad \gamma_N=\sqrt{1+u_N^2}\to 1.$$

因此

$$\boxed{E=\left(\frac{5}{3}-1\right)m_0c^2=\frac{2}{3}m_0c^2.}$$

无限次攻击只耗尽初始动能，并不耗尽静能。若取$c\simeq 3.00\times10^8\,\mathrm{m/s}$，

$$E\simeq\frac{2}{3}(89)(3.00\times10^8)^2=5.34\times10^{18}\,\mathrm{J}.$$

若使用光速精确值299792458 m/s，则

$$E = 5.33261406 \times 10^{18}\ \mathrm{J}.$$

两种数值来自光速取值的精度差别，核心精确结论始终是$(2/3)m_0c^2$。

（7）把累计能量分配给目标动能。

第三问目标初始静止，初始总能量为m_0c^2。完成j 次攻击后，按题设一半释放能量成为其动能：

$$K_{C,j} = \frac{1}{2}E^{(j)} = \frac{1}{2}m_0c^2(\gamma_0 - \gamma_j).$$

因为目标静质量保持m_0，

$$K_{C,j} = (\gamma_{C,j} - 1)m_0c^2.$$

两式相等并约去m_0c^2，得

$$\boxed{\gamma_{C,j} = 1 + \frac{1}{2}(\gamma_0 - \gamma_j) = \frac{11}{6} - \frac{1}{2}\gamma_j.}$$

这里目标$\gamma_{C,j}$ 由累计动能决定，不能让目标“每次增加一半速度”，也不能用经典$mv^2/2$来处理约$0.6c$ 的运动。

（8）用相对论因子的单调性判定追及。

两者均沿正方向运动。速度与γ 的关系为

$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

对$\gamma \geq 1$，该函数单调递增。因此F 的速度不大于目标速度，等价于

$$\gamma_j \leq \gamma_{C,j}.$$

代入目标表达式：

$$\begin{aligned} \gamma_j &\leq \frac{11}{6} - \frac{1}{2}\gamma_j, \\ \frac{3}{2}\gamma_j &\leq \frac{11}{6}, \\ \gamma_j &\leq \frac{11}{9}. \end{aligned}$$

也可转换为动量阈值：

$$1+u_j^2 \le \left(\frac{11}{9}\right)^2, \qquad u_j^2 \le \frac{40}{81}.$$

但只需要先检查第一次，因为初始目标静止，尚未攻击时必可接近目标。

（9）代入第一次攻击后的两个速度。

第一次后运动者

$$\gamma_1 = \frac{\sqrt{13}}{3} = 1.201850 < \frac{11}{9} = 1.222222,$$

所以已经满足不能追及的条件。直接计算速度作核验：

$$\frac{v_{F,1}}{c} = \frac{u_1}{\gamma_1} = \frac{2/3}{\sqrt{13}/3} = \frac{2}{\sqrt{13}} = 0.554700.$$

目标第一次后

$$\gamma_{C,1} = \frac{11-\sqrt{13}}{6} = 1.232408,$$

于是

$$\frac{v_{C,1}}{c} = \sqrt{1-\frac{1}{\gamma_{C,1}^2}} = 0.584464.$$

因此

$$\boxed{\text{第一次攻击后，}F\text{ 已无法再次追上}C.}$$

追及的判断采用攻击后的速度：目标已更快，继续沿同一方向奔跑不会缩小其领先距离。假定绕行过程不另获能量，也不能因“跑了一圈”就把速度恢复到$0.8c$。

第二问是按可无限次攻击的假设序列求能量上界，第三问加入实际追及约束后只有第一次可发生。不能把第二问的形式求和当成第三问中实际已经完成无限次攻击。

（10）核验第一次事件的总动量能否守恒。

图 7-3 将释放能量分成目标动能与热辐射，两者不能只记能量而忘记动量。以m_0c^2 为能量单位、m_0c 为动量单位，第一次释放量为

$$e = \frac{E_1}{m_0c^2} = 0.464816.$$

目标动能与散热能量各为

$$k_C = e_{\mathrm{rad}} = \frac{e}{2} = 0.232408.$$

目标相对论因子为$1 + k_C$，其动量为

$$\frac{p_C}{m_0 c} = \sqrt{(1 + k_C)^2 - 1} = 0.720298.$$

运动者损失的动量为

$$\frac{\Delta p_F}{m_0 c} = u_0 - u_1 = \frac{2}{3} = 0.666667.$$

目标得到的动量略大于运动者减少的动量，因此若无外界冲量，辐射必须携带反方向的净动量：

$$\frac{p_{\mathrm{rad}}}{m_0 c} = \frac{2}{3} - 0.720298 = -0.0536317.$$




图 7-3　首次攻击的能量分配及前后方向辐射的动量收支。

（11）构造满足能量和动量收支的辐射分配。

光子辐射总能量为E_{rad} 时，其净动量必须满足

$$|p_{\mathrm{rad}}|c \le E_{\mathrm{rad}}.$$

本题所需

$$0.0536317 < 0.232408,$$

所以这一分配在运动学上可以实现。取沿正方向和负方向的两束辐射，其能量

为E_+, E_-，则

$$E_+ + E_- = E_{\mathrm{rad}}, \qquad \frac{E_+ - E_-}{c} = p_{\mathrm{rad}}.$$

解两元方程：

$$E_\pm = \frac{E_{\mathrm{rad}} \pm c p_{\mathrm{rad}}}{2}.$$

代入，

$$E_+ = 0.0893882\, m_0 c^2,$$
$$E_- = 0.143020\, m_0 c^2.$$

两束能量都为正，反向束较强，净辐射动量为负。逐项收支为

$$\text{能量：} \quad \gamma_0 + 1 = \gamma_1 + \gamma_{C,1} + e_{\mathrm{rad}},$$
$$\text{动量：} \quad \frac{4}{3} = \frac{2}{3} + 0.720298 - 0.0536317.$$

这证明明确的能量分配模型与首次事件的四动量收支可以相容；不证明实际过程必自动产生上述辐射图样。若另加“地面系各向同性散热、净辐射动量为零”，则目标应只得到$2m_0c/3$，与给定动能所要求的动量不一致，两个附加条件不能同时满足。

（12）检查低速、无限次和质量尺度。

释放能量及累计能量都正比于m_0c^2，所以前两次能量比不依赖质量。追及次数也不依赖共同静质量，因为两者相同的能量尺度在γ 方程中约去。

低速时

$$\sqrt{1+u^2} = 1 + \frac{1}{2}u^2 + O(u^4),$$

释放能量约为

$$E_j \simeq \frac{1}{2} m_0 c^2 (u_{j-1}^2 - u_j^2) = \frac{3}{8} m_0 c^2 u_{j-1}^2,$$


才恢复经典动能关系。无限次极限$\gamma_N \to 1$ 保留静能；若误写$\gamma_N \to 0$，就会多释放一个m_0c^2，违反质量不变的能量—动量关系。

第 8 题

用同一种均匀电阻线构成圆形与其内接正方形。圆与正方形接触的位置均电连接，外圆左右两端分别通过理想导线引出端口A、B。长度等于外圆半径的一段电阻线，其电阻为r。

（a）仅有外圆及其内接正方形时，求端口间等效电阻R_1。

（b）在正方形内继续内接同种电阻线构成的圆，再在该圆内接正方形，按同样方式无限嵌套，所有接触点均电连接。求端口间等效电阻R_2，数值取三位有效数字。



(a) 单层　　(b) 向内无限延续

图 8-1　单层圆—方形网络与按同一连接规则嵌套的网络。

一、题型定位

几何长度决定电阻的对称网络，以及含尺度变化的自相似无限电路。第一问利用端口条件下的等势节点合并，第二问必须同时保留内层输入电阻及通往内层的连接线电阻，不能把一个相似小网络误当成与外层同样阻值的支路。

二、知识点

均匀电阻线的电阻与长度成正比；圆弧长度；内接正方形及内切圆的尺寸比例；端口对称下的电势关系；等势节点合并；有分流节点的非串联结构；串并联；有限层递推、极限与正根筛选；实际节点网络数值验证。

三、物理图像

外圆与第一层正方形在四个顶点连接；下一层圆与该正方形在四条边的中点连接。两类接点不同。单层时，正方形左、右竖边各连接两个等势端点且没有中间分流，所以可无电流；加上内圆后，中点接出新支路，竖边两端虽仍等势，两半段却可以向内圆供电，不能再整边删除。

四、解题入口

先施加试探电压，依据横、纵反射对称证明哪些节点等势，再按圆弧与直线长度计算支路电阻。单层先得到有限网络结果。无限层时画清楚内圆与外正方形边中点的连接，识

别内层半径缩小为$1/\sqrt{2}$，写出包含连接线的自相似方程，最后用有限层实际网络核验收敛。

五、解析

（1）定义长度尺度和单位长度电阻。

令外圆半径为a。为避免与所求电阻R_1, R_2 混淆，半径不再记为大写R。题设长度a 的线电阻为r，故单位长度电阻为

$$\lambda_r = \frac{r}{a}.$$

这里采用题意中的同一种均匀电阻线，即各处材料和横截面相同，线的电阻由长度决定。若另给不同截面积，就须分别重算单位长度电阻，不能仅凭电阻率相同使用本题比例。

外圆上相邻正方形顶点相差$90°$，正方形边长为

$$s_\square = \sqrt{2}a.$$

外圆左右端口到相邻顶点的圆心角为$45°$，该段弧长为$\pi a/4$。第一层正方形内切圆半径为

$$a_{\text{in}} = \frac{s_\square}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

下一层所有长度都缩小$1/\sqrt{2}$，因此每条相似线段或圆弧的电阻也缩小同一因子。缩小的是电阻，不是电阻率。

（2）施加端口边界并证明电势对称。

取$\phi_A = U_0$、$\phi_B = 0$，$U_0 > 0$。水平轴反射$y \mapsto -y$ 不交换端口，网络及边界条件相同。由无源正电阻网络解的唯一性，

$$\phi(x, y) = \phi(x, -y).$$

因此左上、左下两个正方形顶点等势，记作ϕ_L；右上、右下两个顶点等势，记作ϕ_R。

竖直轴反射$x \mapsto -x$ 交换两个端口。若同时把电势改为$U_0 - \phi$，端口条件恢复原样，所以

$$\phi(-x, y) = U_0 - \phi(x, y).$$

于是

$$\phi_R = U_0 - \phi_L,$$

并且竖直轴上的所有节点满足

$$\phi(0,y)=\frac{U_0}{2}.$$

图 8-2 显示两对可合并的角点，以及位于竖直轴上的中点。这里的 “合并” 是电势相同的网络化简，不是改变原图中的接触位置。




图 8-2　端口条件下的成对等势顶点与中轴电势。

（3）求端口进入角点的等效电阻。

从A 到两个左角点有上、下两段圆弧，每段弧长$\pi a/4$，电阻为

$$r_e=\lambda_r\frac{\pi a}{4}=\frac{\pi}{4}r.$$

两个角点等势，可合并为节点L。这两段弧连接同一对端点A,L，所以并联，得到

$$R_{AL}=\frac{r_e}{2}=\frac{\pi}{8}r.$$

右侧两段端口弧也并联，得

$$R_{RB}=\frac{\pi}{8}r.$$

左右入口电阻在整体结构中分别位于所有中间分流支路之外，最后相加为$\pi r/4$。不能把一条弧的$\pi r/4$ 直接当成已并联后的单侧入口电阻。

（4）计算单层的中间并联支路。

合并角点后，从L 到R 有两条外圆路径：上方从左上角到右上角、下方从左下角到右下角。每条圆心角为90°，电阻为

$$r_{\mathrm{arc}}=\lambda_r\frac{\pi a}{2}=\frac{\pi}{2}r.$$

上下并联，等效为

$$R_{\text{arc}} = \frac{\pi}{4} r.$$

第一层正方形的上边和下边，各长$\sqrt{2}a$，电阻各为$\sqrt{2}r$，两条也并联：

$$R_{\text{square}} = \frac{\sqrt{2}r}{2} = \frac{r}{\sqrt{2}}.$$

单层时，正方形左边的两个端点均为ϕ_L，右边两个端点均为ϕ_R，边中点没有其他连接，所以两条竖边各自电流为零。这一条件允许它们不参与单层端口导电计算。

图 8-3 的两条中间分流支路分别对应上述外圆弧和方形横边，不含被删去的单层无电流竖边。




图 8-3　单层网络的入口串联及两条中间并联支路。

于是

$$\begin{aligned} R_{\text{mid}} &= \left(\frac{1}{\pi r/4} + \frac{1}{r/\sqrt{2}} \right)^{-1} \\ &= \frac{r}{4/\pi + \sqrt{2}}. \end{aligned}$$

（5）合并单层结果并检查上下界。

两侧入口与中间网络串联，故

$$\boxed{R_1 = \frac{\pi}{4} r + \frac{r}{4/\pi + \sqrt{2}} = \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4 + \pi\sqrt{2}} \right) r.}$$

数值为

$$\frac{R_1}{r} = 1.15749768.$$

若完全没有方形，只剩外圆，两条半圆电阻各为πr，并联为$\pi r/2$。添加方形增加导电

路径，理应减小端口电阻：

$$R_1 < \frac{\pi}{2} r.$$

同时中间网络是正电阻，不可能使两侧入口消失，所以

$$R_1 > \frac{\pi}{4} r.$$

数值$1.15750r$ 位于$0.785398r$ 与$1.57080r$ 之间，符合物理界限。

（6）加入内圆后，重新审查竖边的电流。

内圆与第一层正方形在左、右、上、下四个边中点接触。将左边中点记为P，右边中点记为Q。左上、左下角点仍然等势为ϕ_L，但P 可以经内圆向右侧网络供电，因此ϕ_P 不必等于ϕ_L。

左边由两段长度$a/\sqrt{2}$ 的半边组成，每段电阻为

$$r_h = \frac{r}{\sqrt{2}}.$$

两段都连接等势合并后的角点L 与边中点P，所以它们并联而不是串联：

$$R_{LP} = \frac{r_h}{2} = \frac{r}{2\sqrt{2}}.$$

同理，

$$R_{QR} = \frac{r}{2\sqrt{2}}.$$

这两段连接电阻是无限网络自相似式中最容易遗漏的部分。即使左竖边两端等势，中点发生分流后，两半段都可以有电流。单层时删除整边的依据已经不再成立。

（7）解释内层上、下接点为什么不破坏两端口化简。

第一层上、下横边的中点均在y 轴上，电势为$U_0/2$，内圆上、下接点也是同一位置和同一电势。不能据此说经过这些点的每条支路电流都为零。

需要检查的是内、外子网络在该点的净交换电流。每个子网络都关于$x \mapsto -x$ 对称，其在轴上节点的左、右相邻电阻相同，相邻电势之和为U_0。故该子网络在此点的两条电流之和为

$$\frac{U_0/2 - \phi_-}{R_e} + \frac{U_0/2 - \phi_+}{R_e} = \frac{U_0 - \phi_- - \phi_+}{R_e} = 0.$$

因此内、外网络分别在上、下接点满足零净注入，连接后不用从对方取得额外电流。内层可以按左、右端口P, Q 的输入电阻处理；上、下接点仍保留其正确电势和内部电流，不

是随意删除两条实际连接。

（8）识别内层的阻值缩放。

无限网络从内圆向内看，圆—方形的拓扑与整体完全相同，但半径为$a/\sqrt{2}$。单位长度电阻仍为r/a，所以内层输入电阻为

$$R_{\text{inner}} = \frac{R_2}{\sqrt{2}}.$$

不是R_2，因为缩小的同种线更短；也不是$R_2/2$，因为长度按$1/\sqrt{2}$ 缩放而非面积按$1/2$缩放。

图 8-4 的下方支路从L 到R 依次经过左连接线、相似内层、右连接线。其三项真实来源在图中分别列出。




图 8-4　无限网络中通往相似内层的连接电阻及递归支路。

该支路电阻为

$$\begin{aligned} R_{\text{deep}} &= R_{LP} + R_{\text{inner}} + R_{QR} \\ &= \frac{r}{2\sqrt{2}} + \frac{R_2}{\sqrt{2}} + \frac{r}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{r + R_2}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

连接线不能省略，也不能与内层再并联，因为它们位于进入、离开内层的必经路径上。

（9）建立无限网络自相似方程。

两侧入口仍分别为$\pi r/8$。中间现在有三条并联支路：

$$R_{\text{arc}} = \frac{\pi}{4} r, \quad R_{\text{square}} = \frac{r}{\sqrt{2}}, \quad R_{\text{deep}} = \frac{r + R_2}{\sqrt{2}}.$$

所以

$$R_2 = \frac{\pi}{4} r + \left[\frac{4}{\pi r} + \frac{\sqrt{2}}{r} + \frac{\sqrt{2}}{r + R_2} \right]^{-1}.$$

令无量纲输入电阻为

$$z = \frac{R_2}{r},$$

约去r 得

$$\boxed{z = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4/\pi + \sqrt{2} + \sqrt{2}/(1+z)}.}$$

$1 + z$ 中的1 代表两侧连接电阻之和经缩放后贡献的r，不是一个为了数值计算加入的常数。此式每一项都与图 8-4 的实际支路对应。

（10）化为二次方程，筛选物理解。

记

$$b_0 = \frac{\pi}{4}, \qquad A_0 = \frac{4}{\pi} + \sqrt{2}, \qquad w = z - b_0.$$

中间等效电阻为正，因此$w > 0$。方程成为

$$w = \frac{1}{A_0 + \sqrt{2}/(1 + b_0 + w)}.$$

正分母通分并相乘：

$$w\left[A_0(1 + b_0 + w) + \sqrt{2}\right] = 1 + b_0 + w.$$

收集各次幂：

$$\boxed{A_0 w^2 + \left[A_0(1 + b_0) + \sqrt{2} - 1\right] w - (1 + b_0) = 0.}$$

令$B_0 = A_0(1 + b_0) + \sqrt{2} - 1$，则常数项为负、二次系数为正，两根异号。正根为

$$w = \frac{-B_0 + \sqrt{B_0^2 + 4A_0(1 + b_0)}}{2A_0}.$$

负根会要求中间正电阻网络具有负输入电阻，应舍去。数值计算可以有理化正根：

$$w = \frac{2(1 + b_0)}{B_0 + \sqrt{B_0^2 + 4A_0(1 + b_0)}}.$$

这避免两个接近正数相减带来的精度损失。最后$z = b_0 + w$。

（11）计算数值，回代原方程检查。

使用

$$b_0 = 0.7853981634, \qquad A_0 = 2.6874531071,$$

得到

$$z = 1.0824365772.$$

回代并联部分，

$$z - b_0 = 0.2970384138,$$

并且

$$\frac{1}{A_0 + \sqrt{2}/(1+z)} = 0.2970384138.$$

两边一致。三位有效数字结果为

$$\boxed{R_2 = 1.08r.}$$

应在求根时保留更多中间位数，再对最终阻值取三位有效数字，不能把b_0, A_0 先粗略取整而改变最终尾数。

（12）用有限层递推证明该根对应真实无限极限。

令$R^{[N]}$ 表示含N 个 “圆及其内接方形” 的有限网络输入电阻，$z_N = R^{[N]}/r$。原题单层为$z_1 = R_1/r$，原题无限R_2 不要与有限两层$R^{[2]}$ 混淆。

有限网络最外层看进去，内部$N-1$ 层按$1/\sqrt{2}$ 缩放，所以同样得到

$$z_N = f(z_{N-1}), \qquad f(x) = b_0 + \frac{1}{A_0 + \sqrt{2}/(1+x)}.$$

从$z_1 = 1.1574976792$ 开始：

$$z_2 = 1.0845359604, \qquad z_5 = 1.0824366272.$$

$f'(x) > 0$，且$f(z_1) < z_1$。于是如果$z_{N-1} < z_{N-2}$，则

$$z_N = f(z_{N-1}) < f(z_{N-2}) = z_{N-1}.$$

归纳得到序列单调下降。每一层的中间阻值仍为正，所以

$$z_N > b_0.$$

单调有界序列存在极限，取极限后满足$z = f(z)$；正中间阻值只对应第（10）步的一条正根，因此有限网络的真实极限就是前面求得的1.0824365772。

（13）用真实节点网络交叉验证，而非只重复递推。

另一路核验按实际几何组装：第j 层圆半径为$a\,2^{-(j-1)/2}$，圆按八段45° 弧划分；每条方形边按中点分为两段，所有实际相同坐标的接点合为同一节点。对每段使用其真实长度乘r/a 得到电阻，再求端口电流。

这种节点法没有预先合并角点，也没有把内层直接当作一个已知电阻。独立得到：

有限层数N	实际节点网络$R^{[N]}/r$	递推值
1	1.1574976792	1.1574976792
2	1.0845359604	1.0845359604
5	1.0824366272	1.0824366272
10	1.0824365772	1.0824365772

一致性同时核验了圆弧电阻、方形半边电阻、接点位置和尺度因子。无限结果小于单层结果，但仍大于入口下界：

$$\frac{\pi}{4}r < R_2 < R_1 < \frac{\pi}{2}r.$$

添加内层导电支路只会降低等效电阻；入口弧仍然必经，所以电阻不会因 “无限层” 而变成零。