Wincomn 赢康

# Wincomn C-WU2500

## 25,000流明双色激光工程投影机

# 耀世夺目 逐帧入画

液冷+风冷　多种电动镜头　丰富接口



赢康 C-WU2500 采用德州仪器最新 0.8" DMD芯片，像素 9μm，分辨率 1920*1200，为呈现高质量的画面奠定了坚实的基础；25,000流明亮度，20,000小时激光光源寿命，进一步提高了光效，画面更加通透、清晰锐利且均匀一致；双色激光光源，提升了红色细节和色彩纯净度，色彩还原更真实自然；风冷+液冷高效散热设计，保证了芯片和光源的稳定工作和较低的噪音水平；丰富的接口，兼容多种信号输入，支持主动和被动3D立体显示；多种电动镜头可选，轻松胜任各种应用场景。

赢康 C-WU2500 凭借先进的显示技术、卓越的性能表现、优秀的用户体验，成为展览展示、黑暗骑乘、夜游、Mapping 投影秀、水幕、户外演出、演艺剧场、酒店、礼堂等领域的超值之选。

www.wincomn.com

# C-WU2500

## 基本规格参数

| | |
|---|---|
| 显示技术 | DLP™ 芯片 x 1，DLP™ 投影系统 |
| 芯片尺寸 | 0.8 英寸 DMD |
| 亮度 | 25,000 流明 |
| 原始分辨率 | 1,920 x 1,200（2,304,000 像素） |
| 对比度 | 200,000:1 |
| 色域 | 110% Rec.709 |
| 均匀度 | >90% |
| 镜头投射比 | 0.5；0.6-0.7；0.64-0.95；1.03-1.6；1.8-2.4；2.4-4.0；4.0-8.0 |
| 激光光源 | 双色激光光源 |
| 镜头 | 支持电动位移 |
| 镜头调节 | 垂直:±110%，水平:±50% |
| 安装 | 支持360度自由安装 |
| 信号输入输出接口 | HDMI x 2，HDBaseT x 1，VGA x 1，BNC*5 x 1，Video RCA x 1，DVI - D x 1，音频立体声输入 x 1，S - 端子 x 1，支持 HD BaseT x 1，显示输出 x 1，mini x 1，RS232 IN / OUT*1，Remote in / out x 1，USB x 1，RJ45 x 1 |
| 可听噪音 | 38 dB |
| 激光光源寿命 | 20,000 小时 |
| 整机功耗 | 标准:2,350 W；节能:1,900 W |
| 额度电压 | AC 100 ~ 240 V，50 / 60 Hz |
| 附件 | 电源线，HDMI线，遥控器，合格证，产品保修卡 |
| 尺寸 | 718mm (W) x 310mm (H) x 608mm (D) |
| 重量 | 54 kg |
| 交货尺寸 | 935mm (W) x 445mm (H) x 825mm (D) |
| 交货重量 | 62 kg |
| 质保 | 投影机3年质保 |

北京赢康科技股份有限公司

010 - 6785 6868
info@wincomn.com
www.wincomn.com
北京经济技术开发区康定街11号院康景工业园7幢