Exp 7

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL3rabS9yF-"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Temperature and Humidity Monitoring"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "d0VJHy_ovNsAG9rtQ95RsyB9f8HA06J2"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>

char ssid[] = "samruddhi";
char pass[] = "07122005";

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

BlynkTimer timer;

void sendSensor()
{
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();

  if (isnan(humidity) || isnan(temperature))
  {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }

  // Send to Blynk
  Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
  Blynk.virtualWrite(V1, humidity);

  // Serial Monitor
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" °C");

  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");

  Serial.println("----------------------");
}

void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  dht.begin();

  Serial.println("Connecting to Blynk...");

  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

  // Send data every 2 seconds
```

```
  timer.setInterval(2000L, sendSensor);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

