

# Análise de Algoritmos

Parte destes slides são adaptações de slides  
do Prof. Paulo Feofiloff e do Prof. José Coelho de Pina.

18 de agosto de 2022

# Análise de Algoritmos

CLRS 3.1 e 3.2

AU 3.3, 3.4 e 3.6

# Notação O

Intuitivamente...

$O(f(n)) \approx$  funções que não crescem mais rápido que  $f(n)$   
 $\approx$  funções menores ou iguais a um múltiplo de  $f(n)$

$n^2$        $(3/2)n^2$        $9999n^2$        $n^2/1000$       etc.

crescem todas com a mesma velocidade

# Notação O

Intuitivamente...

$O(f(n)) \approx$  funções que não crescem mais rápido que  $f(n)$   
 $\approx$  funções menores ou iguais a um múltiplo de  $f(n)$

$n^2$        $(3/2)n^2$        $9999n^2$        $n^2/1000$       etc.

crescem todas com a mesma velocidade

- ▶  $n^2 + 99n$  é  $O(n^2)$
- ▶  $33n^2$  é  $O(n^2)$
- ▶  $9n + 2$  é  $O(n^2)$
- ▶  $0,00001n^3 - 200n^2$  não é  $O(n^2)$


# Definição

Sejam  $T(n)$  e  $f(n)$  funções dos inteiros nos reais.

Dizemos que  $T(n)$  é  $O(f(n))$  se existem constantes positivas  $c$  e  $n_0$  tais que

$$T(n) \leq c f(n)$$

para todo  $n \geq n_0$ .




## Mais informal

$T(n)$  é  $O(f(n))$  se existe  $c > 0$  tal que

$$T(n) \leq c f(n)$$

para todo  $n$  suficientemente GRANDE.



# Ordenação por inserção

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$        $i \leftarrow j - 1$ 
3      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
4           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$        $\triangleright$  desloca
5           $i \leftarrow i - 1$ 
6       $A[i + 1] \leftarrow chave$        $\triangleright$  insere
```

# Ordenação por inserção

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$        $i \leftarrow j - 1$ 
3      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
4           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$       ▷ desloca
5           $i \leftarrow i - 1$ 
6       $A[i + 1] \leftarrow chave$       ▷ insere
```

linha	consumo de todas as execuções da linha
1	?
2	?
3	?
4	?
5	?
6	?
total	?



# Ordenação por inserção

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$        $i \leftarrow j - 1$ 
3      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
4           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$        $\triangleright$  desloca
5           $i \leftarrow i - 1$ 
6       $A[i + 1] \leftarrow chave$        $\triangleright$  insere
```

linha	consumo de todas as execuções da linha
1	$O(n)$
2	$O(n)$
3	$O(n^2)$
4	$O(n^2)$
5	$O(n^2)$
6	$O(n)$
total	$O(3n^2 + 3n) = O(n^2)$

## Conclusão

O algoritmo ORDENA-POR-INSERÇÃO consome  
 $O(n^2)$  unidades de tempo.



*delimitação superior*

Também escreve-se

O algoritmo ORDENA-POR-INSERÇÃO consome  
tempo  $O(n^2)$ .


## Notação Omega

delimitação inferior

Dizemos que  $T(n)$  é  $\Omega(f(n))$  se existem constantes positivas  $c$  e  $n_0$  tais que

$$cf(n) \leq T(n)$$

para todo  $n \geq n_0$ .




## Mais informal

$T(n) = \Omega(f(n))$  se existe  $c > 0$  tal que

$$c f(n) \leq T(n)$$

para todo  $n$  **suficientemente GRANDE.**



# Exemplos

## Exemplo 1

Se  $T(n) \geq 0.001n^2$  para todo  $n \geq 8$ , então  $T(n)$  é  $\Omega(n^2)$ .

# Exemplos

## Exemplo 1

Se  $T(n) \geq 0.001n^2$  para todo  $n \geq 8$ , então  $T(n)$  é  $\Omega(n^2)$ .

**Prova:** Aplique a definição com  $c = 0.001$  e  $n_0 = 8$ .

## Exemplo 2

O consumo de tempo do ORDENA-POR-INSERÇÃO é  $O(n^2)$  e  $\Omega(n)$ .

## Exemplo 2

O consumo de tempo do ORDENA-POR-INSERÇÃO é  $O(n^2)$  e  $\Omega(n)$ .

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$     ▷ desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$     ▷ insere
```



## Exemplo 2

O consumo de tempo do ORDENA-POR-INSERÇÃO é  $O(n^2)$  e  $\Omega(n)$ .

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )


```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$   $\triangleright$  desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$   $\triangleright$  insere
```

linha	todas as execuções da linha
1	$= n$
2-3	$= n - 1$
4	$\geq n - 1$
5-6	$\geq 0$
7	$= n - 1$
total	$\geq 4n - 3 = \Omega(n)$

# Notação Theta

Sejam  $T(n)$  e  $f(n)$  funções dos inteiros no reais.

Dizemos que  $T(n)$  é  $\Theta(f(n))$  se não oscila, fica na mesma ordem ( $\Theta$ )  
 $T(n)$  é  $O(f(n))$  e  $T(n)$  é  $\Omega(f(n))$ . é  $\Theta(n)$  quando é  $O(n)$  e  $\Omega(n)$




# Notação Theta

Dizemos que  $T(n)$  é  $\Theta(f(n))$  se existem constantes positivas  $c_1, c_2$  e  $n_0$  tais que

$$c_1 f(n) \leq T(n) \leq c_2 f(n)$$

para todo  $n \geq n_0$ .



# Intuitivamente

Comparação **assintótica**, ou seja, para  $n$  **ENORME**.

comparação	comparação assintótica
$T(n) \leq f(n)$	$T(n)$ é $O(f(n))$
$T(n) \geq f(n)$	$T(n)$ é $\Omega(f(n))$
$T(n) = f(n)$	$T(n)$ é $\Theta(f(n))$

# Tamanho máximo de problemas

Suponha que cada operação consome 1 microsegundo ( $1\mu s$ ).

consumo de tempo ( $\mu s$ )	Tamanho máximo de problemas ( $n$ )		
	1 segundo	1 minuto	1 hora
$400n$	2500	150000	9000000
$20n \lceil \lg n \rceil$	4096	166666	7826087
$2n^2$	707	5477	42426
$n^4$	31	88	244
$2^n$	19	25	31

maior valor de  $n$   
←

Michael T. Goodrich e Roberto Tamassia,  
*Projeto de Algoritmos*, Bookman.

## Crescimento de algumas funções

$n$	$\lg n$	$\sqrt{n}$	$n \lg n$	$n^2$	$n^3$	$2^n$
2	1	1,4	2	4	8	4
4	2	2	8	16	64	16
8	3	2,8	24	64	512	256
16	4	4	64	256	4096	65536
32	5	5,7	160	1024	32768	4294967296
64	6	8	384	4096	262144	$1,8 \cdot 10^{19}$
128	7	11	896	16384	2097152	$3,4 \cdot 10^{38}$
256	8	16	1048	65536	16777216	$1,1 \cdot 10^{77}$
512	9	23	4608	262144	134217728	$1,3 \cdot 10^{154}$
1024	10	32	10240	1048576	$1,1 \cdot 10^9$	$1,7 \cdot 10^{308}$

## Nomes de classes $\Theta$

classe	nome
$\Theta(1)$	constante
$\Theta(\log n)$	logarítmica
$\Theta(n)$	linear
$\Theta(n \log n)$	$n \log n$
$\Theta(n^2)$	quadrática
$\Theta(n^3)$	cúbica
$\Theta(n^k)$ com $k \geq 1$	polinomial
$\Theta(2^n)$	exponencial
$\Theta(a^n)$ com $a > 1$	exponencial

# Palavras de Cautela

Suponha que  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são algoritmos para um mesmo problema.

Suponha que o consumo de tempo de  $\mathcal{A}$  é “essencialmente”  $100n$

e que o consumo de tempo de  $\mathcal{B}$  é “essencialmente”  $n \log_{10} n$ .



# Palavras de Cautela

Suponha que  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são algoritmos para um mesmo problema.

Suponha que o consumo de tempo de  $\mathcal{A}$  é “essencialmente”  $100n$

e que o consumo de tempo de  $\mathcal{B}$  é “essencialmente”  $n \log_{10} n$ .

$100n$  é  $\Theta(n)$  e  $n \log_{10} n$  é  $\Theta(n \lg n)$ .

Logo,  $\mathcal{A}$  é **assintoticamente** mais eficiente que  $\mathcal{B}$ .

# Palavras de Cautela

Suponha que  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{B}$  são algoritmos para um mesmo problema.

Suponha que o consumo de tempo de  $\mathcal{A}$  é “essencialmente”  $100n$

e que o consumo de tempo de  $\mathcal{B}$  é “essencialmente”  $n \log_{10} n$ .

$100n$  é  $\Theta(n)$  e  $n \log_{10} n$  é  $\Theta(n \lg n)$ .

Logo,  $\mathcal{A}$  é **assintoticamente** mais eficiente que  $\mathcal{B}$ .

$\mathcal{A}$  é mais eficiente que  $\mathcal{B}$  para  $n \geq 10^{100}$ .

$10^{100}$  = um *googol*

$\approx$  número de átomos no universo observável

= número **ENORME**

# Palavras de Cautela

## Conclusão:

Lembre das constantes e termos de baixa ordem que estão “escondidos” na notação assintótica.

Em geral um algoritmo que consome tempo  $\Theta(n \lg n)$ , e com fatores constantes razoáveis, é bem eficiente.

Um algoritmo que consome tempo  $\Theta(n^2)$  pode, algumas vezes, ser satisfatório.

Um algoritmo que consome tempo  $\Theta(2^n)$  é dificilmente aceitável.

Do ponto de vista de AA, eficiente = polinomial.

## Análise do caso médio

Consideremos que a entrada do algoritmo é uma permutação de 1 a  $n$  escolhida com probabilidade uniforme.

## Análise do caso médio

Consideremos que a entrada do algoritmo é uma permutação de 1 a  $n$  escolhida com probabilidade uniforme.

Qual é o número esperado de execuções da **linha 4**?

# Análise do caso médio

Consideremos que a entrada do algoritmo é uma permutação de 1 a  $n$  escolhida com probabilidade uniforme.

Qual é o número esperado de execuções da **linha 4**?

ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$     ▷ desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$     ▷ insere
```

# Análise do caso médio

## ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$   $\triangleright$  desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$   $\triangleright$  insere
```

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

# Análise do caso médio

ORDENA-POR-INSERTÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$   $\triangleright$  desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$   $\triangleright$  insere
```

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

Qual é a probabilidade dela ser executada  $t$  vezes?



# Análise do caso médio

## ORDENA-POR-INSERÇÃO ( $A, n$ )

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$   $\triangleright$  desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$   $\triangleright$  insere
```

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

Qual é a probabilidade dela ser executada  $t$  vezes?

Esta probabilidade é  $1/j$ . (Explicação na aula.)

## Análise do caso médio

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

Qual é a probabilidade dela ser executada  $t$  vezes?

Esta probabilidade é  $1/j$ .

## Análise do caso médio

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

Qual é a probabilidade dela ser executada  $t$  vezes?

Esta probabilidade é  $1/j$ .

Portanto o número esperado de execuções da linha 4 é

*formula da  
esperança*  $\sum_{t=1}^j t \frac{1}{j} = \frac{1}{j} \sum_{t=1}^j t = \frac{1}{j} \frac{(j+1)j}{2} = \frac{j+1}{2}.$

## Análise do caso médio

Para cada valor de  $j$ , a linha 4 é executada de 1 a  $j$  vezes.

Qual é a probabilidade dela ser executada  $t$  vezes?

Esta probabilidade é  $1/j$ .

Portanto o número esperado de execuções da linha 4 é

$$\sum_{t=1}^j t \frac{1}{j} = \frac{1}{j} \sum_{t=1}^j t = \frac{1}{j} \frac{(j+1)j}{2} = \frac{j+1}{2}.$$

E o número esperado de execuções da linha 4 no total é

$$\sum_{j=2}^n \frac{j+1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=2}^n (j+1) = \frac{(n+4)(n-1)}{4} = \Theta(n^2).$$

# Ordenação

$A[1..n]$  é **crescente** se  $A[1] \leq \dots \leq A[n]$ .

**Problema:** Rearranjar um vetor  $A[1..n]$  de modo que ele fique crescente.

# Ordenação

$A[1..n]$  é **crescente** se  $A[1] \leq \dots \leq A[n]$ .

**Problema:** Rearranjar um vetor  $A[1..n]$  de modo que ele fique crescente.

**ORDENA-POR-INSERTÃO** consome tempo  $O(n^2)$  no pior caso e  $\Theta(n^2)$  no caso médio.

# Ordenação

$A[1 \dots n]$  é **crescente** se  $A[1] \leq \dots \leq A[n]$ .

**Problema:** Rearranjar um vetor  $A[1 \dots n]$  de modo que ele fique crescente.

**ORDENA-POR-INSERTÃO** consome tempo  $O(n^2)$  no pior caso e  $\Theta(n^2)$  no caso médio.

Conseguimos fazer melhor?

# Ordenação

$A[1 \dots n]$  é **crescente** se  $A[1] \leq \dots \leq A[n]$ .

**Problema:** Rearranjar um vetor  $A[1 \dots n]$  de modo que ele fique crescente.

**ORDENA-POR-INSERTÃO** consome tempo  $O(n^2)$  no pior caso e  $\Theta(n^2)$  no caso médio.

Conseguimos fazer melhor?

Sim! Usando **divisão e conquista**!