
Projet Application Réflexive : BRI



Table des matières

Ce qui a été réalisé.....	3
Ce qu'il ne marche pas	5
Ce qui aurait pu être amélioré :	6

Ce qui a été réalisé

La plateforme dynamique de services BRiLaunch est totalement réalisée et fonctionnelle.

Pour commencer la plateforme programmée permet aux utilisateurs programmeur de s'inscrire, se connecter ou simplement de se déconnecter et quitter afin de mettre fin à la connexion avec la plateforme.

A l'inscription le programmeur donne un login (qui sera son nom de package où il développera ses services) et un mot de passe ainsi que l'adresse url ftp où la plateforme ira chercher les services du programmeur. L'adresse est automatiquement complétée au niveau du serveur, le client programmeur doit simplement entrer l'host suivi du port (donc sans le protocole « ftp:// » ni le « / » à la fin).

Une fois inscrit le programmeur peut se connecter avec son login/mot de passe, puis il a la possibilité de :

1. Fournir un service : le nom du service à entrer correspond simplement au nom du .class qu'il veut ajouter, sans le nom du package ni l'extension car ces informations sont ajoutées automatiquement au niveau du serveur (exemple : pour ajouter le service dans le package `examples.ServiceInversion.class`, il faudra taper `ServiceInversion` afin de l'ajouter à la plateforme.)
2. Mettre-à-jour un service : Pour mettre à jour un service il suffit d'entrer le numéro du service qui s'affiche dans une liste de services (qui comprends les services démarrés et arrêtés du programmeur). Ensuite, le Bri va automatiquement supprimer le service de la liste, et le recharger l'url à partir du nom du service qui a été supprimé. Il faut donc que le service mis à jour porte le même nom que l'ancien service ajouté dans le Bri.
3. Démarrer/Arrêter/Désinstaller un service : Même fonctionnement que pour mettre à jour un service, il suffit simplement d'entrer le numéro

du Service à démarrer/ arrêté/ désinstaller, le reste se fait automatiquement au niveau du serveur.

4. Déclarer un changement d'adresse de son serveur ftp : La déclaration de changement d'adresse de serveur ftp se fait selon le même protocole que lors de l'inscription : il suffit d'entrer l'host ainsi que le port, le ftp:// et le « / » de la fin sont ajouté automatiquement côté serveur.

Nous avons aussi rajouté la possibilité de voir tous ses services ajoutés, ainsi que se déconnecter

Pour simplifier l'envoi de plusieurs lignes au client nous avons décidé de définir un protocole de communication basé sur une constante de fin de ligne et de fin d'envoi.

Le client amateur lui, n'as pas besoin de s'inscrire et peu lancer n'importe quel services démarré ajouté par un programmeur seulement en entrant leur numéro. Tout le reste est effectué automatiquement au niveau du serveur.

Un service de test a été réalisé, qui analyse des fichiers XML. Pour cela l'amateur donne l'adresse complète du fichier placé sur un serveur ftp. Ensuite une analyse s'effectue et génère un message qui dit précise si le fichier est valide, ou s'il n'est pas valide suivit du message d'erreur précis permettant à l'amateur de corrigé son fichier XML.

Pour finir des logs ont été réalisé côté serveur afin d'être toujours au courant de ce qui se passe, ainsi que de voir les exceptions s'affiché s'il y en à (comme par exemple des `ClassNotFoundException` si le client entre mal le nom de sa classe).

Ce qu'il ne marche pas

Toutes les choses que nous avons entrepris de faire dans le délais du projet ont été réussies.

Ce qui aurait pu être amélioré :

Le projet a été développé avant tout afin d'être le plus complet et simple à utiliser. Le client a donc très peu de choses à taper, les messages sont clairs, les logs qui contiennent les exceptions sont précis, toute la gestion des données entrées se fait côté serveur afin que le client fasse le moins d'erreur possible, et ainsi afin de pouvoir gérer exhaustivement les erreurs et les prévoir. Nous avons essayé d'améliorer au maximum tous les aspects du projet que nous avons finis. Chaque cas spécifique est pris en compte et traité, aucune grosse faille n'est disponible, du moins à notre niveau.

Idéalement, nous aurions voulu ajouter l'enregistrement des utilisateurs dans des fichiers afin de pouvoir les recharger en cas d'extinction de l'application.