


1. 首先注册module



2. 注册服务



### 3. 注册数据库实体类



#### 4. 注册实体类与dto类数据转换



## 5. 注册实体生命周期



6. Service的构造函数必须Public

7. 如果在不同的module里面注册, 存在不同的ioc, 需要注册添加ioc

```
protected override void PreInitialize()  
{
```

```
LocalIocManager.IocContainer.AddChildContainer(IocManager.Instance.IocContainer);  
}
```

1. 在StartUp 初始化module

2. 在PreInitialize()

//初始化服务注册

//依赖注入注册之前，主要用于初始化默认的配置

//开启本地化语言、配置等Hangfire

//关闭多租户、审计日志、AntiForgery等

3. 在Initialize() 初始化

4. PostInitialize()

依赖注入注册之后调用，在这里可以安全地解析一个依赖

5. 在测试用例里面

进行构造函数初始化, 需要使用无参构造函数进行初始化,

6. 在启动测试用例时, 如果一闪而过, 说明有

1. 没有标志 测试特性 如 [TestClass]

2. 构造函数注入有问题

3. 服务是有没注册的.

7. 在验证测试用例为空时, 如果要验证结果等于空 就 ShouldBeNull(()=>"数据不为空!")

8. 在进行test数据初始化时需要将需要测试的模块依赖

如:



## 9. 数据库连接名称规则



这两个需要一一对应！