X    Input Activity                    Profile
                                       Main Activity

name                                   ┌──────────┐
                                       │   name   │
address                                └──────────┘
                                       ┌──────────┐
age                                    │  mobile  │
                                       └──────────┘
mobile                                 ┌──────────┐
                                       │  email   │
email          with Data               └──────────┘
┌──────┐ ┌────────┐                    ┌──────┐
│ Save │ │ Cancel │                    │ Back │
└──────┘ └────────┘                    └──────┘

                                       Log.e(address
                                            age )


Main Activity                          Input Activity

┌──────────────┐                       name
│    name      │
└──────────────┘                       Course

┌──────────────┐                       ┌──────┐   ┌────────┐
│   Course     │                       │ Save │   │ Cancel │
└──────────────┘                       └──────┘   └────────┘

┌───────┐ ┌───────┐         go back
│  get  │ │ Clear │        with data
└───────┘ └───────┘
                           go back
                          without data


                Main Activity
         ┌──────────────────────┐
         │ ┌─────┐  ┌──────┐     │
         │ │ get │  │ Show │     │
         │ └─────┘  └──────┘     │
         │                       │
         │                       │
         │                       │
         └──────────────────────┘

Input Activity                         Details Activity

name                                   ┌──────────┐
                                       │   name   │
Course                                 └──────────┘
┌────────┐                             ┌──────────┐
│  Save  │                             │  Course  │
└────────┘                             └──────────┘

gui nom :=
corm :=

Void method 1 ( )
{    "nome" "corse"

    ⌐ result is
       generated ?
         here

}

Void method 2 ( )
{

        & want the
    ⌐    result
           here

ں

**screens**

```
┌──────────────┬─┐
│ security   X │ │
├──────────────┤ │
│              │ │
│              │ │
│              │ │
│              │ │
└──────────────┴─┘
```