IQB · METHODEN-TEAM

eatPrepTBA

Vom Testcenter zum Skalierungsdatensatz

Karoline Sachse · 26.10.2026

Aufbau des Pakets · Datenaufbereitung · Logdaten · Codebücher



Struktur

Thema	Inhalt
1 · Paketaufbau und Datenabruf	IQB-Studio und Testcenter; Daten beziehen; JSON und R-Objekte verstehen
2 · Datenaufbereitung & Kodierung	Rechenaufgabe und kleine Studie; manuelle Codes; Missing-Regeln; Kennwerte und Skalierungsdatensatz
3 · Logdaten	Ereignisse überblicken, Zeiten und Fokusverluste auswerten
4 · Codebücher und Kodiermanuale	Codebücher als Excel/CSV; DOCX direkt aus IQB-Studio

Materialien und Skripte

Synthetische Beispieldaten ermöglichen alle lokalen Schritte ohne eigenen Zugang. Das Handout enthält Code, Ausgaben und Erläuterungen.

Datei in `R/`	Verwendung
`00_installation.R`	Pakete installieren und prüfen
`01_datenabruf.R`	Daten aus IQB-Studio und Testcenter beziehen
`02_daten_verstehen.R`	JSON, vorhandene Codes und Rechenaufgabe
`03_datenaufbereitung.R`	Vollständige Aufbereitung der kleinen Studie
`04_logs.R`	Ereignisse, Zeiten und Fokusverluste
`05_kodiermanuale.R`	Lokales Codebuch als Excel und CSV
`06_kodiermanuale_studio.R`	Codebuch und DOCX aus IQB-Studio

Die Skripte sind linear ausführbar und dienen als Vorlage für eigene Daten.

1 · Paketaufbau und Datenabruf

eatPrepTBA verbindet Antworten, Aufgabeninformationen und Testdesign.

Zuerst: Paket und Datenquellen. Anschließend: Datenabruf und die dabei entstehenden R-Objekte.

Das Paket eatPrepTBA



Daten abrufen → Antworten aufbereiten und kodieren → Auswertungen vorbereiten

Zusätzlich: Logdaten auswerten und Codebücher erstellen.

- Paketdokumentation: Funktionshilfe und Vignetten.
- GitHub-Repository: Quellcode und Entwicklung.
- Issues: Fehler oder Erweiterungswünsche melden.

Für einen Fehlerbericht: Paketversion, kleiner reproduzierbarer Code, Fehlermeldung und erwartetes Ergebnis; anonymisierte oder synthetische Daten verwenden.

Wie kommuniziert R mit den Webanwendungen?

Die **API** ist die Schnittstelle, über die R Daten aus IQB-Studio oder Testcenter anfordert.



- **eatPrepTBA** wählt den passenden Endpunkt, etwa die Units eines Workspaces. Die Anmeldung liefert einen Sitzungstoken für weitere Anfragen.
- httr2 sendet die HTTP-Anfragen und empfängt die Antworten.
- **eatPrepTBA** bereitet die Antwort für R auf: JSON wird zunächst zu Listen, daraus entstehen Tabellen; einige Spalten bleiben verschachtelt.

API-Einführung: Kommunikation mit IQB-Studio und Testcenter

Datenquellen und Einlesefunktionen

Quelle	Benötigte Inhalte	Funktionen
IQB-Studio	Variablen, Kodierschema, Item-Verknüpfungen, Aufgabenpositionen	`get_units()`
Testcenter: Antworten	gespeicherte Eingaben	`get_responses()` oder `read_responses()`
Testcenter: Testdesign	vorgesehene Personen, Booklets und Reihenfolge	`get_design()`
Testcenter: Logs	Ereignisse während der Durchführung	`get_logs()` oder `read_logs()`

`get_*()` ruft Daten über die **API** ab, die Schnittstelle zur Anwendung. `read_*()` liest vorhandene Exportdateien. Danach liegen R-Objekte vor.

Antwort- und Logexporte ersetzen weder die Aufgabeninformationen noch das vollständige Testdesign.

Eigene Zugänge: Einstellungen zuerst anpassen

Die IQB-Studio-Version steht auf der Anmeldeseite. Workspace-IDs und Testmodus gehören zur eigenen Erhebung.

```r
library(eatPrepTBA)

studio_url <- "https://STUDIO-ADRESSE/"
studio_version <- "VERSION-DER-ANMELDESEITE"
studio_workspace_id <- NA_integer_
testcenter_url <- "https://TESTCENTER-ADRESSE/"
testcenter_workspace_id <- NA_integer_
test_mode <- "run-hot-return"
```

Skript: 01_datenabruf.R

Was bedeutet der Testmodus?

`test_mode` legt fest, welche Testpersonen-Logins `get_design()` aus den Testpersonen-Dateien berücksichtigt.

`run-hot-return` bedeutet: Antworten und Logs speichern, Zeit- und Navigationsbeschränkungen anwenden und bei erneuter Anmeldung die bisherige Sitzung fortsetzen.

Den Wert aus der eigenen Erhebung übernehmen. Ein anderer Modus kann zu einem anderen Personenkreis im Design führen.

Der Modus filtert das Design; er stellt nicht nachträglich die Testdurchführung um.

Testcenter-Hilfe zu den Testmodi

IQB-Studio: Aufgabeninformationen laden

Nach Anmeldung den Workspace mit den Aufgaben auswählen.

```r
dir.create("data_eigen", showWarnings = FALSE)
```

```r
studio_login <- login_studio(base_url = studio_url,
                             app_version = studio_version)
studio <- access_workspace(studio_login, ws_id = studio_workspace_id)

units <- get_units(studio, metadata = TRUE, unit_definition = TRUE)
saveRDS(units, "data_eigen/units.rds")
```

`metadata = TRUE` bereitet die Metadaten auf. `unit_definition = TRUE` lädt zusätzlich die technische Aufgabendefinition.

Vorlage für eigene Zugänge: 01_datenabruf.R

Aufgabendefinition und Unit-Tabelle


`unit_definition` enthält die technische Definition als JSON: Seiten, Abschnitte, Texte und Medien, Antwortfelder sowie deren Anordnung und Einstellungen. Die genaue Struktur hängt vom Editor ab.

Das äußere Objekt `units` führt diese Definition mit weiteren Informationen zusammen:

Gruppe	Beispiele für Spalten
Workspace und Unit	`ws_id`, `ws_label`, `unit_id`, `unit_key`, `unit_label`
Variablen und Kodierung	`unit_variables`, `coding_scheme`, `player`, `editor`, `schemer`
Metadaten und Items	`unit_profiles`, `items_list`, `items_profiles`
Definition und Positionen	`unit_definition`, `variable_pages`
Bearbeitungsstand	`state_id`, `last_change_definition`, `last_change_scheme`

Der vollständige Feldkatalog steht im Handout. `names(units)` zeigt die tatsächlich gelieferten Spalten.

Eine Unit in IQB-Studio: drei Eingabefelder



Die gesamte Aufgabe ist eine **Unit**. Die drei Eingabefelder heißen `01a`, `01b` und `01c`.

Das synthetische Beispiel verwendet dieselben Variablennamen und die zentralen Kodierregeln.

Dasselbe Beispiel lokal in R laden

Die Daten wurden passend zum Screenshot synthetisch aufgebaut. Es sind keine aufgezeichneten Serverantworten.

```r
library(eatPrepTBA)
library(dplyr)
library(tidyr)

pc_units <- readRDS("data/demo-pc-units.rds")
pc_responses <- read_responses("data/demo-pc-responses.csv")

select(pc_units, unit_key, unit_label)
select(pc_responses, login_name, unit_key, response_progress)
```

Vier Antwortmuster zeigen später volle, teilweise und keine Punktzahl.

Skript: 02_daten_verstehen.R

Die Unit-Tabelle und ihre Spalten

```
pc_units |>
  select(unit_key, unit_label, coding_scheme, unit_variables, items_list) |>
  print(width = 90)
names(pc_units)
```

```
# A tibble: 1 × 5
  unit_key   unit_label
  <chr>      <chr>
1 PC_RECHNEN Rechenpaeckchen
  coding_scheme                                          unit_variables items_list
  <chr>                                                  <list>         <list>
1 "{\"variableCodings\":[{\"id\":\"01a\",\"alias\":\"01… <tibble>       <tibble>
```

```
[1] "ws_id"          "ws_label"       "unit_id"        "unit_key"
[5] "unit_label"     "coding_scheme"  "unit_variables" "items_list"
[9] "unit_codes"
```

coding_scheme enthält die JSON-Regeln. unit_variables und items_list sind verschachtelte Tabellen; `names()` zeigt alle verfügbaren Spalten.

Die Tabellen innerhalb einer Unit öffnen

`[[1]]` öffnet die Tabelle für die erste Unit innerhalb einer Listenspalte.

```
1 print(pc_units$unit_variables[[1]] |> select(variable_id, variable_type))
2 print(pc_units$items_list[[1]] |> select(variable_id, item_id))
```

```
# A tibble: 3 × 2
  variable_id variable_type
  <chr>       <chr>
1 01a         string
2 01b         string
3 01c         string
```

```
# A tibble: 1 × 2
  variable_id item_id
  <chr>       <chr>
1 01          RECHNEN_01
```

In diesem Beispiel wird **01** als Item ausgewertet. Die drei Ausgangsvariablen sind keine zusätzlichen Items.

Kodierschema vorhanden – wozu `add_coding_scheme()`?

`get_units()` lädt das Kodierschema bereits in der Spalte `coding_scheme`.

`add_coding_scheme()` macht daraus zusätzlich die verschachtelte Tabelle `unit_codes`. Darin lassen sich Variablen und Kodierregeln gezielt ansehen.

```
1 units <- add_coding_scheme(units)
2 names(units$unit_codes[[1]])
```

Dieser Schritt ist zum Nachsehen nützlich. `code_responses()` mit `prepare = TRUE` bereitet das Kodierschema bei Bedarf selbst auf.

Testcenter: Antworten abrufen

Den Workspace der Durchführung auswählen und die Antworten im Rohformat sichern.

```r
testcenter_login <- login_testcenter(base_url = testcenter_url)
testcenter <- access_workspace(testcenter_login,
                               ws_id = testcenter_workspace_id)
```

```r
responses <- get_responses(testcenter)
saveRDS(responses, "data_eigen/responses.rds")

# Alternative, wenn bereits ein Antwortexport vorliegt:
# responses <- read_responses("data_eigen/Responses.csv")
# saveRDS(responses, "data_eigen/responses.rds")
```

Skript: 01_datenabruf.R

Im Antwortexport steckt JSON

Die Datei ist eine Tabelle. Eine ihrer Zellen enthält die Antworten einer Person auf die Unit als JSON.

```
# A tibble: 2 × 3
  login_name unit_key   responses
  <chr>      <chr>      <chr>
1 D1         PC_RECHNEN "[{\"id\":\"01a\",\"value\":\"21\",\"status\":\"VALUE_CHA…
2 D2         PC_RECHNEN "[{\"id\":\"01a\",\"value\":\"21\",\"status\":\"VALUE_CHA…
```

Im JSON stehen beispielsweise `id`, `status` und `value`. Der Wert 21 ist zunächst eine Eingabe, noch kein Punktwert.

Eine gespeicherte Antwort genauer ansehen

`{ ... }` beschreibt einen Eintrag mit benannten Feldern; `[ ... ]` eine Folge von Einträgen.

```
1 cat(jsonlite::prettify(pc_responses$responses[[1]]))
```


```
[
    {
        "id": "01a",
        "value": "21",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    },
    {
        "id": "01b",
        "value": "112",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    },
    {
        "id": "01c",
        "value": "1102",
        "status": "VALUE_CHANGED"
    }
]
```

Welche Ausgangsdaten liegen vor?

Ausgangslage	Passender Einstieg
Rohantworten und passende Kodierschemata, z. B. eine reguläre Studie	`code_responses()` kodiert nach diesen Regeln
Rohantworten ohne Kodierschema, z. B. bei StarS	`prepare_responses()` macht die Werte zugänglich
Bereits gespeicherte Codes und Scores	`prepare_coded()` liest diese Kodierungen aus

Die folgenden Beispiele zeigen beide Wege. Bei vorhandenen Codes müssen Herkunft, Bedeutung und Vollständigkeit vor der weiteren Analyse geklärt sein.

Rohantworten mit `prepare_responses()` entpacken

Aus dem verschachtelten JSON wird eine Zeile je gespeicherter Variable.

```r
raw_values <- prepare_responses(pc_responses)
select(raw_values, login_name, variable_id, value, variable_status)
```

```
# A tibble: 3 × 4
  login_name variable_id value      variable_status
  <chr>      <chr>       <list>     <chr>
1 D1         01a         <list [1]> VALUE_CHANGED
2 D1         01b         <list [1]> VALUE_CHANGED
3 D1         01c         <list [1]> VALUE_CHANGED
```

`value` ist zunächst eine Listenspalte: Manche Antwortformate enthalten mehrere Werte.

Skript: 02_daten_verstehen.R

Einzelne Antwortwerte sichtbar machen

Im Beispiel enthält jedes Feld genau einen Wert. `unnest_longer()` löst die Listenspalte auf.

```r
raw_values <- unnest_longer(raw_values, value, keep_empty = TRUE)
select(raw_values, login_name, variable_id, value, variable_status)
```

```
# A tibble: 3 × 4
  login_name variable_id value variable_status
  <chr>      <chr>       <chr> <chr>
1 D1         01a         21    VALUE_CHANGED
2 D1         01b         112   VALUE_CHANGED
3 D1         01c         1102  VALUE_CHANGED
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Vorhandene Kodierungen mit `prepare_coded()` lesen

Beispiel für den Weg ohne eigenes Kodierschema, etwa bei StarS: bereits gespeicherte Codes und Scores auslesen.

```r
pc_stored <- read_responses("data/demo-stored-codes.csv")
stored_codes <- prepare_coded(pc_stored)
select(stored_codes, login_name, variable_id, value, code_id, code_score)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name variable_id value code_id code_score
  <chr>      <chr>       <chr>   <int>      <int>
1 D1         01          3           1          2
2 D2         01          2           2          1
3 D3         01          1           0          0
4 D4         01          0           0          0
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Das vollständige Testdesign abrufen

Das vollständige Testdesign beschreibt die vorgesehenen Personen, Booklets und Aufgabenreihenfolgen.

```r
design <- get_design(testcenter, units = units, mode = test_mode)
saveRDS(design, "data_eigen/design.rds")
```

Dazu müssen Testpersonen-XML und zugehörige Booklet-XMLs im Workspace vorliegen. Ein Antwort-CSV allein liefert das vollständige Design nicht.

Skript: 01_datenabruf.R

2 · Datenaufbereitung & Kodierung

Beispiel 1: Rechenaufgabe — Drei Eingabefelder und ein Item mit Teilpunkten.


Beispiel 2: Kleine Studie — Antworten, manuelle Codes und Testdesign bis zum Skalierungsdatensatz.

eatPrepTBA und eatAutoCode arbeiten zusammen



eatPrepTBA verbindet Antworten, IQB-Studio-Metadaten, manuelle Codes und Testdesign.

`code_responses()` übergibt Antworten und passende Kodierschemata an eatAutoCode.



eatAutoCode macht den IQB-Autocoder in R nutzbar.

Es führt die Kodierung aus und gibt die Ergebnisse an eatPrepTBA zurück.

Was macht der IQB-Autocoder?


Der Autocoder stammt aus dem JavaScript-Paket **@iqb/responses**.

1. Eingang: Variablenkennungen und gespeicherte Antworten.
2. Das **Kodierschema** legt Regeln, Codes, Scores und Ableitungen fest.
3. Der Autocoder wendet die Regeln an und berechnet abhängige Variablen.
4. Ergebnis: `value`, `code_id`, `code_score`, `code_status`.

eatAutoCode führt die Kodierung lokal aus. eatPrepTBA verbindet das Ergebnis mit den benötigten Metadaten.

Die Bewertungsregeln stammen aus dem Kodierschema.


Basisvariablen und abgeleitete Variable



`01a`, `01b`, `01c` speichern einzelne Antworten. `01` wird später aus deren Bewertungen abgeleitet.

Die Basisvariablen und die Ableitung sind links in der IQB-Studio-Ansicht getrennt aufgeführt.

Partial Credit: die abgeleitete Variable 01



Die Ableitung summiert die drei Basisbewertungen. Aus der Summe entsteht die Punktzahl für **ein Item**.

Das Kodierschema in R nachvollziehen

```r
pc_rules <- pc_units |>
  select(unit_key, unit_codes) |>
  unnest(unit_codes) |>
  unnest(variable_codes) |>
  select(variable_id, variable_source_type, code_id, code_score)
pc_rules
```

```
# A tibble: 5 × 4
  variable_id variable_source_type code_id code_score
  <chr>       <chr>                  <int>      <dbl>
1 01a         BASE                       1          1
2 01a         BASE                       0          0
3 01          SUM_SCORE                  1          2
4 01          SUM_SCORE                  2          1
5 01          SUM_SCORE                  0          0
```

01a wird direkt bewertet; 01 erhält aus der Summe 0, 1 oder 2 Punkte. Code und Score sind unterschiedliche Angaben.

Mit eatAutoCode neu kodieren

`code_responses()` verwendet das Kodierschema und berechnet auch die abgeleitete Variable.

```r
pc_coded <- code_responses(pc_responses, pc_units, prepare = TRUE)
pc_coded |>
  filter(login_name == "D1") |>
  select(variable_id, value, code_id, code_score, code_status)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  variable_id value code_id code_score code_status
  <chr>       <chr>   <int>      <int> <chr>
1 01a         21          1          1 CODING_COMPLETE
2 01b         112         1          1 CODING_COMPLETE
3 01c         1102       11          1 CODING_COMPLETE
4 01          3           1          2 CODING_COMPLETE
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Welche Variable kommt in die Skalierung?

Die Item-Verknüpfung wählt 01 aus. 01a, 01b und 01c bleiben als Ausgangsvariablen nachvollziehbar.

```r
pc_items <- add_item_id(pc_coded, pc_units)
pc_items <- filter(pc_items, !is.na(item_id))
select(pc_items, login_name, item_id, value, code_id, code_score)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name item_id    value code_id code_score
  <chr>      <chr>      <chr>   <int>      <int>
1 D1         RECHNEN_01 3           1          2
2 D2         RECHNEN_01 2           2          1
3 D3         RECHNEN_01 1           0          0
4 D4         RECHNEN_01 0           0          0
```

Skript: 02_daten_verstehen.R

Beispiel 2: die vollständige Aufbereitung

Die synthetische Lesestudie bildet die Struktur von API-Objekten nach:

- 40 vorgesehene Personen, 6 Units und 8 Items.
- Zwei Booklets mit teilweise gemeinsamen Aufgaben.
- Automatische, abgeleitete und manuelle Kodierungen.
- Teilpunkte und gezielt fehlende Antworten.

Einlesen → Kodieren → Design ergänzen → Personen und Items auswählen → Kennwerte → Export

Skript: 03_datenaufbereitung.R

R-Projekt öffnen und Pakete laden

Das Arbeitsverzeichnis ist der entpackte Projektordner.

```r
library(eatPrepTBA)
library(dplyr)
library(tidyr)
person_columns <- c("group_id", "login_name", "login_code")

dir.create("outputs", showWarnings = FALSE)
dir.create("checkpoints", showWarnings = FALSE)
```

Alle Pfade beziehen sich auf diesen Ordner. Die Ausgaben landen in `outputs/`.

Zum Skript: 03_datenaufbereitung.R

Synthetische Studiendaten einlesen

```r
units <- readRDS("data/units.rds")
design <- readRDS("data/design.rds")
responses <- read_responses("data/Responses.csv")

# Bei einem gespeicherten API-Abruf diese Zeile statt read_responses() nutzen:
# responses <- readRDS("data_eigen/responses.rds")

count(responses, booklet_id)
saveRDS(responses, "checkpoints/01_responses.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 4
  login_name booklet_id unit_key response_progress
  <chr>      <chr>      <chr>    <chr>
1 P001       B1         U1       some
2 P001       B1         U2       some
3 P001       B1         U3       some
4 P001       B1         U4       some
```

Eine Zeile gehört zu einer Person und Unit. Die einzelnen Antworten stehen noch im JSON.

Units und Booklets der Lesestudie

Ausschnitte aus den mitgelieferten synthetischen R-Tabellen:

```
# A tibble: 6 × 2
  unit_key unit_label
  <chr>    <chr>
1 U1       Bibliothek
2 U2       Aushang
3 U3       Zwei Textbelege
4 U4       Begruendung
5 U5       Busfahrplan
6 U6       Museum
```

```
# A tibble: 5 × 3
  booklet_id unit_booklet_no unit_key
  <chr>                <dbl> <chr>
1 B1                       1 U1
2 B1                       2 U2
3 B1                       3 U3
4 B1                       4 U4
5 B1                       5 U5
```

Eine Designzeile bedeutet: diese Variable ist vorgesehen

Das Design enthält auch Einträge, zu denen später keine Antwort gespeichert wird.

```
# A tibble: 6 × 4
  login_name booklet_id unit_key variable_id
  <chr>      <chr>      <chr>    <chr>
1 P001       B1         U1       Q1
2 P001       B1         U1       Q2
3 P001       B1         U2       Q1
4 P001       B1         U3       Q1
5 P001       B1         U3       Q2
6 P001       B1         U3       TOTAL
```

B1 enthält U1–U5; B2 enthält U1–U4 und U6. Für Personen mit B1 ist U6 deshalb nicht vorgesehen.

Antworten mit dem Testdesign abgleichen

```r
response_keys <- c("group_id", "login_name", "login_code",
                   "booklet_id", "unit_key")

unknown_units <- anti_join(responses, units, by = "unit_key")
outside_design <- anti_join(responses, design, by = response_keys)
missing_rows <- anti_join(design, responses, by = response_keys)
```

```
# A tibble: 3 × 2
  Fall                      Anzahl
  <chr>                      <int>
1 Antwort ohne Unit              0
2 Antwort außerhalb Design       0
3 Designzeile ohne Antwort      11
```

Vorgesehene Einträge ohne Antwort werden später ergänzt. Antworten ohne passende Unit oder Designzuordnung erfordern einen Abgleich der Datenstände.

code_responses(): Eingang und Ausgabe

Argument	Bedeutung
`responses`	Ursprüngliche Antworten aus `get_responses()` oder `read_responses()`; noch nicht entpackt
`units`	Passende Aufgabeninformationen mit `coding_scheme` und `unit_variables`
`prepare = FALSE`	Kodiert neu; `value` bleibt eine Listenspalte
`prepare = TRUE`	Entpackt anschließend `value` und ergänzt unter anderem `variable_source_type` und `code_type`

Im folgenden Ablauf: **`prepare = TRUE`**.

`prepare_coded()` liest dagegen bereits gespeicherte Kodierungen aus; es führt keine neue Kodierung durch.

code_responses(): weitere Argumente

Argument	Bedeutung
`codes_manual = NULL`	Optional: Tabelle mit manuellen Codes. Scores stammen aus dem Kodierschema; abhängige Variablen werden neu berechnet.
`missings = NULL`	Optional: Zuordnung manueller Missing-Codes mit `code_id`, `code_status`, `code_score`, `code_type`. Ohne Angabe gelten Paketvoreinstellungen.
`overwrite = FALSE`	Verwendet vorhandene `unit_codes`. Bei `TRUE` werden diese Metadaten erneut aus dem Kodierschema aufgebaut.

`missings` betrifft hier das Einsetzen manueller Codes. Die endgültige Missing-Einordnung folgt mit `complete_design()`.

`code_responses()`: vollständige Hilfe

Automatisch kodieren

```r
coded_auto <- code_responses(responses, units, prepare = TRUE)
count(coded_auto, unit_key, code_status)
saveRDS(coded_auto, "checkpoints/02_coded_auto.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 5
  unit_key variable_id code_id code_score code_status
  <chr>    <chr>          <int>      <dbl> <chr>
1 U3       Q1                 0          0 CODING_COMPLETE
2 U3       Q2                 0          0 CODING_COMPLETE
3 U3       TOTAL              0          0 CODING_COMPLETE
4 U4       TEXT              NA         NA CODING_INCOMPLETE
```

U3/TOTAL ist bereits abgeleitet; U4/TEXT benötigt eine manuelle Bewertung.

Manuelle Codes: vollständige Eingabetabelle

```r
codes_manual <- readr::read_csv("data/codes_manual.csv",
  col_types = readr::cols(.default = "c", code_id = "i"))
```

```r
head(codes_manual, 3) |> print(width = 90)
```

```
# A tibble: 3 × 7
  group_id login_name login_code booklet_id unit_key variable_id code_id
  <chr>    <chr>      <chr>      <chr>      <chr>    <chr>          <int>
1 WS       P001       SYN001     B1         U4       TEXT               1
2 WS       P002       SYN002     B1         U4       TEXT               2
3 WS       P003       SYN003     B1         U4       TEXT               0
```

Die sechs Kennungen ordnen den **`code_id`** einer Antwort zu. Die Punktzahl wird aus dem Kodierschema übernommen.

Manuelle Codes einsetzen

```r
coded <- code_responses(responses, units, prepare = TRUE,
                        codes_manual = codes_manual)
count(coded, code_status, code_type)
saveRDS(coded, "checkpoints/03_coded.rds")
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name variable_id code_id code_score code_status
  <chr>      <chr>          <int>      <dbl> <chr>
1 P001       TEXT               1        0.5 CODING_COMPLETE
2 P002       TEXT               2        1   CODING_COMPLETE
3 P003       TEXT               0        0   CODING_COMPLETE
4 P004       TEXT               1        0.5 CODING_COMPLETE
```

Die ursprünglichen Antworten werden erneut übergeben. Ohne manuelle Kodierung genügt `coded <- coded_auto`.

complete_design(): Daten und Zuordnung

Argument	Bedeutung
`coded`	Kodierte Antworten mit `prepare = TRUE`
`units`	Aufgabeninformationen einschließlich Kodierschema und Positionen innerhalb der Unit
`design`	Alle vorgesehenen Personen, Booklets und Variablen mit ihrer Reihenfolge
`identifiers`	Personenkennungen; Standard: `group_id`, `login_name`, `login_code`
`overwrite = FALSE`	Vorhandene `unit_codes` verwenden; `TRUE` bereitet sie erneut auf
`missings = NULL`	Optional: Tabelle mit `code_id`, `code_status`, `code_score`, `code_type`; legt Missing-Codes und Scores fest

Die endgültige Missing-Art steht in **`code_type`**. Der technische `code_status` bleibt erhalten.

complete_design(): Umgang mit fehlenden Antworten

Argument	Wirkung bei TRUE
`recode_omissions_to_not_reached`	Abschließende Auslassungen innerhalb eines Testlets werden zu Not reached. Innere Auslassungen bleiben bestehen.
`preserve_not_reached`	Vorhandene oder beim Ergänzen erkannte Not-reached-Fälle bleiben erhalten, auch wenn später bearbeitete Variablen folgen.

Beide Optionen sind standardmäßig **FALSE** und unabhängig voneinander.

Die Reihenfolge im Testdesign und die Positionen innerhalb der Unit bestimmen, ob eine fehlende Antwort vor oder nach späterer Bearbeitung liegt.

`complete_design()`: vollständige Hilfe

Design ergänzen und Missings zuweisen

```r
design_coded <- complete_design(coded, units, design,
  recode_omissions_to_not_reached = FALSE, preserve_not_reached = FALSE)

count(design_coded, id_used, code_type)
saveRDS(design_coded, "checkpoints/04_design_coded.rds")
```

```
# A tibble: 3 × 5
  login_name unit_key variable_id code_type           code_score
  <chr>      <chr>    <chr>       <chr>                    <dbl>
1 P002       U2       Q1          MISSING_BY_OMISSION          0
2 P003       U5       Q1          MISSING_NOT_REACHED         NA
3 P003       U5       Q2          MISSING_NOT_REACHED         NA
```

P002/U2 fehlt vor späterer Bearbeitung: Auslassung. P003/U5 fehlt am Testletende: nicht erreicht.

Missing-Art und Punktwert auseinanderhalten

Art	Code	Standardscore nach `complete_design()`
Keine Kodierung (`NO_CODING`)	−93	NA
Not reached	−96	NA
Coding impossible	−97	NA
Invalid response	−98	0
By omission	−99	0
By design	außerhalb des vorgesehenen Designs	NA beim Umformen

Das sind Paketvoreinstellungen. Studienspezifische Regeln ausdrücklich festlegen.

Eine andere Missing-Regel vergleichen

```r
omissions_reclassified <- complete_design(coded, units, design,
  recode_omissions_to_not_reached = TRUE, preserve_not_reached = TRUE)

count(omissions_reclassified, id_used, code_type)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  Regel       login_name unit_key code_type           code_score
  <chr>       <chr>      <chr>    <chr>                    <dbl>
1 Standard    P006       U5       MISSING_BY_OMISSION          0
2 Standard    P006       U5       MISSING_BY_OMISSION          0
3 Alternative P006       U5       MISSING_NOT_REACHED         NA
4 Alternative P006       U5       MISSING_NOT_REACHED         NA
```

Bei P006/U5 werden abschließende Auslassungen zu Not reached. Der Standardexport verwendet weiterhin `design_coded`.

Personen für die Auswertung auswählen

```r
analysis_data <- filter(design_coded, id_used)
count(design_coded, id_used)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name unit_key variable_id id_used code_score
  <chr>      <chr>    <chr>       <lgl>        <dbl>
1 P001       U1       Q1          TRUE             0
2 P001       U1       Q2          TRUE             1
3 P001       U2       Q1          TRUE             0
4 P001       U3       Q1          TRUE             0
```

```
# A tibble: 1 × 1
  n_personen
       <int>
1         39
```

`id_used` bedeutet: mindestens ein gespeicherter Kodierstatus liegt vor. P040 ohne Antworten entfällt; es bleiben 39 Personen.

Item-Verknüpfungen ergänzen

Variablen ohne Item-ID ansehen und nur verknüpfte Items in den Skalierungsdatensatz aufnehmen.

```r
design_items <- add_item_id(design_coded, units)
item_data <- add_item_id(analysis_data, units)

unmapped <- item_data |>
  filter(is.na(item_id) | trimws(item_id) == "") |>
  distinct(unit_key, variable_id)
print(unmapped)

item_data <- filter(item_data, !is.na(item_id), trimws(item_id) != "")
item_data <- mutate(item_data, item = paste0(unit_key, "__", item_id))
```

`unit_key__item_id` unterscheidet gleich benannte Items aus verschiedenen Units.

Zum Skript: 03_datenaufbereitung.R

Aus Variablen werden Auswertungsitems

```
item_data |>
  filter(login_name == "P001", unit_key %in% c("U3", "U4")) |>
  select(unit_key, variable_id, item_id, item, code_score) |>
  print()
```

```
# A tibble: 2 × 5
  unit_key variable_id item_id  item          code_score
  <chr>    <chr>       <chr>    <chr>              <dbl>
1 U3       TOTAL       U3_TOTAL U3__U3_TOTAL         0
2 U4       TEXT        U4_TEXT  U4__U4_TEXT          0.5
```

U3/TOTAL wird ein Item; die Basisvariablen Q1 und Q2 erhalten keine zusätzlichen Spalten im Skalierungsdatensatz.

Offene Itemkodierungen erkennen

```r
unresolved <- item_data |>
  filter(code_status %in% c("UNSET", "CODING_INCOMPLETE", "DERIVE_PENDING",
                            "CODING_ERROR", "DERIVE_ERROR",
                            "INTENDED_INCOMPLETE") |
         code_type %in% c("NO_CODING", "CODING_INCOMPLETE", "DERIVE_PENDING",
                          "INTENDED_INCOMPLETE"))
stopifnot(nrow(unresolved) == 0)
```

```
# A tibble: 0 × 4
# ℹ 4 variables: login_name <chr>, item <chr>, code_status <chr>, code_type <chr>
```

Hier ist die Tabelle leer. Insbesondere `NO_CODING` (−93) bleibt vor einem Export für zu bewertende Items zu klären; technische Hilfsvariablen können unkodiert bleiben.

Missing-Anteile je Person

```r
missing_summary <- summarise_missings(design_items)
missing_summary_used <- summarise_missings(design_items, used_only = TRUE)

select(missing_summary, all_of(person_columns), id_used, n_items,
       n_not_reached, n_by_omission, prop_missing)
readr::write_csv(missing_summary, "outputs/missing_summary.csv")
```

```
# A tibble: 4 × 5
  login_name n_items n_not_reached n_by_omission prop_missing
  <chr>        <int>         <int>         <int>        <dbl>
1 P001             7             0             0        0
2 P002             7             0             1        0.143
3 P003             7             2             0        0.286
4 P004             7             0             0        0.143
```

`n_items` zählt vorgesehene Items. Nicht vorgesehene Aufgaben gehen nicht als fehlende Antworten in den Nenner ein.

Psychometrische Kennwerte berechnen

Die Bereichszuordnung muss zur eigenen Studie passen.

```r
domains <- distinct(units, unit_key)
domains$domain <- "Lesen"

psychometrics <- evaluate_psychometrics(analysis_data, units, domains = domains)
psychometrics <- add_item_id(psychometrics, units)

code_stats <- psychometrics |>
  select(item_id, unit_key, variable_id, code_id, code_score,
         code_n, code_p_valid, code_pbc) |>
  distinct()
readr::write_csv(code_stats, "outputs/psychometrics.csv")
```

Die Kennwerte der synthetischen Studie zeigen, wie die Ausgabe zu lesen ist.

Zum Skript: 03_datenaufbereitung.R

Antwortkategorie, Code und Score

MC-Item U1_Q1 aus der synthetischen Lesestudie

Antwortkategorie	Code	Score
A · richtige Auswahl	1	1
B · Distraktor	0	0
C · Distraktor	0	0
Ungültige Antwort	−98	0

Kategorien unterscheiden die gewählten Antworten.

Codes fassen die Bewertung zusammen.

Scores geben die Punktzahl an.

Antwortkategorien: Welche Auswahl tritt wie oft auf?

```r
category_stats <- psychometrics |>
  filter(item_id == "U1_Q1", !is.na(category_id)) |>
  select(category_id, code_id, category_n, category_p_valid, category_pbc)
print(category_stats)
```

```
# A tibble: 3 × 5
  category_id code_id category_n category_p_valid category_pbc
  <chr>         <dbl>      <int>            <dbl>        <dbl>
1 B                 0          5            0.128      0.00492
2 C                 0         12            0.308     -0.338
3 A                 1         21            0.538      0.312
```

B wurde fünfmal gewählt, C zwölfmal. Beide erhalten Code 0; ihre Häufigkeiten und Zusammenhänge mit dem Bereichsscore bleiben dennoch unterscheidbar.

Codes: Welche Bewertungen treten wie oft auf?

```r
code_stats_mc <- psychometrics |>
  filter(item_id == "U1_Q1") |>
  select(code_id, code_score, code_n, code_p_valid, code_pbc) |>
  distinct()
print(code_stats_mc)
```

```
# A tibble: 3 × 5
  code_id code_score code_n code_p_valid code_pbc
    <dbl>      <dbl>  <int>        <dbl>    <dbl>
1     -98          0      1       0.0256 -0.00871
2       0          0     17       0.436  -0.308
3       1          1     21       0.538   0.309
```

Code 0 umfasst B und C: **5 + 12 = 17 Antworten**. Die ungültige Antwort bleibt als Code −98 erkennbar. `distinct()` entfernt wiederholte Codezeilen aus der gemeinsamen Kategorie- und Codeausgabe.

Scores: Welche Punktzahlen gehen in die Skalierung?

```r
score_stats <- item_data |>
  filter(item_id == "U1_Q1") |>
  count(code_score, name = "score_n") |>
  mutate(score_p = score_n / sum(score_n))
print(score_stats)
```

```
# A tibble: 2 × 3
  code_score score_n score_p
       <dbl>   <int>   <dbl>
1          0      18   0.462
2          1      21   0.538
```

Score 0: 17 falsche + 1 ungültige Antwort = 18 Personen.

`evaluate_psychometrics()` liefert Kategorie- und Codekennwerte. Die Scorehäufigkeiten werden hier direkt aus den Person-Item-Zeilen berechnet.

Den Skalierungsdatensatz erstellen

```r
scaling_data <- item_data |>
  select(group_id, login_name, login_code, item, code_score) |>
  pivot_wider(names_from = item, values_from = code_score) |>
  arrange(group_id, login_name, login_code) |>
  mutate(person_id = row_number(), .before = 1)
```

```
# A tibble: 4 × 5
  person_id login_name U1__U1_Q1 U3__U3_TOTAL U5__U5_Q1
      <int> <chr>           <dbl>        <dbl>     <dbl>
1         1 P001                0            0         0
2         2 P002                0            1         1
3         3 P003                0            0        NA
4         4 P004                0            0         0
```

Eine Zeile ist eine Person; jede Itemspalte enthält Punkte. NA bleibt erhalten, auch bei nicht vorgesehenen Items.

Die Personenkennungen zuordnen

```r
person_key <- select(scaling_data, person_id, group_id, login_name, login_code)
item_columns <- setdiff(names(scaling_data), names(person_key))
persons <- distinct(item_data, group_id, login_name, login_code)
stopifnot(nrow(scaling_data) == nrow(persons))
stopifnot(all(vapply(scaling_data[item_columns], is.numeric, logical(1))))
```

```
# A tibble: 4 × 4
  person_id group_id login_name login_code
      <int> <chr>    <chr>      <chr>
1         1 WS       P001       SYN001
2         2 WS       P002       SYN002
3         3 WS       P003       SYN003
4         4 WS       P004       SYN004
```

`person_key` verbindet `person_id` mit den ursprünglichen Testcenter-Kennungen.

Datensatz, Schlüssel und Long-Daten speichern

```r
readr::write_csv(scaling_data, "outputs/scaling_data.csv")
readr::write_csv(person_key, "outputs/person_key.csv")
saveRDS(analysis_data, "outputs/analysis_long.rds")
saveRDS(design_items, "outputs/design_items.rds")
saveRDS(scaling_data, "checkpoints/05_scaling_data.rds")

missing_counts <- count(design_coded, id_used, code_type)
readr::write_csv(missing_counts, "outputs/missing_counts.csv")
```

```
# A tibble: 5 × 2
  Datei              Bytes
  <chr>              <dbl>
1 scaling_data.csv    1561
2 person_key.csv       734
3 analysis_long.rds   2401
4 design_items.rds    2531
5 missing_counts.csv   219
```

RDS bewahrt die ausführlichen Long-Daten einschließlich Missing-Arten. Fallzahlen, Regeln und Paketversionen stehen im Prüfprotokoll.

3 · Logdaten im Überblick

Ereignisse → Prüfhinweise → Zeiten und Fokusverluste

Das lokale Beispiel enthält zwei Sessions mit 15 Ereignissen.

`R/04_logs.R` zeigt den gesamten Ablauf mit Testcenter-Logdaten.

Logdaten einlesen und einzelne Ereignisse ansehen

```r
logs <- read_logs("data/Logs.csv")
# Nach einem API-Abruf alternativ: logs <- readRDS("data_eigen/logs.rds")

# Ältere Exporte enthalten nur einen Unit-Namen, keinen getrennten Alias.
if (!"unit_alias" %in% names(logs)) logs$unit_alias <- logs$unit_key

count(logs, group_id, login_name, booklet_id)
```

```
# A tibble: 4 × 4
  login_name unit_key ts            log_entry
  <chr>      <chr>    <chr>         <chr>
1 P001       U1       1780000000100 "PLAYER = LOADING"
2 P001       U1       1780000000450 "PLAYER = RUNNING"
3 P001       U1       1780000004000 "FOCUS : \"HAS_NOT\""
4 P001       U1       1780000006500 "FOCUS : \"HAS\""
```

`ts` enthält den Zeitstempel, `log_entry` das protokollierte Ereignis.

Welche Ereignistypen sind vorhanden?

```r
inventory <- summarise_log_inventory(logs)
inventory |> select(log_type, n, known_log_type, supported_parser)
```

```
# A tibble: 5 × 4
  log_type            n known_log_type supported_parser
  <chr>           <int> <lgl>          <lgl>
1 FOCUS               3 TRUE           TRUE
2 PLAYER              3 TRUE           TRUE
3 CURRENT_PAGE_NR     2 TRUE           TRUE
4 PAGE_COUNT          2 TRUE           TRUE
5 CONNECTION          1 TRUE           TRUE
```

`known_log_type` kennzeichnet bekannte Ereignistypen; `supported_parser` zeigt, ob ein Parser für ihre Aufbereitung verfügbar ist.

Hilfe: summarise_log_inventory()

Auffälligkeiten vor der Zeitinterpretation prüfen

```r
anomalies <- detect_log_anomalies(logs)
qc <- summarise_log_qc(logs, anomalies = anomalies)

anomalies |>
  select(login_name, booklet_id, anomaly_code, severity, evidence)
qc |> select(group_id, login_name, booklet_id, log_qc_flag)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name booklet_id log_qc_flag n_anomalies
  <chr>      <chr>      <chr>              <int>
1 P001       B1         ok                     0
2 P002       B1         critical               7
```

P002 meldet einen Playerfehler ohne erfolgreichen Start. `anomalies` enthält die einzelnen Hinweise; `qc` fasst sie je Session zusammen. Ein QC-Flag begründet eine Prüfung, keinen automatischen Ausschluss.

Beobachtete Unit- und Ladezeiten in Sekunden

```r
unit_times <- estimate_unit_times(logs, include_environment = FALSE)

# Die Funktion liefert Millisekunden; die Ausgabe verwendet Sekunden.
times <- unit_times |>
  transmute(group_id, login_name, login_code, booklet_id, unit_key,
            unit_n_play, unit_time_s = unit_time / 1000,
            unit_loadtime_s = unit_loadtime / 1000,
            n_run_no_load, n_failed_loadings)
times |> select(login_name, unit_key, unit_time_s, unit_loadtime_s)
```

```
# A tibble: 1 × 4
  login_name unit_key unit_time_s unit_loadtime_s
  <chr>      <chr>          <dbl>           <dbl>
1 P001       U1              11.6            0.35
```

Die Zeit reicht von `RUNNING` bis zum nächsten Unit-Start oder beobachteten Ende. Ohne `RUNNING` entsteht keine Zeitzeile. Fokusverluste sind enthalten.

Abgeschlossene und offene Fokusverluste unterscheiden

```r
focus <- summarise_log_focus(logs)
focus_summary <- focus |>
  transmute(group_id, login_name, login_code, booklet_id,
            n_focus_lost, n_focus_regained,
            focus_lost_s = total_focus_lost_time / 1000,
            max_focus_lost_s = max_focus_lost_time / 1000,
            has_unresolved_focus_loss)

focus_summary |>
  select(login_name, n_focus_lost, focus_lost_s, has_unresolved_focus_loss)
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name n_focus_lost focus_lost_s has_unresolved_focus_loss
  <chr>             <int>        <dbl> <lgl>
1 P001                  1          2.5 FALSE
2 P002                  1          0   TRUE
```

Nur HAS_NOT → HAS ergibt eine abgeschlossene Dauer. Bei P002 bleibt der Fokusverlust offen: 0 Sekunden bedeutet hier keine gemessene Dauer.

Sessionübersicht und Logergebnisse speichern

```r
session_keys <- c("group_id", "login_name", "login_code", "booklet_id")
session_overview <- qc |>
  select(all_of(session_keys), log_qc_flag) |>
  left_join(focus_summary, by = session_keys)

readr::write_csv(inventory, "outputs/log_inventory.csv")
readr::write_csv(anomalies, "outputs/log_anomalies.csv")
readr::write_csv(times, "outputs/log_unit_times.csv")
readr::write_csv(session_overview, "outputs/log_sessions.csv")
saveRDS(list(inventory = inventory, anomalies = anomalies, qc = qc,
             unit_times = unit_times, focus = focus), "outputs/log_qc.rds")
```

```
# A tibble: 2 × 4
  login_name log_qc_flag n_focus_lost focus_lost_s
  <chr>      <chr>               <int>        <dbl>
1 P001       ok                      1          2.5
2 P002       critical                1          0
```

Fokusdauer gilt pro Session, Bearbeitungszeit pro Unit. Die Session-Fokusdauer lässt sich daher nicht von jeder Unit-Zeit abziehen.

4 · Codebücher und Kodiermanuale

Kodierschemata dokumentieren und für die Auswertung oder Weitergabe aufbereiten.

Ein **Codebuch** macht Variablen, Codes, Beschreibungen und Scores als Tabelle lesbar. Ein **Kodiermanual** ergänzt Anweisungen für die Bewertung von Antworten.

1. **Eigene Studie:** Codebuch aus den Kodierschemata in IQB-Studio erstellen; als Excel oder DOCX bereitstellen.
2. **Ohne Zugang üben:** Eine vorbereitete synthetische Tabelle verwenden, Units auswählen und exportieren.

Mit eigenem Zugang: IQB-Studio vorbereiten

```r
studio_url <- "https://STUDIO-ADRESSE/"
studio_version <- "VERSION-DER-ANMELDESEITE"
studio_workspace_id <- NA_integer_
selected_units <- c("UNIT-1", "UNIT-2")  # NULL wählt alle Units.
missing_profile <- "IQB-Standard"  # Name in IQB-Studio; NULL ohne Profil.
export_path <- "outputs/codebooks_studio"
if (is.na(studio_workspace_id)) {
  stop("Zuerst IQB-Studio-Adresse, Version, Workspace, Units und Profil anpassen.")
}
dir.create(export_path, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
```

```r
login <- login_studio(base_url = studio_url, app_version = studio_version)
workspace <- access_workspace(login, ws_id = studio_workspace_id)
```

Vorlage für eigene Daten: Adresse, Version, Workspace und Auswahl anpassen. Der unveränderte Schutzstopp verhindert eine Anmeldung mit Platzhaltern.

Codebuch aus IQB-Studio abrufen

```r
cb_studio <- prepare_codebook(workspace, unit_keys = selected_units,
                              missings_profile = missing_profile,
                              only_coded = TRUE, show_score = TRUE,
                              derived = TRUE, manual = TRUE, closed = TRUE)
names(cb_studio)
head(cb_studio)
writexl::write_xlsx(cb_studio, file.path(export_path, "codebook.xlsx"))
```

`only_coded` wählt Variablen mit Codes. `derived`, `manual` und `closed` nehmen abgeleitete, manuell kodierte und geschlossen kodierbare Variablen auf.

`names()` und `head()` zeigen die tatsächlich zurückgegebenen Spalten. `show_score` fordert Scoreangaben an; eine separate numerische `code_score`-Spalte ist dabei nicht garantiert.

Hilfe: prepare_codebook()

DOCX-Kodiermanual direkt aus IQB-Studio herunterladen

```
download_codebook(workspace, path = export_path, unit_keys = selected_units,
                  format = "docx", general_instructions = TRUE,
                  missings_profile = missing_profile, show_score = TRUE)
```

`general_instructions = TRUE` übernimmt allgemeine Kodieranweisungen. `missings_profile` ergänzt das in IQB-Studio ausgewählte Missing-Profil.

Die DOCX-Datei wird unter `export_path` gespeichert. Ihr Name stammt aus dem Workspace-Namen. Der Download benötigt den eigenen IQB-Studio-Zugang.

Hilfe: download_codebook()

Ohne Zugang: vorbereitete Codebuchtabelle laden

```r
cb <- readr::read_csv("data/codebook.csv", show_col_types = FALSE,
                      col_types = readr::cols(code_id = readr::col_character()))
count(cb, unit_key, variable_id)
```

```r
cb |>
  select(unit_key, variable_id, code_id, code_label, code_score) |>
  head(4) |> print()
```

```
# A tibble: 4 × 5
  unit_key variable_id code_id code_label          code_score
  <chr>    <chr>       <chr>   <chr>                    <dbl>
1 U1       Q1          1       Richtige Auswahl A           1
2 U1       Q1          0       Andere Auswahl               0
3 U1       Q2          1       Richtige Auswahl A           1
4 U1       Q2          0       Andere Auswahl               0
```

Die synthetische Datei ersetzt hier den Abruf aus IQB-Studio. Das Einlesen ist nur der Einstieg in die lokale Übung.

Units auswählen und Code von Score unterscheiden

```r
selected_cb <- cb |>
  filter(unit_key %in% c("U3", "U4")) |>
  select(unit_key, variable_id, code_id, code_label, code_score)
```

```r
selected_cb |>
  filter(unit_key == "U4", variable_id == "TEXT") |>
  print()
```

```
# A tibble: 3 × 5
  unit_key variable_id code_id code_label                          code_score
  <chr>    <chr>       <chr>   <chr>                                    <dbl>
1 U4       TEXT        2       Begruendung nennt den Textbeleg            1
2 U4       TEXT        1       Passende Aussage ohne Textbeleg            0.5
3 U4       TEXT        0       Unzutreffende Begruendung                  0
```

Bei U4/TEXT bedeutet Code 2 einen Punkt, Code 1 einen halben Punkt. Die Code-ID ist keine Punktzahl.

Codebuch als Excel und CSV speichern

```r
writexl::write_xlsx(list(Codebuch = cb, Auswahl = selected_cb),
                    "outputs/codebook.xlsx")
readr::write_csv(selected_cb, "outputs/codebook.csv")
```

```r
codebook_files <- c("outputs/codebook.xlsx", "outputs/codebook.csv")
tibble(Datei = basename(codebook_files),
       Bytes = file.info(codebook_files)$size) |> print()
```

```
# A tibble: 2 × 2
  Datei         Bytes
  <chr>         <dbl>
1 codebook.xlsx  6682
2 codebook.csv    407
```

Excel enthält die Blätter `Codebuch` und `Auswahl`; die CSV enthält die ausgewählten Units.

Auf eigene Daten übertragen

1. **Daten beziehen:** In `01_datenabruf.R` Zugänge und Workspace eintragen oder vorhandene Exporte einlesen.
2. **Aufbereitung anpassen:** In `03_datenaufbereitung.R` Pfade, manuelle Codes, Missing-Regeln und Bereichszuordnung festlegen.
3. **Ergebnisse sichern:** Datensatz, Long-Daten, Personenschlüssel und Prüfprotokoll gemeinsam aufbewahren.

Workshop-Repository · Handout · Nachschlagen

Downloadpaket mit R-Skripten und synthetischen Daten

Quellen und Paketstand

- eatPrepTBA **0.9.8.9041**, Commit `5e1a0ac` (17.10.2026).
- Standardworkflow und API-Einführung.
- Logdaten und Codebücher.
- Codegestaltung: eatPrep-Workshop 2024.
- Partial Credit in IQB-Studio: Original-Screenshots, dazu passendes synthetisches Rechenbeispiel.
- Original-Paketlogo; IQB-Styleguide und Präsentationsvorlage.

Lehrdaten synthetisch; Quellen und technische Prüfung im Materialpaket.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?