3.7.1. Formun Tanımı

Form, kullanıcının veri girişi yapmasını ve sunucuya göndermesini sağlayan yapılardır. Form kullanılarak dinamik HTML belgeleri oluşturulur. Formlar aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılar siteye üye olabilir, e-posta gönderebilir, herhangi bir ürün satın alabilir.

3.7.2. Form Oluşturmak

Form oluşturmak için üç temel form elemanı kullanılır: <form>, <label> ve <input> etiketi.

<form> etiketi, form oluşturmak için kullanılır. </form> kapama etiketi ile kullanılır. <form> bloku, diğer tüm form kontrollerini oluşturan etiketleri içine alarak kullanıcının veri girişi yapmasını sağlayan bir yapı tanımlar (Görsel 3.42).

Input, "girdi" anlamına gelir ve kullanıcıdan alınan verileri sunucuya göndermek için kullanılır.

Label, "etiket" anlamına gelir ve form elemanlarının başlıkları, bu eleman içine yazılır. <label> etiketi </label> kapama etiketi ile kullanılır.

```
<form name="giris" action="giris.html" method="get" >
  <label>Ad:</label> <input type="text"/> <br/><br/>
  <label>Soyad: </label> <input type="text"/> <br/><br/>
  <input type="submit" value="Gönder"/>
</form>
```



Görsel 3.42: Form oluşturma

Tablo 3.13: <form> Etiketi ile Kullanılan Özellikler ve Görevleri

Özellik	Görevi
name	Forma isim vermek için kullanılır.
action="dosya adı"	Formdaki verilerin gönderileceği dosya yolu (URL) belirlenir.
method="get | post"	Form veri gönderme yöntemleri; get ile veriler tarayıcının adres çubuğu üzerinden gönderilir, gönderilen veriler test edilebilir. **post** yöntemi (varsayılan) ile veriler HTML mesajı olarak gönderilir. **get** yöntemine göre daha güvenilirdir.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <form action="" method="get">
            <label for="ad">Adınız:</label>
            <input name="ad" placeholder="Adınız">
            <button type="submit">Gönder</button>
        </form>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <form action="" method="get">
            <label>Ad: <input type="text" name="ad">
            </label>
            <label>Şifre: <input type="password" name="sifre">
            </label>
        </form>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <form action="" method="get">
            <label>
                <input type="checkbox" name="ders" value="html">HTML
            </label>
            <label>
                <input type="checkbox" name="ders" value="css">CSS
            </label>
        </form>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <form action="" method="get">
            <label>
                <input type="radio" name="sinif" value="11A">11-A
            </label>
            <label>
                <input type="radio" name="sinif" value="11B">11-B
            </label>
        </form>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
        <form enctype="multipart/form-data" method="post">
            <input type="file" name="dosya">
        </form>
    </body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
            <form action="" method="get">
             <input name="ad">
             <input type="submit" value="Gönder">
        </form>
    </body>
</html>
```