

NHÓM 1: TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ & CHỨNG KHOÁN (INVESTMENT & FINANCE)

- * **Asset allocation:** Phân bổ tài sản. Chiến lược chia dòng tiền vào các kênh khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ để giảm thiểu rủi ro.
- * **Portfolio:** Danh mục đầu tư. Tập hợp các tài sản tài chính mà một cá nhân hoặc tổ chức đang nắm giữ (ví dụ: danh mục gồm FPT, MBB, DCDS).
- * **Fund certificates:** Chứng chỉ quỹ. Loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ mở.
- * **Open-ended fund:** Quỹ mở. Quỹ đầu tư đại chúng mà chứng chỉ quỹ được mua lại hoặc phát hành thêm liên tục dựa trên giá trị tài sản ròng NAV (ví dụ như quỹ DCDS của Dragon Capital).
- * **Bonds / Fund certificates:** Trái phiếu / Chứng chỉ quỹ trái phiếu. Chứng khoán quy định nghĩa vụ của tổ chức phát hành phải trả cho người nắm giữ một khoản tiền kèm lãi suất theo kỳ hạn (ví dụ: MBBOND).
- * **Monthly financial report:** Báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng. Tài liệu cập nhật trạng thái, hiệu suất tăng trưởng và danh mục tài sản của quỹ đầu tư để gửi cho khách hàng.
- * **Net Asset Value (NAV):** Giá trị tài sản ròng. Tổng giá trị tài sản của quỹ trừ đi tổng nợ phải trả, dùng để tính giá trị của một chứng chỉ quỹ.
- * **Capital gains:** Lãi vốn. Khoản lợi nhuận thu được khi bán một tài sản (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) với giá cao hơn giá mua ban đầu.
- * **Risk appetite:** Khẩu vị rủi ro. Mức độ rủi ro mà một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn.
- * **Liquidity:** Tính thanh khoản. Khả năng chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng của một loại tài sản mà không bị giảm giá trị đáng kể.
- * **Dividend:** Cổ tức. Khoản lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

NHÓM 2: KIẾN TRÚC WEB APP & UI/UX WORKFLOW

- * **Chat user interface (UI):** Giao diện người dùng của cửa sổ chat.
- * **Scroll / Scrolling:** Thao tác cuộn (màn hình, trang web).
- * **Polished:** Mượt mà, bóng bẩy, giao diện được hoàn thiện chín chu, không lỗi.
- * **Front-end coding:** Lập trình giao diện (phần nhìn thấy bên ngoài của web).
- * **Back-end:** Phần hậu đài (xử lý logic, thuật toán và cơ sở dữ liệu bên trong).
- * **Vanilla HTML / JavaScript:** Mã nguồn HTML/JS thuần, nguyên bản (không framework).
- * **Single-page app (SPA):** Ứng dụng đơn trang (các thành phần tự cập nhật qua API).
- * **Business logic:** Logic nghiệp vụ (các quy tắc xử lý dữ liệu cốt lõi ở Back-end).
- * **Secrets / Passwords:** Thông tin bảo mật, dữ liệu cấu hình nhạy cảm (trong file .env).
- * **Back-end centric:** Thiên về mảng Back-end, lấy Back-end làm trung tâm.
- * **Accept all the defaults:** Chấp nhận tất cả các cài đặt mặc định khi cài phần mềm.
- * **Purple hue:** Sắc tím, tông màu tím (màu sắc đặc trưng của UI do AI thiết kế).
- * **Standard look:** Diện mạo tiêu chuẩn, rập khuôn (nhìn qua là biết AI sinh ra).
- * **UX/UI People:** Dân chuyên thiết kế Trải nghiệm và Giao diện người dùng.
- * **Communicate information:** Truyền tải thông tin, cách tổ chức dữ liệu trên màn hình.
- * **Drag and drop:** Tính năng, thao tác kéo và thả (các thẻ công việc).
- * **Highlight:** Làm nổi bật, sáng bừng lên (khi kéo thẻ công việc vào cột).
- * **Janky:** Lôm côm, giật lag, hoạt động không mượt mà, lỗi UI nhẹ.
- * **Fake user sign-in:** Trải nghiệm đăng nhập giả lập (tài khoản fix cứng để test luồng).
- * **Demo credentials:** Thông tin đăng nhập thử nghiệm (tài khoản/mật khẩu mẫu).

NHÓM 3: KỸ NGHỆ AI, AGENTIC ENGINEER & XU HƯỚNG TECH

- * **Digital twin:** Bản song sinh kỹ thuật số (bản sao AI mô phỏng người thật).
- * **Prompt:** Câu lệnh, lời nhắc nạp vào để điều khiển AI.
- * **Agent / Sub-agent:** Tác nhân AI / Tác nhân phụ (AI tự trị tự thực hiện tác vụ).
- * **Multi-agent architecture:** Kiến trúc đa tác nhân (nhiều AI phối hợp với nhau).
- * **Agent swarms:** Đàn tác nhân AI (hệ thống tự động vận hành bởi hàng loạt AI).

- * **Agentic coding**: Lập trình dựa trên các tác nhân AI tự trị.
- * **Claude code**: Công cụ dòng lệnh (CLI) lập trình tự động siêu thực chiến của Anthropic.
- * **Statistical engine**: Cổ máy thống kê (bản chất cốt lõi của các LLM).
- * **Sentient being**: Sinh vật có tri giác, có ý thức thực sự.
- * **Special tokens**: Các ký hiệu mã thông báo đặc biệt để cấu trúc đầu ra của AI.
- * **Context / Context window**: Cửa sổ ngữ cảnh (giới hạn bộ nhớ mà AI có thể nhớ trong 1 cuộc chat).
- * **Hogging space**: Chiếm dụng không gian, làm đầy bộ nhớ ngữ cảnh của AI.
- * **Stream back results**: Truyền dữ liệu trả về theo thời gian thực (chữ chạy dần ra như ChatGPT).
- * **Atrophy**: Sự mai một kỹ năng tự viết code do dựa dẫm hoàn toàn vào AI.
- * **Slop / LLM slop**: Rác AI (mã nguồn hoặc nội dung thừa thãi, kém chất lượng do AI sinh ra).
- * **Slopocalypse**: Thảm họa rác AI tràn lan trên internet và các kho mã nguồn.
- * **Reset the chat**: Xóa lịch sử trò chuyện cũ để làm sạch bộ nhớ ngữ cảnh giúp AI không bị ngáo.
- * **Threshold of coherence**: Ngưỡng ổn định và mạch lạc (AI đủ khôn để hiểu logic phức tạp).
- * **Phase shift**: Bước chuyển pha, sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt của cả ngành.
- * **Vibe Coding**: Lập trình bằng trực giác, chat bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự viết app.
- * **Vibe Engineering**: Kỹ nghệ dựa trên AI, làm việc chuyên nghiệp qua CLI và kiểm soát kiến trúc.

NHÓM 4: ĐÓNG GÓI HẠ TẦNG, BACKEND & CƠ SỞ DỮ LIỆU

- * **Docker file**: Tập chứa tập lệnh công thức cấu hình môi trường của Docker.
- * **Docker image**: Ảnh Docker (bản snapshot/blueprint đóng gói sẵn môi trường).
- * **Docker container**: Thùng chứa Docker (môi trường máy tính ảo độc lập đang chạy thực tế).
- * **Ring-fenced resources**: Các tài nguyên phần cứng (RAM, CPU) được khoanh vùng an toàn.
- * **Isolated / Isolation**: Sự cô lập, cách ly hoàn toàn hệ thống khỏi máy tính vật lý.
- * **Virtual machines (VMs)**: Máy ảo (giải pháp giả lập máy tính truyền thống, nặng hơn Docker).
- * **Portable / Portability**: Tính di động, linh hoạt (giúp app chạy mọi nơi không bị lỗi môi trường).
- * **Live environment**: Môi trường ứng dụng đang chạy thực tế.
- * **Volumes**: Phân vùng dữ liệu ngoại vi giúp Docker lưu dữ liệu vĩnh viễn.
- * **FastAPI**: Framework lập trình API hiệu năng cao, tốc độ cực nhanh bằng Python.
- * **UV package manager**: Công cụ quản lý thư viện Python siêu tốc thế hệ mới (thay thế Pip).
- * **SQLite**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, lưu thành một file duy nhất trên ổ đĩa.
- * **Supabase**: Nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ Backend và Database mạnh mẽ.
- * **JSON blob**: Khối dữ liệu JSON thô dưới dạng chuỗi văn bản lớn lưu trực tiếp trong DB.
- * **Database modeling**: Quy trình thiết kế cấu trúc, mối quan hệ giữa các bảng trong DB.
- * **Wired up / Hooked up**: Được kết nối, liên thông dữ liệu thành công giữa Front-end và Back-end.
- * **Persisted / Persistence**: Tính bền vững của dữ liệu (đã lưu chặt vào ổ đĩa, không mất khi reset).
- * **Remote database**: Cơ sở dữ liệu đặt trên máy chủ từ xa (Cloud) thay vì máy cục bộ.

NHÓM 5: KIỂM THỬ (TESTING) & QUẢN LÝ MÃ NGUỒN (GIT)

- * **Code review**: Đánh giá, kiểm tra chất lượng và tính bảo mật của mã nguồn.
- * **Test coverage / Target**: Mục tiêu độ phủ của bài kiểm thử (bao nhiêu % lượng code được test rà soát).
- * **Unit test**: Kiểm thử đơn vị (kiểm tra các hàm logic nhỏ nhất trong code).
- * **Integration testing**: Kiểm thử tích hợp (kiểm tra các module lớn hoặc Front-Back ráp vào nhau).
- * **Test failures**: Các bài kiểm tra chạy bị lỗi, không vượt qua được tiêu chuẩn.
- * **Health endpoint**: Đường dẫn API đặc biệt (/health) dùng để kiểm tra server sống hay chết.
- * **Plumbing / Simple plumbing**: Việc thiết lập đường ống thô, kết nối hạ tầng mạng cơ bản giữa các hệ thống.
- * **Checked in**: Code đã được lưu và đẩy vào hệ thống quản lý phiên bản (Git).
- * **Snapshot**: Bản chụp lại toàn bộ trạng thái mã nguồn tại một thời điểm chính xác.
- * **Checkpointing**: Kỹ thuật tạo các điểm mốc lưu trữ an toàn bằng Git (như save game khi code).
- * **Git commit**: Hành động/Lệnh xác nhận lưu lại lịch sử thay đổi code vào Local Repo.
- * **Stage for commit**: Đưa các file đã sửa vào vùng chờ (Staging Area) trước khi commit.
- * **Local repo**: Kho chứa mã nguồn cục bộ lưu trên máy tính cá nhân.
- * **Git status**: Lệnh kiểm tra danh sách các file nào vừa được chỉnh sửa, thêm mới, xóa.

NHÓM 6: QUẢN LÝ DỰ ÁN & THÀNH NGỮ CÔNG NGHỆ (TECH IDIOMS)

- * **Commercial MVP:** Phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu có tính thương mại cao (đem bán được).
- * **Monetize:** Thương mại hóa, kiếm tiền từ sản phẩm công nghệ.
- * **Velocity:** Tốc độ phát triển phần mềm, đo lường khối lượng việc hoàn thành trong 1 Sprint.
- * **Concise:** Ngắn gọn, súc tích, sạch sẽ (văn bản hoặc code không bị thừa thãi).
- * **Incrementally:** Một cách tiệm tiến, làm đến đâu chắc đến đó (chia nhỏ để kiểm soát).
- * **Spec (Specification):** Tài liệu đặc tả kỹ thuật, yêu cầu chi tiết về tính năng phần mềm.
- * **Success criteria:** Các tiêu chí cụ thể để đánh giá một hạng mục có thành công hay không.
- * **Tenacity / Relentlessly:** Sự bền bỉ / Một cách không ngừng nghỉ (đặc tính làm việc 24/7 của AI).
- * **Drudgery / Mundane:** Công việc nặng nhọc, nhàm chán, có tính lặp đi lặp lại hàng ngày.
- * **Leverage:** Đòn bẩy, sự tận dụng tối đa lợi thế công nghệ để mở rộng năng suất.
- * **Skeptical:** Tính hoài nghi khoa học (luôn kiểm tra lại code AI, không tin mù quáng).
- * **Probing manager:** Nhà quản lý có tư duy đào sâu, biết cách đặt câu hỏi chất vấn để tìm bản chất.
- * **Pointed / Insightful:** Nhắm trúng hồng tâm, sắc bén / Sâu sắc, đầy thấu hiểu.
- * **Backlash:** Sự phản ứng dữ dội, làn sóng phản đối mạnh mẽ (chống lại code rác do AI sinh).
- * **Resonate with:** Tạo ra sự đồng cảm sâu sắc, tìm thấy sự đồng điệu lớn từ người nghe.
- * **Level set:** San phẳng kiến thức nền tảng, đồng bộ thông tin để ai cũng hiểu như nhau.
- * **Lay the foundations:** Đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho một kiến trúc hoặc dự án.
- * **Sign-off / Waiting for sign-off:** Sự phê duyệt, gặt đầu chốt hạ chính thức từ sếp hoặc khách hàng.
- * **Production build:** Phiên bản ứng dụng được tối ưu hóa cao nhất để sẵn sàng chạy thật.
- * **Prescriptive:** Mang tính chỉ định rõ ràng, chi tiết từng bước (ra lệnh cho AI debug).
- * **Stuck in a rut:** Bị kẹt vào lối mòn, bế tắc (AI hoặc người code lặp đi lặp lại một lỗi).
- * **Ready for prime time:** Sẵn sàng đưa vào thực tế để phục vụ user, không còn là bản nháp.
- * **Put something on guardrails:** Đặt rào chắn kiểm soát (ép AI tuân thủ đúng khuôn khổ).
- * **Walk back:** Quay xe, lùi lại, khôi phục lại trạng thái cũ của hệ thống khi bị hỏng (Rollback).
- * **Go off the rails:** Đi chệch đường ray (code bị hỏng hoàn toàn, AI mất kiểm soát sinh lỗi).
- * **Go awry:** Trở nên tồi tệ, hỏng bét, mọi thứ đi sai hướng so với kế hoạch.
- * **Roadblock:** Rào cản lớn, chướng ngại vật nặng làm đóng băng tiến độ dự án.
- * **A second pair of eyes:** Cặp mắt thứ hai (nhờ AI khác hoặc người khác check chéo lại code).
- * **Dab hand / A dab hand with:** Một tay lão luyện, người đã cực kỳ quen tay và thành thạo công cụ.
- * **From scratch / Build from scratch:** Xây dựng mọi thứ lại từ đầu, từ con số 0 tròn trĩnh.
- * **The real deal:** Hàng thật giá thật (app có cấu trúc vững vàng, có database thực tế).
- * **Hit a wall:** Đâm đầu vào tường (gặp bế tắc hoàn toàn, không thể sửa được code).
- * **Follow the letter of the rules:** Làm việc rập khuôn theo từng câu chữ một cách máy móc, thiếu linh hoạt.
- * **Give it a whirl:** Chạy thử, thực nghiệm xem một đoạn script hoặc công cụ mới chạy thế nào.
- * **Jump to conclusions:** Vội vàng đưa ra kết luận đoán mò khi chưa đủ chứng cứ (lỗi của LLM).
- * **Thrashing around:** Loay hoay, vật lộn một cách vô định để tìm hướng đi.
- * **Crank the handle:** Quay tay quay (lặp đi lặp lại chu trình công việc như một cỗ máy).
- * **Full pass:** Đi trọn vẹn một lượt hoàn chỉnh từ bước đầu đến bước cuối của quy trình.
- * **Gaffe / Major gaffe:** Một sai lầm ngớ ngẩn, lỗi thiết kế hệ thống nghiêm trọng.
- * **Roll up your sleeves:** Xắn tay áo lên (sẵn sàng tinh thần chịu khó để đào sâu làm việc).
- * **In anger / Use in anger:** Mang một công cụ ra sử dụng một cách thực chiến, chuyên sâu nhất.