

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Абу Зейтун Саед Фатхи Бадер

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.


1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following output:

```
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$
```


The code editor on the right shows the content of the `lab13_1.sh` script:

```
1#!/bin/bash
2cflag=0;
3nflag=0;
4while getopts i:o:p:C:n opt
5do
6case $opt in
7i) ival=$OPTARG;;
8o) oval=$OPTARG;;
9p) pval=$OPTARG;;
10C) cflag=1;;
11n) nflag=1;;
12esac
13done
14if [ $cflag -a $nflag ]
15then
16grep -n $pval $ival>$oval
17elif test $cflag
18then
19grep $pval $ival>$oval
20elif test $nflag
21then
22grep -n -i $pval $ival>$oval
23else
24grep -i $pval $ival>$oval
25fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы




The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The output shows the script running successfully, printing "положительное" (positive) and "-4", and then "отрицательное" (negative). The code editor shows the content of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles a C program, runs it, and prints the result based on the value of `script2`.

```
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
3
положительное
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-4
отрицательное
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N




The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13'. The terminal content shows the user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with 'lab13_3.sh' and shows the content of the script.

```
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2.o
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$
```

```
#!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13". The terminal content shows the execution of a script "lab13_4.sh" which runs "tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped". It then lists the contents of the directory, showing files like "arhiv.tar", "lab13_1.sh", "lab13_3.sh", "presentation", "script2", "script2.o", "fout.txt", "lab13_2.sh", "lab13_4.sh", "report", "script2.c", and "text.txt". The file editor on the right has a title bar with "lab13_4.sh" and shows the script content: "1 #!/bin/bash" and "2 (find \$1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar".

```
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
5.tmp  fout.txt   lab13_2.sh  lab13_4.sh  report        script2.c  text.txt
saedabuzaytoun@saebabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab13$
```

```
#!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf
arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.