



Dimensions	Length : 6000 mm width : 2500 mm height : 2670mm	طول (میلیمتر): ۶۰۰۰ عرض (میلیمتر): ۲۵۰۰ ارتفاع (میلیمتر): ۲۶۷۰	ابعاد
Chassis structure	The skid is made of a bent sheet with a gutter cross section made of special high-strength steel. The floor coil is made of bent sheet with a corner cross section of special high-strength steel.	اسکید از ورق خم شده با مقطع ناودانی از فولادی مخصوص با استحکام بالا کلاف دور کف از ورق خم شده با مقطع نبشی از فولادی مخصوص با استحکام بالا	ساختار شاسی
Walls	It consists of a sandwich panel with a thickness of 4 cm on both sides and a pre-painted Aluzinc sheet (25 microns of super polyester paint on the top and 7 microns of primer on the bottom). For better adhesion of the foam to the sheet with a thickness of 0.5 mm, between which it is reinforced with a steel profile and injected in one piece.	از ساندویچ پانل به ضخامت ۴ سانتیمتر دور ورق آلوزینک پیش‌رنگ شده (۲۵ میکرون رنگ سوپر پلی استر از رو و ۷ میکرون پرایمر از زیر جهت چسبندگی بهتر فوم به ورق به ضخامت ۰.۵ میلیمتر که مابین آنها با پروفیل فولادی تقویت شده و بصورت یک تکه تزریق می‌گردد.	دیوار ها
Roof	It consists of a sandwich panel with a thickness of 5 cm on both sides and a pre-painted Aluzinc sheet (25 microns of super polyester paint on the top and 7 microns of primer on the bottom). For better adhesion of the foam to the sheet with a thickness of 0.5 mm, between which it is reinforced with a steel profile and injected in one piece.	از ساندویچ پانل به ضخامت ۵ سانتیمتر دور ورق آلوزینک پیش‌رنگ شده (۲۵ میکرون رنگ سوپر پلی استر از رو و ۷ میکرون پرایمر از زیر جهت چسبندگی بهتر فوم به ورق به ضخامت ۰.۵ میلیمتر که مابین آنها با پروفیل فولادی تقویت شده و بصورت یک تکه تزریق می‌گردد.	سقف
Floor	Waterproof plywood with a thickness of 18 mm with PVC flooring	چوب چند لایه به ضخامت ۱۸ میلیمتر با کفپوش PVC	کف
Windows	It has a double-glazed window made of VUPVC with lace and Lorraper curtain with curtain rod, which is injected with argon gas. (Mammut World standard) Number according to customer request	دارای پنجره دو جداره از جنس UPVC با توری و پرده لوردراپه به همراه میل پرده می باشد که مابین شیشه های آن گاز آرگون تزریق شده است. (استاندارد دنیای ماموت) ، مطابق درخواست مشتری	پنجره ها
Door	Exterior door of 40 mm sandwich panel (Mammut World standard) with hinge, handle and a number of switch locks	درب یک لنگه بیرونی از ساندویچ پانل ۴۰ میلیمتر (استاندارد دنیای ماموت) به همراه لولا دستگیره و قفل سوئیچی ۱ عدد	درب
Electricity	The electrical wiring of the conexes, including the lighting and socket wiring, is superficial and runs inside the PVC duct.	برق کشی کانکس ها استاندارد ، شامل مسیر سیم کشی روشنایی و پریز به صورت روی کار و داخل داکت PVC اجرا می شود.	برق کشی