

Drilling Area Conex

کانکس مناطق حفاری



WWW.MAMMUTWORLD.COM



Technical Specification

مشخصات فنی

Chassis	The chassis is made of 3 standard IPE.360 beams made of special high-strength steel.	تیغه شاسی از تیر آهن استاندارد IPE.360 به تعداد ۳ عدد از جنس فولادی مخصوص با استحکام بالا تولید می شود.	تیغه اصلی
Meshing	The coil around the floor is from the corner with dimensions of 80 x 80, and the meshing inside it is from the corner with dimensions of 60 x 60.	کلاف دور کف از نبشی به ابعاد ۸۰*۸۰ می باشد که تیرریزی داخل آن از نبشی به ابعاد ۶۰*۶۰ می باشد.	تیر ریزی کف
Roof	The roof is made of a 40 x 40 box, in the form of a grid with two sloping sides, on which a sheet with a thickness of 3 mm is made all over and a seal with a water stud is made in one piece.	اسکلت بندی سقف از قوطی به ابعاد ۴۰*۴۰؛ به صورت شبکه ای دو سمت شیبدار؛ روی آن ورق به ضخامت ۳ میلیمتر به صورت سرتاسری و آب بند با ناودانی آبرو به صورت یک تکه ساخته میشود.	سقف
Walls	It is made of 80 mm sandwich panel or in the form of a network of boxes.	از ساندویچ پانل ۸۰ میلیمتری است و یا به صورت شبکه ای از قوطی می باشد.	دیوار ها
	Floor, wall, ceiling and door cover structure	ساختار پوش کف ، دیواره و سقف و درب ها	
Floor	24 mm thick plywood, resin with PVC flooring	تخته چند لایه به ضخامت ۲۴ میلیمتر، رزین شده با رویه ی کفپوش PVC	کف
Walls	Sandwich panel on both sides is pre-painted sheet with polyurethane insulation or in the form of a grid of boxes.	ساندویچ پانل دورو ورق پیشرنگ شده با عایق پلی اورتان یا به صورت شبکه ای از قوطی میباشد.	دیواره ها
Interior cover	The interior covering of office rooms and bedrooms is MDF wood with a thickness of 12 mm, which is riveted to the panel wall.	پوشش داخلی اتاق های اداری و خواب چوب MDF به ضخامت ۱۲mm می باشد که با پرچ به دیواره پانلی چسبانده شده است.	پوشش داخلی
ceiling	Exterior covering of plywood wood with a thickness of 9 mm, on which a steel sheet with a thickness of 3 mm is installed and welded as a seal. The inner cover of the sandwich panel with a thickness of 4 cm, which is pre-painted on both sides of the Aluzinc sheet, has been placed with a thickness of 0.5 mm for better adhesion of the foam to the sheet.	پوشش خارجی از چوب چند لایه به ضخامت ۹mm که روی آن ورق فولادی به ضخامت ۳mm نصب و به صورت آب بند جوشکاری می گردد. پوشش داخلی از ساندویچ پانل به ضخامت ۴cm که از دو طرف ورق آلوزینک پیشرنگ شده جهت چسبندگی بهتر فوم به ورق به ضخامت ۰.۵mm قرار داده شده است.	سقف
Door	Exterior door of 40 mm sandwich panel (Mammut World standard) with hinge, handle and a switch lock	درب یک لنگه بیرونی از ساندویچ پانل ۴۰ میلیمتر (استاندارد دنیای ماموت) به همراه لولا ، دستگیره و قفل سوئیچی ۱ عدد.	درب
Installations	All water and sewage pipes used in these canopies are galvanized.	کلیه لوله های آب و فاضلاب مورد استفاده در این کانکس ها از جنس گالوانیزه می باشد.	تاسیسات
Electricity	The electrical system is surface and inside PVC ducts according to BS standard. • Has 17 national standards of Iran, Turkish Ministry of Industry and TUV International Company • All internal equipment is made of stainless steel.	سیستم برق کشی بصورت روکار و داخل داکت های PVC مطابق استاندارد BS می باشد. *دارای استاندارد ۱۷ گانه ملی ایران-وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV *تمامی تجهیزات داخلی از جنس استنل استیل می باشد.	برق کشی



mammutworld_panel_conex



mammut world panel conex



0264500_0214500



0901 901 1545

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان وزرا ، پلاک ۷

اتوبان کرج-قزوین ، ۵ کیلومتر بعد از کردان ، دنیای ماموت