

Residential and office conex

کانکس اقامتگاهی - اداری



WWW.MAMMUTWORLD.COM

in o MAMMUTWORLD

Technical Specification

مشخصات فنی

Dimensions	Length : 12000mm width : 2500mm height: 2800 mm	طول ۱۲۰۰۰ میلیمتر ، عرض ۲۵۰۰ میلیمتر و ارتفاع ۲۸۰۰ میلیمتر	ابعاد اتاق
Chassis structure	The floor chassis of the squid conex is made of two IPE 180 beams with a coil around the floor of a bent sheet with a corner cross section of special high-strength steel. This type of conex does not need a foundation.	شاسی کف کانکس اسکیددار از تیرآهن IPE 180 (۲عدد) به همراه کلاف دور کف از ورق خم شده با مقطع نبشی از فولاد مخصوص با استحکام بالا این نوع کانکس احتیاج به فونداسیون ندارد.	ساختار شاسی
Walls	Walls are made of 40 mm thick sandwich panel, that both side are covered with prepainted aluzinc sheet (25 microns of super polyester on top, and a special primer on the bottom) and with polyurethane insulation with a density of 40 ± 2 kg / m ³ .	دیواره ها از ساندویچ پانل به ضخامت ۴۰ میلیمتر، با دو رو ورق پیش‌رنگ شده از جنس آلوزینک (۲۵ میکرون سوپر پلی استراز رو و پرایمر مخصوص از زیر) و با عایق پلی اورتان با دانستیه 40 ± 2 کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شده است.	دیوارها
Roof	Roof of sandwich panel with a thickness of 50 mm that both side are covered with prepainted aluzinc sheet. that is suitable for any weather conditions. Insulation core made form polyurethane foam with 40 ± 2 dencity. To further strengthen the roof of the iron studs, the head of each seam of the panel sheet is placed from the inside.	سقف از ساندویچ پانل به ضخامت ۵۰ میلیمتر با دورو ورق پیش رنگ شده آلوزینک که مناسب با هر شرایط آب و هوایی می باشد. جهت تقویت بیشتر سقف ناودانی های آهنی سر هر درز دوخت ورق پانل از داخل قرار گرفته است. ماده ی عایق از جنس پلی یورتان با دانستیه 40 ± 2 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.	سقف
Floor	The floor of the room includes a sandwich panel with a thickness of 50 mm and a plywood board with a thickness of 12 mm and a PVC floor covering.	کف اتاق شامل ساندویچ پانل به ضخامت ۵۰ میلیمتر و از رو تخته چند لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر و با پوشش کفپوش PVC.	کف
Windows	It has 2 one-meter UPVC windows with netting, Lord Drape curtain and curtain rod.	دارای ۲ عدد پنجره UPVC یک متری دارای توری ، پرده لوردراپه و میل پرده میباشد.	پنجره ها
Door	Exterior door of 40 mm sandwich panel (Mammut World standard) with hinge, handle and a switch lock	درب یک لنگه بیرونی از ساندویچ پانل ۴۰ میلیمتر (استاندارد دنیای ماموت) به همراه لولا ، دستگیره و قفل سوئیچی ۱ عدد.	درب
Lighting system	The electrical wiring of the canopies, including the lighting and socket wiring, is superficial and runs inside the PVC duct.	برق کشی کانکس ها شامل مسیر سیم کشی روشنائی و پریز به صورت روی کاروداخل داکت P.V.C اجرا می شود.	سیستم روشنایی