


Refrigerator Box

کانکس سردخانه ای ثابت



WWW.MAMMUTWORLD.COM

in o MAMMUTWORLD



## Technical Specification

## مشخصات فنی

Dimensions	ابعاد
Length: 12m      width: 3m	طول (متر): ۱۲      عرض (متر): ۳
<b>Chassis</b>	<b>شاسی</b>
The floor chassis of the squid conex is made of two 180 IPE beams with a coil around the floor of a bent sheet with a corner cross section of special high-strength steel. This type of conex does not need a foundation. The color of the chassis and the skeleton of the conexes are of epoxy type.	شاسی کف کانکس اسکیدار از تیرآهن IPE 180 (۲ عدد) به همراه کلاف دور کف از ورق خم شده با مقطع نبشی از فولاد مخصوص با استحکام بالا این نوع کانکس احتیاج به فونداسیون ندارد. رنگ شاسی و اسکلت بندی کانکس ها از نوع اپوکسی می باشد.
<b>walls</b>	<b>دیوار ها</b>
The walls are made of 100 mm thick sandwich panel, that both sides are covered with prepainted aluzinc sheet (25 microns of super polyester surface, special primer from below) Made of Polyurethane insulation with a density of $40 \pm 2 \text{ kg / m}^3$ .	دیوارها از ساندویچ پانل به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر، با دو رو ورق پیشرنگ آلوزینک (۲۵ میکرون سوپر پلی استر از رو پرایمر مخصوص از زیر) و با عایق پلی اورتان با دانستیه $40 \pm 2$ کیلوگرم بر متر مکعب ساخته شده است.
<b>Roof</b>	<b>سقف</b>
The roof is made of sandwich panel with a thickness of 150 mm pre-painted aluzinc sheet with polyurethane insulation. To further strengthen the roof of the iron studs, the head of each seam of the panel sheet is placed from the inside.	سقف از ساندویچ پانل به ضخامت ۱۵۰ میلیمتر با دورو ورق پیش رنگ شده آلوزینک با عایق پلی اورتان است. جهت تقویت بیشتر سقف ناودانی های آهنی سر هر درز دوخت ورق پانل از داخل قرار گرفته است.
<b>Floor</b>	<b>کف</b>
The floor of the room is made of sandwich panel with a thickness of 150 mm and depending on the type of product that can be stored, it is covered with aluminum profile rail type or aluminum checker plate.	کف اتاق از ساندویچ پانل به ضخامت ۱۵۰ میلیمتر و از رو با پوشش پروفیل آلومینیوم ریلدار یا آجدار بر اساس نوع محصول قابل نگهداری
<b>Door</b>	<b>درب</b>
It has a one-door or two-door outer door, made of 80 mm sandwich panel, sealed with hinges and special fasteners for the refrigerator. (Mammut World standard)	دارای درب یک لنگه یا دولنگه بیرونی از ساندویچ پانل ۸۰ میلیمتر، آب بندی شده به همراه لولا و چفت و بست مخصوص یخچالی ( استاندارد دنیای ماموت )
<b>Lighting system</b>	<b>سیستم روشنایی</b>
Lighting system (Inside the cold room) Mammut World standard	سیستم روشنایی ( داخل اتاق سرد خانه ) استاندارد دنیای ماموت.
<b>Equipment</b>	<b>تجهیزات</b>
The condenser installation place is made of 4 mm ribbed iron sheet across the room and has a roof covering with flushing and canning with a door with a fence and a fence wall. Also, the type of condenser, compressor and unit is designed and executed based on the type of product and the required load and temperature.	محل نصب کندانسور در عرض اتاق از ورق آهنی آجدار ۴ میلیمتر و دارای پوشش سقف با فلاشینگ و قوطی کشی شده با در فنس دار و دیواره فنس دار همچنین نوع کندانسور، کمپرسور و یونیت براساس نوع محصول و میزان بار و دمای مورد نیاز طراحی و اجرا می گردد.
<b>Use</b>	<b>کاربری</b>
For food and protein storage and vegetable storage and even laboratory activities	برای نگهداری مواد غذایی و پروتئینی و نگهداری سیفی جات و حتی فعالیت های آزمایشگاهی



mammutworld\_panel\_conex



mammut world panel conex



0264500\_0214500



0901 901 1545

تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، پلاک ۷

اتوبان کرج-قزوین، ۵ کیلومتر بعد از کردان، دنیای ماموت