تمرین اول :

```
void main(){
String name = "علی";
int age = 20;
String major = "مهندسی کامپیوتر";
print("نام: $name");
print("سن: $age");
print("رشته تحصیلی: $major");
{
```

تمرین دوم :

```
void main(){
double grade = 12.5;
if (grade >= 10) {
print("نمره شما حداقل ۱۰ است.");
} else {
print("نمره شما کمتر از ۱۰ است.");
{
{
```

تمرین سوم :

```
void main(){
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
print(i);
{
{
```

تمرین چهارم (۴):

```
int multiply(int a, int b){
return a * b;
{

void main(){
print(multiply(4, 5)); // 20
{
```

تمرین پنجم (۵):

```
void main(){
List<String> students = ["علی", "مریم", "رضا", "سارا", "حسین"];
for (String s in students) {
print(s);
{
{
```

تمرین ششم (۶):

```
void main(){
Map<String, double> grades= {
"علی": 17.5,
```

```
"مریم": 19,
"رضا": 14,
};
grades.forEach((name, grade) {
print("$name: $grade");
});
}
```

تمرین هفتم (۷) :

```
class Book{
String title;
String author;

Book(this.title, this.author);
}

void main(){
Book book = Book("شازده کوچولو", "آنتوان دو سنت‌اگزوپری");
print("عنوان: ${book.title}");
print("نویسنده: ${book.author}");
}
```

تمرین هشتم (۸):

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main(){
runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget{
const MyApp({super.key});

@override
Widget build(BuildContext context) {
return const MaterialApp(
home: Scaffold(
body: Center(
child: Text(
"برنامه‌نویسی موبایل",
style: TextStyle(fontSize: 28),
),
),
),
);
}
}
```

تمرین نهم (۹):

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main(){
runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget{
const MyApp({super.key});

@override
```

```
Widget build(BuildContext context)  {
return const MaterialApp(home: CounterPage()) ;
                                                {
                                                 {

class CounterPage extends StatefulWidget{
const CounterPage({super.key});

override@
;()State<CounterPage> createState() => _CounterPageState
                                                {

<class _CounterPageState extends.   State<CounterPage
;int counter = 0

override@
Widget build(BuildContext context)  {
return Scaffold   (
body: Center   (
child: Column (
,mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center
] :children
,Text("$counter", style: const TextStyle(fontSize: 48))
,const SizedBox(height: 20)
)ElevatedButton
} () :onPressed
} ())setState
;++counter
;({
,{
,("افزایش")child: const Text
,(
,[
,(
,(
;(
{
{
```