İSG Saha Rehberi | Premium Şirket Sürümü | Saha doğrulaması gerekli

Doküman · TR
SRN-WAH-001
Revizyon 2.0
İçerik güncellemesi
2026-10-26

Tarayın: dijital poster kütüphanesini açın

# YÜKSEKTE ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

**Planla • Toplu Korumayı Önceliklendir • Düşmeyi Önle**

OSHA 1926.501(b)(1) / .502(d)(15)
OSHA · ABD inşaat · Yerel kuralları ayrıca doğrula

**SERNEM · İşe Başlamadan Önce Kontrol Et** — İş Öncesi Kontrol

- ✓ İş izni
- ✓ Risk değerlendirmesi
- ✓ Toplu koruma
- ✓ Onaylı ankraj
- ✓ Düşüş açıklığı
- ✓ Kurtarma planı
- ✓ Hava ve alt alan

## 01 ZORUNLU — İş Öncesi Planlama

- ✓ Risk değerlendirmesi ve çalışma iznini doğrula.
- ✓ Güvenli erişim ve çalışma yöntemini belirle.
- ✓ Alt alanı bariyerle ve yetkisiz erişimi önle.

## 02 ZORUNLU — Toplu Korumayı Kullan

- ✓ Önce korkuluk, platform veya uygun iskeleyle toplu korumayı değerlendir; açıklıkları koru.
- ✓ OSHA inşaat: korumasız kenar ≥6 ft (1,8 m) için korkuluk, güvenlik ağı veya kişisel düşüş durdurma sistemi gerekir.
- ✓ Bu eşik her işe uygulanmaz; iskele ve merdiven kuralları ayrıdır. Daha düşük yükseklik otomatik güvenli değildir.

## 03 KOŞULLU ZORUNLU — Tam Vücut Kemeri

**Koşul: Kişisel düşüş koruması kullanılıyorsa**

- ✓ Her kullanımdan önce kayış, dikiş ve etiketi kontrol et.
- ✓ Kemeri doğru giy, tokaları kapat ve ayarla.
- ✓ Hasarlı veya düşüş yaşamış ekipmanı kullanım dışı bırak.

## 04 KOŞULLU ZORUNLU — Onaylı Ankraj

**Koşul: Kişisel düşüş durdurma kullanılıyorsa**

- ✓ Kişisel düşüş durdurma ankrajı, platformu taşıyan veya asan ankrajdan bağımsız olmalı.
- ✓ OSHA: bağlı çalışan başına en az 5.000 lb (22,2 kN); VEYA aşağıdaki alternatif tasarım.
- ✓ Alternatif: güvenlik katsayısı en az 2 olan tam sistem; nitelikli kişi gözetiminde tasarla, kur ve kullan.

## 05 KOŞULLU ZORUNLU — Düşüş Mesafesi

**Koşul: Düşüş durdurma sistemi kullanılıyorsa**

- ✓ Serbest düşüşü ve toplam düşüş açıklığını hesapla.
- ✓ Alt seviyeye veya engele çarpma riskini önle.
- ✓ Sallanarak düşme riskini en aza indir.

## 06 ZORUNLU — Güvenli Erişim

- ✓ Göreve uygun ve kontrol edilmiş erişim ekipmanı kullan.
- ✓ Merdivende üç nokta temasını koru.
- ✓ Erişim yolunu temiz, sabit ve engelsiz tut.

## 07 KOŞULLU ZORUNLU — Düşen Cisimleri Önle

**Koşul: Düşen cisim tehlikesi varsa**

- ✓ Aletleri uygun sabitleme sistemiyle emniyete al.
- ✓ Malzemeleri kenarlardan uzakta ve güvenli istifle.
- ✓ Alt çalışma alanını izole et ve girişleri kontrol et.

## 08 KOŞULLU ZORUNLU — Kurtarma Hazırlığı

**Koşul: Kişisel düşüş sistemi/kurtarma riski varsa**

- ✓ İşe başlamadan önce uygulanabilir kurtarma planı hazırla.
- ✓ Kurtarma ekipmanı ve eğitimli personeli hazır bulundur.
- ✓ Acil iletişim ve müdahale yöntemini doğrula.

## İşi Hemen Durdur

- Gerekli düşüş koruması veya seçilen sistemin onaylı ankrajı yoksa
- Kemer, lanyard veya bağlantı ekipmanı hasarlıysa
- Korumasız kenar veya açık boşluk varsa
- Kurtarma planı ve müdahale imkânı yoksa
- Rüzgâr, buzlanma veya görüş koşulları güvenli değilse

## Kritik Kontroller

**TOPLU** — Önce korkuluk ve platform

**5.000 lb** — Çalışan başına 22,2 kN VEYA nitelikli kişi gözetiminde ≥2 katsayılı tam sistem

**AÇIKLIK** — Alt seviyeye çarpmayı önle

**KURTARMA** — İşe başlamadan hazırla

Teknik Başvuru · Doğrulama Gerekli
OSHA 1926.501(b)(1) / .502(d)(15)
Kaynak kapsamını ve yerel kuralları doğrula

## Riske Göre KKD Seçimi

- **Çene Bağlı Baret** — Baş ve çene bağı uyumu
- **Koruyucu Gözlük** — Göze parçacık riski
- **İş Eldiveni** — Kavrama ve mekanik risk
- **Kaymaz Ayakkabı** — Kaymaz taban
- **Tam Vücut Kemeri** — Uyumlu düşüş sistemi

**KKD'yi risk, üretici ve saha prosedürüne göre seç; bu liste her işte zorunluluk değildir.**

**SERNEM**
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

**Güvenli Değilse İşi Durdur!**

Saha prosedürünü doğrulayın
www.sernem.com

ZORUNLU: saha kontrolü · KOŞULLU ZORUNLU: koşul varsa bağlayıcı · DİKKAT: tehlike uyarısı. Hukuki kapsamı ayrıca doğrula.