

VİNÇ VE İŞARETÇİ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

İletişim kaybı, kör kaldırma ve yük hareketi risklerini kontrol edin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Vinç operatörü, banksman ve kaldırma ekibi arasındaki iletişimi güvenli hale getirmek; kör kaldırma, yanlış işaret, dönüş yarıçapı, yük altında çalışma ve haberleşme kaybindan kaynaklanan çarpma, sıkışma ve yük düşmesi risklerini önlemektir.

KONU ANLATIMI

- Operatöre yalnızca önceden belirlenmiş ve yetkin banksman yön vermelidir. Birden fazla kişinin komut vermesi karışıklık yaratır ve yükün kontrolsüz hareketine neden olabilir.
- Banksman, operatörün ve yükün güvenli görüşünü korumalıdır. Kör kaldırmalarda telsiz veya uygun haberleşme sistemi kullanılmalı; iletişim kesildiğinde kaldırma hemen durdurulmalıdır.
- Acil durdurma işareti herkes tarafından verilebilir. Ancak normal yönlendirme yalnızca atanmış banksman tarafından yapılmalı ve işaretler işe başlamadan önce ekipçe doğrulanmalıdır.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir kör kaldırma sırasında operatöre hem banksman hem de yakındaki bir süpervizör farklı yönlerde komut verdi.
- Operatör hangi komutu takip edeceğini karıştırdı ve yük dönüş alanına doğru salınım yaptı.
- Olay; tek işaretçi kuralı, önceden belirlenmiş telsiz kanalı ve iletişim kaybında işi durdurma kuralıyla önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Operatör banksmanı göremiyor veya haberleşme kesiliyorsa kaldırma durmalıdır. Şüpheli durumda hareket etmeyin.

VİNÇ VE İŞARETÇİ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Tehlikeler, iletişim kuralları ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Birden fazla kişinin operatöre komut vermesi.
- Standart olmayan veya yanlış anlaşılan el işaretleri.
- Kör kaldırmada iletişim kaybı.
- Banksmanın yük veya operatör görüşünden çıkması.
- Vinç dönüş yarıçapında personel bulunması.
- Yük altında veya düşme hattında çalışan olması.
- Telsiz arızası, parazit veya yanlış kanal kullanımı.
- Rüzgâr nedeniyle yükün kontrolsüz salınımı.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Yetkin ve atanmış tek banksman belirleyin.
- Standart el işaretlerini işe başlamadan doğrulayın.
- Kör kaldırmalarda güvenilir telsiz iletişimi kullanın.
- İletişim kesilirse kaldırmayı derhal durdurun.
- Banksmanın yükü ve operatörü görebileceği konumu koruyun.
- Vinç dönüş yarıçapını bariyerleyin.
- Yük altında ve düşme hattında personel bulundurmayın.
- Acil durdurma işaretini tüm ekibe açıklayın.
- Rüzgâr ve görüş koşullarını takip edin.
- Banksman değişirse operatörü ve ekibi bilgilendirin.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün operatöre yalnızca atanmış banksman yön verecek. El işaretlerini ve telsiz kanalını işe başlamadan doğrulayacağız. Operatör banksmanı göremezse veya haberleşme kesilirse kaldırma hemen duracak. Dönüş yarıçapı ve yük altı tamamen boş tutulacak. Acil durdurma işaretini herkes verebilir.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Bugünkü atanmış banksman kim?
- Kullanılacak el işaretleri doğrulandı mı?
- Telsiz kanalı ve yedek iletişim yöntemi nedir?
- Kör kaldırmada banksman nerede duracak?
- Vinç dönüş yarıçapı tamamen bariyerlendi mi?
- İletişim kesilirse operatör ne yapacak?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|---|--|
| ☐ Banksman yetkin | ☐ Tek işaretçi belirlendi |
| ☐ İşaretler doğrulandı | ☐ Telsiz çalışıyor |
| ☐ Yedek iletişim hazır | ☐ Dönüş alanı bariyerli |
| ☐ Yük altı boş | ☐ Görüş uygun |
| ☐ Rüzgâr uygun | ☐ Ekip bilgilendirildi |

KATILIM VE ONAY

VİNÇ VE İŞARETÇİ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları