

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Forklift ile yükleme ve boşaltma sırasında devrilme, yük düşmesi, araç hareketi ve yaya çarpması risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Forklift devrilmesi.	2  Yükün çataldan düşmesi.	3  Kamyon veya treylerin hareket etmesi.	4  Dock plate veya rampanın kayması.
5  Yaya ile forklift çarpışması.	6  Görüşü kapatan yüksek yük.	7  Aşırı veya dengesiz yük.	8  Islak veya hasarlı yükleme zemini.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Forklift devrilmesi.

02

Yükün çataldan düşmesi.

03

Kamyon veya treylerin hareket etmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Forklift ile yükleme ve boşaltma sırasında devrilme, yük düşmesi, araç hareketi ve yaya çarpması risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Forklift kapasitesi uygun

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Yük dengeli

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Araç sabit

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Wheel chock mevcut

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Forklift kapasitesi uygun | ☐ Yük dengeli |
| ☐ Araç sabit | ☐ Wheel chock mevcut |
| ☐ Dock plate uygun | ☐ Yaya yolu ayrılmış |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Yük forklift kapasitesine uygun mu?
- Araç sabitlendi mi?
- Dock plate uygun mu?

SAHA UYGULAMASI



Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Yük ağırlığını ve forklift kapasitesini doğrulayın. • Yaya ve forklift yollarını ayırın. • Yükleme zemininin sağlam ve temiz olduğunu doğrulayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Yük merkezini çatallara düzgün yerleştirin. • Görüşü engelleyen yüklerde geri sürüş veya spotter kullanın. • Sürücü ile yükleme tamamlanmadan araç hareket etmeme kuralını netleştirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Kamyon veya treyleri wheel chock veya uygun sistemle sabitleyin. • Çatalları mümkün olduğunca alçakta tutun.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Dock plate kapasitesini kontrol edin. • Rampalarda ani dönüş yapmayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, yükleme alanında forklift kadar kamyonun hareketi de kontrol edilmelidir. Araç sabit değilse yükleme başlamayacak.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

☐ Forklift kapasitesi uygun

☐ Araç sabit

☐ Dock plate uygun

☐ Görüş yeterli

☐ Sürücü bilgilendirildi

☐ Yük dengeli

☐ Wheel chock mevcut

☐ Yaya yolu ayrılmış

☐ Zemin sağlam

☐ Ekip bilgilendirildi

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			