

HSE TOOLBOX TALK

YÜK STABİLİTESİ VE AĞIRLIK MERKEZİ TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Kaldırma sırasında ağırlık merkezi hatası, yük dönmesi, kayması ve dengesiz yükleme risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Yanlış ağırlık merkezi.	2  Asimetrik yük dağılımı.	3  Yükün ani dönmesi.	4  Rigging kayması.
5  İç sıvının hareketi.	6  Yanlış kaldırma noktası.	7  Yetersiz trial lift.	8  Yük altında personel bulunması.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Yanlış ağırlık merkezi.

02

Asimetrik yük dağılımı.

03

Yükün ani dönmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

YÜK STABİLİTESİ VE AĞIRLIK MERKEZİ TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Kaldırma sırasında ağırlık merkezi hatası, yük dönmesi, kayması ve dengesiz yükleme risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Yük ağırlığı biliniyor

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Ağırlık merkezi değerlendirildi

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Lifting point uygun

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Rigging doğru

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Yük ağırlığı biliniyor | ☐ Ağırlık merkezi değerlendirildi |
| ☐ Lifting point uygun | ☐ Rigging doğru |
| ☐ Trial lift planlı | ☐ Yük davranışı gözlenecek |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Ağırlık merkezi nerede?
- Lifting point uygun mu?
- Yük asimetrik mi?

SAHA UYGULAMASI



Yük dengeli görünse bile ağırlık merkezi beklenmedik yerde olabilir.

HSE TOOLBOX TALK

YÜK STABİLİTESİ VE AĞIRLIK MERKEZİ TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Yük ağırlığını ve ağırlık merkezini belirleyin. • Yük davranışını trial lift sırasında gözlemleyin. • Yük dengeli değilse kaldırmaya devam etmeyin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Onaylı lifting point kullanın. • Asimetrik yüklerde ek rigging kontrolü yapın. • Askıdaki yük altında kimse bulunmasın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Rigging konfigürasyonunu ağırlık merkezine göre ayarlayın. • Sıvı içeren ekipmanlarda içerik hareketini değerlendirin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Düşük yükseklikte trial lift yapın. • Tag line kullanımı gerekiyorsa güvenli şekilde planlayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, yükü sadece ağırlığına göre değil ağırlık merkezine göre kaldıracağız. Trial lift sırasında yük dengesizse durup riggingi yeniden ayarlayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|--|
| ☐ Yük ağırlığı biliniyor | ☐ Ağırlık merkezi değerlendirildi |
| ☐ Lifting point uygun | ☐ Rigging doğru |
| ☐ Trial lift planlı | ☐ Yük davranışı gözlenecek |
| ☐ Asimetri değerlendirildi | ☐ Sıvı hareketi değerlendirildi |
| ☐ Alt alan boş | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

YÜK STABİLİTESİ VE AĞIRLIK MERKEZİ TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			