



VİNÇ İŞARETÇİSİ VE İLETİŞİM

İletişim kaybı, kör kaldırma ve yük hareketi risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Vinç operatörü, banksman ve kaldırma ekibi arasındaki iletişimi güvenli hale getirmek; kör kaldırma, yanlış işaret, dönüş yarıçapı, yük altında çalışma ve haberleşme kaybından kaynaklanan çarpma, sıkışma ve yük düşmesi risklerini önlemektir. Operatöre yalnızca önceden belirlenmiş ve yetkin banksman yön vermelidir. Birden fazla kişinin komut vermesi karışıklık yaratır ve yükün kontrolsüz hareketine neden olabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YANLIŞ SİNYAL	2 GÖRÜŞ KAYBI	3 İLETİŞİM KAYBI	4 ASKIDAKİ YÜK
5 SIKIŞMA	6 SALINIM	7 KÖR NOKTA	8 ÇOKLU KOMUT

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1 kişi

Operatöre standart komut veren işaretçi

100%

Görüş veya yedek iletişim sürekliliği

DUR

Herkesin verebileceği acil komut



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



VİNÇ İŞARETÇİSİ VE İLETİŞİM

İletişim kaybı, kör kaldırma ve yük hareketi risklerini kontrol edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.1416, .1422 ve .1428; işaret gereksinimi, standart sinyaller, iletişimin kesilmesi ve işaretçi yetkinliğini düzenler.

OSHA 1926.1416

İŞARET GEREKSİNİMİ

Operatör çalışma noktasını tam göremiyorsa veya saha koşulu gerektiriyorsa işaretçi kullanın.

OSHA 1926.1422

STANDART SİNYALLER

Uygulanabilir el işaretlerini kullanın; standart dışı sinyalleri kaldırma öncesi açıkça kararlaştırın.

OSHA 1926.1416(c)

İLETİŞİM KESİLMESİ

İletişim kesilirse operatör yükü ve ekipmanı güvenli duruma alana kadar hareketi durdurmalıdır.

OSHA 1926.1428

YETKİNLİK

İşaretçi sinyalleri bilmeli, uygulamalı ve yazılı/sözlü değerlendirmeye nitelendirilmelidir.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ İşaretçi yetkinlik kaydı | ☐ Kaldırma planı |
| ☐ Sinyal yöntemi brifingi | ☐ Radyo kanal / çağrı testi |
| ☐ Görüş hattı kontrolü | ☐ Yasaklı alan kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü atanmış banksman kim?
- Kullanılacak el işaretleri doğrulandı mı?
- Telsiz kanalı ve yedek iletişim yöntemi nedir?

STANDART EL İŞARETİ VE YÜK YÖNLENDİRME



Tek işaretçi - Görüş hattı - Standart sinyal - Tag line - Yasaklı alan



VİNÇ İŞARETÇİSİ VE İLETİŞİM

İletişim kaybı, kör kaldırma ve yük hareketi risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GÖRÜŞÜ PLANLAYIN

Yetkin ve atanmış tek banksman belirleyin. Standart el işaretlerini işe başlamadan doğrulayın.

2. TEK İŞARETÇİ ATAYIN

Kör kaldırmalarda güvenilir telsiz iletişimi kullanın. İletişim kesilirse kaldırmayı derhal durdurun. Banksmanın yükü ve operatörü görebileceği konumu koruyun.

3. STANDART SİNYAL KULLANIN

Vinç dönüş yarıçapını bariyerleyin. Yük altında ve düşme hattında personel bulundurmayın. Acil durdurma işaretini tüm ekibe açıklayın.

4. İLETİŞİM KESİLİRSE DURUN

Rüzgâr ve görüş koşullarını takip edin. Banksman değişirse operatörü ve ekibi bilgilendirin.

KRİTİK UYARI



Operatör banksmanı göremiyor veya haberleşme kesiliyorsa kaldırma durmalıdır. Şüpheli durumda hareket etmeyin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Banksman yetkin | ☐ Tek işaretçi belirlendi |
| ☐ İşaretler doğrulandı | ☐ Telsiz çalışıyor |
| ☐ Yedek iletişim hazır | ☐ Dönüş alanı bariyerli |
| ☐ Yük altı boş | ☐ Görüş uygun |
| ☐ Rüzgâr uygun | |



VİNÇ İŞARETÇİSİ VE İLETİŞİM

İletişim kaybı, kör kaldırma ve yük hareketi risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			