

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT GÜVENLİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

Forklift kullanımında devrilme, çarpma, yük düşmesi, kör nokta ve yaya güvenliği risklerini değerlendirerek güvenli çalışma kurallarını uygulamaktır. Forklift yalnızca eğitimli ve yetkilendirilmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır. Vardiya öncesinde frenler, direksiyon, çatallar, lastikler, korna, geri vites alarmı ve ikaz lambaları kontrol edilmelidir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  YAYA ÇARPMASI	2  DEVİRİLME	3  YÜK DÜŞMESİ	4  KÖR NOKTA
5  AŞIRI YÜK	6  RAMPA	7  HASARLI PALET	8  YETKİSİZ SÜRÜŞ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Yetkili ve değerlendirilmiş operatör

0

Aktif çalışma alanında yaya

Kapasite içinde

Yük ve ataşman doğrulaması



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT GÜVENLİĞİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.178; operatör eğitimi ve değerlendirmesi, günlük kontrol, güvenli seyir, yükleme ve bakım şartlarını belirler.

OSHA 1910.178(l)

OPERATÖR EĞİTİMİ

Operatörü araç ve işyeri konularında eğitin, pratik performansını değerlendirin ve yetkilendirin.

OSHA 1910.178(m)

SEYİR

Yayalara yol verin, güvenli hız kullanın, görüş kısıtlıysa yük arkada olacak şekilde seyredin ve kolları alçak tutun.

OSHA 1910.178(o)

YÜKLEME

Yalnız dengeli, kapasite içindeki yükleri alın; yükü merkezleyin, yatırın ve yükseltilmiş yükle seyretmeyin.

OSHA 1910.178(q)

BAKIM

Güvenli olmayan aracı hizmetten çıkarın; onarımı yetkili kişi ve uygun parçalarla tamamlayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Operatör yetki ve değerlendirme kaydı | ☐ Vardiya öncesi kontrol formu |
| ☐ Kapasite plakası / ataşman bilgisi | ☐ Trafik ve yaya rota planı |
| ☐ Yük / palet durum kontrolü | ☐ Bakım ve arıza kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Forklift günlük kontrolü tamamlandı mı?
- Operatör yetkili mi?
- Yük görüşü engelliyor mu?

YAYA-FORKLİFT AYRIMI VE KONTROLLÜ ROTA



Ayrılmış yol - Düşük hız - Görüş - Dengeli yük - Spotter - Emniyet kemeri

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT GÜVENLİĞİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. YAYA VE FORKLİFTİ AYIRIN

Günlük forklift kontrolünü tamamlayın. Yalnızca yetkili operatör kullanmalıdır.

2. ROTAYI, HIZI VE GÖRÜŞÜ YÖNETİN

Emniyet kemerini her zaman takın. Yükü alçak seviyede taşıyın. Görüş engelleniyorsa geri sürün veya spotter kullanın.

3. ARACI VE YÜKÜ DOĞRULAYIN

Yaya yollarına dikkat edin. Hız limitlerine uyun. Park ederken çatalları tamamen indirin.

4. GÜVENLİ PARK EDİN

Kontağı kapatın ve park frenini çekin. Arızalı forklifti kullanmayın.

KRİTİK UYARI



Forklift bir taşıma ekipmanıdır, personel taşıma aracı değildir. Yayalar her zaman önceliklidir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- ☐ Operatör yetkili
- ☐ Frenler sağlam
- ☐ Alarm çalışıyor
- ☐ Yük güvenli
- ☐ Yaya yolları açık

- ☐ Forklift kontrol edildi
- ☐ Korna çalışıyor
- ☐ Çatallar sağlam
- ☐ Emniyet kemeri takılı

HSE TOOLBOX TALK

FORKLİFT GÜVENLİĞİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			