



ELLE TAŞIMA VE ERGONOMİ

Yükleri doğru değerlendirin, güvenli kaldırın ve gereksiz zorlanmayı önleyin.

AMAÇ VE KAPSAM

Elle taşıma sırasında bel, sırt, omuz, el ve kas-iskelet yaralanmalarını önlemek; yükün, çalışma alanının ve kişinin kapasitesinin işe başlamadan önce değerlendirilmesini sağlamak. Elle taşıma yalnızca ağır yüklerin kaldırılması değildir. Taşıma, indirme, itme, çekme, tutma ve tekrarlı hareketler de kas-iskelet sistemini zorlayabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 AŞIRI KUVVET	2 KÖTÜ DURUŞ	3 DÖNME	4 SIKIŞMA
5 GÖRÜŞ KAYBI	6 UZUN ROTA	7 DENGESİZ YÜK	8 TEKRAR

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Yük, rota ve bırakma noktası kontrolü

Mekanik yardım

İlk tercih

Nötr duruş

Yük vücuda yakın



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



ELLE TAŞIMA VE ERGONOMİ

Yükleri doğru değerlendirin, güvenli kaldırın ve gereksiz zorlanmayı önleyin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA belirli bir evrensel kilogram sınırı koymaz. 1910.176 ile NIOSH RNLE ve ISO 11228-1 rehberliği; görevi yeniden tasarlama ve mekanik yardımı öneclemeyi destekler.

OSHA 1910.176(a)

GÜVENLİ HAREKET ALANI

Mekanik taşıma ekipmanı kullanılan koridor ve yükleme alanlarında yeterli açıklık ve güvenli geçiş sağlayın.

OSHA 1910.176(b)

GÜVENLİ DEPOLAMA

Malzemeleri kayma, düşme veya çökme tehlikesi yaratmayacak biçimde sabit ve erişilebilir depolayın.

NIOSH RNLE

KALDIRMA DEĞERLENDİRMESİ

Yükün ağırlığı yanında yatay erişim, yükseklik, dönme, sıklık ve tutuşu birlikte değerlendirin.

ISO 11228-1

GÖREV TASARIMI

Kaldırma, indirme ve taşıma işini; yardımcı ekipman, iş yüksekliği ve maruziyet süresiyle birlikte yeniden tasarlayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Göreve özgü ergonomi değerlendirmesi | ☐ Yük ağırlığı ve ağırlık merkezi |
| ☐ Taşıma rotası kontrolü | ☐ Mekanik yardımcı kontrolü |
| ☐ Ekip kaldırma brifingi | ☐ Eğitim ve erken bildirim kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu yükü tek başınıza güvenli şekilde kaldırabilir misiniz?
- Yükün ağırlık merkezi nerede?
- Taşıma yolu temiz ve güvenli mi?

MEKANİK YARDIMLA KONTROLLÜ MALZEME TAŞIMA



Plan - Temiz rota - Ayarlı yükseklik - Nötr duruş - Kontrollü yönlendirme



ELLE TAŞIMA VE ERGONOMİ

Yükleri doğru değerlendirin, güvenli kaldırın ve gereksiz zorlanmayı önleyin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ELLE KALDIRMAYI ORTADAN KALDIRIN

Yükü kaldırmadan önce ağırlığını, boyutunu, şeklini ve tutma noktalarını değerlendirin. Mekanik kaldırma ve taşıma ekipmanlarını öncelikli olarak kullanın.

2. MEKANİK YARDIM KULLANIN

Taşıma yolunu önceden kontrol edin ve engelleri kaldırın. Gerekli olduğunda ekip halinde kaldırma yapın ve tek bir kişiyi yönlendirme için belirleyin. Yükü vücuda yakın tutun ve ani hareketlerden kaçının.

3. YÜKÜ / İŞİ YENİDEN TASARLAYIN

Uygun eldiven ve iş ayakkabısı kullanın. Kapasitenizi aşan veya kontrol edemediğiniz yükleri kaldırmayın. Kapasitenizi aşan veya kontrol edemediğiniz yükleri kaldırmayın.

4. EKİP, TEKNİK VE DİNLENMEYİ PLANLAYIN

Kapasitenizi aşan veya kontrol edemediğiniz yükleri kaldırmayın. Kapasitenizi aşan veya kontrol edemediğiniz yükleri kaldırmayın.

KRİTİK UYARI



['Yükü kaldırmadan önce ağırlığını ve ağırlık merkezini değerlendirin.', 'Ayaklarınızı dengeli konumlandırın ve yükü vücudunuza yakın tutun.', 'Belden eğilmek yerine dizlerinizi bükün.', 'Yük taşırken gövdenizi döndürmeyin; ayaklarınızla yön değiştirin.', 'Yardım istemek zayıflık değil, doğru güvenlik davranışıdır.']

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Yük ve taşıma yöntemi değerlendirildi. | ☐ Taşıma yolu temizlendi. |
| ☐ Gerekli mekanik yardım hazır. | ☐ Ekip halinde kaldırma gerekiyorsa görevler |
| ☐ Uygun KKD kullanılıyor. | |



ELLE TAŞIMA VE ERGONOMİ

Yükleri doğru değerlendirin, güvenli kaldırın ve gereksiz zorlanmayı önleyin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			