



DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve

AMAÇ VE KAPSAM

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve uyumlu atık yönetimiyle olayı raporlamaktır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 KİMYASAL TEMAS	2 TOKSİK BUHAR	3 YANGIN	4 KAYGAN ZEMİN
5 DRENAJ KİRLİLİĞİ	6 UYUMSUZ EMİCİ	7 KONTROLSÜZ YAYILMA	8 YANLIŞ ATIK

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1-2-3

Alarm ver - kaynağı durdur -
drenajı koru

0

Eğitimsiz personelin sıcak
bölgeye girişi

100%

Toplanan atığın etiketli uyumlu
kapta olması



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.120(q), 1910.1200, SDS ve 40 CFR 112/site çevre planı; müdahale seviyesi, tehlike iletişimi, çevre koruma ve raporlamayı birlikte yönetir.

OSHA 1910.120(q)

ACİL MÜDAHALE SEVİYESİ

Tehlikeli madde salımında olay komutası, eğitilmiş müdahale, bölgeler, KKD ve dekontaminasyonu plana göre uygulayın.

OSHA 1910.1200

SDS VE TEHLİKE İLETİŞİMİ

Maddeyi, fiziksel/sağlık tehlikesini, uyumsuzluğu, ilk yardımı ve döküntü yöntemini SDS'den doğrulayın.

40 CFR 112 / SPCC

DRENAJ VE İKİNCİL KONTROL

Yağın suya ulaşmasını önlemek için uygun ikincil kontrol, drenaj kapatma ve bildirim düzenini uygulayın.

SAHA ATIK PROSEDÜRÜ

TOPLAMA VE BERTARAF

Emici, toprak ve PPE'yi uyumlu, kapalı, etiketli kapta tutun; onaylı atık akışına gönderin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ SDS ve döküntü planı | ☐ Spill kit envanteri |
| ☐ Drenaj/ikincil kontrol krokisi | ☐ Müdahale eğitim kaydı |
| ☐ Atık kabul/etiket kaydı | ☐ Olay ve çevre bildirim kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Madde nedir ve hangi emici uyumludur?
- En yakın drenaj nasıl kapatılır?
- Bu döküntü normal temizlik mi acil müdahale mi?

KAYNAK KONTROLÜ, DRENAJ KORUMA VE ÇEVRELEME



Alarm - SDS - Kaynak - Drenaj kapağı - Boom - Uyumlu atık



DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. SIZINTIYI TASARIMLA ÖNLEYİN

Kapalı transfer, damlama tavaşı, ikincil hazne ve doğru hortum/bağlantı kullanın.

2. KAYNAĞI GÜVENLİYE DURDURUN

Alarm verin, alanı izole edin; eğitim ve uygun KKD yoksa kaynağa yaklaşmayın.

3. DRENAJI KORUYUP ÇEVRELEYİN

Önce drenajı kapatın, sonra uygun boom ve emiciyle dıştan içe çevreleyin.

4. TOPLA, DEKONTAMİNE ET, RAPORLA

Atığı uyumlu kaba alın, kirleneni dekontamine edin ve miktar/alan/etkiyi derhal raporlayın.

KRİTİK UYARI



Bilinmeyen veya buhar çıkaran döküntüye yaklaşmayın. Koku almamak güvenli olduğu anlamına gelmez; alarm verin, rüzgâr üstüne çıkın ve acil ekibi çağırın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Madde/SDS biliniyor | ☐ Alarm ve bildirim yapıldı |
| ☐ Alan izole | ☐ Kaynak güvenliyse durdu |
| ☐ Drenaj korundu | ☐ Uygun emici seçildi |
| ☐ KKD uygun | ☐ Atık kapları hazır |
| ☐ Dekontaminasyon/rapor hazır | |



DÖKÜNTÜ MÜDAHALESİ VE ÇEVRE KORUMA

Kimyasal veya yağ döküntüsünde insanı korumak, kaynağı yalnız güvenliyse durdurmak, drenajı korumak, yayılımı sınırlamak ve

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			