



GEÇİCİ ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Taşıma kapasitesi, tam döşeme, güvenli erişim ve düşme koruması.

AMAÇ VE KAPSAM

Geçici çalışma platformları yalnızca tasarlanmış amacı için, sağlam bir temel üzerinde ve yetkin kişi kontrolüyle kullanılmalıdır. Platformun taşıma kapasitesi, döşemesi, korkulukları, erişimi, bağlamaları ve alt bölge kontrolü işe başlamadan önce doğrulanır. Sandık, varil, palet veya doğaçlama yükselticiler çalışma platformu olarak kullanılmaz.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 KENARDAN DÜŞME	2 PLATFORM BOŞLUĞU	3 GÜVENSİZ ERİŞİM	4 DÜŞEN CİSİM
5 AŞIRI YÜK	6 KAYGAN YÜZEY	7 YETERSİZ BAĞLAMA	8 ÇÖKME / DEVRİLME

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

4 x

Azami amaçlanan yüke göre kapasite

46 cm

Genel platform asgari genişliği

1,8 m

İnşaatta düşme koruması eşiği



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



GEÇİCİ ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Taşıma kapasitesi, tam döşeme, güvenli erişim ve düşme koruması.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA Subpart L ve Subpart M hükümleri platformun tasarımını, erişimini ve düşme korumasını birlikte ele alır. Üretici talimatı veya yerel mevzuat daha sıkıysa yüksek gereklilik uygulanır.

OSHA 1926.451(a)

KAPASİTE VE TASARIM

Bileşenler kendi ağırlığını ve azami amaçlanan yükün en az dört katını taşımalı; kurulum tasarımı uygun olmalıdır.

OSHA 1926.451(b)

TAM DÖŞEME

Çalışma seviyesi mümkün olduğunca tam döşenmeli; genel platform ve geçiş yolu en az 46 cm genişlikte olmalıdır.

OSHA 1926.451(e)

GÜVENLİ ERİŞİM

Platforma uygun merdiven, merdiven kulesi, rampa veya eşdeğer erişim sağlayın; çaprazları tırmanma amacıyla kullanmayın.

OSHA 1926.501 / .502

DÜŞME KORUMASI

Açık kenar ve alt seviyeye düşme riskini korkuluk, güvenlik ağı veya kişisel düşüş durdurma sistemiyle kontrol edin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Platform tasarımı ve yük sınıfı | ☐ Vardiya kontrolü ve etiket |
| ☐ Temel ve bağlama doğrulaması | ☐ Erişim ve korkuluk kontrolü |
| ☐ Alt bölge kontrol planı | ☐ Yetkin kişi kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu platformun yük sınıfını nereden doğruluyoruz?
- Bir parçayı kim sökebilir veya değiştirebilir?
- Temel oturması görülürse ilk işlem nedir?

GEÇİCİ PLATFORMUN İŞE BAŞLAMA KONTROLÜ



Sağlam temel - Tam döşeme - Güvenli erişim - Korkuluk - Etiket - Bariyer



GEÇİCİ ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Taşıma kapasitesi, tam döşeme, güvenli erişim ve düşme koruması.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. İŞİ ZEMİNDE YAPIN

Mümkünse parçaları zeminde hazırlayın ve uzaktan erişim araçları kullanın.

2. TASARLANMIŞ PLATFORM KULLANIN

Sağlam temel, tam döşeme, doğru bağlama, korkuluk ve topuk levhası sağlayın.

3. ERİŞİMİ VE YÜKÜ KONTROL EDİN

Onaylı erişimi kullanın; yük sınıfını görünür tutun ve malzemeyi dengeli dağıtın.

4. KONTROL EDİN VE ETİKETLEYİN

Yetkin kişi her vardiya öncesi ve değişiklik sonrası kontrol yapmalı; kusurlu platform kapatılmalıdır.

KRİTİK UYARI



Eksik korkuluk, hareketli döşeme, çökmüş temel, doğaçlama yükseltici veya geçersiz etiket varsa platformu kullanmayın. Alanı kapatın ve düzeltme için yetkili kişiye bildirin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Yetkin kişi kontrolü ve etiketi geçerli | ☐ Temel ve taşıyıcılar sağlam |
| ☐ Platform tam döşeli ve sabit | ☐ Korkuluk ve topuk levhası tam |
| ☐ Erişim yolu onaylı ve açık | ☐ Yük sınıfı biliniyor ve aşılmıyor |
| ☐ Bağlama ve çaprazlar tam | ☐ Alt bölge bariyerli |
| ☐ Hava ve yüzey koşulları uygun | |



GEÇİCİ ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Taşıma kapasitesi, tam döşeme, güvenli erişim ve düşme koruması.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			