



ARAÇ GERİ MANEVRA VE İŞARETÇİ

Kör nokta ve geri manevra riskini tek yönlü rota, fiziksel yaya ayrımı, kamera/alarm ve eğitilmiş tek işaretçi ile kontrol etmek; sürücü işaretçiyi kaybettiğinde aracı durdurma.

AMAÇ VE KAPSAM

Kör nokta ve geri manevra riskini tek yönlü rota, fiziksel yaya ayrımı, kamera/alarm ve eğitilmiş tek işaretçi ile kontrol etmek; sürücü işaretçiyi kaybettiğinde aracı durdurma.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 KÖR NOKTA	2 GERİ MANEVRA	3 YAYA ÇARPMASI	4 SIKIŞMA
5 ÇOKLU İŞARET	6 GÖRÜŞ KAYBI	7 GÜRÜLTÜ	8 DAR ROTA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1

Manevrayı yöneten işaretçi

0

Sürücü-işaretçi görüşü yokken hareket

100%

Geri alarm/kamera ve rota kontrolü



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



ARAÇ GERİ MANEVRA VE İŞARETÇİ

Kör nokta ve geri manevra riskini tek yönlü rota, fiziksel yaya ayrımı, kamera/alarm ve eğitimli tek işaretçi ile kontrol etmek; sürücü

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.601(b)(4), 1926.602(a)(9) ve saha trafik planı; geri görüş, alarm veya işaretçi, operatör görüş alanı ve yaya ayrımını birlikte düzenler.

OSHA 1926.601(b)(4)

GERİ GÖRÜŞ / ALARM

Arkası engelli araçta duyulur geri alarmı veya aracın güvenli olduğunu doğrulayan işaretçi kullanın.

OSHA 1926.602(a)(9)

İŞARETÇİ GÖRÜŞÜ

Operatör işaretçiyi açıkça görmeden ve işareti anlamadan hareket etmemelidir.

OSHA 1926.200(g)

TRAFİK İŞARETLERİ

Tehlikeli yol, çıkış ve hız kontrollerini görünür işaret, bariyer ve yönlendirmeye belirtin.

SAHA TRAFİK PLANI

YAYA-ARAÇ AYRIMI

Tek yön, park/manzara, dönüş alanı, hız ve işaretçi konumunu saha planında tanımlayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Saha trafik planı | ☐ Araç günlük kontrolü |
| ☐ Alarm/kamera kontrolü | ☐ İşaretçi yetkinlik kaydı |
| ☐ Manevra alanı kontrolü | ☐ Vardiya brifingi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Sürücünün göremediği alan neresi?
- İşaretçi görüşten çıkarsa sürücü ne yapar?
- Yayalar bu rotadan nasıl ayrılıyor?

TEK İŞARETÇİ, AÇIK GÖRÜŞ VE BARIYERLİ ROTA



Rota kontrolü - Yaya ayrımı - Kamera - Alarm - Tek işaretçi - Stop



ARAÇ GERİ MANEVRA VE İŞARETÇİ

Kör nokta ve geri manevra riskini tek yönlü rota, fiziksel yaya ayrımı, kamera/alarm ve eğitilmiş tek işaretçi ile kontrol etmek; sürücüyü bilgilendirmek ve güvenli manevra için gerekli önlemleri sağlamak.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GERİ MANEVRAYI KALDIRIN

Tek yönlü trafik ve drive-through park ile geri manevra ihtiyacını azaltın.

2. YAYA VE ARACI AYIRIN

Yaya yolunu bariyerle ayırın; manevra alanını boşaltıp yetkisiz girişi durdurun.

3. KAMERA, ALARM VE ROTAYI KULLANIN

Kamera, ayna, ışık ve alarmı kontrol edin; rota, zemin ve üst engelleri yürüyerek doğrulayın.

4. TEK İŞARETÇİ VE STOP KURALI

Tek işaretçi sürücünün yanında güvenli konumda durur; görüş kesilince sürücü derhal frenler.

KRİTİK UYARI



Sürücü işaretçiyi göremiyorsa araç hareket etmez. İşaretçi kör noktaya, aracın arkasına veya sabit cisimle araç arasına girmemelidir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Geri manevra gerekli | ☐ Rota yürüyerek kontrol edildi |
| ☐ Yaya alanı ayrıldı | ☐ Alarm/kamera çalışıyor |
| ☐ Tek işaretçi atandı | ☐ İşaretler üzerinde anlaşıldı |
| ☐ İşaretçi sürücü görüşünde | ☐ Sıkışma noktası yok |
| ☐ Görüş kaybında stop kuralı | |



ARAÇ GERİ MANEVRA VE İŞARETÇİ

Kör nokta ve geri manevra riskini tek yönlü rota, fiziksel yaya ayrımı, kamera/alarm ve eğitilmiş tek işaretçi ile kontrol etmek; sürücü

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			