

Tabla resumen tipos SQL — JDBC — Java

Tipo SQL	Entrada (IN)	Salida (OUT)	Tipo Java
CHAR(n)	setString()	registerOutParameter(Types.CHAR)	String
VARCHAR(n)	setString()	registerOutParameter(Types.VARCHAR)	String
INT / INTEGER	setInt()	registerOutParameter(Types.INTEGER)	int / Integer
BIGINT	setLong()	registerOutParameter(Types.BIGINT)	long / Long
DECIMAL / NUMERIC	setBigDecimal()	registerOutParameter(Types.DECIMAL)	BigDecimal
FLOAT / REAL	setFloat()	registerOutParameter(Types.REAL)	float
DOUBLE (MySQL)	setDouble()	registerOutParameter(Types.DOUBLE)	double
DATE	setDate()	registerOutParameter(Types.DATE)	java.sql.Date / LocalDate
TIME	setTime()	registerOutParameter(Types.TIME)	java.sql.Time
TIMESTAMP	setTimestamp()	registerOutParameter(Types.TIMESTAMP)	java.sql.Timestamp

Uso de LocalDate / LocalTime / LocalDateTime con JDBC (Java 8+)

- As clases modernas de data e hora (LocalDate, LocalTime, LocalDateTime) **non son compatibles directamente con JDBC**.
- JDBC segue usando os tipos antigos: java.sql.Date, java.sql.Time, java.sql.Timestamp.
- Para traballar con datas modernas, hai que **converter explicitamente** entre ambos mundos.

■ Entrada IN: de LocalDate → java.sql.Date

```
LocalDate ld = LocalDate.now();
ps.setDate(1, java.sql.Date.valueOf(ld));
```

■ Saída OUT: de java.sql.Date → LocalDate

```
java.sql.Date sqlDate = cs.getDate(2);
LocalDate ldResult = sqlDate.toLocalDate();
```

■ Equivalencias rápidas

Tipo moderno (java.time)	Tipo JDBC	Conversión
LocalDate	java.sql.Date	Date.valueOf() e .toLocalDate()
LocalTime	java.sql.Time	Time.valueOf() e .toLocalTime()
LocalDateTime	java.sql.Timestamp	Timestamp.valueOf() e .toLocalDateTime()