

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Инв. № подл.	Взаим. инв. №	Отопление Т1/Т2 ниже отм. 0.000 (до узла ввода)									
			Труба стальная электросварная Ø89х3,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	26		монтаж=демонтаж	
			Воздухосборник Ду150				шт	2			
			Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021				м ²	9,0			
			Изоляция: теплоизоляционные трубки K-FLEX ST 19х89				п.м.	26			
			Покровный слой – K FLEX Foilglass				м ²	14			
			Демонтаж узла ввода тепловой энергии				к-т	1	220		
			Отвод стальной Ду80	ГОСТ 17375-2001			шт	8			
			Хомут трубный 3” (Ø87-92) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	26			
			Анкерный распорный клиновой оцинкованный М8х100				шт.	26			
			Муфта соединительная под шпильку М8х30				шт.	26			
			Шпилька из оцинкованной стали М8				п.м.	4,0			
			Бурение и заделка р-ром М100 вертика. отв. Ø140 в ж/б перекры. 300мм				шт	4			
			Гильзы из стальных оцинкованных труб Ду125	ГОСТ 10704-91*			п.м.	1,2			
			Набивка межтрубного пространства гильз просмоленной паклей				кг	0,8			
			Отопление Т1/Т2 ниже отм. 0.000 (после узла ввода)								
			Труба стальная электросварная Ø89х3,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	2,0		монтаж=демонтаж	
			Труба стальная электросварная Ø57х3,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	104		монтаж=демонтаж	
			Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5	ГОСТ 3262-75*			п.м.	38		монтаж=демонтаж	
			Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75*			п.м.	64		монтаж=демонтаж	
			Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	16		монтаж=демонтаж	
			Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	4,0		монтаж=демонтаж	
			Труба металлополимерная Ø26х3				п.м.	14		монтаж=демонтаж	

Взам. инв.№

Погнись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Балансировочный клапан автоматический для однотрубной системы Ду20	AQT-R		Ридан	шт	8		
	Балансировочный клапан автоматический для однотрубной системы Ду15	AQT-R		Ридан	шт	2		
	Шаровый кран муфтовый Ду20	11627п1			шт	16		
	Шаровый кран муфтовый Ду15	11627п1			шт	24		
	Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021				м ²	42		
	Изоляция: теплоизоляционные трубы K-FLEX K-FLEX ST 19x89				п.м.	2,0		
	K-FLEX ST 19x60				п.м.	104		
	K-FLEX ST 19x48				п.м.	38		
	K-FLEX ST 19x42				п.м.	64		
	K-FLEX ST 19x28				п.м.	30		
	K-FLEX ST 19x22				п.м.	4,0		
	Покровный слой – K FLEX Foilglass				м ²	82		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. Ø100 в кирп. стенах 380мм				шт	6		
	Бурение и заделка р-ром М100 вертика. отв. Ø100 в ж/б перекр. 300мм				шт	6		
	Гильзы из стальных оцинкованных труб Ду80	ГОСТ 10704-91*			шт/п.м.	12/4,2		
	Набивка межтрубного пространства гильз просмоленной паклей				кг	2,0		
	Переход стальной Ду50 х Ду40	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Отвод стальной Ду50	ГОСТ 17375-2001			шт	12		
	Отвод стальной Ду40	ГОСТ 17375-2001			шт	4		
	Отвод стальной Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт	10		
	Муфта обжимная под евроконус 26х1"				шт	2		
	Хомут трубный 2" (Ø59-65) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	104		
	Хомут трубный 5/2" (Ø48-54) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	38		
	Хомут трубный 5/4" (Ø40-46) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	64		
	Хомут трубный 3/4" (Ø25-30) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	16		
	Хомут трубный 1/2" (Ø20-24) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	4		
	Анкерный распорный клиновой оцинкованный М8х100				шт.	226		
	Муфта соединительная под шпильку М8х30				шт.	226		
	Шпилька из оцинкованной стали М8				п.м.	68		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Гребенка отопления на 3 контура, в т.ч.:							
	Труба стальная электросварная Ø159х4,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	1,8		
	Шаровый кран стальной приварной полнопроходной КШТ Ду50 Ру40	LD.КШ.Ц.П			шт	4		
	Шаровый кран стальной приварной полнопроходной КШТ Ду32 Ру40	LD.КШ.Ц.П			шт	2		
	Балансировочный клапан ручной Ду40	MNT-R		Ридан	шт	2		
	Балансировочный клапан ручной Ду32	MNT-R		Ридан	шт	1		
	Шаровый кран муфтовый Ду25 (слив из коллектора)	11627п1			шт	2		
	Шаровый кран муфтовый Ду20 (слив ответвлений)	11627п1			шт	6		
	Автоматический воздухоотводчик Ду15				шт	2		
	Шаровый кран муфтовый Ду15	11627п1			шт	2		
	Трехходовой кран под манометр	11Б186к			шт	6		
	Термоманометр ТМТБ				шт	3		
	Манометр ТМ				шт	3		
	Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021				м ²	1,0		
	Рулоны K FLEX ST толщ. 19мм с покрытием AL CLAD				м ²	1,8		
	Заглушка стальная приварная Ду150	ГОСТ 17379-2001			шт	2		
	Переход стальной Ду150 х Ду80	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Отопление Т1/Т2 выше отм. 0.000 (контур спортзала выше отм. 0.000)							
	Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75*			п.м.	160		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75*			п.м.	34		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	13		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	22		монтаж=демонтаж
	Шаровый кран муфтовый Ду20 (сливные)	11627п1			шт	2		
	Шаровый кран муфтовый Ду15	11627п1			шт	2		
	Автоматический воздухоотводчик Ду15				шт	2		
	Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ-021				м ²	30		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. Ø70 в кирп. стенах 380мм				шт	4		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. Ø70 в кирп. перегород. 120мм				шт	2		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Гильзы из стальных оцинкованных труб Ду50	ГОСТ 10704-91*			шт/п.м.	6/1,6		
	Набивка межтрубного пространства гильз просмоленной паклей				кг	0,6		
	Переход стальной Ду32 х Ду25	ГОСТ 17378-2001			шт	2		
	Отвод стальной Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт	18		
	Отвод стальной Ду25	ГОСТ 17375-2001			шт	8		
	Хомут трубный 5/4" (ø40-46) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	160		
	Хомут трубный 1" (ø31-38) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	34		
	Хомут трубный 3/4" (ø25-30) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	13		
	Хомут трубный 1/2" (ø20-24) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	6		
	Анкерный распорный клиновой оцинкованный М8х100				шт.	213		
	Муфта соединительная под шпильку М8х30				шт.	213		
	Шпилька из оцинкованной стали М8				п.м.	22		
	Отопление Т1/Т2 выше отм. 0.000 (нижняя разводка)							
	Труба стальная водогазопроводная ø40х3,5	ГОСТ 3262-75*			п.м.	72		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная ø32х3,2	ГОСТ 3262-75*			п.м.	148		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная ø25х3,2	ГОСТ 3262-75*			п.м.	50		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	24		монтаж=демонтаж
	Кожух из ПНД трубы ø63х5,8 (транзит через электрощитовую)	ГОСТ 18599-2001			шт/п.м.	2/5,0		
	Шаровый кран муфтовый Ду20 (сливные)	11627п1			шт	8		
	Шаровый кран муфтовый Ду15	11627п1			шт	6		
	Автоматический воздухоотводчик Ду15				шт	6		
	Окраска стальных трубопроводов термолаской Re-therm в 2 слоя по 1,0мм							
	ø40х3,5				п.м./м2	72/10		
	ø32х3,2				п.м./м2	148/18		
	ø25х3,2				п.м./м2	50/5,0		
	ø20х2,8				п.м./м2	24/2,0		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. ø70 в кирп. стенах 380мм				шт	24		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. ø70 в кирп. перегород. 120мм				шт	22		
	Гильзы из стальных оцинкованных труб Ду50	ГОСТ 10704-91*			шт/п.м.	46/11		

Взам. инв.№

Инв. № подл.

Подпись и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Набивка межтрубного пространства гильз просмоленной паклей				кг	5,0		
	Переход стальной Ду40 х Ду32	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Переход стальной Ду32 х Ду25	ГОСТ 17378-2001			шт	4		
	Отвод стальной Ду40	ГОСТ 17375-2001			шт	18		
	Отвод стальной Ду32	ГОСТ 17375-2001			шт	32		
	Отвод стальной Ду25	ГОСТ 17375-2001			шт	14		
	Хомут трубный 5/2" (ø48-54) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	72		
	Хомут трубный 5/4" (ø40-46) с гайкой М8 двухболтовой				шт.	148		
	Хомут трубный 1" (ø31-38) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	50		
	Хомут трубный 3/4" (ø25-30) с гайкой М8 одноболтовой				шт.	24		
	Анкерный распорный клиновой оцинкованный М8х100				шт.	294		
	Муфта соединительная под шпильку М8х30				шт.	294		
	Шпилька из оцинкованной стали М8				п.м.	44		
	Отопление Т1/Т2 выше отм. 0.000 (стояки и подводки выше отм. 0.000)							
	Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	440		монтаж=демонтаж
	Труба стальная водогазопроводная ø15х2,8	ГОСТ 3262-75*			п.м.	82		монтаж=демонтаж
	Балансировочный клапан автоматический для однотрубной системы Ду20	AQT-R		Ридан	шт	19		
	Балансировочный клапан автоматический для однотрубной системы Ду15	AQT-R		Ридан	шт	2		
	Шаровый кран муфтовый Ду20	11627п1			шт	38		
	Шаровый кран муфтовый Ду15	11627п1			шт	46		
	Окраска стальных трубопроводов термолаской Re-therm в 2 слоя по 1,0мм							
	ø20х2,8				п.м./м2	440/37		
	ø15х2,8				п.м./м2	82/5,0		
	Бурение и заделка р-ром М100 вертикал. отв. ø50 в ж/б перекры. 300мм				шт	78		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. ø50 в кирп. стенах 380мм				шт	3		
	Бурение и заделка р-ром М100 гориз. отв. ø50 в кирп. перегород. 120мм				шт	6		
	Гильзы из стальных оцинкованных труб Ду32	ГОСТ 10704-91*			шт/п.м.	87/5,0		
	Набивка межтрубного пространства гильз просмоленной паклей				кг	2,0		

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хомут трубный 1" (ø31–38) с гайкой М8 одноболтовый				шт.	440		
	Хомут трубный 3/4" (ø25–30) с гайкой М8 одноболтовый				шт.	12		
	Анкерный распорный клиновой оцинкованный М8х100				шт.	452		
	Муфта соединительная под шпильку М8х30				шт.	452		
	Шпилька из оцинкованной стали М8				п.м.	45		
	Радиаторная арматура							
	Набор термостатический для радиатора прямой 3/4" М30х1,5				шт	91		
	Набор термостатический для радиатора прямой 1/2" М30х1,5				шт	4		
	Набор термостатический для радиатора угловой 1/2" М30х1,5				шт	15		Узел А
	Термоголовка жидкостная М30х1,5				шт	95		
	Термоголовка жидкостная с выносным датчиком М30х1,5				шт	15		в спортзалах
	Набор присоединительный для радиатора 3/4"				шт	91		
	Набор присоединительный для радиатора 1/2"				шт	19		
	Радиатор стальной панельный Prado Classic							
	10/500/800				шт	2		Q=500Вт
	11/500/800				шт	9		Q=800Вт
	21/500/800				шт	6		Q=1100Вт
	22/500/800				шт	11		Q=1400Вт
	10/500/1800				шт	11		Q=1200Вт
	11/500/1800				шт	52		Q=1800Вт
	21/500/1800				шт	16		Q=2700Вт
	22/500/1800				шт	2		Q=3400Вт
	11/500/1200				шт	1		Q=1200Вт
	Итого				шт./кВт	110/188,2		
	Завеса воздушно-тепловая Ballu ВНС–L09S05–ST				шт	2		

