
Php:

- 1.téléchargement de php-8.2.16.tar.gz sur me site officielle
- 2. décompression du fichier source avec la commande tar suivi des option -xzf
- 3.entrer dans le fichier décompression avec cd
- 4.kecture des instructions avec la commande more
- 5.installation des dépendances (sqlite3 et libxml2)
- 6.configuration avec ./configure.
- 7.compilation avec make


(chargement)

compilation terminé:

8.on a ensuite utiliser make install en ayant les droits du super utilisateur :




9.on vérifie avec



APACHE:

- 1.téléchargement d'un paquet source sur le site officielle
- 2. décompression du fichier à l'aide de tar suivi des options -xzf
- 3.entré dans le paquet décompréssé
- 4.lire les instructions dans le fichier d'installation avec la commande less
- 5;télécharger les dépendances apr et apr-util sur le site officielle d'apache
- 6 .décompression des paquets
- 7.entrer dans le paquet apr et configurer en tapant ./configure –with-apr=/home/safidi/apr-1.7.4
- 8.compiler avec make
- 9.faire « sudo make install »
- 10.executer les memes étapes pour apr-util sauf qu'on remplace le chemin dans l'étape 7 par «/home/safidi/apr-util.1.6.3
- 11.retour dans le paquet décompressé de l'étape 2.
- 12.configurer de nouveau avec ./configure --prefix=/usr/local
- 13. faire la compilation avec make
- 14.faire le make install

capture d'écran : make install résultat



vérification de la version pour voir si le paquet a été installer avec la commande : httpd -v :

