

Documentación Técnica de Base de Datos — SIGOB Informe de Gobierno

Estructura, relaciones, cardinalidades y diagrama E-R

Generado automáticamente desde captura_informe

2 de marzo de 2026

Contents

1	Resumen general	3
1.1	Clasificación de tablas	3
2	Diagrama Entidad-Relación	4
2.1	Diagrama general (ASCII)	4
3	Tablas operativas — Detalle de columnas	6
3.1	Módulo de Narrativas (PPAs)	6
3.1.1	narrative_captures	6
3.1.2	narrative_capture_status_histories	7
3.1.3	narrative_sequences	7
3.1.4	Tablas pivote de narrativas	8
3.2	Módulo de Anexo Estadístico	9
3.2.1	entities	9
3.2.2	properties	9
3.2.3	entries	10
3.2.4	values	10
3.2.5	entity_status_histories	11
3.2.6	catalogs	11
3.3	Módulo de Usuarios y Permisos	12
3.3.1	users	12
3.3.2	roles (Spatie Permission)	12
3.3.3	permissions (Spatie Permission)	12
3.3.4	model_has_roles (pivote)	12
3.3.5	role_has_permissions (pivote)	13
3.4	Tablas de cortes finales	14

4	Llaves foráneas completas	15
4.1	Reglas de integridad referencial	15
5	Vistas	17
5.1	v_estatus_anexo	17
5.2	v_estatus_ppas	17
6	Catálogos principales — Estructura jerárquica	18
6.1	Jerarquía PEDS (Plan Estatal de Desarrollo)	18
6.2	Jerarquía organizacional	18
6.3	Jerarquía geográfica	18
7	Tablas del sistema (Laravel/Filament)	19
8	Resumen de cardinalidades	19

1 Resumen general

Concepto	Valor
Base de datos	<code>captura_informe</code>
Motor	MySQL 8.0
Total de tablas	285
Tablas de catálogos	~215 (<code>cat_*</code> + <code>catalogs</code>)
Tablas operativas	38
Vistas	2 (<code>v_estatus_anexo</code> , <code>v_estatus_ppas</code>)
Framework	Laravel 11 + Filament 3

1.1 Clasificación de tablas

Grupo	Cantidad	Descripción
Catálogos principales	22	Referenciados por tablas operativas via FK
Catálogos secundarios	~193	Opciones de dropdowns en formatos del anexo
Narrativas (captura)	9	PPAs narrativos y sus relaciones
Narrativas (cortes)	6	Copias de corte 1er/2do final
Anexo estadístico	5	Formatos, columnas y valores
Anexo (cortes)	6	Copias de corte 1er/2do final
Usuarios y permisos	6	Autenticación y autorización
Sistema/Framework	12	Jobs, cache, sesiones, logs, etc.
Vistas	2	Dashboards de estatus

2 Diagrama Entidad-Relación

2.1 Diagrama general (ASCII)

CATALOGOS (PEDS):

- cat_narrative_periods -1:N-> cat_missions -1:N-> cat_objectives
 - cat_objectives -1:N-> cat_narrative_strategies -1:N-> cat_action_lines
 - cat_missions -1:N-> cat_narrative_titles -1:N-> cat_narrative_themes -1:N-> cat_narrative_sub_themes

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

- cat_sectors -1:N-> cat_dependencies
 - -1:N-> users
 - -1:N-> entities (anexo estadístico)
 - -1:N-> narrative_captures (PPAs)
 - -1:N-> catalogs

NARRATIVAS (PPAs):

- narrative_captures
 - <-N:1- cat_dependencies
 - <-N:1- cat_narrative_periods
 - <-N:1- cat_narrative_titles / themes / sub_themes
 - <-N:1- cat_ppas_types
 - <-N:1- cat_narrative_financing_sources
 - <-N:1- cat_narrative_beneficiary_types
 - <-N:1- cat_budget_programs
 - <-N:1- users (created_by, edited_by)
 - -1:N-> narrative_capture_status_histories
 - -M:N-> PEDS (via miss_obj_stra_act_narrative)
 - -M:N-> Geografía (via municipality_locality_narrative)
 - -M:N-> ODS (via ods_linkage_narrative)
 - -M:N-> entities (via entity_linkage_narrative)

ANEXO ESTADISTICO:

- entities
 - <-N:1- cat_dependencies
 - <-N:1- cat_format_types
 - -1:N-> properties (columnas) -N:1-> catalogs
 - -1:N-> entries (renglones) -1:N-> values (celdas)
 - -1:N-> entity_status_histories

USUARIOS Y PERMISOS:

- users

- <-N:1- cat_dependencies
- <-N:1- cat_profiles
- -M:N-> roles (via model_has_roles) -M:N-> permissions (via role_has_permissions)

3 Tablas operativas — Detalle de columnas

3.1 Módulo de Narrativas (PPAs)

3.1.1 narrative_captures

Tabla principal de captura de PPAs narrativos del Informe de Gobierno.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment	Identificador único
sequence_number	varchar(255)	NO	IDX	—	Número de secuencia (PPA-0001)
narrative_period_id	bigint unsigned	NO	FK	—	→ cat_narrative_periods.id
dependency_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_dependencies.id
narrative_title_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_narrative_titles.id
narrative_theme_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_narrative_themes.id
narrative_sub_theme_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_narrative_sub_themes.id
order	int	SÍ	—	—	Orden de aparición
ppa_name	varchar(255)	NO	—	—	Nombre del PPA
new_ppa_name	varchar(255)	SÍ	—	—	Nombre alternativo
ppas_type_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_ppas_types.id
narrative_financing_source_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_narrative_financing_sources.id
investment_amount	decimal(15,2)	SÍ	—	—	Monto de inversión
beneficiaries	int	SÍ	—	—	Número de beneficiarios
narrative_beneficiary_type_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_narrative_beneficiary_types.id
budget_program_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ cat_budget_programs.id
locations	json	SÍ	—	—	Ubicaciones (JSON)
peds	json	SÍ	—	—	Vinculación PEDS (JSON)
status	enum	NO	—	historical (in capture)	Estado del flujo de validación
observations	text	SÍ	—	—	Observaciones de revisión
narrative_breakdown	longtext	NO	—	—	Glosa narrativa completa
highlighted	longtext	SÍ	—	—	Acciones destacadas
stage	int	SÍ	—	1	Etapas (1 o 2)

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
created_by	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ users.id
edited_by	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ users.id
deleted_at	timestamp	SÍ	—	—	Soft delete
created_at	timestamp	SÍ	—	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—	—

Cardinalidades:

- 1 narrative_captures pertenece a 1 cat_dependencies (N:1)
- 1 narrative_captures pertenece a 1 cat_narrative_periods (N:1)
- 1 narrative_captures tiene N narrative_capture_status_histories (1:N)
- 1 narrative_captures tiene N miss_obj_stra_act_narrative (1:N, pivote)
- 1 narrative_captures tiene N municipality_locality_narrative (1:N, pivote)
- 1 narrative_captures tiene N ods_linkage_narrative (1:N, pivote)
- 1 narrative_captures tiene N entity_linkage_narrative (1:N, pivote)

Estados del flujo de validación (enum status):

historical (in capture) -> historical (revised) -> draft -> finalized
-> under validation semaig -> with observations semaig / approved semaig
-> under validation secont -> with observations secont / approved secont
-> finished

3.1.2 narrative_capture_status_histories

Historial de cambios de estatus de cada PPA narrativo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
narrative_capture_id	bigint unsigned	NO	FK	→ narrative_captures.id (CASCADE)
status	varchar(255)	NO	—	Estado registrado
observations	text	NO	—	Observaciones del cambio
created_by	bigint unsigned	NO	FK	→ users.id
created_at	timestamp	SÍ	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—

3.1.3 narrative_sequences

Contador de secuencia para generar números de PPA (PPA-0001, PPA-0002...).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
prefix	varchar(10)	NO	—	Prefijo (“PPA”)
last_number	int	NO	—	Último número asignado

3.1.4 Tablas pivote de narrativas

3.1.4.1 miss_obj_stra_act_narrative Relación M:N entre **narrative_captures** y la jerarquía PEDS (misión → objetivo → estrategia → línea de acción).

Columna	Tipo	Clave	FK hacia
mission_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_missions.id
objective_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_objectives.id
narrative_strategy_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_narrative_strategies.id
action_line_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_action_lines.id
narrative_capture_id	bigint unsigned	PK compuesta	narrative_captures.id

3.1.4.2 municipality_locality_narrative Relación M:N entre **narrative_captures** y ubicaciones geográficas.

Columna	Tipo	Clave	FK hacia
municipality_id	bigint unsigned	FK	cat_municipalities.id
locality_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_localities.id
narrative_capture_id	bigint unsigned	PK compuesta	narrative_captures.id

3.1.4.3 ods_linkage_narrative Relación M:N entre **narrative_captures** y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Columna	Tipo	Clave	FK hacia
ods_linkage_id	bigint unsigned	PK compuesta	cat_ods_linkages.id
narrative_capture_id	bigint unsigned	PK compuesta	narrative_captures.id

3.1.4.4 entity_linkage_narrative Relación M:N entre **narrative_captures** y **entities** (formatos del anexo).

Columna	Tipo	Clave	FK hacia
entity_id	bigint unsigned	PK compuesta	entities.id
narrative_capture_id	bigint unsigned	PK compuesta	narrative_captures.id

3.2 Módulo de Anexo Estadístico

3.2.1 entities

Formatos/tablas del anexo estadístico. Cada entity es un “cajón” que contiene columnas (properties) y datos (entries → values).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment	—
name	varchar(255)	NO	—	—	Nombre del formato
is_financial	tinyint(1)	NO	—	0	Es formato financiero
dependency_id	bigint unsigned	NO	FK	—	→ <code>cat_dependencies.id</code>
status	varchar(20)	NO	—	draft	Estado del flujo
source	text	SÍ	—	—	Fuente de información
notes	text	SÍ	—	—	Notas
second_stage	tinyint(1)	NO	—	0	Tiene 2da etapa
format_type_id	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ <code>cat_format_types.id</code>
stage	int	SÍ	—	1	Etapas actual
period_id	int	SÍ	—	1	→ <code>cat_periods.id</code>
created_by	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ <code>users.id</code>
edited_by	bigint unsigned	SÍ	FK	—	→ <code>users.id</code>
created_at	timestamp	SÍ	—	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—	—

Cardinalidades:

- 1 `entities` tiene N `properties` (1:N) — columnas del formato
- 1 `entities` tiene N `entries` (1:N) — renglones de datos
- 1 `entities` tiene N `entity_status_histories` (1:N)
- 1 `entities` pertenece a 1 `cat_dependencies` (N:1)

3.2.2 properties

Columnas/campos de cada formato del anexo. Definen la estructura de cada entity.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
entity_id	bigint unsigned	NO	FK	→ <code>entities.id</code> (CASCADE)
column_name	varchar(200)	NO	—	Nombre de la columna
column_type	varchar(30)	NO	—	Tipo: text, number, catalog, etc.
catalog_id	bigint unsigned	SÍ	FK	→ <code>catalogs.id</code> (SET NULL)

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
<code>is_required</code>	<code>tinyint(1)</code>	NO	—	Es obligatorio
<code>is_additional</code>	<code>tinyint(1)</code>	NO	—	Es columna adicional
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—

3.2.3 entries

Renglones de datos dentro de cada formato. Un entry es una “fila” del formato.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned</code>	NO	PK	<code>auto_increment</code>
<code>entity_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	NO	FK	→ <code>entities.id</code> (CASCADE)
<code>period_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	SÍ	FK	→ <code>cat_periods.id</code>
<code>created_by</code>	<code>bigint unsigned</code>	SÍ	FK	→ <code>users.id</code>
<code>edited_by</code>	<code>bigint unsigned</code>	SÍ	FK	→ <code>users.id</code>
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—

Cardinalidades:

- 1 `entries` tiene N values (1:N)
- 1 `entries` pertenece a 1 `entities` (N:1)

3.2.4 values

Celdas de datos. Cada value es la intersección de un entry (fila) con una property (columna).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
<code>id</code>	<code>bigint unsigned</code>	NO	PK	<code>auto_increment</code>
<code>entry_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	NO	FK	→ <code>entries.id</code> (CASCADE)
<code>property_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	NO	FK	→ <code>properties.id</code> (CASCADE)
<code>value</code>	<code>text</code>	SÍ	—	Valor capturado
<code>created_by</code>	<code>bigint unsigned</code>	SÍ	FK	→ <code>users.id</code>
<code>edited_by</code>	<code>bigint unsigned</code>	SÍ	FK	→ <code>users.id</code>
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	SÍ	—	—

3.2.5 entity_status_histories

Historial de cambios de estatus de formatos del anexo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
entity_id	bigint unsigned	NO	FK	→ entities.id (CASCADE)
status	varchar(255)	NO	—	Estado registrado
observations	text	SÍ	—	Observaciones
created_by	bigint unsigned	NO	FK	→ users.id
created_at	timestamp	SÍ	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—

3.2.6 catalogs

Catálogos personalizados usados como opciones en dropdowns de formatos del anexo. Cada **property** con **column_type** = 'catalog' referencia a un **catalogs.id**.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
name	varchar(255)	NO	—	Nombre del catálogo
table_name	varchar(255)	NO	—	Tabla real (cat_N_*)
dependency_id	bigint unsigned	SÍ	FK	→ cat_dependencies.id
created_at	timestamp	SÍ	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—

3.3 Módulo de Usuarios y Permisos

3.3.1 users

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	bigint unsigned	NO	PK	auto_increment
name	varchar(255)	NO	—	Nombre(s)
last_name	varchar(255)	SÍ	—	Apellido paterno
second_lastname	varchar(255)	SÍ	—	Apellido materno
is_active	tinyint(1)	NO	—	Activo (default 1)
email	varchar(255)	NO	UNI	Correo (login)
password	varchar(255)	NO	—	Hash bcrypt
dependency_id	bigint unsigned	SÍ	FK	→ <code>cat_dependencies.id</code>
profile_id	bigint unsigned	SÍ	FK	→ <code>cat_profiles.id</code>
created_by	bigint unsigned	SÍ	FK	→ <code>users.id</code> (self-ref)
edited_by	bigint unsigned	SÍ	FK	→ <code>users.id</code> (self-ref)
deleted_at	timestamp	SÍ	—	Soft delete
created_at	timestamp	SÍ	—	—
updated_at	timestamp	SÍ	—	—

3.3.2 roles (Spatie Permission)

Columna	Tipo	Descripción
id	bigint unsigned PK	—
name	varchar(255)	Nombre del rol
guard_name	varchar(255)	Guard de Laravel

3.3.3 permissions (Spatie Permission)

Columna	Tipo	Descripción
id	bigint unsigned PK	—
name	varchar(255)	Nombre del permiso
guard_name	varchar(255)	Guard de Laravel

3.3.4 model_has_roles (pivote)

Columna	Tipo	FK
<code>role_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	→ <code>roles.id</code>
<code>model_type</code>	<code>varchar(255)</code>	Clase del modelo (App\Models\User)
<code>model_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	→ <code>users.id</code>

3.3.5 `role_has_permissions` (pivot)

Columna	Tipo	FK
<code>permission_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	→ <code>permissions.id</code>
<code>role_id</code>	<code>bigint unsigned</code>	→ <code>roles.id</code>

3.4 Tablas de cortes finales

El sistema maneja un patrón de “snapshot” para preservar el estado de los datos en momentos específicos. Las tablas con sufijo `_first_final` y `_second_final` son copias exactas de las tablas base, tomadas en cortes de validación.

Tabla base	1er corte	2do corte
narrative_captures	narrative_captures_first_final	narrative_captures_second_final
miss_obj_stra_act_narrative	miss_obj_stra_act_narrative_first_final	miss_obj_stra_act_narrative_second_final
municipality_locality_narrative	municipality_locality_narrative_first_final	municipality_locality_narrative_second_final
ods_linkage_narrative	ods_linkage_narrative_first_final	ods_linkage_narrative_second_final
entities	entities_first_final	entities_second_final
entries	entries_first_final	entries_second_final
properties	properties_first_final	properties_second_final
values	values_first_final	values_second_final

Las tablas de corte tienen la **misma estructura** que la tabla base, con las mismas FKs apuntando a los catálogos. La diferencia es que el `id` no es `auto_increment` (se copia el `id` original).

4 Llaves foráneas completas

4.1 Reglas de integridad referencial

Tabla origen	Columna	→ Tabla destino	ON UPDATE	ON DELETE
cat_action_lines	narrative_strategy_id	cat_narrative_strategies	NO ACTION	CASCADE
cat_dependencies	mission_id	cat_missions	NO ACTION	CASCADE
cat_dependencies	sector_id	cat_sectors	NO ACTION	CASCADE
cat_localities	municipality_id	cat_municipalities	NO ACTION	CASCADE
cat_missions	narrative_period_id	cat_narrative_periods	NO ACTION	CASCADE
cat_narrative_strategies	objective_id	cat_objectives	NO ACTION	CASCADE
cat_narrative_sub_themes	narrative_theme_id	cat_narrative_themes	NO ACTION	CASCADE
cat_narrative_themes	narrative_title_id	cat_narrative_titles	NO ACTION	CASCADE
cat_narrative_titles	mission_id	cat_missions	NO ACTION	NO ACTION
cat_objectives	mission_id	cat_missions	NO ACTION	CASCADE
catalogs	dependency_id	cat_dependencies	NO ACTION	CASCADE
entities	dependency_id	cat_dependencies	NO ACTION	NO ACTION
entities	format_type_id	cat_format_types	NO ACTION	CASCADE
entities	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
entities	edited_by	users	NO ACTION	SET NULL
entity_linkage_narrative	entity_id	entities	NO ACTION	CASCADE
entity_linkage_narrative	narrative_capture_id	narrative_captures	NO ACTION	CASCADE
entity_status_histories	entity_id	entities	NO ACTION	CASCADE
entity_status_histories	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
entries	entity_id	entities	NO ACTION	CASCADE
entries	period_id	cat_periods	NO ACTION	NO ACTION
entries	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
entries	edited_by	users	NO ACTION	SET NULL
miss_obj_stra_act_narrative	mission_id	cat_missions	NO ACTION	CASCADE
miss_obj_stra_act_narrative	objective_id	cat_objectives	NO ACTION	CASCADE
miss_obj_stra_act_narrative	narrative_strategy_id	cat_narrative_strategies	NO ACTION	CASCADE
miss_obj_stra_act_narrative	action_line_id	cat_action_lines	NO ACTION	CASCADE
miss_obj_stra_act_narrative	narrative_capture_id	narrative_captures	NO ACTION	CASCADE
municipality_locality_narrative	municipality_id	cat_municipalities	NO ACTION	CASCADE
municipality_locality_narrative	locality_id	cat_localities	NO ACTION	CASCADE
municipality_locality_narrative	narrative_capture_id	narrative_captures	NO ACTION	CASCADE
narrative_capture_status_histories	narrative_capture_id	narrative_captures	NO ACTION	CASCADE
narrative_capture_status_histories	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	narrative_period_id	cat_narrative_periods	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	dependency_id	cat_dependencies	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	narrative_title_id	cat_narrative_titles	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	narrative_theme_id	cat_narrative_themes	NO ACTION	CASCADE

Tabla origen	Columna	→ Tabla destino	ON UPDATE	ON DELETE
narrative_captures	narrative_sub_theme_id	cat_narrative_sub_themes	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	ppas_type_id	cat_ppas_types	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	narrative_financing_source_id	cat_narrative_financing_sources	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	narrative_beneficiary_type_id	cat_narrative_beneficiary_types	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	budget_program_id	cat_budget_programs	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
narrative_captures	edited_by	users	NO ACTION	SET NULL
ods_linkage_narrative	ods_linkage_id	cat_ods_linkages	NO ACTION	CASCADE
ods_linkage_narrative	narrative_capture_id	narrative_captures	NO ACTION	CASCADE
properties	entity_id	entities	NO ACTION	CASCADE
properties	catalog_id	catalogs	NO ACTION	SET NULL
users	dependency_id	cat_dependencies	RESTRICT	RESTRICT
users	profile_id	cat_profiles	RESTRICT	RESTRICT
users	created_by	users	RESTRICT	CASCADE
users	edited_by	users	RESTRICT	SET NULL
values	entry_id	entries	NO ACTION	CASCADE
values	property_id	properties	NO ACTION	CASCADE
values	created_by	users	NO ACTION	CASCADE
values	edited_by	users	NO ACTION	SET NULL

5 Vistas

5.1 v_estatus_anexo

Dashboard de estatus del anexo estadístico por dependencia. Cuenta el total de formatos (entities) en cada estado del flujo de validación.

Columnas: id, name, mission_id, sector_id, TOTAL_TABLAS, TOTAL Borrador, TOTAL_EN_VALIDACION, TOTAL RECHAZADAS, TOTAL APROBADAS, TOTAL_EN_CAPTURA, TOTAL_EN_SUPERVISOR, TOTAL_OBS_SUPERVISOR, TOTAL_EN_SEMAIG, TOTAL_OBS_SEMAIG, TOTAL_SAFIN, TOTAL_OBS_SAFIN, TOTAL_SECONT, TOTAL_OBS_SECONT, TOTAL_FINALIZADAS

5.2 v_estatus_ppas

Dashboard de estatus de PPAs narrativos por dependencia. Cuenta el total de narrative_captures en cada estado.

Columnas: id, name, mission_id, sector_id, TOT_PPAS, TOT_SIN_REVISAR, TOT Borrador, TOT_YA_NO_REPORTARAN, TOT_LISTOS_ENVIAR, TOT_VALIDACION_SEMAIG, TOT_OBS_SEMAIG, TOT_VALIDACION_SECONT, TOT_OBS_SECONT, TOT_APR_SECONT

6 Catálogos principales — Estructura jerárquica

6.1 Jerarquía PEDS (Plan Estatal de Desarrollo)

Nivel	Tabla	Registros	FK padre
1	cat_narrative_periods	5	–
2	cat_missions	6	narrative_period_id
3	cat_objectives	33	mission_id
4	cat_narrative_strategies	92	objective_id
5	cat_action_lines	452	narrative_strategy_id
2	cat_narrative_titles	30	mission_id
3	cat_narrative_themes	150	narrative_title_id
4	cat_narrative_sub_themes	510	narrative_theme_id

6.2 Jerarquía organizacional

- cat_sectors (22 registros)
 - 1:N-> cat_dependencies (86 registros)
 - * 1:N-> entities (313 registros)
 - * 1:N-> narrative_captures (datos de captura)
 - * 1:N-> users (155 registros)
 - * 1:N-> catalogs (194 registros)

6.3 Jerarquía geográfica

- cat_municipalities (14 registros)
 - 1:N-> cat_localities (2,391 registros)

7 Tablas del sistema (Laravel/Filament)

Tabla	Descripción
activity_log	Log de actividad (Spatie ActivityLog)
cache / cache_locks	Cache de Laravel
exports	Exportaciones de Filament
imports / failed_import_rows	Importaciones de Filament
jobs / job_batches / failed_jobs	Cola de trabajos de Laravel
migrations	Registro de migraciones ejecutadas
notifications	Notificaciones de Laravel
password_reset_tokens	Tokens de restablecimiento de contraseña
sessions	Sesiones de usuario

8 Resumen de cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Tipo
cat_sectors → cat_dependencies	1:N	Un sector tiene muchas dependencias
cat_dependencies → entities	1:N	Una dependencia tiene muchos formatos
cat_dependencies → narrative_captures	1:N	Una dependencia tiene muchos PPAs
cat_dependencies → users	1:N	Una dependencia tiene muchos usuarios
entities → properties	1:N	Un formato tiene muchas columnas
entities → entries	1:N	Un formato tiene muchos renglones
entries → values	1:N	Un renglón tiene muchos valores
properties → values	1:N	Una columna tiene muchos valores
narrative_captures PEDS	M:N	Un PPA se vincula a N líneas de acción
narrative_captures geografía	M:N	Un PPA se ubica en N localidades
narrative_captures ODS	M:N	Un PPA se vincula a N ODS
narrative_captures entities	M:N	Un PPA se vincula a N formatos
users roles	M:N	Un usuario tiene N roles
roles permissions	M:N	Un rol tiene N permisos
cat_missions → cat_objectives	1:N	Una misión tiene N objetivos
cat_objectives → cat_narrative_strategies	1:N	Un objetivo tiene N estrategias
cat_narrative_strategies → cat_action_lines	1:N	Una estrategia tiene N líneas de acción
cat_narrative_titles → cat_narrative_themes	1:N	Un título tiene N temas
cat_narrative_themes → cat_narrative_sub_themes	1:N	Un tema tiene N subtemas
cat_municipalities → cat_localities	1:N	Un municipio tiene N localidades