

Задание № 1 2

Проанализируйте сценарий файла **index.php** раздаточного материала. Код сценария, используя функцию **array_map**, выводит альбомы, имеющие в числе прочих статус "**Серебряный**".



Анонимные функции

```
array(10) {
  [0]=>
  NULL
  [1]=>
  NULL
  [2]=>
  array(6) {
    ["id"]=>
    string(1) "3"
    ["album_name"]=>
    string(18) "Obscured by Clouds"
    ["date"]=>
    string(15) "3 июня 1972"
    ["label"]=>
    string(21) "EMI, Harvest, Capitol"
    ["format"]=>
    string(22) "LP, кассета, CD"
    ["status"]=>
    string(48) "Золотой (USA), Серебряный (GBR)"
  }
  [3]=>
  NULL
  [4]=>
  NULL
  [5]=>
  NULL
  [6]=>
  NULL
  [7]=>
  NULL
  [8]=>
  NULL
  [9]=>
  NULL
}
```

Проблема вывода заключается в том, что функция **array_map** осуществляет перебор по всем значениям исходного массива. И если **callback-функция** не вернула результат, результатом будет значение **NULL**. Это не совсем то, что хотелось бы видеть в конечном массиве.

Выходом может быть заполнение **глобального** по отношению к **array_map** массива. Ревьюируйте сценарий, таким образом, чтобы результирующий массив не содержал избыточные NULL данные. Используйте глобальный массив.

Глобальный массив передавайте в **array_map**:

- Используя **use**.
- Используя **global**.