

مفتاح مستوى بمحرك بدال

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

- صوامع الحبوب والأعلاف
- صوامع الأسمنت
- إنتاج الجبس والجير
- تخزين الحبيبات البلاستيكية
- مخازن الفحم والكوك
- طواحين الدقيق والسكر

NT-LSW-P — مفتاح مستوى بمحرك بدال

مفتاح مستوى بدال دوّار للكشف الموثوق عن الامتلاء/الفراغ في صوامع المواد السائبة. عندما تغطي المادة الدوّار، تُوقّف عزم المقاومة العمود؛ يكتشف المستشعر الضوئي ذلك ويُشغّل مخرج التتابع. ثمانية مستويات عزم تناسب أي كثافة.

الميزات الرئيسية

- 8 مستويات عزم قابلة للاختيار
- إصدارات 24VDC أو 220VAC
- IP67 قياسي / IP68 اختياري
- أقصى زمن استجابة: 1.6 ث
- مخرج تتابع NO/NC
- مناسب للمساحيق والحبيبات
- تصميم رقمي بدون علبة تروس
- سلسلة ORION مدمجة

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الإمداد (تيار مستمر)	12 – 24 $\pm 30\%$ VDC، بحد أقصى 2.7 واط
الإمداد (تيار متردد)	85 – 250 VAC، بحد أقصى 3.1 واط
المخرج	تتابع 1، NO/NC، بحد أقصى 1A / 250VAC
زمن الاستجابة	≥ 1.6 ثانية
اختيار العزم	8 مستويات رقمية
درجة الحماية	IP67 (قياسي) / IP68 (اختياري)
مدخل الكابل	PG9، بحد أقصى 2 مم ² (AWG14)
درجة الحرارة المحيطة	-20 °C ~ +70 °C
درجة حرارة العملية	بحد أقصى +80 °C
طول الدوّار	150 مم قياسي
التطبيقات	مسحوق • حبوب • حبيبات • أسمنت
الشهادات	CE