

مؤشر مستوى التجاوز المغناطيسي

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

خزانات الوقود وIP6

طبول المراحل

خزانات التخزين

المصافي

صهاريج التوازن السفني

خزانات الكيماويات

NT-MBL - مؤشر مستوى التجاوز المغناطيسي

مؤشر مستوى تجاوز مغناطيسي لا يحتاج طاقة مع عناصر علم دوّارة. يتغير مستوى السائل في أنبوب التجاوز بنسبة التغيير في الخزان؛ العوامة المغناطيسية الداخلية تُشغّل الحواجز التي تقلب لوناً 180° مرئية من 15 م. تصنيع أحادي القطعة حتى 5800 مم.

الميزات الرئيسية

- لا يحتاج طاقة
- مرئي من مسافة 15 م
- الضغط: 10/16/25/40 بار
- درجة الحرارة: حتى 350°C
- قطعة واحدة حتى 5800 مم
- أنبوب SS316 كقياسي
- مفاتيح الحد اختيارية
- معتمد من Bureau Veritas وتيرك لويديو

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الضغط الاسمي	10 / 16 / 25 / 40 بار
أقصى درجة حرارة	200°C (قياسي) / 350°C (HT)
أدنى كثافة سائل	< 0.7 كغ/ل
مادة أنبوب المستوى	AISI 304 / AISI 316
مادة الفلانج	St 37.2 / AISI 304 / AISI 316
أقصى طول قطعة واحدة	5800 مم
نوع التوصيل	فلانج • مسنن • خاص
عنصر العلم	ألياف زجاجية مقواة
مفاتيح الحد	Reed / مغناطيسي (اختياري)
الاعتمادات	Bureau Veritas • تيرك لويديو • TSEK
ناقل تناظري	4-20 mA إضافة (اختياري)