

مقياس تدفق بدون مسافة أنبوب مستقيمة

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

- القياس بعد المضخات
- القياس بعد الصمامات
- تعزيز التدفق المنخفض
- المصانع ذات المساحة المحدودة
- أنظمة skid مدمجة
- جرعات كيميائية

NT-VMF-0D — مقياس تدفق بدون مسافة أنبوب مستقيمة

مقياس تدفق كهرومغناطيسي بفتحة مضيقة لا يحتاج أي طول مستقيم قبله أو بعده. يُركَّب مباشرةً بعد المرافق والصمامات والمضخات في البيئات الضيقة. يزيد السرعة لدقة أفضل عند التدفق المنخفض.

الميزات الرئيسية

- 0D أمامي وخلفي
- يُركَّب بعد المرافق/الصمامات/المضخات
- يزيد سرعة التدفق المنخفض
- DN50 – DN300
- دقة $\pm 0.5\%$
- لا يحتاج معدل تدفق
- RS485 + نبضة + mA 4-20
- حجم تركيب صغير

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الحجم الاسمي	DN50 – DN300 (2" – 12")
أمامي / خلفي	0D مطلوب
الدقة	$\pm 0.5\%$ من القراءة
الفتحة	مضيقة (مقاربة)
مادة الجسم	كربون فولاذي / SS316 / SS304
البطانة	PTFE • نيوبرين • PU
الأقطاب	SS316L • Hastelloy C • Ti
درجة حرارة الوسط	$-10^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
الضغط الاسمي	$\geq 1.6 \text{ MPa}$
جهد الإمداد	AC 85–250 V / DC 20–36 V
المخرجات	RS485 + نبضة + mA 4–20
درجة الحماية	IP65 / IP67