

مقياس التدفق الكهرومغناطيسي

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

- أغذية ومشروبات
- معالجة كيميائية
- مياه وصرف صحي
- تدفق غاز
- تكييف وتبريد
- تعيين

NT-VMF — مقياس التدفق الكهرومغناطيسي

يعمل وفق قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي. لا توجد أجزاء متحركة، ولا فقد في الضغط. مناسب لجميع السوائل الموصلة مع خيارات متعددة من البطانات وأقطاب الكهرباء.

الميزات الرئيسية

- لا توجد أجزاء متحركة — صفر صيانة
- دقة $\pm 0.2\%$ متاحة
- قياس تدفق ثنائي الاتجاه
- تشخيص ذاتي وإنذار الأتيوب الفارغ
- 4-20 mA + نبضة + RS485 معياري
- HART / PROFIBUS / GPRS اختياري
- بطانة: PTFE • نيوبرين • F46 • PU
- أقطاب: SS316L • HC • Ti • Pt

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الحجم الاسمي	DN3 — DN3000 ($\frac{1}{8}$ " — 120")
سرعة التدفق	0.2 — 15 م/ث
الدقة	$\pm 0.5\%$ • $\pm 0.3\%$ • $\pm 0.2\%$ (اختياري)
الحد الأدنى للتوصيلية	$\leq 5 \mu\text{S/cm}$
مادة الجسم	كربون فولاذي / SS316 / SS304
البطانة	PTFE • نيوبرين • F46 • PU
الأقطاب	SS316L • Hastelloy C • Ti • Pt
الضغط الاسمي	0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 MPa
درجة حرارة الوسط	$-10^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
جهد الإمداد	AC 85–250 V / DC 20–36 V
المخرجات	4–20 mA + نبضة + RS485
درجة الحماية	IP65 / IP67 / IP68
شهادة Ex	ExdIICT6 (اختياري)