

## مقياس تدفق يعمل بالبطارية

ورقة البيانات الفنية

### التطبيقات

أنظمة الري

قياس DMA والفاقد

شبكات المياه البعيدة

المياه الزراعية

مواقع التعدين

رصد المياه الجوفية

### NT-VMF-BT — مقياس تدفق يعمل بالبطارية

مقياس تدفق كهرومغناطيسي يعمل بالليثيوم للمواقع النائية. عمر بطارية يصل إلى 6 سنوات مع نقل بيانات لاسلكي GPRS/CDMA. مصنف IP68 للتركيبات تحت الأرض والغمر.

### الميزات الرئيسية

- بطارية ليثيوم 3.6V — عمر 3-6 سنوات
- IP68 مقاوم للماء — آمن تحت الأرض
- GPRS / CDMA لاسلكي اختياري
- اتصال RS485 Modbus
- شاشة LCD مع إضاءة خلفية
- تسجيل بيانات عند انقطاع الكهرباء
- إعداد بالأشعة تحت الحمراء
- لا يحتاج كهرباء شبكة

### المواصفات الفنية

| المعامل               | القيمة                        |
|-----------------------|-------------------------------|
| الحجم الاسمي          | DN3 — DN600                   |
| الدقة                 | $\pm 0.5\%$ من القراءة        |
| البطارية              | 3.6V ليثيوم ، 3-6 سنوات       |
| مادة الجسم            | SS304                         |
| البطانة               | PTFE • نيوبرين • PU           |
| الأقطاب               | SS316L • Hastelloy C • Ti     |
| الحد الأدنى للتوصيلية | $\leq 5 \mu\text{S/cm}$       |
| درجة حرارة الوسط      | -10°C ~ +80°C                 |
| درجة الحماية          | IP68                          |
| الاتصالات             | RS485 Modbus • GPRS (اختياري) |
| الشاشة                | LCD، معدل تدفق والمجموع       |
| المخرجات              | نبضة + RS485                  |