

مقياس تدفق بالإدخال

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

- خطوط أنابيب صناعية
- قنوات الري
- شبكات المياه الكبيرة
- شبكات الصرف الصحي
- التدفئة المحلية
- إمداد مياه التعدين

NT-VMF-I — مقياس تدفق بالإدخال

مقياس تدفق كهرومغناطيسي بالإدخال لخطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة. ركب على الخطوط الموجودة دون قطع الأنبوب. جسم ABS أو بولي بروبيلين. التركيب تحت الضغط متاح.

المميزات الرئيسية

- حجم الأنبوب DN100–DN3000
- بدون قطع الأنبوب — تركيب سهل
- جسم ABS / بولي بروبيلين
- تركيب hot-tap اختياري
- دقة $\pm 0.5\%$
- قياس ثنائي الاتجاه
- RS485 + نبضة + mA 4-20
- مناسب لشبكات المياه الكبيرة

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
حجم الأنبوب	DN100 – DN3000
الدقة	$\pm 0.5\%$ من القراءة
مادة الجسم	ABS / بولي بروبيلين
مادة الأقطاب	SS316L
الحد الأدنى للتوصيلية	$\leq 5 \mu\text{S/cm}$
سرعة التدفق	0.3 – 15 م/ث
درجة حرارة الوسط	0 °C ~ +60 °C
الضغط الاسمي	$\geq 0.6 \text{ MPa}$
جهد الإمداد	AC 85–250 V / DC 20–36 V
المخرجات	4–20 mA + نبضة + RS485
درجة الحماية	IP65
التركيب	إدخال • hot-tap (اختياري)