

مقياس تدفق مصغر

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

حقن الكواشف

مختبر صيدلاني

الجرعات الكيميائية الدقيقة

نقل الحامض / القاعدة

صناعة الحبر والصبغات

قياس الطين والعجينة

NT-VMF-M — مقياس تدفق مصغر

مقياس تدفق كهرومغناطيسي مدمج لتطبيقات التدفق الصغير DN3-DN15. جسم مركب من البولي إيميد. يقيس الأحماض والقلويات والطين والمعلقات من أدنى سرعة 0.1 م/ث.

الميزات الرئيسية

- DN3 / DN6 / DN10 / DN15
- جسم مركب من البولي إيميد
- أدنى سرعة: 0.1 م/ث
- دقة $\pm 0.5\%$
- RS232 / RS485 Modbus
- كشف الأنبوب الفارغ
- تسجيل بيانات عند انقطاع الكهرباء
- سجلات قياس لمدة 30 يوماً

المواصفات الفنية

القيمة	المعامل
DN3 • DN6 • DN10 • DN15 (خيطة)	الحجم الاسمي
0.1 - 15 م/ث	سرعة التدفق
$\pm 0.5\%$ من القراءة	الدقة
PIC (بولي إيميد مركب)	مادة الجسم
SS316L • Hastelloy C • تيتانيوم	مادة الأقطاب
$\leq 5 \mu\text{S/cm}$	الحد الأدنى للتوصيلية
$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	درجة الحرارة المحيطة
$-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	درجة حرارة الوسط
$\geq 1.0 \text{ MPa}$	الضغط الاسمي
AC 85-250 V / DC 20-36 V	جهد الإمداد
4-20 mA + نبضة + RS485	المخرجات
RS232 / RS485 Modbus	الاتصالات
IP65	درجة الحماية