

مقياس تدفق الأنابيب غير المملوءة

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

- تصريف مياه العواصف
- شبكات الصرف الصحي
- مياه الصرف الصناعي
- القنوات والأنفاق
- تدفق القناة المفتوحة
- الصرف البلدي

NT-VMF-P — مقياس تدفق الأنابيب غير المملوءة

يقيس السرعة والمستوى في آنٍ واحد في الأنابيب غير المملوءة بالكامل. مثالي لشبكات الصرف الصحي بالجاذبية ومياه العواصف والمصارف الصناعية. النطاق DN200–DN3000.

المميزات الرئيسية

- قياس السرعة + المستوى في آنٍ واحد
- DN200 – DN3000
- دقة $\pm 2.5\%$ للملء الجزئي
- لا يحتاج أنبوب مستقيم أمامي
- اتصال RS485 / RS232
- مسجل بيانات مدمج
- أقطاب ذاتية التنظيف
- تطبيقات التدفق بالجاذبية

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الحجم الاسمي	DN200 – DN3000
الدقة	$\pm 2.5\%$ (ملء جزئي)
القياس	سرعة + مستوى في آنٍ واحد
أدنى مستوى ملء	10% من القطر
مادة الأقطاب	SS316L / Hastelloy C
مادة الجسم	SS304 / SS316
درجة حرارة الوسط	$0^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
جهد الإمداد	AC 85–250 V / DC 20–36 V
المخرجات	RS485 + RS232 + نبضة + mA 4–20
درجة الحماية	IP68
مسجل البيانات	مدمج (اختياري)