

مقياس تدفق الطين والعجائن

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

طين الحفر	أسمنت وخرسانة	تعدين ومعالجة الخام
طين كيميائي	حماة الصرف الصحي	ورق ولب الخشب

NT-VMF-S — مقياس تدفق الطين والعجائن

مقياس تدفق كهرومغناطيسي للطين الكاشط وعجينة التعدين وطين الحفر. الإثارة بتردد عالٍ 25/30 هرتز تقلل ضوضاء الجسيمات. أقطاب بلاتين-إيريديوم لأقصى مقاومة للتآكل مع تكرارية $\geq 0.17\%$.

المميزات الرئيسية

- أقطاب Pt-Ir — مقاومة للتآكل
- إثارة عالية التردد 25/30 هرتز
- تكرارية $\geq 0.17\%$
- DN3 – DN3000
- بطانة مطاط صلب أو PU
- دقة $\pm 0.5\%$
- 4-20 mA + نبضة + RS485
- إصدارات مدمجة وبعبدة

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الحجم الاسمي	DN3 – DN3000
الدقة	$\pm 0.5\% / \pm 0.3\%$ (اختياري)
التكرارية	$\geq 0.17\%$
تردد الإثارة	25 هرتز / 30 هرتز
مادة الأقطاب	بلاتين-إيريديوم (Pt-Ir)
مادة البطانة	مطاط صلب • بولي يوريثان • PTFE
مادة الجسم	كربون فولاذي / SS316 / SS304
الحد الأدنى للتوصيلية	$\leq 5 \mu S/cm$
درجة حرارة الوسط	$-10^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
الضغط الاسمي	$\geq 1.6 MPa$
جهد الإمداد	AC 85-250 V / DC 20-36 V
المخرجات	4-20 mA + نبضة + RS485
درجة الحماية	IP65 / IP67