

مقياس تدفق للدرجة الغذائية

ورقة البيانات الفنية

التطبيقات

صيدلة

تخمير

عصائر ومشروبات

معالجة الألبان

جرعات مكونات الغذاء

تنظيف CIP / SIP

NT-VMF-W — مقياس تدفق للدرجة الغذائية

مقياس تدفق كهرومغناطيسي صحي باتصال tri-clamp لخطوط الألبان والمشروبات والصيدلة و CIP. مبطن بـ PTFE/PFA مع أقطاب SS316L. التصميم القابل للتصريف الكامل يلبي متطلبات FDA و EHEDG.

الميزات الرئيسية

- توصيل صحي Tri-Clamp / DIN
- بطانة PTFE أو PFA
- أجزاء مبللة SS316L
- متوافق مع CIP و SIP
- تشطيب سطحي $Ra \leq 0.8 \mu m$
- مواد متوافقة مع FDA
- تصميم بدون منطقة ميتة
- دقة $\pm 0.5\%$

المواصفات الفنية

المعامل	القيمة
الحجم الاسمي	DN10 — DN200
التوصيل	Tri-Clamp • DIN 11851 • فلانج
الدقة	$\pm 0.5\%$ من القراءة
مادة البطانة	PTFE / PFA
مادة الأقطاب	SS316L
مادة الجسم	SS304 / SS316L
التشطيب السطحي	$Ra \leq 0.8 \mu m$ (داخلي)
درجة حرارة الوسط	$0 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim +130 \text{ }^{\circ}\text{C}$
الضغط الاسمي	$\geq 1.6 \text{ MPa}$
جهد الإمداد	AC 85–250 V / DC 20–36 V
المخرجات	4–20 mA + نبضة + RS485
درجة الحماية	IP67