

Pedallı Motorlu Seviye Şalteri

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-LSW-P – PEDALLI MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Dökme katı silolarında güvenilir doldu/boşaldı tespiti için döner paletli seviye şalteri. Malzeme dönen paleti kapattığında direnç torku mili durdurur; optik sensör bunu algılayarak röle çıkışını tetikler. Sekiz seçilebilir tork seviyesi her özgül ağırlığa uygundur.

TEMEL ÖZELLİKLER

- 8 seçilebilir tork seviyesi
- 24VDC veya 220VAC versiyonları
- IP67 standart / IP68 opsiyonel
- Maks. yanıt süresi: 1.6 s
- Röle çıkışı NO/NC
- Toz & granül için uygun
- Dijital dışsüz tasarım
- Kompakt ORION serisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Besleme (DC)	12 – 24 VDC $\pm$ %30, maks 2.7 W
Besleme (AC)	85 – 250 VAC, maks 3.1 W
Çıkış	1 röle, NO/NC, maks 250VAC / 1A
Yanıt Süresi	$\leq$ 1.6 saniye
Tork Seçimi	8 dijital kademeli
Koruma Sınıfı	IP67 (std) / IP68 (ops.)
Kablo Girişi	PG9, maks 2 mm ² (AWG14)
Ortam Sıcaklığı	-20 °C ~ +70 °C
Proses Sıcaklığı	maks +80 °C
Palet Uzunluğu	Standart 150 mm
Uygulamalar	Toz · Tahıl · Granül · Çimento
Sertifikalar	CE

UYGULAMA ALANLARI

Tahıl & Yem Siloları

Çimento Tesisleri

Alçı & Kireç Üretimi

Plastik Granül Depolama

Kömür & Kok Bunkerları

Un & Şeker Değirmenleri