

Manyetik Baypas Seviye Göstergesi

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-MBL – MANYETİK BAYPAS SEVİYE GÖSTERGESİ

Döner bayrak elemanları ile güç gerektirmeyen manyetik baypas seviye göstergesi. Tankta seviye değişimi bypass tüpündeki sıvı seviyesini aynı oranda değiştirir; dahili miknatıslı şamandıra 15 m'den görülebilen 180° renk döndüren flapları aktive eder. 5800 mm'ye kadar tek parça imalat.

TEMEL ÖZELLİKLER

- ▶ Güç gerektirmez
- ▶ 15 m mesafeden görünür
- ▶ Basınç: 10/16/25/40 bar
- ▶ Sıcaklık: 350 °C'ye kadar
- ▶ 5800 mm'ye kadar tek parça
- ▶ SS316 tüp standart
- ▶ Limit switchler opsiyonel
- ▶ Bureau Veritas & Türk Loydu onaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Basınç	10 / 16 / 25 / 40 bar
Maks. Sıcaklık	200 °C (std) / 350 °C (YS)
Min. Sıvı Yoğunluğu	> 0.7 kg/L
Seviye Tüpü Malzemesi	AISI 304 / AISI 316
Flanş Malzemesi	St 37.2 / AISI 304 / AISI 316
Maks. Tek Uzunluk	5800 mm
Bağlantı Tipi	Flanşlı · Dişli · Özel
Bayrak Eleman	Cam elyaf takviyeli
Limit Switchler	Reed / manyetik (opsiyonel)
Onaylar	Bureau Veritas · Türk Loydu · TSEK
Analog Transmitter	4-20 mA eklenti (opsiyonel)

UYGULAMA ALANLARI

Depolama Tankları

Kazan Tamburları

Yakıt & LPG Tankları

Kimya Tankları

Gemi Balast Tankları

Rafineriler