

Düz Boru Mesafesi Gerektirmeyen Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-0D — DÜZ BORU MESAFESİ GEREKTİRMEYEN DEBİMETRE

Yukarı veya aşağı akışta düz boru mesafesi gerektirmeyen daraltılmış delikli elektromanyetik debimetre. Alan kısıtlı ortamlarda dirsek, vana veya pompa sonrasına doğrudan kurulur. Düşük debide doğruluk için hızı artırır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- 0D yukarı ve aşağı akış
- Dirsek/vana/pompa sonrası kurulum
- Düşük debi hızını artırır
- DN50 – DN300
- ± 0.5 doğruluk
- Akış düzenleyici gerekmez
- 4-20 mA + Pulse + RS485
- Kompakt kurulum alanı

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN50 – DN300 (2" – 12")
Yukarı / Aşağı Akış	0D yeterli
Doğruluk	± 0.5 okuma değeri
Delik	Daraltılmış (yakınsak)
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik / SS304 / SS316
Astar	PTFE · Neopren · PÜ
Elektrotlar	SS316L · Hastelloy C · Ti
Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ +150 °C
Nominal Basınç	≤ 1.6 MPa
Besleme Gerilimi	AC 85-250 V / DC 20-36 V
Çıkış	4-20 mA + Pulse + RS485
Koruma Sınıfı	IP65 / IP67

UYGULAMA ALANLARI

Vana Sonrası Sayım

Pompa Sonrası Sayım

Alan Kısıtlı Tesisler

Düşük Debi İyileştirme

Kimyasal Dozajlama

Kompakt Skid Sistemleri