

Pilli Elektromanyetik Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-BT – PİLLİ ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Şebeke gücü olmayan uzak noktalar için lityum pilli elektromanyetik debimetre. GPRS/CDMA kablosuz veri aktarımı ile 6 yıla kadar pil ömrü. Yeraltı ve sualtı kurulumlar için IP68 sertifikalı.

TEMEL ÖZELLİKLER

- 3.6 V lityum pil — 3-6 yıl ömür
- IP68 su geçirmez — yeraltı güvenli
- GPRS / CDMA kablosuz opsiyonel
- RS485 Modbus iletişim
- LCD ekran arka ışıklı
- Güç kesintisi veri kaydı
- Kızılötesi uzaktan yapılandırma
- Şebeke gücü gerektirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN3 – DN600
Doğruluk	±%0.5 okuma değeri
Pil	3.6 V Lityum, 3-6 yıl
Gövde Malzemesi	SS304
Astar	PTFE · Neopren · PÜ
Elektrotlar	SS316L · Hastelloy C · Ti
Min. İletkenlik	≥ 5 µS/cm
Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ +80 °C
Koruma Sınıfı	IP68
İletişim	RS485 Modbus · GPRS (ops.)
Ekran	LCD, debi & toplam
Çıkış	Pulse + RS485

UYGULAMA ALANLARI

Uzak Su Şebekeleri

DMA & NRW Sayımı

Sulama Sistemleri

Yeraltı Suyu İzleme

Maden Sahaları

Tarımsal Su